部署文档

目录

闬	7署文档	1
	1.本系统系统环境	
	2.本机基本配置环境	
	3.本机需要安装的 JQUERY 包	
	4 本机.数据库准备	
	5.安装应用	

1.本系统系统环境

OS X El Capitan

版本 10.11.3 (15D21)

MacBook Pro(13 英寸, 2015 年初期)

处理器 2.7 GHz Intel Core i5 内存 8 GB 1867 MHz DDR3

图形卡 Intel Iris Graphics 6100 1536 MB

序列号 C02R8638FVH3

2.本机基本配置环境

nodejs v4.4.4

npm 2.15.1

● 项目的本地包依赖

gluecircle@1.0.0

/Users/zhoutengteng/Documents/webstomWorkSpace/glueCircle

- async@2.0.0−rc.6
- body-parser@1.15.2
- cookie-parser@1.4.3
- express@4.14.0
- express-session@1.13.0
- jade@1.11.0
- morgan@1.7.0
- <u>mysql@2.11.1</u>
- 项目的全局包依赖

/usr/local/lib

- bower@1.7.9
- jade@1.11.0
- \longrightarrow nodemon@1.9.2

— npm@2.15.1

● bower安装的包

```
gluecirclee
```

```
bootstrap#3.3.6 extraneous (latest is 4.0.0-alpha.2)
i jquery#2.2.4 (latest is 3.1.0)
less#2.7.1 extraneous
```

3.本机需要安装的 jquery 包

jQuery File Upload Plugin主要用它的界面

4本机.数据库准备

Server version: 5.7.12 MySQL Community Server (GPL)

5.安装应用

前面的配置是本地配置,具体版本可以自行解决 我建议的安装步骤如下

- 安装 MySQL Community Server 并配置用户和密码 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
- 安装 Node.js(会自带装 npm)

https://nodejs.org/en/

采用版本和我一样的 npm,可以不用再安装模块,只需安装 bower 模块,和对应的 bootstrap 和 jquery 即可。

不管如何,可根据我的配置,自主 npm 安装

- 下载我的代码
 - git clone https://github.com/zhoutengteng/circle.git 修改 config/dbconfig.js 中的用户名和密码 同时在导入数据库 db/mysql.db
- 启动服务 在代码根目录 nodemon app.js 至此部署服务器完毕
- 浏览界面 打开浏览器, ip 地址:3000 端口