

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 微塔式服务器

英特尔®,让效能更强劲



新特性

- 单颗Intel Pentium G5420处理器
- 2666MT/s DDR4标准内存UDIMM
- 4个板载干兆以太网端口
- 小巧远甚以往, 可水平或竖直放置
- HPE iLO5

概览

您是否想要构建适合您的小型办公室、家庭办公室或小型企业分支机构办公室的自定义解决方案? HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus是一款经济实惠、外形小巧而功能强大的入门级服务器,支持自定义,可为您的内部部署或混合云开启新的可能性。在我们推出的MicroServer中,这款产品在紧凑程度方面拔得头筹,可水平或竖直放置,轻松适应您的环境。全新的英特尔奔腾处理器提供优越的计算性能,同时HPE iLO可信硅根技术确保服务器安全并允许对服务器进行远程管理。再加上USB 3.2 Gen2 Type-A和4x1Gb以太网板载网卡等增强功能,HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus服务器毫不逊色的性能和功能定会让您惊喜连连。

功能

外在精简,功能性能有增无减

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus产品的高度大约是上一代 (MicroServer Gen10) 的一半,可水平或竖直放置,轻松适应不同工作环境。支持双核心的英特尔奔腾G5420处理器,同时支持高达2666 MT/秒 DDR4 ECC UDIMM内存,配有四个嵌入式网络端口,强劲性能可轻松满足小型企业的应用需求。

安全创新

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus服务器是HPE工业标准服务器之一,其主要固件直接锚定在硅芯片上,采用可信硅根技术,可实现整个服务器生命周期的内置安全保护。

在实时的固件有效性验证机制下,几百万行固件代码在服务器操作系统启动前就开始运行,HPE iLO高级安全版提供每24小时核心系统固件对服务器固件进行有效性和可信度验证。安全恢复功能在检测到不良代码时允许服务器固件回退到最后一次正常状态或出厂设置。



*以上描述适用于中国大陆地区,H3C不是HPE 除一次治院系统供答

技术规格

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus微塔式服务器

产品BTO编码	P16005-AA1
处理器系列	英特尔 [®] 奔腾 [®] G5420 处理器 (2核, 3.8 GHz, 54W)
处理器数量	1颗
电源类型	1个180W外接电源适配器
PCI扩展槽	1个x16 PCle Gen3插槽
内存插槽	1个8GB UDIMM ECC内存 最大支持2个UDIMM插槽
硬盘类型	实配出厂无硬盘 最大支持4个LFF非热拔插SATA硬盘
网络控制器	4端口1Gb以太网适配器
存储控制器	HPE智能阵列S100i
尺寸(高×宽×深)	11.6×24.5×24.5厘米
重量	4.5kg
管理	HPE iLO5 (需要额外配置 iLO组件P13788-B21来实现带外管理)

新华三服务

新华三服务能够提升您的信心、降低风险,并帮助您实现更高的灵活性和稳定性。

- 我们的咨询服务可提供建议和指导,旨在让您的工作负载安全利用更新的技术。
- 实施和安装服务支持更快、更可靠地启动您的全新H3C服务器,同时我们的支持组合可帮助您实现轻松连接并快速恢复业务。
- 我们建议使用面向H3C服务器的新华三主动式服务以防止问题的发生并快速和高效 地解决问题。
- •新华三金牌服务提供各种针对软硬件支持的覆盖级别和响应速度。



新华三集团 www.h3c.com

北京总部 北京市朝阳区广顺南大街8号院 利星行中心1号楼 邮编:100102

杭州总部 杭州市滨江区长河路466号 邮编:310052 客户服务热线 400-810-0504

Copyright ©2019新华三集团 保留一切权利

免责声明:虽然新华三集团试图在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此新华三集团对本资料中信息的准确性不承担任何责任。新华三集团保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

CN-161030-20200310-BR-HZ-V7.0