

CSS动画与交互：为什么动画要用贝塞尔曲线这么奇怪的东西？

2019-04-20 winter

重学前端

[进入课程 >](#)



讲述：winter

时长 07:32 大小 6.92M



你好，我是 winter，今天我们来学习一下 CSS 的动画和交互。

在 CSS 属性中，有这么一类属性，它负责的不是静态的展现，而是根据用户行为产生交互。这就是今天我们要讲的属性。

首先我们先从属性来讲起。CSS 中跟动画相关的属性有两个：animation 和 transition。

animation 属性和 transition 属性

我们先来看下 animation 的示例，通过示例来了解一下 animation 属性的基本用法：



```
1 @keyframes mykf
2 {
```

复制代码

```
3   from {background: red;}
4   to {background: yellow;}
5 }
6
7 div
8 {
9     animation:mykf 5s infinite;
10 }
```

这里展示了 animation 的基本用法，实际上 animation 分成六个部分：

- animation-name 动画的名称，这是一个 keyframes 类型的值（我们在第 9 讲“CSS 语法：除了属性和选择器，你还需要知道这些带 @的规则”讲到过，keyframes 产生一种数据，用于定义动画关键帧）；
- animation-duration 动画的时长；
- animation-timing-function 动画的时间曲线；
- animation-delay 动画开始前的延迟；
- animation-iteration-count 动画的播放次数；
- animation-direction 动画的方向。

我们先来看 animation-name，这个是一个 keyframes 类型，需要配合 @规则来使用。

比如，我们前面的示例中，就必须配合定义 mymove 这个 keyframes。keyframes 的主体结构是一个名称和花括号中的定义，它按照百分比来规定数值，例如：

 复制代码

```
1 @keyframes mykf {
2   0% { top: 0; }
3   50% { top: 30px; }
4   75% { top: 10px; }
5   100% { top: 0; }
6 }
```

这里我们可以规定在开始时把 top 值设为 0，在 50% 是设为 30px，在 75% 时设为 10px，到 100% 时重新设为 0，这样，动画执行时就会按照我们指定的关键帧来变换数值。



这里，0% 和 100% 可以写成 from 和 to，不过一般不会混用，画风会变得很奇怪，比如：

 复制代码

```
1 @keyframes mykf {  
2   from { top: 0; }  
3   50% { top: 30px; }  
4   75% { top: 10px; }  
5   to { top: 0; }  
6 }
```

这里关键帧之间，是使用 animation-timing-function 作为时间曲线的，稍后我会详细介绍时间曲线。

接下来我们来介绍一下 transition。transition 与 animation 相比来说，是简单得多的一个属性。

它有四个部分：

- transition-property 要变换的属性；
- transition-duration 变换的时长；
- transition-timing-function 时间曲线；
- transition-delay 延迟。

这里的四个部分，可以重复多次，指定多个属性的变换规则。

实际上，有时候我们会把 transition 和 animation 组合，抛弃 animation 的 timing-function，以编排不同段用不同的曲线。

 复制代码

```
1 @keyframes mykf {  
2   from { top: 0; transition:top ease}  
3   50% { top: 30px;transition:top ease-in }  
4   75% { top: 10px;transition:top ease-out }  
5   to { top: 0; transition:top linear}  
6 }
```



在这个例子中，在 keyframes 中定义了 transition 属性，以达到各段曲线都不同的效果。

接下来，我们就来详细讲讲刚才提到的 timing-function，动画的时间曲线。

三次贝塞尔曲线

我想，你能从很多 CSS 的资料中都找到了贝塞尔曲线，但是为什么 CSS 的时间曲线要选用（三次）贝塞尔曲线呢？

我们在这里首先要了解一下贝塞尔曲线，贝塞尔曲线是一种插值曲线，它描述了两个点之间差值来形成连续的曲线形状的规则。

一个量（可以是任何矢量或者标量）从一个值到变化到另一个值，如果我们希望它按照一定时间平滑地过渡，就必须要对它进行插值。

最基本的情况，我们认为这个变化是按照时间均匀进行的，这个时候，我们称其为线性插值。而实际上，线性插值不大能满足我们的需要，因此数学上出现了很多其它的插值算法，其中贝塞尔插值法是非常典型的一种。它根据一些变换中的控制点来决定值与时间的关系。

贝塞尔曲线是一种被工业生产验证了很多年的曲线，它最大的特点就是“平滑”。时间曲线平滑，意味着较少突兀的变化，这是一般动画设计所追求的。

贝塞尔曲线用于建筑设计和工业设计都有很多年历史了，它最初的应用是汽车工业用贝塞尔曲线来设计车型。

K 次贝塞尔插值算法需要 k+1 个控制点，最简单的一次贝塞尔插值就是线性插值，将时间表示为 0 到 1 的区间，一次贝塞尔插值公式是：

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{P}_0 + (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0)t = (1 - t)\mathbf{P}_0 + t\mathbf{P}_1, t \in [0, 1]$$

“二次贝塞尔插值”有 3 个控制点，相当于对 P0 和 P1，P1 和 P2 分别做贝塞尔插值，再对结果做一次贝塞尔插值计算

$$\mathbf{B}(t) = (1 - t)^2\mathbf{P}_0 + 2t(1 - t)\mathbf{P}_1 + t^2\mathbf{P}_2, t \in [0, 1]$$

“三次贝塞尔插值”则是“两次‘二次贝塞尔插值’的结果，再做一次贝塞尔插值”：



$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{P}_0(1-t)^3 + 3\mathbf{P}_1t(1-t)^2 + 3\mathbf{P}_2t^2(1-t) + \mathbf{P}_3t^3, t \in [0,1]$$

贝塞尔曲线的定义中带有参数 t ，但是这个 t 并非真正的时间，实际上贝塞尔曲线的一个点 (x, y) ，这里的 x 轴才代表时间。

这就造成了一个问题，如果我们使用贝塞尔曲线的直接定义，是没办法直接根据时间来计算出数值的，因此，浏览器中一般都采用了数值算法，其中公认做有效的是牛顿积分，我们可以看下 JavaScript 版本的代码：

 复制代码

```

1 function generate(p1x, p1y, p2x, p2y) {
2     const ZERO_LIMIT = 1e-6;
3     // Calculate the polynomial coefficients,
4     // implicit first and last control points are (0,0) and (1,1).
5     const ax = 3 * p1x - 3 * p2x + 1;
6     const bx = 3 * p2x - 6 * p1x;
7     const cx = 3 * p1x;
8
9     const ay = 3 * p1y - 3 * p2y + 1;
10    const by = 3 * p2y - 6 * p1y;
11    const cy = 3 * p1y;
12
13    function sampleCurveDerivativeX(t) {
14        // `ax t^3 + bx t^2 + cx t' expanded using Horner 's rule.
15        return (3 * ax * t + 2 * bx) * t + cx;
16    }
17
18    function sampleCurveX(t) {
19        return ((ax * t + bx) * t + cx) * t;
20    }
21
22    function sampleCurveY(t) {
23        return ((ay * t + by) * t + cy) * t;
24    }
25
26    // Given an x value, find a parametric value it came from.
27    function solveCurveX(x) {
28        var t2 = x;
29        var derivative;
30        var x2;
31
32        // https://trac.webkit.org/browser/trunk/Source/WebCore/platform/animation
33        // First try a few iterations of Newton's method -- normally very fast.
34        // http://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_method
35        for (let i = 0; i < 8; i++) {
36            // f(t)-x=0
37            x2 = sampleCurveX(t2) - x;
38            if (Math.abs(x2) < ZERO_LIMIT) {

```



```

39         return t2;
40     }
41     derivative = sampleCurveDerivativeX(t2);
42     // == 0, failure
43     /* istanbul ignore if */
44     if (Math.abs(derivative) < ZERO_LIMIT) {
45         break;
46     }
47     t2 -= x2 / derivative;
48 }
49
50 // Fall back to the bisection method for reliability.
51 // bisection
52 // http://en.wikipedia.org/wiki/Bisection_method
53 var t1 = 1;
54 /* istanbul ignore next */
55 var t0 = 0;
56
57 /* istanbul ignore next */
58 t2 = x;
59 /* istanbul ignore next */
60 while (t1 > t0) {
61     x2 = sampleCurveX(t2) - x;
62     if (Math.abs(x2) < ZERO_LIMIT) {
63         return t2;
64     }
65     if (x2 > 0) {
66         t1 = t2;
67     } else {
68         t0 = t2;
69     }
70     t2 = (t1 + t0) / 2;
71 }
72
73 // Failure
74 return t2;
75 }
76
77 function solve(x) {
78     return sampleCurveY(solveCurveX(x));
79 }
80
81 return solve;
82 }
83

```

这段代码其实完全翻译自 WebKit 的 C++ 代码，牛顿积分的具体原理请参考相关数学著作，注释中也有相关的链接。



这个 JavaScript 版本的三次贝塞尔曲线可以用于实现跟 CSS 一模一样的动画。

贝塞尔曲线拟合

理论上，贝塞尔曲线可以通过分段的方式拟合任意曲线，但是有一些特殊的曲线，是可以用贝塞尔曲线完美拟合的，比如抛物线。

这里我做了一个示例，用于模拟抛物线：

 复制代码

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width">
6   <title>Simulation</title>
7   <style>
8     .ball {
9       width:10px;
10      height:10px;
11      background-color:black;
12      border-radius:5px;
13      position:absolute;
14      left:0;
15      top:0;
16      transform:translateY(180px);
17    }
18  </style>
19 </head>
20 <body>
21   <label>运动时间: <input value="3.6" type="number" id="t" />s</label><br/>
22   <label>初速度: <input value="-21" type="number" id="vy" /> px/s</label><br/>
23   <label>水平速度: <input value="21" type="number" id="vx" /> px/s</label><br/>
24   <label>重力: <input value="10" type="number" id="g" /> px/s2</label><br/>
25   <button onclick="createBall()">来一个球</button>
26 </body>
27 </html>
```

 复制代码

```
1 function generateCubicBezier (v, g, t){
2   var a = v / g;
3   var b = t + v / g;
4
5   return [[(a / 3 + (a + b) / 3 - a) / (b - a), (a * a / 3 + a * b * 2 / 3 - a
6     [(b / 3 + (a + b) / 3 - a) / (b - a), (b * b / 3 + a * b * 2 / 3 - a * a)
7   ]
```



```

8
9 function createBall() {
10     var ball = document.createElement("div");
11     var t = Number(document.getElementById("t").value);
12     var vx = Number(document.getElementById("vx").value);
13     var vy = Number(document.getElementById("vy").value);
14     var g = Number(document.getElementById("g").value);
15     ball.className = "ball";
16     document.body.appendChild(ball)
17     ball.style.transition = `left linear ${t}s, top cubic-bezier(${generateCubicBez
18     setTimeout(function(){
19         ball.style.left = `${vx * t}px`;
20         ball.style.top = `${vy * t + 0.5 * g * t * t}px`;
21     }, 100);
22     setTimeout(function(){ document.body.removeChild(ball); }, t * 1000);
23 }
24

```

这段代码中，我实现了抛物线运动的小球，其中核心代码就是 generateCubicBezier 函数。

这个公式完全来自于一篇论文，推理过程我也不清楚，但是不论如何，它确实能够用于模拟抛物线。

实际上，我们日常工作中，如果需要用贝塞尔曲线拟合任何曲线，都可以找到相应的论文，我们只要取它的结论即可。

总结

我们今天的课程，重点介绍了动画和它背后的一些机制。

CSS 用 transition 和 animation 两个属性来实现动画，这两个属性的基本用法很简单，我们今天还介绍了它们背后的原理：贝塞尔曲线。

我们中介绍了贝塞尔曲线的实现原理和贝塞尔曲线的拟合技巧。

最后，留给你一个小问题，请纯粹用 JavaScript 来实现一个 transition 函数，用它来跟 CSS 的 transition 来做一下对比，看看有哪些区别。



5月-6月课表抢先看

充 ¥500 得 ¥580

赠 「¥ 99 运动水杯+ ¥129 防紫外线伞」



【点击】图片, 立即查看 >>>

© 版权归极客邦科技所有, 未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪, 如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 CSS Flex排版: 为什么垂直居中这么难?

下一篇 HTML语言: DTD到底是什么?

精选留言 (4)

写留言



阿成

2019-04-20

```
const tweenFns = {
  linear: (from, to, t, d) => from + (to - from) * (t / d)
}

/**
 * only support "linear" timing-function
 * duration unit is "ms"
 * @param {HTMLElement} el
 * @param {{{prop: String, value: String, duration: Number}}} list
 */
function transitionTo(el, list) {
```



```

let startTime
let oldStyle = new Map()
let newStyle = new Map()
for (let prop of list) {
  oldStyle.set(prop.name, window.getComputedStyle(el)[prop.name])
}
for (let prop of list) {
  el.style[prop.name] = prop.value
}
for (let prop of list) {
  newStyle.set(prop.name, window.getComputedStyle(el)[prop.name])
}
for (let prop of list) {
  el.style[prop.name] = oldStyle.get(prop.name)
}

```

```

requestAnimationFrame(run)

```

```

function run(time) {
  if (startTime == null) startTime = time
  let t = time - startTime
  let done = true
  for (let prop of list) {
    if (t >= prop.duration) {
      el.style[prop.name] = newStyle.get(prop.name)
      continue
    }
    done = false
    let oldPropValue = oldStyle.get(prop.name)
    let newPropValue = newStyle.get(prop.name)
    if (prop.name === 'transform') {
      if (oldPropValue === 'none') oldPropValue = 'matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0)'
      if (newPropValue === 'none') newPropValue = 'matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0)'
    }
    el.style[prop.name] = generateNewStyle(oldPropValue, newPropValue, t, prop.duration, tweenFns.linear)
  }
  if (!done) requestAnimationFrame(run)
}

```



```
function generateNewStyle(from, to, t, duration, tweenFn) {
  let fromExp = /\d.-]/g
  let toExp = /\d.-]/g
  let fromMatch
  let toMatch
  let result = ''
  let lastIndex = 0
  while (fromMatch = fromExp.exec(from)) {
    result += from.slice(lastIndex, fromMatch.index)
    toMatch = toExp.exec(to)
    result += tweenFn(+fromMatch[0], +toMatch[0], t, duration)
    lastIndex = fromExp.lastIndex
  }
  result += from.slice(lastIndex)
  return result
}
```

💬 1

👍 14



阿成

2019-04-20

跟CSS的transition比，JS更加偏向指令式，而CSS更加偏向声明式，当然，这本身也是两门语言自身的特点，CSS用法简单直观，JS则在控制方面有更大的灵活性。

上面我只实现了 linear timing function（其他的函数实现网上大把大把的...），具体用法如下：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <style>
    #ball {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="ball"></div>
```



```
<script src="transition.js"></script>
<script>
  transitionTo(document.getElementById('ball'), [
    {name: 'transform', duration: 1000, value: 'translate(400px, 200px) rotate(40deg)'},
    {name: 'backgroundColor', duration: 1000, value: 'red'},
    {name: 'width', duration: 1000, value: '200px'},
    {name: 'height', duration: 1000, value: '200px'}
  ])
</script>
</body>
</html>
```



12



许童童

2019-04-20

这个课后练习有点难啊。希望老师可以带着大家过一遍。



3



geekdocs.cn

2019-09-27

一脸懵逼状态看完的~



1

