

赛百提供接口说明文档

V1.1

长沙市赛百网络科技有限公司
2018 年 07 月

文档变更记录

版本	变更日期	变更内容	变更人
V1.0	2018/7/6	创建	高彬
V1.1	2018/7/8	变更	高彬

1 引言

本文档是赛百提供接口 API 说明书，讲述的内容是接口调用方法。

1.1 文档编写目的

本文详细讲述了接口使用方法，是开发人员的重要参考资料。

1.2 文档适用范围

本文档的读者是与渠道系统开发相关的项目组成员，开发组成员，测试人员，以及公司领导和其它相关人员。

2 使用说明

2.1 接口通用前缀 URL

测试环境{BaseUrl}:http://10.154.79.10:8091/cyberServerTest/

2.2 编码说明

默认使用 UTF-8 编码。

3 接口列表

3.1 消息推送

3.1.1 请求 URL

{BaseUrl}/sendMsg (POST 请求)

3.1.2 请求参数

字段	类型	备注	必填
MSG_TITLE	String	标题	√
MSG_TIME	String	消息时间	√
MSG_URL	String	消息 H5 地址	√
MSG_STAFFS	String	客户经理工号，多个以英文逗号隔开	√

3.1.3 响应参数(Json 格式)

参数名	类型	备注
STATE	Integer	0:正常；-1 失败
STATE_INFO	String	状态描述

3.2 KEY 值验证

3.2.1 请求 URL

{BaseUrl}/validateKey (POST 请求)

3.2.2 请求参数

字段	类型	备注	必填
KEY	String	验证码	√

3.2.3 响应参数(Json 格式)

参数名	类型	备注
STATE	Integer	0:正常; -1 失败
STATE_INFO	String	状态描述
KEY_STATE	Integer	验证码是否合法, 1-合法, 0-不合法