jQuery dapat dengan mudah digunakan pada sebuah situs *web* dengan berbagai cara.

1. Instalasi Lokal
   - Kunjungi link https://jquery.com/download/ untuk mengunduh *library* jQuery.
   - Letakkan *library* yang sudah diunduh pada satu folder yang sama dengan *file* HTML dengan kode berikut.

```
<html>

<head>
  <title>The jQuery Example</title>
  <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.0.min.js">
  </script>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      document.write("Hello, World!");
    });
  </script>

</head>

<body>
  <h1>Hello</h1>
</body>

</html>
```

   Note: pastikan atribut `src` memiliki nilai yang sama dengan nama *file library* jQuery.

   - Buka *file* HTML tersebut menggunakan *web browser* seperti Mozilla atau Chrome. Dan hasil yang didapatkan adalah sebuah teks "Hello World" seperti yang ditulis pada bagian `document.write()`.

2. Menggunakan CDN (*Content Delivery Network*)
   - Buka file HTML tersebut menggunakan *web browser* seperti Mozilla atau Chrome. Dan hasil yang didapatkan adalah sebuah teks "Hello World" seperti yang ditulis pada bagian `document.write()`.

     `https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js`

   - Buka *file* HTML menggunakan *web browser* dan hasil yang ditampilkan akan sama dengan cara instalasi lokal.

6.6. Kegunaan Lanjutan jQuery

6.6.1. Efek hide/show

Contoh *code*:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#hide").click(function() {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function() {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>

<body>

  <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>

</body>

</html>
```

Penjelasan *code*:

- Pada baris 4-5, dilakukan pemanggilan *library* jQuery menggunakan CDN.
- Pada baris 6-15, fungsi jQuery *hide*/*show* diaplikasikan pada *tag* html <p>. Apabila *button* dengan id '`hide`' diklik, maka semua konten pada *tag* <p> akan disembunyikan. Selain itu, apabila *button* dengan id '`show`' diklik, maka semua konten pada *tag* <p> akan dimunculkan.

6.6.2. Efek animasi

Contoh *code*:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>

<body>

  <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
  <button>Start Animation</button>
```

```
  <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved.
To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of
the element to relative, fixed, or absolute!</p>
  <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px; position:absolute;">
  </div>

</body>

</html>
```

Penjelasan *code*:

- Pada baris 6-15, fungsi jQuery menganimasikan "*toggle*" pada *tag* yang terdapat pada *body* HTML berdasarkan tinggi elemen.