

IoT 安全掃描報告

產生時間 : 2026-08-07 03:59

Scan Information

項目	內容
掃描時間	2026-08-07 03:59:26
掃描範圍	IP: 192.168.1.1; Firmware: /home/kali/ASUS-RT-N10+_RAWDATA/FW_RT_N10C1_2032.trx; URL: http://192.168.1.1
操作者	zhu

Findings

目標	項目	狀態	風險等級
192.168.1.1	tcp/23 telnet	open	HIGH
192.168.1.1	tcp/80 http (Asus RT-N10+ WAP http config)	open	MEDIUM
192.168.1.1	tcp/49152 upnp (Portable SDK for UPnP devices 1.3.1)	open	LOW
FW_RT_N10C1_2032.trx	LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 33554432 bytes, uncompressed size: 5959006 bytes	-	INFO
FW_RT_N10C1_2032.trx	MySQL ISAM index file Version 7	-	INFO
FW_RT_N10C1_2032.trx	JBOOT STAG header, image id: 5, timestamp 0x860CB153, image size: 99486104 bytes, image JBOOT checksum: 0x4000, header JBOOT checksum: 0x995B	-	INFO

目標	項目	狀態	風險等級
http://192.168.1.1/robots.txt	Content Security Policy (CSP) Header Not Set	-	INFO
http://192.168.1.1/sitemap.xml	Content Security Policy (CSP) Header Not Set	-	INFO
http://192.168.1.1	Content Security Policy (CSP) Header Not Set	-	INFO
http://192.168.1.1	Weak Authentication Method	-	INFO
http://192.168.1.1	HTTP Only Site	-	INFO

Risk Level & Recommendation

[HIGH] tcp/23 telnet (192.168.1.1)

- 建議：Telnet 以明碼傳輸帳號密碼與所有流量，建議停用並改用 SSH。
- 對應法規：CRA Annex I Part I(2)(a) — 產品應以預設方式確保適當等級的機密性保護

[MEDIUM] tcp/80 http (Asus RT-N10+ WAP http config) (192.168.1.1)

- 建議：服務僅提供未加密的 HTTP，建議強制導向 HTTPS 並停用明碼連線。
- 對應法規：CRA Annex I Part I(2)(a) — 產品應以預設方式確保適當等級的機密性保護

[LOW] tcp/49152 upnp (Portable SDK for UPnP devices 1.3.1) (192.168.1.1)

- 建議：UPnP 對外開放可能被用於自動穿透防火牆，建議評估是否有必要對外暴露。
- 對應法規：CRA Annex I Part I(1) — 產品應以適當等級的網路安全性設計、開發及生產

本報告部分內容由自動化規則比對產生，非正式法律意見，實際合規判定請諮詢專業人員或法務單位複核。