

React app

製作:朱家儀

安裝node.js

- 安裝完之後，執行以下指令
- `npm install create-react-app -g`

Create

- 建立資料夾
- d:
- 切換資料夾
- `cd react-rookie`
- `D:\react-rookie`

安裝 create-react-app

- `npx create-react-app my-app`
- 確定電腦有編譯器(VS Code)

執行app(Windows用戶)

- `cd D:\react-rookie\my-app`
- `npm start`
- 開啟Browser


```
Windows PowerShell  X  +  v

Compiled successfully!

You can now view my-app in the browser.

Local:      http://localhost:3000
On Your Network: ██████████ 3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
|
```

```

1 | import React from 'react'; 7.9k (gzipped: 3.1k)
2 | import logo from './logo.svg';
3 | import './App.css';
4 |
5 | Tabnine | Edit | Test | Fix | Explain | Document
6 | function App() {
7 |   return ( <
8 |     <div className = "App" >
9 |       <header className = "App-header" > <img src = { logo }
10 |        className = "App-logo"
11 |        alt = "logo" / >
12 |       <
13 |         <p >
14 |           Edit <code> src / App.js </code> and save to reload. </p >
15 |         <
16 |           <h1 style = {
17 |             { color: "gold" }
18 |           } > { "Hello World!!" } </h1>
19 |         <
20 |           <a className = "App-link"
21 |             href = "https://reactjs.org"
22 |             target = "_blank"
23 |             rel = "noopener noreferrer" >
24 |             Learn React </a> </header >
25 |           <
26 |             </div>
27 |           </div>
28 |         </div>
29 |       </div>
30 |     );
31 |   }
32 |   export default App;

```

Invalid Syntax

You, 30 分鐘前

• Initialize project using Create



Edit src / App.js and save to reload.

Hello World!!

[Learn React](#)