## 基本要求:

- 1. 隨機產生一個 input array, 大小可自己設定。
- 2. 觀察(比較)同一 input array 於不同 size 時,分別運用 Brute Force 暴力法與 Divide-And-Conquer 的方式解決maximum subarray problem 所需時間。請至少測試 size 分別為 100、1,000、10,000、100,000 的演算法執行時間,並將結果截圖附 在報告中。(有興趣可測試各種不同 size 之結果)
- 3. 觀察你的程式的結果,看看時間複雜度是否與課堂上教的一樣是 0(f(n))? 其中 f(n) 是Brute Force 與Divide-And-Conquer 的對應複雜度。並在報告中做討論。

## 程式說明:

- 1. Input 為size 的大小,如同 2 所說可以輸入不同的 size
- 2. 給定一個 size 後, array 的元素利用隨機產生, 為了程式方便大家可以將input array 的element 設成整數就好
- 3. 將產生的array 分別執行上課教到的 brute force 與divide and conquer, 並記錄 maximum subarray search 所執行的時間。
- 4. 請附上簡單comment 或print 出程式執行輸入的方式讓助教可以 測試

## 備註:

- 1. 大家可以在網路上找找看課本的電子檔,這本書網路上有可以偷偷搜尋 Introduction to algorithms, Third Edition pdf 後按第二個連結。
- 2. 大家可以參考課本或上課的 pseudo code 做設計
- 3. 另外因為程式作業有些同學可能沒有跑出正確的結果,但不用擔心會沒有分數,可以在作業報告上描述結果與理論的關係,我們也會看報告的用心程度給分<sup>~</sup>