

# CNS 详细知识点中文总结 (Week 1–14)

2026 年 2 月 17 日

## 目录

<b>1 使用说明与复习策略</b>	<b>2</b>
1.1 资料范围 . . . . .	2
1.2 建议复习顺序 . . . . .	2
<b>2 课程总框架 (Week 1–2 主干)</b>	<b>2</b>
2.1 安全服务与目标 . . . . .	2
2.2 服务与机制映射 (必背) . . . . .	2
2.3 安全工程三分法: AAA + PDR . . . . .	3
2.4 分层思维 . . . . .	3
<b>3 密码学与认证基础 (Week 1, 3–4)</b>	<b>3</b>
3.1 密码学原语体系 . . . . .	3
3.2 身份认证方法全景 . . . . .	3
3.3 口令安全与常见攻击 . . . . .	3
3.4 PAP 与 CHAP (高频对比) . . . . .	4
3.5 SSO 与一次性口令 . . . . .	4
3.6 证书认证与私钥保护 . . . . .	4
3.7 生物特征认证 (理解型考点) . . . . .	4
<b>4 访问控制模型 (Week 5–6)</b>	<b>4</b>
4.1 访问控制结构 . . . . .	4
4.2 DAC/MAC/RBAC . . . . .	4
4.3 Bell-LaPadula (保密性模型) . . . . .	5
4.4 Biba (完整性模型) . . . . .	5
4.5 部分序与分类分区 (categories) . . . . .	5
4.6 Chinese Wall 模型 . . . . .	5

目录	2
<b>5 恶意代码体系 (Week 7)</b>	<b>5</b>
5.1 主要类型与特征	5
5.2 防护与检测思路	6
<b>6 认证协议理论与实例 (Week 8–11)</b>	<b>6</b>
6.1 实体认证核心概念	6
6.2 认证协议通用要求 (高频)	6
6.3 新鲜性机制: 时间戳 vs Nonce	6
6.4 消息关联 (Linking Messages)	6
6.5 Kerberos (重点流程)	7
6.6 证书与密钥分发	7
<b>7 网络设备加固与安全架构 (Week 12)</b>	<b>7</b>
7.1 设备与管理面加固	7
7.2 安全网络设计原则	7
7.3 边界与内部并重	7
<b>8 边界防护、VPN 与检测响应 (Week 13–14)</b>	<b>8</b>
8.1 防火墙基础与策略设计	8
8.2 防火墙类型	8
8.3 架构与规则 (设计题高频)	8
8.4 IPSec 总结	8
8.5 AH vs ESP	9
8.6 安全关联与 IKE 两阶段	9
8.7 SSL/TLS 主线	9
8.8 SSL/TLS vs IPSec VPN	9
8.9 IDS/IPS (检测与防御联动)	9
<b>9 综合题答题模板 (可直接套用)</b>	<b>10</b>
9.1 模板 A: 防火墙/DMZ 设计题	10
9.2 模板 B: 认证协议分析题	10
9.3 模板 C: IDS/IPS 部署题	10
<b>10 高频必背清单 (考前 15 分钟)</b>	<b>10</b>
<b>11 常见失分点</b>	<b>11</b>

## 1 使用说明与复习策略

### 1.1 资料范围

本文基于你目录中的全部课件文本（Week 1, 2, 3-4, 5-6, 7, 8-9, 10-11, 12, 13-14）整理，覆盖课程主线与高频考点。

### 1.2 建议复习顺序

1. 先建立主框架：安全目标、机制、威胁与分层。
2. 再攻克认证与访问控制：PAP/CHAP、BLP/Biba、RBAC。
3. 再学网络协议与架构：Kerberos、IPSec、SSL/TLS、防火墙与 DMZ。
4. 最后做综合设计题：规则设计、分区部署、加固与检测响应联动。

## 2 课程总框架（Week 1-2 主干）

### 2.1 安全服务与目标

课程主线围绕以下安全目标展开：

- Confidentiality（机密性）：防止未经授权读取。
- Integrity（完整性）：防止未经授权篡改。
- Availability（可用性）：系统按需可访问。
- Authentication（认证）：证明实体身份。
- Access Control（访问控制）：限制谁能访问什么。
- Non-repudiation（不可否认性）：行为不可抵赖。

### 2.2 服务与机制映射（必背）

- 机密性 → 加密（对称/非对称）。
- 实体认证 → 认证协议（挑战应答、证书、票据机制）。
- 完整性与数据来源认证 → MAC 或数字签名。
- 不可否认性 → 数字签名（通常需证书体系支撑）。

## 2.3 安全工程三分法：AAA + PDR

- AAA: Authentication, Authorization, Auditing。
- PDR: Prevention, Detection, Response。
- 典型认识：预防最理想但成本高；检测更易落地；响应决定恢复效率与损失控制。

## 2.4 分层思维

- 网络架构分层 (OSI/TCP-IP) 意味着：下层漏洞会被上层继承。
- 安全设计要按层识别攻击面，不要只靠单点工具。

# 3 密码学与认证基础 (Week 1, 3-4)

## 3.1 密码学原语体系

- 对称加密：效率高，密钥分发难。
- 非对称加密：分发友好，计算开销大。
- 哈希函数：单向摘要，常用于完整性校验与口令存储。
- MAC：用共享密钥做消息认证，提供完整性与来源认证。
- 数字签名：提供完整性、来源认证与不可否认性。
- 证书与 PKI：把“身份”与“公钥”绑定，建立可验证信任链。

## 3.2 身份认证方法全景

- 知识因子：口令、PIN。
- 持有因子：令牌、智能卡。
- 生物因子：指纹、人脸、虹膜、行为特征。
- 实务建议：敏感系统优先多因子，不应只依赖口令。

## 3.3 口令安全与常见攻击

- 风险来源：弱口令、重用口令、可预测规则、错误提示泄露、口令传输被嗅探。
- 攻击方式：字典/暴力破解、离线哈希碰撞、账号枚举 (account harvesting)。
- 防护思路：强策略、限速与锁定、统一错误信息、口令哈希加盐、审计告警。

### 3.4 PAP 与 CHAP (高频对比)

- PAP: 口令或口令哈希可被重放, 整体偏弱。
- CHAP: 挑战应答机制, 挑战值每次变化, 抗重放显著更好。
- CHAP 流程: ID → Challenge → Response → 验证通过/拒绝。

### 3.5 SSO 与一次性口令

- SSO 优点是体验好; 核心风险是单点账号被盗后横向影响大。
- OTP (如 RSA SecurID、S/Key) 可抵抗窃听后的重放, 但通常不能单独解决会话劫持等问题。

### 3.6 证书认证与私钥保护

- 证书认证强度很大程度取决于**私钥保护**。
- 智能卡/硬件令牌价值: 把私钥从通用主机环境中隔离出来。

### 3.7 生物特征认证 (理解型考点)

- 优点: 不可遗忘、使用便捷、可提升认证强度。
- 难点: 误识率权衡、隐私风险、模板泄露不可撤销、伪造攻击 (fake biometrics)。
- 结论: 生物特征适合做增强因子, 不宜被神化为 “万能认证”。

## 4 访问控制模型 (Week 5-6)

### 4.1 访问控制结构

- 访问控制矩阵: 行可看作主体能力 (Capabilities), 列可看作对象 ACL。
- ACL 管理的痛点: 规模变大后维护复杂, 容易引入误配。
- 组与角色可降低权限管理复杂度。

### 4.2 DAC/MAC/RBAC

- DAC: 资源拥有者可自主授权, 灵活但容易扩散。
- MAC: 按安全级别强制控制, 规则严格。
- RBAC: 按岗位角色分配权限, 工程可维护性通常最好。

### 4.3 Bell-LaPadula (保密性模型)

- 目标：防止敏感信息向低级别泄露。
- 核心规则：No Read Up, No Write Down。
- 常见考试点：读写方向不要记反。

### 4.4 Biba (完整性模型)

- 目标：防止低完整性数据污染高完整性对象。
- 核心规则：No Read Down, No Write Up (执行也避免“向上污染”)。
- 与 BLP 关系：方向几乎完全相反。

### 4.5 部分序与分类分区 (categories)

- 安全级别不仅有等级 (如 Secret/Top Secret), 还可叠加分类分区。
- 通过“级别 + 分区集合”做支配关系比较, 用于更细粒度策略表达。

### 4.6 Chinese Wall 模型

- 面向利益冲突场景 (咨询、金融、审计)。
- 关注点是“防跨冲突域信息流动”, 强调动态冲突约束。

## 5 恶意代码体系 (Week 7)

### 5.1 主要类型与特征

- Virus: 依附宿主传播。
- Worm: 利用网络漏洞自传播。
- Trojan: 伪装诱导执行, 通常不自传播。
- Spyware/Keylogger: 窃取行为与敏感输入。
- Rootkit: 隐藏攻击痕迹与恶意能力。
- Backdoor/Botnet: 持久控制与批量远程操控。
- Logic Bomb: 条件触发恶意逻辑。

## 5.2 防护与检测思路

- 特征库查杀：对已知样本有效，对变种和未知样本有限。
- 行为检测：可提升未知威胁发现率，但误报控制难。
- 工程策略：最小权限、补丁、端点防护、流量监控、备份恢复、应急预案。

## 6 认证协议理论与实例 (Week 8-11)

### 6.1 实体认证核心概念

- 单向认证：只证明一方身份。
- 双向认证：双方互证身份。
- 认证是时点行为，若要保持安全，需要后续会话密钥保护。

### 6.2 认证协议通用要求 (高频)

课件模型强调至少关注：

1. 消息来源真实性（确由对方发出）。
2. 消息新鲜性（非旧报文重放）。
3. 消息目标绑定（确实发给本方）。
4. 消息时序绑定（响应与请求强关联，不可被“调包”）。

### 6.3 新鲜性机制：时间戳 vs Nonce

- 时间戳优点：消息轮次少，适合客户端-服务端模式。
- 时间戳缺点：依赖时钟同步，且需要处理消息关联问题。
- Nonce 优点：不依赖全局时钟，抗重放清晰。
- Nonce 要求：随机且不可预测，否则协议安全性下降。

### 6.4 消息关联 (Linking Messages)

- 防止攻击者在并发请求中“错配响应”。
- 常见做法：引入事务标识 (transaction ID) 或挑战值绑定。

### 6.5 Kerberos (重点流程)

- 核心角色：AS、TGS、客户端 C、服务端 S。
- 核心思想：用票据与短期会话密钥减少长期密钥暴露。
- 典型流程：
  1. C -> AS：获取 TGT 与相关密钥材料。
  2. C -> TGS：凭 TGT 申请某服务票据。
  3. C -> S：携票据访问服务并完成会话建立。

### 6.6 证书与密钥分发

- 证书是“身份 + 公钥 + 有效期 + 签名”绑定体。
- 不同信任域之间依赖交叉证书与证书链验证。
- 认证协议常用于会话密钥分发或协商，是后续机密通信基础。

## 7 网络设备加固与安全架构 (Week 12)

### 7.1 设备与管理面加固

- 及时打补丁。
- 交换机端口安全 (MAC 绑定/限制)。
- 路由 ACL 先行过滤，降低边界防火墙压力。
- 管理协议优先 SNMPv3 (认证、隐私、访问控制)。

### 7.2 安全网络设计原则

- 先有安全策略，再落地架构与控制。
- 在设计阶段内建安全，而不是后贴补丁。
- 平衡三角：性能、可用性、安全。
- 减少单点故障：防火墙/路由/链路冗余。

### 7.3 边界与内部并重

- 仅靠外部边界防护不够，要防内部发起攻击。
- 关键实践：DMZ 分区、主机加固、出站过滤、远程接入端点治理。
- VPN 终端受感染会带来“加密隧道穿透边界”的风险。



## 8 边界防护、VPN 与检测响应 (Week 13-14)

### 8.1 防火墙基础与策略设计

- 防火墙本质：默认拒绝，按策略放行并审计。
- 常见判定维度：源/目的地址、端口服务、连接状态、应用内容。
- 常见动作：Accept、Drop、Reject、Authenticate。

### 8.2 防火墙类型

- 包过滤（网络/传输层）：
  - 优点：高性能、部署广。
  - 局限：深层应用语义可见性弱。
- 应用层代理防火墙：
  - 优点：协议理解更深，策略更细。
  - 局限：性能开销更高。
- 混合型：工程上最常见，按业务组合能力。

### 8.3 架构与规则（设计题高频）

- 单防火墙架构：部署简单，隔离能力有限。
- 双防火墙架构：外层守公网，内层守内网，DMZ 位于中间，隔离更强。
- 规则顺序遵循首条匹配（first match）：具体规则在上，泛化规则在下，最后兜底拒绝。

### 8.4 IPSec 总结

- 协议族：AH、ESP、IKE。
- 运行层：网络层，适合站点到站点与全流量保护。
- 模式：
  - 传输模式：保护上层负载，外层 IP 头保留。
  - 隧道模式：封装整个原始 IP 包，更适合 VPN。

### 8.5 AH vs ESP

- AH: 认证、完整性、防重放; 不加密; 可保护 IP 头完整性。
- ESP: 加密为主, 也可提供完整性与认证; 常见于 VPN。
- 两者可组合使用, 按场景取舍。

### 8.6 安全关联与 IKE 两阶段

- SA (Security Association) 是 IPSec 安全上下文核心。
- Phase 1: 建立受保护信道, 完成对等体认证与密钥交换 (Main/Aggressive)。
- Phase 2: 协商具体业务流 IPSec SA 参数并周期更新。

### 8.7 SSL/TLS 主线

- 位置: 位于应用与 TCP 之间, 保护应用层数据通道。
- 服务: 服务器认证、加密、消息完整性 (客户端认证可选)。
- 阶段: 握手阶段协商算法与密钥, 数据阶段进行加密传输。

### 8.8 SSL/TLS vs IPSec VPN

- SSL/TLS: 更偏应用接入, 按会话/应用保护。
- IPSec VPN: 更偏网络层隧道, 按链路/网段保护。
- 选型应基于业务范围、终端可控性、运维复杂度和合规要求。

### 8.9 IDS/IPS (检测与防御联动)

- HIDS: 主机视角, 适合关键资产深度检测。
- NIDS: 网络视角, 覆盖广, 但对加密流量可见性受限。
- 检测模型:
  - 特征检测: 已知威胁效果好。
  - 异常检测: 可发现未知威胁, 但误报率通常更高。
- 响应方式: 被动 (日志告警) 与主动 (断连、重配置、阻断)。
- NIDS 变 IPS (串联在线) 要评估性能、可用性与误阻断风险。

## 9 综合题答题模板（可直接套用）

### 9.1 模板 A：防火墙/DMZ 设计题

1. 先说明安全域：Internet、DMZ、Intranet、管理区。
2. 写原则：默认拒绝、最小权限、纵深防御、审计留痕。
3. 列核心放行：公网到 DMZ 的必要服务、内网到外网的业务流、DMZ 到内网最小化通道。
4. 列拒绝策略：其余全拒绝，出站过滤，伪造源地址过滤。
5. 写高可用：双机热备、双链路、配置一致性与变更审计。

### 9.2 模板 B：认证协议分析题

1. 指出协议目标：单向/双向认证，是否附带会话密钥建立。
2. 检查四点：来源真实性、新鲜性、目标绑定、消息关联。
3. 标注攻击面：重放、反射、并发错配、中间人、时钟偏差。
4. 给修复建议：引入 Nonce/时间戳、事务 ID、双向绑定、密钥更新周期。

### 9.3 模板 C：IDS/IPS 部署题

1. 明确资产分级：互联网出口、边界防火墙后、敏感子网前、关键主机本地。
2. 按位置说明传感器：NIDS 与 HIDS 组合部署。
3. 给响应分层：先被动告警，关键场景再主动阻断。
4. 提醒代价：在线阻断会带来性能、误报与单点问题。

## 10 高频必背清单（考前 15 分钟）

1. BLP: No Read Up, No Write Down; Biba: No Read Down, No Write Up。
2. PAP 弱, CHAP 挑战应答抗重放。
3. 认证协议不只要“能验身份”，还要“防重放、能关联请求响应”。
4. 新鲜性三件套：时间戳、逻辑序号、Nonce。
5. Kerberos: AS -> TGS -> Service 票据链路。
6. AH 不加密、ESP 可加密；隧道模式保护更完整。

7. IKE Phase 1 建安全信道, Phase 2 建业务 SA。
8. SSL/TLS 偏应用层保护, IPSec VPN 偏网络层保护。
9. 防火墙规则: 首条匹配, 先具体后泛化, 最后默认拒绝。
10. HIDS + NIDS 组合优于单点; 异常检测强在未知威胁, 弱在误报控制。

## 11 常见失分点

- 把 BLP/Biba 的读写方向写反。
- 说 CHAP 会传输口令本身。
- 误写 AH 提供加密, 或误写 ESP 保护外层 IP 头完整性。
- 把 IKE 两阶段职责混淆。
- 防火墙题只写“部署防火墙”不写规则顺序、默认拒绝、日志和分区边界。
- 忽略加密流量环境下 NIDS 的可见性限制。

## 结语

这份总结可直接用于三类题型:

- 对比题: 模型、协议、检测方法的差异与边界。
- 流程题: 认证握手、票据交换、IKE 两阶段。
- 设计题: 规则、分区、加固、检测与响应的整体方案。