# 模拟整机保护功能测试报告

**模拟材料 / PB-DEMO-01 / HO-03 / 新样本留出评测**

**报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB**

**本报告测试条件：电压= 5 . 0 V；角色=输出；组合=单口；环境= 2 3 . 5 摄氏度**

## 记录表A

**R101 A1 短路保护响应时间 137 ms**

**R103 A1 保护后恢复电压 4.92 V**

**R105 A1 壳温起值/末值 23.5摄氏度 / 32.0摄氏度**

**R107 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液**

**R109 A1 恢复方式 记录为移除负载后重新接入**

**评测材料，不用于真实产品合规或实验操作。**

# 模拟整机保护功能测试报告

**模拟材料 / PB-DEMO-01 / HO-03 / 新样本留出评测**

**报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB**

## 记录表B

**R102 C1 短路保护响应时间 0.243 s**

**R104 C1 保护后恢复电压 5.17 V**

**R106 C1 壳温起值/末值 24.5摄氏度 / 35.0摄氏度**

**R108 C1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液**

**R110 C1 恢复方式 记录为重新连接输出负载**

**S41：A1保护响应 0.137 s；条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口；环境=23.50摄氏度**