模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HO-18 / 新样本留出评测

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口

记录表A

记录 | 端口 | 字段 | 原始填写 | 报告填写判定

本段保护响应数值单位：ms

R101 | A1 | 保护响应 | 137 | 待复核

R103 A1 恢复电压 4.92 V

R105 A1 壳温起值/末值 23.5摄氏度 / 32.0摄氏度

R107 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R109 A1 恢复方式 记录为移除负载后重新接入

评测材料，不用于真实产品合规或实验操作。

模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HO-18 / 新样本留出评测

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

记录表B

记录 | 端口 | 字段 | 原始填写 | 报告填写判定

本段保护响应数值单位：ms

R102 | C1 | 保护响应 | 243 | 待复核

R104 C1 恢复电压 5.17 V

R106 C1 壳温起值/末值 24.5摄氏度 / 35.0摄氏度

R108 C1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R110 C1 恢复方式 记录为重新连接输出负载

S41：A1保护响应 137 ms