# 模拟整机保护功能测试报告

**模拟材料 / PB-DEMO-01 / HP-13 / 表头打断摘要连续性**

**报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB**

**本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口**

## 记录表A

**R3301 A1 保护响应 283 ms**

**R3303 A1 恢复电压 4.89 V**

**R3305 A1 壳温起值/末值 18.4摄氏度 / 29.6摄氏度**

**R3307 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液**

**R3309 A1 恢复方式 记录为取下测试负载后重新接入**

**软件评测构造样本，未执行物理测试。**

# 模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HP-13 / 表头打断摘要连续性

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

## 记录表B

R3302 C1 保护响应 0.394 s

R3304 C1 恢复电压 5.17 V

R3306 C1 壳温起值/末值 20.4摄氏度 / 30.6摄氏度

R3308 C1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R3310 C1 恢复方式 记录为重新接入负载端

S71：A1保护响应 283

记录表B（摘要续行待核验）

ms

软件评测构造样本，未执行物理测试。