模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HP-16 / 分隔表格记录跨行单位

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口

记录表A

记录 | 端口 | 字段 | 原始填写

R3301 | A1 | 保护响应 | 283

ms

R3303 | A1 | 恢复电压 | 4.89 V

R3305 | A1 | 壳温起值/末值 | 18.4摄氏度 / 29.6摄氏度

R3307 | A1 | 外观观察 | 无起火、无爆炸、无漏液

R3309 | A1 | 恢复方式 | 记录为取下测试负载后重新接入

软件评测构造样本，未执行物理测试。

模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HP-16 / 分隔表格记录跨行单位

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

记录表B

记录 | 端口 | 字段 | 原始填写

R3302 | C1 | 保护响应 | 0.394 s

R3304 | C1 | 恢复电压 | 5.17 V

R3306 | C1 | 壳温起值/末值 | 20.4摄氏度 / 30.6摄氏度

R3308 | C1 | 外观观察 | 无起火、无爆炸、无漏液

R3310 | C1 | 恢复方式 | 记录为重新接入负载端

S71：A1保护响应 283 ms

软件评测构造样本，未执行物理测试。