模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-05 / 中文编号分隔列

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口

记录表A

记录 | 端口 | 字段 | 原始填写

R2201 | A1 | 保护响应 | 209 ms

R2203 | A1 | 恢复电压 | 4.83 V

R2205 | A1 | 壳温起值/末值 | 19.5摄氏度 / 30.5摄氏度

R2207 | A1 | 外观观察 | 无起火、无爆炸、无漏液

R2209 | A1 | 恢复方式 | 记录为取下测试负载后重新接入

软件评测构造样本，未执行物理测试。

模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-05 / 中文编号分隔列

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

记录表B

记录 | 端口 | 字段 | 原始填写

R2202 | C1 | 保护响应 | 0.311 s

R2204 | C1 | 恢复电压 | 5.21 V

R2206 | C1 | 壳温起值/末值 | 20.0摄氏度 / 30.0摄氏度

R2208 | C1 | 外观观察 | 无起火、无爆炸、无漏液

R2210 | C1 | 恢复方式 | 记录为重新接入负载端

补测丙 | C1 | 恢复电压 | 5.77 V

S61：A1保护响应 209 ms

软件评测构造样本，未执行物理测试。