# 模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-06 / 换列后的外文编号

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口

## 记录表A

端口 | 原始填写 | 字段 | 记录

A1 | 209 ms | 保护响应 | R2201

A1 | 4.83 V | 恢复电压 | R2203

A1 | 19.5摄氏度 / 30.5摄氏度 | 壳温起值/末值 | R2205

A1 | 无起火、无爆炸、无漏液 | 外观观察 | R2207

A1 | 记录为取下测试负载后重新接入 | 恢复方式 | R2209

A1 | 889 ms | 保护响应 | CHK-37

软件评测构造样本，未执行物理测试。

# 模拟整机保护功能测试报告

**模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-06 / 换列后的外文编号**

**报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB**

## 记录表B

**端口 | 原始填写 | 字段 | 记录**

**C1 | 0.311 s | 保护响应 | R2202**

**C1 | 5.21 V | 恢复电压 | R2204**

**C1 | 20.0摄氏度 / 30.0摄氏度 | 壳温起值/末值 | R2206**

**C1 | 无起火、无爆炸、无漏液 | 外观观察 | R2208**

**C1 | 记录为重新接入负载端 | 恢复方式 | R2210**

**S61：A1保护响应 209 ms**

**软件评测构造样本，未执行物理测试。**