模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-13 / 作用范围不明的局部声明

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口

记录表A

本段局部条件：电压=12 V；角色=输出；组合=单口

R2201 A1 保护响应 209 ms

R2203 A1 恢复电压 4.83 V

R2205 A1 壳温起值/末值 19.5摄氏度 / 30.5摄氏度

R2207 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R2209 A1 恢复方式 记录为取下测试负载后重新接入

软件评测构造样本，未执行物理测试。

模拟整机保护功能测试报告

模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-13 / 作用范围不明的局部声明

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

记录表B

R2202 C1 保护响应 0.311 s

R2204 C1 恢复电压 5.21 V

R2206 C1 壳温起值/末值 20.0摄氏度 / 30.0摄氏度

R2208 C1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R2210 C1 恢复方式 记录为重新接入负载端

S61：A1保护响应 209 ms

软件评测构造样本，未执行物理测试。