# 模拟整机保护功能测试报告

**模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-19 / 中文冒号与逗号的局部条件**

**报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB**

**本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口**

## 记录表A

**R2201 A1 保护响应 209 ms**

**R2203 A1 恢复电压 4.83 V**

**R2205 A1 壳温起值/末值 19.5摄氏度 / 30.5摄氏度**

**R2207 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液**

**R2209 A1 恢复方式 记录为取下测试负载后重新接入**

**软件评测构造样本，未执行物理测试。**

# 模拟整机保护功能测试报告

**模拟材料 / PB-DEMO-01 / HN-19 / 中文冒号与逗号的局部条件**

**报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB**

## 记录表B

**C1本表实际测试条件：电压：12 V，角色：输入，组合：多口**

**R2202 C1 保护响应 0.311 s**

**R2204 C1 恢复电压 5.21 V**

**R2206 C1 壳温起值/末值 20.0摄氏度 / 30.0摄氏度**

**R2208 C1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液**

**R2210 C1 恢复方式 记录为重新接入负载端**

**S61：A1保护响应 209 ms**

**软件评测构造样本，未执行物理测试。**