模拟整机保护功能测试报告

SYND-807 / PB-DEMO-01 / 整机短路保护

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口。适用于记录表A及记录表B。

记录表A / 动作与电压

R80701 A1 保护响应 302 ms

R80702 A1 恢复电压 4.92 V

R80706 C1 保护响应 381 ms

R80707 C1 恢复电压 5.15 V

补充记录

R80791 A1 保护响应 719 ms；条件：电压=9 V；角色=输出；组合=单口。

模拟材料；未执行物理试验。数值为人为构造，不代表国家标准、企业实际要求或实测结果。

模拟整机保护功能测试报告

SYND-807 / PB-DEMO-01 / 整机短路保护

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

记录表B沿用第1页的全局条件；局部条件以相应记录明示为准。

记录表B / 温升、外观及恢复方式

R80703 A1 壳温起值/末值 22.1摄氏度 / 31.8摄氏度

R80704 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R80705 A1 恢复方式 记录为移除负载后重新接入

R80708 C1 壳温起值/末值 23.0摄氏度 / 36.1摄氏度

R80709 C1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R80710 C1 恢复方式 记录为移除负载后重新接入

模拟材料；未执行物理试验。数值为人为构造，不代表国家标准、企业实际要求或实测结果。