模拟整机保护功能测试报告

SYND-809 / PB-DEMO-01 / 整机短路保护

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口。适用于记录表A及记录表B。

记录表A / 动作与电压

R80901 A1 保护响应 328 ms

R80902 A1 恢复电压 4.86 V

R80906 C1 保护响应 395 ms

R80907 C1 恢复电压 5.11 V

模拟材料；未执行物理试验。数值为人为构造，不代表国家标准、企业实际要求或实测结果。

模拟整机保护功能测试报告

SYND-809 / PB-DEMO-01 / 整机短路保护

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevB

记录表B沿用第1页的全局条件；局部条件以相应记录明示为准。

记录表B / 温升、外观及恢复方式

R80903 A1 壳温起值/末值 22.1摄氏度 / 31.8摄氏度

R80904 A1 外观观察 无起火、无爆炸、无漏液

R80905 A1 恢复方式 记录为移除负载后重新接入

R80908 C1 壳温起值/末值 23.0摄氏度 / 36.1摄氏度

R80910 C1 恢复方式 记录为移除负载后重新接入

模拟材料；未执行物理试验。数值为人为构造，不代表国家标准、企业实际要求或实测结果。