# 模拟整机保护功能测试报告

PV-04 / PB-DEMO-01 / 数值单位换行

任务清单采用5 V输出角色；本页实际测试条件见下方。

本报告测试条件：电压=5 V；角色=输出；组合=单口

报告填写的规格版本：SYN-SPEC-PB01-RevA。

S01：C1保护响应80 ms

记录表A

| 记录 | 端口 | 字段 | 原始填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | A1 | 保护响应 | 80 ms |
| R02 | C1 | 保护响应 | 0.68 s |
| R03 | A1 | 恢复电压 | 5.08 V |
| R04 | C1 | 恢复电压 | 5.31 V |

# 模拟整机保护功能测试报告

PV-04 / PB-DEMO-01 / 数值单位换行

记录表B

| 记录 | 端口 | 字段 | 原始填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| R05 | A1 | 壳温起值/末值 | 25.0摄氏度 / 34.0摄氏度 |
| R06 | C1 | 壳温起值/末值 | 25.0摄氏度 / 3?.0摄氏度 |
| R07 | A1 | 外观观察 | 无起火、无爆炸、无漏液 |
| R08 | A1 | 恢复方式 | 记录为断开后重新连接 |