admin_users

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(11)	否		
u_name	varchar(255)	是	NULL	user's nickname
f_name	varchar(255)	是	NULL	family name
I_name	varchar(255)	是	NULL	last name
mail	varchar(255)	否		user regist mail
password	varchar(255)	否		
post_code	char(10)	是	NULL	
address	varchar(255)	是	NULL	
home_phone	char(20)	是	NULL	
mobile_phone	char(20)	是	NULL	
birthday	date	是	NULL	
sex	tinyint(1)	否	0	0:man; 1:woman;
currency	tinyint(3)	是	0	用户选择币种(0:unset;1:RMB; 2DOLLAR; 3:JPN; 4;HK;)
user_type	tinyint(1)	否	0	0:system manage; 1:common manage; 9:other
login_fail_times	tinyint(1)	是	0	
last_login_fail_at	datetime	是	NULL	
last_login_ip	varchar(100)	是	NULL	
last_login_browser	mediumtext	是	NULL	最后一次登陆时候浏览器信息
last_login_time	datetime	否		
remember_token	varchar(255)	是	NULL	
remember_token_time	datetime	是	NULL	随机密码有效时间
status	tinyint(1)	是	1	1:active, 0:unactive
created_ip	varchar(100)	否		
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	沿	

chat_group_user_relations

表注释: 讨论组(群组)分析信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
chat_group_id	bigint(16)	是	NULL	
type	tinyint(1)	否	0	0:无效,1:管理员,2:一般用户,3:阅览用户
user_id	int(11)	是	NULL	
invited_by	int(11)	是	NULL	邀请人id,自己加入时为null
created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
chat_group_id	BTREE	否	否	chat_group_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
user_id	BTREE	否	否	user_id	0	Α	是	
invited_by	BTREE	否	否	invited_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

chat_groups

表注释: 用户讨论组(群组)

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(16)	否		
name	varchar(255)	否		
chat_group_info	mediumtext	是	NULL	
chat_group_owner	int(11)	是	NULL	
type	tinyint(1)	否	0	0:临时讨论组; 1:用户群组
created_by	int(11)	是	NULL	

updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
chat_group_owner	BTREE	否	否	chat_group_owner	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

consumes

表注释: 用户的消费信息

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(16)	否		
user_id	int(11)	是	NULL	
good_id	int(12)	是	NULL	消费物品(null的时候,无对应物品)
shop_id	int(8)	是	NULL	null;没有填写
consume_name	char(100)	否		消费名称
consume_price	int(8)	否	0	消费数额
consume_info	mediumtext	否		消费备注
currency	int(3)	是	0	0:unset;默认为用户设定的币种
consume_time	datetime	否		消费时间
created_at	datetime	是	NULL	登陆时间
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	থ	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	怊	
user relation	BTREE	否	否	user_id	0	Α	是	

good relation	BTREE	否	否	good_id	0	Α	是	
shop relation	BTREE	否	否	shop_id	0	Α	是	

file_relations

表注释: 上传文件和数据表关系

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
file_id	bigint(20)	是	NULL	
relation_table_name	char(30)	否		file's owner table
relation_table_id	bigint(20)	否		
file_type	tinyint(3)	是	NULL	
comment	mediumtext	是	NULL	
created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
file_id	BTREE	否	否	file_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

files

表注释: 上传文件信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
shop_id	int(8)	是	NULL	
type	tinyint(2)	是	NULL	
path	varchar(255)	是	NULL	
save_name	varchar(255)	是	NULL	
real_name	varchar(255)	是	NULL	
size	bigint(20)	是	NULL	

created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	妱	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
files created user relation	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
files deleted user relation	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	
shop_id	BTREE	否	否	shop_id	0	А	是	

good_collections

表注释: 商品收藏表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(12)	否		
shop_id	int(8)	是	NULL	
good_id	int(12)	是	NULL	
collect_time	datetime	否		
collect_info	mediumtext	否		
created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	俖	
shop_id	BTREE	否	否	shop_id	0	Α	是	
good_id	BTREE	否	否	good_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	А	是	

good_kinds

表注释: 商品分类信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(11)	否		
parent_id	int(11)	是	NULL	
name	varchar(255)	否		goods' name
kind_info	mediumtext	是	NULL	kind's information
status	tinyint(1)	是	1	
created_by	int(11)	是	NULL	regist user's id
updated_by	int(11)	是	NULL	regist user's id
deleted_by	int(11)	是	NULL	regist user's id
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
name	BTREE	是	否	name	0	Α	否	
good kinds parent good kind relation	BTREE	俖	呇	parent_id	0	А	是	
good kinds created user relation	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
good kinds updated user relation	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
good kinds deleted user relation	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

good_ranks

表注释: 商品评价信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
good_id	int(12)	是	NULL	
rank	float	是	NULL	
rank_info	mediumtext	是	NULL	
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	

created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	妱	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	桕	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	
good_id	BTREE	否	否	good_id	0	Α	是	

goods

表注释: 商品信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(12)	否		
good_kind_id	int(11)	是	NULL	
good_name	char(80)	否		
produce_company_id	int(8)	是	NULL	goods' produce company
good_info	mediumtext	否		
currency	int(3)	否	0	币种
expirate_time	datetime	否		
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
good_kind_id	BTREE	否	否	good_kind_id	0	Α	是	
produce_company_id	BTREE	否	否	produce_company_id	0	Α	是	
					_			

created_by	BIKEE 否	否	created_by	U	Α	是
updated_by	BTREE 否	否	updated_by	0	Α	是
deleted_by	BTREE 否	否	deleted_by	0	Α	是

log_logins

表注释: 用户登录记录表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
user_id	int(11)	是	NULL	
log_ip	char(100)	是	NULL	
log_http_info	mediumtext	是	NULL	
status	tinyint(1)	是	1	1:登陆成功,2:密码错误,9:其他
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
user_id	BTREE	否	否	user_id	0	Α	是	

message_remind_user_relations

表注释: 聊天记录中提醒的用户信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(22)	否		
message_id	bigint(20)	是	NULL	
remind_user_id	int(11)	是	NULL	
created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
message id	RTRFF	丕	丕	message id	\cap	Α	분	

[''''	רווע	I	П		<u> </u>	′ `	Ą	
remind_user_id	BTREE	否	否	remind_user_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

messages

表注释: 用户聊天信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
chat_group_id	bigint(16)	是	NULL	聊天群组
send_to	int(11)	是	NULL	
parent_id	bigint(20)	是	NULL	
content	mediumtext	是	NULL	
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
delete_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	紧凑 字段		排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
chat_group_id	BTREE	否	否	chat_group_id	0	Α	是	
parent_id	BTREE	否	否	parent_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

preference_collections

表注释: 促销信息收集表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(16)	否		
user_id	int(12)	否		
preference_id	bigint(16)	否		

collection_info	mediumtext	否		
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	俖	
user_id	BTREE	否	否	user_id	0	Α	否	
preference_id	BTREE	否	否	preference_id	0	Α	否	

preference_comments

表注释: 促销信息评论表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
preference_id	bigint(16)	否		优惠信息id
user_id	int(11)	否		评论人id
parent_id	bigint(20)	是	NULL	
comment_info	mediumtext	否		
is_public	tinyint(1)	否	0	0:not public; 1:public
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
user_id	BTREE	否	否	user_id	0	Α	沿	
preference_id	BTREE	否	否	preference_id	0	Α	否	
parent_id	BTREE	否	否	parent_id	0	Α	是	

preferences

表注释: 商品促销信息

字段	类型	空	默认	注释

id <i>(主键)</i>	bigint(16)	否		
good_id	int(12)	是	NULL	
shop_id	int(8)	是	NULL	
original_price	int(10)	否	0	原价
discount_price	int(10)	否	0	现价
infor_url	varchar(255)	是	NULL	外部信息网址
preference_info	mediumtext	是	NULL	商品优惠介绍
collect_times	int(6)	否	0	收藏数量
figure	float	否	0	评分
begin_time	datetime	是	NULL	打折开始时间
end_time	datetime	是	NULL	打折结束时间
is_public	tinyint(1)	否	0	0:not public; 1:public
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	登陆时间
update_at	datetime	是	NULL	0:not active
deleted_at	datetime	是	NULL	0:not active

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	怊	
good_id	BTREE	否	否	good_id	0	Α	是	
shop_id	BTREE	否	否	shop_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

produce_company_users

表注释: 商品生产厂家用户信息

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(11)	否		
produce_company_id	int(8)	是	NULL	

user_id	int(11)	是	NULL	
status	tinyint(1)	否	0	0:无效; 1:有效; 2:邀请中
type	tinyint(1)	否	0	1: admin; 2:manager; 3:common; 4:guest
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规 则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
produce_company_id	BTREE	否	否	produce_company_id	0	Α	是	
user_id	BTREE	否	否	user_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

produce_companys

表注释: 商品生产厂家信息表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(8)	否		
name	varchar(255)	否		
address	varchar(255)	是	NULL	
phone_num	char(80)	是	NULL	
post_addr	char(10)	是	NULL	
response_email	varchar(255)	是	NULL	
response_user_id	int(11)	是	NULL	
corp_info	mediumtext	是	NULL	
status	tinyint(1)	否	0	
created_by	int(11)	是	NULL	

updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	怊	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
response_user_id	BTREE	否	否	response_user_id	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

shop_collections

表注释: 商品商店收集表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(12)	否		
shop_id	int(8)	否		
collection_info	mediumtext	否		
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	俖	id	0	Α	否	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
shop_id	BTREE	否	否	shop_id	0	Α	否	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

shop_comments

表注释: 商店的用户评论信息

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(16)	否		
shop_id	int(8)	是	NULL	
parent_id	bigint(16)	是	NULL	
comment_info	mediumtext	是	NULL	
is_public	int(1)	否	0	0:not public; 1:public
created_by	int(11)	是	NULL	0:deleted; 1:active
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	怊	
shop_id	BTREE	否	否	shop_id	0	Α	是	
parent_id	BTREE	否	否	parent_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

shop_ranks

表注释: 商店评价表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(16)	否		
rank_shop_id	int(8)	是	NULL	
rank	float	否	0	
rank_info	int(11)	是	NULL	
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	

deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
rank_shop_id	BTREE	否	否	rank_shop_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

shop_users

表注释: 商品售卖商店职员表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(11)	否		
shop_id	int(8)	是	NULL	
type	tinyint(1)	否	0	1: admin; 2:manager; 3:common; 4:guest
email	varchar(255)	是	NULL	
name	varchar(255)	是	NULL	
position	varchar(255)	是	NULL	
status	tinyint(1)	是	NULL	0:not active; 1:active;; 2: requesting
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	

updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是
shop_id	BTREE	否	否	shop_id	0	Α	是
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是

shops

表注释: 商品售卖商店表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(8)	否		
name	varchar(255)	呇		
address	varchar(255)	否		
phone_num	char(20)	是	NULL	
web_addr	varchar(255)	是	NULL	
shop_info	mediumtext	是	NULL	
popularity	int(11)	否	0	user enjoy's number
user_keep_num	int(11)	否	0	user keep's number
status	tinyint(1)	是	0	0:not autherate; 1:offical
response_user_id	int(11)	是	NULL	
created_by	int(11)	是	NULL	
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	null:active

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	怊	
response_user_id	BTREE	否	否	response_user_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
updated_by	BTREE	否	否	updated_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

user_ranks

表注释: 对用户评价,评分表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
ranked_user_id	int(11)	是	NULL	ranked user's id
rank	float	否	0	rank's mark
rank_info	mediumtext	是	NULL	用户评价信息
created_by	int(11)	是	NULL	ranking user
updated_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	deleting user
created_at	datetime	是	NULL	ranking time
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	deleting time

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	থ	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	俖	
ranked_user_id	BTREE	否	否	ranked_user_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

user_relation_groups

表注释: 用户的好友分组数据表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(13)	否		
user_id	int(11)	是	NULL	
name	varchar(255)	否		
group_info	mediumtext	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
user_id	BTREE	否	否	user_id	0	Α	是	

user_relations

表注释: 好友关系情况

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(15)	否		
owner_id	int(11)	否		
friend_user_id	int(11)	否		
status	tinyint(1)	否	1	1:有效; 0:邀请中
user_relation_group_id	bigint(13)	是	NULL	分组
created_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基 数	排序规 则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	否	
owner_id	BTREE	否	否	owner_id	0	Α	否	
friend_user_id	BTREE	否	否	friend_user_id	0	Α	否	
user_relation_group_id	BTREE	否	否	user_relation_group_id	0	Α	是	

user_share_comments

表注释: 用户分享信息评论表

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
user_share_id	bigint(20)	否		
parent_id	bigint(20)	是	NULL	
comment_info	mediumtext	是	NULL	
is_public	tinyint(1)	否	0	0:not public; 1:public
created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	থ	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	怊	
user_share_id	BTREE	否	否	user_share_id	0	Α	怊	
parent_id	BTREE	否	否	parent_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

user_shares

表注释: 用户分享表(店铺,打折信息等)

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	bigint(20)	否		
preference_id	bigint(16)	是	NULL	null:没有优惠信息;否则是优惠条目的id
share_info	mediumtext	否		
type	tinyint(1)	否	0	
public_type	tinyint(1)	否	1	0:公开;1:好友公开;2:注册用户公开;9:所有人公开
created_by	int(11)	是	NULL	
deleted_by	int(11)	是	NULL	
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	Α	俖	
preference_id	BTREE	否	否	preference_id	0	Α	是	
created_by	BTREE	否	否	created_by	0	Α	是	
deleted_by	BTREE	否	否	deleted_by	0	Α	是	

users

表注释: 用户信息表。普通用户: shop_user_id:null, produce_company_user_id:null 商店用户: shop_user_id:shop_users表的id, produce_company_user_id:null 产品生产公司用户: shop_user_id:null, produce_company_user_id:produce_company_users表的id

字段	类型	空	默认	注释
id <i>(主键)</i>	int(12)	否		
u_name	char(60)	是		user's nickname

f_name	char(40)	是	NULL	family name
I_name	char(40)	是	NULL	last name
login_mail	char(255)	是		user regist mail, set it null when deleted
email	char(255)	是		user regist mail
password	char(64)	否		user password
post_code	char(10)	是	NULL	
address	varchar(255)	是	NULL	
home_phone	char(20)	是	NULL	
mobile_phone	char(20)	是	NULL	
birthday	date	是	NULL	
sex	tinyint(1)	否	0	0:man; 1:woman;
currency	tinyint(3)	是	0	用户选择币种 (0:unset;1:RMB; 2DOLLAR; 3:JPN; 4;HK;)
language	char(4)	是	en	
user_type	int(1)	否	0	0:buyer; 1:saler
shop_user_id	int(11)	是	NULL	null:personal; int:: shop's client.
produce_company_user_id	int(11)	是	NULL	
autheriticate_type	tinyint(1)	否	0	0:not autheriticate, 1 common autheriticate,; 2:offical autheriticate;
receive_collection_message_type	tinyint(1)	否	1	是否接受推送消息 (0:不接受;1:接受 所有;2:接受收藏的 和好友收藏的和官 方推送;3:接受好 友和自己收藏的; 4:接受自己收藏的
approve_times	int(5)	否	0	
remember_token	varchar(255)	是	NULL	
remember_token_time	datetime	是	NULL	随机密码有效时间
active_token	varchar(255)	是	NULL	激活码
active_token_time	datetime	是	NULL	激活码到期时间
				0: requsting;

status	tinyint(1)	是	1	1:active; 2:stop;
public_type	tinyint(1)	否	2	0:任何人不公开; 1: 好友公开; 2:注册用 户公开;9:任意公开
created_ip	char(100)	否		
created_at	datetime	是	NULL	
updated_at	datetime	是	NULL	
deleted_at	datetime	是	NULL	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	12	Α	否	
u_name	BTREE	是	否	u_name	12	Α	是	
login_mail	BTREE	是	俖	login_mail	2	Α	是	
active_token	BTREE	是	否	active_token	2	Α	是	
shop_user_id	BTREE	否	否	shop_user_id	2	Α	是	
produce_company_user_id	BTREE	否	否	produce_company_user_id	2	Α	是	