




www.omc-stepperonline.com



17HE08-1004S

Specification / Spezifikation	Connection / Verbindung	Bipolar / Bipolar
Amps / Strom		1.00
Resistance / Widerstand(Ohms)@25°C		3.60±10%
Inductance / Induktivität(mH)@1KHz		4.00±20%
Holding torque / Haltemoment(Nm)[lb-in]		0.17[1.42]
Step angle / Schrittwinkel(°)		1.80
Step accuracy / Schritt genauigkeit		±5.00%
Rotor inertia / Rotorträgheit(g-cm²)		22.00
Weight / Gewicht(Kg)[lb]		0.14[0.31]
Ambient temperature / Umgebungstemperatur: -10°C ~ 50°C[14°F ~ 122°F]		
Insulation class / Isolationsklasse: B 130°C[266°F]		
Temperature rise / Temperaturanstieg: MAX.80°C		

Motor connection / Motoranschluss			
Pin No / Pin-Nr	Bipolar / Bipolar	Leads / Führt	Winding / Wicklung
1	A+ 1B	Black / Schwarz	
3 2	A- 1A	Blue/ Blau	
2 4	B+ 2B	Green / Grün	
4 3	B- 2A	Red / Rot	

Step / Schritt	A+	B+	A-	B-		CCW ↑
1	+	+	-	-		
2	-	+	+	-		
3	-	-	+	+		
4	+	-	-	+	CW	

STEPPERONLINE®