

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

The technical drawing shows a rectangular metal plate with overall dimensions of 800,0 mm by 219,19 mm. The plate has rounded corners with a radius of R2. A central horizontal row contains 17 holes with a diameter of Ø8, spaced at 40,23 mm. There are also four corner holes with a diameter of Ø8. The distance from the left edge to the first corner hole is 57,5 mm, and from the last corner hole to the right edge is 58,57 mm. The total length of the central row of holes is calculated as 17 × 40,23 = 683,93 mm. The plate is labeled with 'A' on the top edge and 'B' on the bottom edge. Section lines G1 and G2 are indicated on the right side.

Ø	Кол.	X	Y	Назначение
8	18	57,50 + 40,2315 · n, n = 0...17	109,59	струбины, шаг перестановки
3,6	8	17,50; 297,50; 577,50; 778,00	59,59; 159,59	зак. А (лотки) и Б (топпер)
3,6	12	21,50; 58,46; 301,50; 338,46; 581,50; 618,46	44,04; 175,14	зак. В (ушки боковин лотков)
3,6	6	3,50; 283,50; 563,50	8,05; 211,14	зак. Г (лапки дна, на полках U)

Отверстия поз. 1, мм: X — от левой (нижней) кромки, Y — от кромки Y = 0

149,4

37,5

Профиль задника U, М 1:2
(сечение поперёк); t 1,5,
Rвн 1,5; полки — вперёд,
к лоткам

Профиль задника U, М 1:2
(сечение поперёк); t 1,5,
R_{вн} 1,5; полки — вперёд,
к лоткам

Г1, Г2 — 90°, Рвн 1,2, «вверх», в 8,96 от продольных кромок. Слева — низ изделия. Ø8 — соосно с поз. 1.

Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or slab, showing dimensions and a table of specifications.

Dimensions:

- Overall width: 780,0
- Overall height: 135,83
- Distance from left edge to first row of holes: 50,0
- Distance between rows of holes: 40,23
- Distance from last row of holes to right edge: 46,07
- Total length of hole rows: $17 \times 40,23 = 683,93$ (Ø8)

Table of Specifications:

Ø	Кол.	X	Y	Назначение
8	18	$50,00 + 40,2315 \cdot n, n = 0 \dots 17$	67,91	струбины (сквозь задник)
3,3	8	10,00; 290,00; 570,00; 770,50	17,91; 117,91	зак. А (лотки) и Б (топпер)

Profile Specification:

Профиль швеллера, М 1:1 (сечение поперёк); t 1,2; Rвн 1,2; стенка — к заднику

Profile Dimensions:

- Height: 10,0
- Length: 120,0

Профиль швеллера, М 1:1 (сечение поперёк); t 1,2; Rвн 1,2; стенка — к заднику

120,0

10,0

Г1-Г6 «вниз» — на видне наружная сторона дна; Г7, Г8 «вверх» (лапки под дно); все 90°; Рвн 1,5.	200,0 × 228,5, М 1:4; без гибов; углы R20
Размерами трёх деталей (в мм) (в скобках) +0,4 мм в сторону и доверного борта)	200,0

Развертки трех локтов в модели совпадают (у нижнего — $\pm 0,4$ мм в вершине у переднего борта).

Кол.	Где	X	Y	Зак.
4	ушки	4,45; 309,92	10,00; 46,96	зак. В
2	лапки дна	80,29; 234,08	107,11	зак. Г
2	задний борт	107,19; 207,19	141,25	зак. А

Профиль лотка по оси, М 1:2,5
 перед слева; борта от низа дна

Горло 143,4 × 30,0 — в задник U,
 штрих — верх задника.
 Над задником видно
 200,0 × 198,5.
 2 отв. Ø3,6 на 8,0 от низа
 — заклёпки Б (сквозь
 задник и швеллер).
 УФ-печать лица — по макету.

Кол.	Где	X	Y	Зак.
4	ушки	4,45; 309,92	10,00; 46,96	зак. В
2	лапки dna	80,29; 234,08	107,11	зак. Г
2	задний борт	107,19; 207,19	141,25	зак. А

Technical drawing of a stepped profile. The vertical dimension on the left is 40,0. The horizontal dimension at the bottom is 77,5. The vertical dimension on the right is 15,0.

200,0 × 228,5, М 1:4; без гибов; углы R20
200 0

Угла габарита

Зак.
зак. В
зак. Г
зак. А

лицо: УФ-печать

Горло 143,4 × 30,0 — в задник У,
штрих — верх задника.
Над задником видно
200,0 × 198,5.
2 отв. Ø3,6 на 8,0 от низа
— заклёпки Б (сквозь
задник и швеллер).
УФ-печать лица — по макету.

Технический контакт +7 777 577 44 05		Разработал Zhumabek Yessim		Утвердил	
Тип документа Сборочный чертёж		Наименование СУ паразит 76 ПЭТ			Статус В работе
Дата выпуска 27.09.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 2/3


yessim.pro

F

Деталь	Гиб	Что гнётся	Линиягибаот левого нижнего угла габарита	Угол	Fusion getBendInfo	Rвн	t
1 Задник РЕТ 1,5	Г1	полка U	Y 36,20	90°	вверх	1,5	1,5
1 Задник РЕТ 1,5	Г2	полка U	Y 182,99	90°	вверх	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г1, Г4	ушки	X 10,60; 303,77	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г2, Г3	боковины	X 85,49; 228,88	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г5	передний борт	Y 58,66	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г6	задний борт	Y 133,55	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г7, Г8	лапки дна	X 85,49; 228,88	90°	вверх	1,5	1,5
4 Швеллер t1,2	Г1	полка	Y 8,96	90°	вверх	1,2	1,2
4 Швеллер t1,2	Г2	полка	Y 126,87	90°	вверх	1,2	1,2

«Вверх» — полка к наблюдателю на виде развёртки (верхняя грань внутригиба).

Направление сверять с профилями деталей.

+7 777 577 44 05

Zhumabek Yessim

Тип документа
Сборочный чертёж

Наименование
CU паразит 76 ПЭТ

Статус
В работе

Дата выпуска
27.09.2026

Масштаб

Формат
A3

№ чертежа

Изм.

Лист
2/3



yessim.pro

F

Деталь	Гиб	Что гнётся	Линиягибаот левого нижнего угла габарита	Угол	Fusion getBendInfo	Rвн	t
1 Задник РЕТ 1,5	Г1	полка U	Y 36,20	90°	вверх	1,5	1,5
1 Задник РЕТ 1,5	Г2	полка U	Y 182,99	90°	вверх	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г1, Г4	ушки	X 10,60; 303,77	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г2, Г3	боковины	X 85,49; 228,88	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г5	передний борт	Y 58,66	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г6	задний борт	Y 133,55	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г7, Г8	лапки дна	X 85,49; 228,88	90°	вверх	1,5	1,5
4 Швеллер t1,2	Г1	полка	Y 8,96	90°	вверх	1,2	1,2
4 Швеллер t1,2	Г2	полка	Y 126,87	90°	вверх	1,2	1,2

«Вверх» — полка к наблюдателю на виде развёртки (верхняя грань внутригиба).

Направление сверять с профилями деталей.

+7 777 577 44 05

Zhumabek Yessim

Тип документа
Сборочный чертёж

Наименование
CU паразит 76 ПЭТ

Статус
В работе

Дата выпуска
27.09.2026

Масштаб

Формат
A3

№ чертежа

Изм.

Лист
2/3



yessim.pro

F	2 Лоток PET 1,5	G2, G3	боковины	X 85,49; 228,88	90°	вниз	1,5	1,5
	2 Лоток PET 1,5	G5	передний борт	Y 58,66	90°	вниз	1,5	1,5
	2 Лоток PET 1,5	G6	задний борт	Y 133,55	90°	вниз	1,5	1,5
	2 Лоток PET 1,5	G7, G8	лапки дна	X 85,49; 228,88	90°	вверх	1,5	1,5
	4 Швеллер t1,2	G1	полка	Y 8,96	90°	вверх	1,2	1,2
	4 Швеллер t1,2	G2	полка	Y 126,87	90°	вверх	1,2	1,2

Направление сверять
с профилями деталей.

Дата выпуска 27.09.2026		Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 2/3
-----------------------------------	--	---------	---------------------	-----------	------	--------------------


yessim.pro

2 Лоток РЕТ 1,5	Г6	задний борт	У 133,55	90°	вниз	1,5	1,5
2 Лоток РЕТ 1,5	Г7, Г8	лапки дна	Х 85,49; 228,88	90°	вверх	1,5	1,5
4 Швеллер t1,2	Г1	полка	У 8,96	90°	вверх	1,2	1,2
4 Швеллер t1,2	Г2	полка	У 126,87	90°	вверх	1,2	1,2

Дата выпуска 27.09.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 2/3	yessim.pro
-----------------------------------	---------	---------------------	-----------	------	--------------------	------------

F

Technical drawing of a vertical assembly, likely a component of a crane or lifting mechanism. The drawing shows a side view of the assembly with various dimensions and labels.

Dimensions:

- 50,0 (Horizontal distance from the vertical axis to the center of the top bracket)
- 61,0 (Total vertical height of the assembly)
- 0...43,0 (Adjustable vertical distance from the top bracket to the base plate)

Labels and Components:

- винт M5×20, поз. 7 (Screw M5×20, pos. 7)
- гайка M5, поз. 8 (Nut M5, pos. 8)
- скоба 20×3, поз. 5.1 (Bracket 20×3, pos. 5.1)
- полка стеллажа (Shelf)
- пятка Ø20×10, поз. 5.3 (Base plate Ø20×10, pos. 5.3)
- винт M8×70, поз. 5.2 (Screw M8×70, pos. 5.2)
- барашек M8, поз. 5.4 (Nut M8, pos. 5.4)
- задник, поз. 1 (Back plate, pos. 1)
- швеллер, поз. 4 (Channel, pos. 4)

Резьба под винт М8 в нижней полке скобы в модели не задана — уточнить.

F

Поз.	Наименование	На изделие	На 140 изд.	Примечание
6	Заклёпка 3,2×8	26	3640	пакеты 3,2...4,4 — таблица выше
7	Винт М5×20	2	280	струбцина к швеллеру
8	Гайка М5	2	280	внутри задника
5.2	Винт М8×70	2	280	струбцина
5.4	Барашек М8	2	280	струбцина
5.3	Пятка Ø20×10	2	280	материал уточнить

Технический контакт +7 777 577 44 05		Разработал Zhumabek Yessim		Утвердил	
Тип документа Сборочный чертёж		Наименование СУ паразит 76 ПЭТ			Статус В работе
Дата выпуска 27.09.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 3/3


yessim.pro