

失败案例

表 1 A1 情境观察与线索捕捉 Agent 迭代调试与失败修正记录

版本号	主要问题	问题表现	后续版本的修正	问题类型	修正结果
修改 1-1	模型/API 调用配置不适合最终运行环境	初始调用方式与后续系统运行环境不一致，不利于 A1—A5 统一调用和错误处理	修改 1-2 调整 API 调用结构，后续统一采用 GPT-5.5 作为模型调用环境	技术调用问题	模型调用结构逐步统一
修改 1-2	用户终止访谈处理不足	用户表达“结束”“不想回答”“退出”等意图时，需要系统主动识别并停止继续追问	增加终止意图检测	访谈流程问题	系统可以识别用户主动结束访谈的表达
修改 1-2	可能出现重复提问	后续生成的问题可能与前面已经询问的问题相同或高度相似	增加历史问题比较及重复问题替换机制	模型输出问题	降低访谈过程中重复追问的情况
修改 1-3	访谈进度控制不足	用户无法明确知道访谈大约需要多少问题，系统结束条件也不够直观	增加预计问题数量及动态调整机制	流程控制问题	访谈进度更加明确
修改 1-3	访谈节点与审核节点可能连续执行	当访谈达到结束条件后，同一次用户输入可能继续进入 review 节点，使新老年用户最后一次回答被误用于设计师审核过程	修改 1-4 改为一次输入只执行一个当前节点，并增加 expected_speaker	workflow 控制失败	新老年用户输入与设计师审核输入被分离
修改 1-4	主体角色状态不够清晰	系统需要持续判断当前应该由设计师还是新老年用户进行输入	增加并强化 expected_speaker 状态字段	状态管理问题	设计师、新老年用户与 Agent 之间的输入关系更加明确
修改 1-4 ~ 1-5	A1 访谈规则不足	GPT-5.5 可能生成抽象、诱导性或同时涉及多个研究概念的问题，并可能提前进行情感需求意义判断	修改 1-5 加入半结构式访谈、非诱导提问、敏感边界、新老年人沟通及 A1/A2 角色边界规则	模型输出质量问题	A1 被限制为情境和线索获取，不直接确认最终情感需求
修改	访谈轮数没有	若一直未达到完成条件，系统可能继续追问	修改 1-6 设置默认最多 8 轮，必要回溯	流程控	建立明确访谈停止条

1-5	硬性限制		时硬上限 10 轮	制问题	件
修 改 1-5	访谈问题可能重复显示	同一道 current_question 可能同时由消息机制及主程序再次打印	修改 1-6 统一由消息输出函数负责显示问题	界面执行问题	消除同一问题重复显示
修 改 1-6	正式访谈前没有设计师审核提纲	研究设定确认后即由 GPT-5.5 开始与新老年用户访谈，设计师无法预先检查提问方向	修改 1-7 增加“生成访谈提纲—设计师审核—修改或通过—开始访谈”流程	人机协作流程问题	设计师获得正式访谈前审核权
修 改 1-6	单个问题可能包含多个问题点	如同时询问“发生了什么、怎么处理、感觉如何”，增加新老年用户回答负担	修改 1-7 增加复合问题检测函数，复合问题自动替换为单一信息点问题	模型输出质量问题	原则上每轮只询问一个核心问题
修 改 1-6	API 错误不容易定位	认证失败、网络异常、限流、模型名称错误等问题主要通过统一异常返回	修改 1-7 增加启动前 API 自检，并区分认证、连接、限流和 HTTP 状态错误	技术执行问题	更容易判断 GPT-5.5 调用失败的具体原因
修 改 1-7	最终版本	已完成研究设定、提纲审核、访谈、角色切换、轮数控制、设计师审核、回溯及结构化输出	—	—	作为 A1 最终稳定版本