

《读心》V2 产品需求文档 PRD

1. 产品概述

1.1 产品名称

读心

1.2 产品定位

读心是一款面向 18-28 岁年轻人的 AI 暧昧聊天截图解读工具。用户上传与 crush 的聊天截图后，系统会根据聊天内容和用户补充的上下文，判断对方信号、分析当前关系局势，并给出几条自然、有网感、可直接复制发送的回复建议。

1.3 核心场景

只做一个强场景：

用户上传和 crush 的聊天截图，系统帮用户看懂对方什么意思，并生成下一句怎么回。

1.4 V2 核心目标

V2 不追求功能大而全，重点解决三个问题：

1. **看懂局势**：帮用户判断 TA 是在试探、暧昧、冷淡、推进，还是只是客套。
2. **给出自然回复**：生成不像 AI、像真人微信会发的回复。
3. **形成连续关系感**：通过本地 crush 档案，让用户感觉系统记得这段关系的进展。

2. 用户与痛点

2.1 目标用户

18-28 岁的年轻人，活跃于小红书、抖音、微信等社交平台，处于暧昧期、追人期、复联期或约会后关系观察期。

2.2 典型用户心理

用户上传截图时，通常处于以下状态：

- 猜不透对方什么意思
- 怕自己想太多

- 怕回错话把关系搞砸
- 想推进，但不想显得太主动
- 想要一句“能直接发”的话
- 希望有人像闺蜜/兄弟一样给自己判断

2.3 核心痛点

痛点	产品对应能力
不知道 TA 是不是有意思	一句话局势判断 + 心动信号进度条
不知道怎么回	多版本回复建议
怕 AI 回复太老套	自然回复策略 + 去 AI 味改写
每次都要重新解释关系	本地 crush 档案
不想登录，不想复杂操作	无登录、无数据库、本地存储

3. 产品原则

3.1 体验原则

读心的体验应该像：

一个懂小红书语境的闺蜜/兄弟，看完截图后先给你一句判断，再给你几句能直接发的话。

3.2 输出原则

- 结论要短，不讲大道理。
- 回复要自然，不要书面语。
- 分析要一针见血，不超过 200 字。
- 不要制造焦虑，不要绝对判断对方是否喜欢用户。
- 不鼓励操控、PUA、冷暴力、故意吊着对方。
- 不做复杂多页分析，保持轻量。

3.3 技术原则

- 不接数据库。
 - 不做登录。
 - 不保存用户截图到服务端。
 - crush 档案和历史记录只存在用户本地浏览器 localStorage。
 - API Key 只能放在服务端环境变量中，不能出现在前端代码里。
 - 一次最多上传 5 张图片。
-

4. 产品范围

4.1 V2 包含功能

模块	功能
首页	上传聊天截图
图片上传	支持 1-5 张图片上传、预览、删除、排序
上下文选择	关系阶段、用户目标、回复风格
读心结果	一句话结论、进度条、军师思考
回复建议	多版本回复、复制、改写
自然回复	太 AI 了、太油了、短一点、别太主动等改写
翻车预警	提醒用户哪句话先别发
crush 档案	本地创建/选择 crush 档案，记录关系状态与历史判断
继续分析	用户上传 TA 后续回复，基于同一 crush 档案继续分析

4.2 V2 不包含功能

- 登录注册
- 云端数据库
- 付费系统
- 社区
- 评论区抓取
- 自动读取微信聊天
- 表情包生成
- 真人咨询
- App 上架
- 长期云端记忆
- 复杂心理测评

5. 用户流程

5.1 首次使用流程

1. 用户进入首页。
2. 点击“上传聊天截图”。
3. 上传 1-5 张图片。
4. 系统展示图片预览，用户可删除、调整顺序。

5. 用户选择：
 - 关系阶段
 - 这次想达到的目标
 - 想要的回复风格
6. 用户点击“开始读心”。
7. 系统生成第一屏“读心结果”。
8. 用户下滑或点击“去看怎么回”进入第二屏“回复建议”。
9. 用户复制某条回复。
10. 用户可点击“TA 回我了，继续分析”，继续上传后续截图。

5.2 有 crush 档案后的流程

1. 用户进入首页。
 2. 选择已有 crush 档案，或新建一个 crush。
 3. 上传新截图。
 4. 系统读取该 crush 的本地历史摘要。
 5. 用户选择本次目标和回复风格。
 6. 系统结合历史摘要和新截图进行分析。
 7. 输出本次局势判断和回复建议。
 8. 更新本地 crush 档案。
-

6. 信息架构

6.1 页面列表

1. 首页
 2. 上传与预览页
 3. 上下文选择页
 4. 读心结果页
 5. 回复建议页
 6. crush 档案页
 7. 历史记录详情页
-

7. 页面需求

7.1 首页

页面目标

让用户快速上传截图，不增加理解成本。

核心文案

主标题：

截图发来，我帮你看看 TA 什么意思。

副标题：

别急着乱回，先让读心帮你拦一下上头发言。

主按钮：

上传聊天截图

次入口：

选择已有 crush

首页模块

1. 上传入口
2. 最近 crush 档案
3. 最近一次分析记录
4. 隐私提示

隐私提示文案

截图仅用于本次分析，默认不保存到服务器。crush 档案只保存在你的本地设备中。

7.2 上传与预览页

功能要求

- 支持上传 1-5 张图片。
- 支持 jpg、png、webp。
- 单张图片建议限制在 10MB 以内。
- 上传后展示缩略图。

- 支持删除图片。
- 支持调整图片顺序。
- 超过 5 张时提示用户。

交互规则

系统默认：

右边 / 绿泡泡 = 用户自己
左边 / 白泡泡 = crush

不做前置气泡确认。

在结果页底部提供轻量纠错入口：

气泡识别错了？点这里切换双方

上传提示

最多传 5 张，按聊天先后顺序放，会看得更准。

7.3 上下文选择页

页面目标

用最少选择补齐模型判断所需背景。

问题 1：你们现在什么阶段？

选项：

- 刚认识
- 聊了一阵
- 暧昧中
- 见过面
- 约会后
- 冷淡期
- 复联中
- 我也说不清

问题 2：你这次想干嘛？

选项：

- 继续聊

- 试探好感
- 暧昧一点
- 约出来
- 不想显得太主动
- 想打直球
- 体面撤退
- 看看我有没有戏

问题3：你想怎么回？

选项：

- 自然一点
- 甜一点
- 拽一点
- 搞笑一点
- 清冷一点
- 直球一点
- 像我本人
- 别太AI

按钮

开始读心

7.4 读心结果页：第一屏

页面目标

快速给用户判断，先止痛，再建立信任。

页面结构

1. 一句话结论
2. 三条进度条
3. 军师思考
4. 去看怎么回按钮

结论文案规则

必须以以下表达开头之一：

- 我觉得……

- emmm 我觉得.....
- 我感觉.....
- 说实话我觉得.....

不能使用：

- 系统判断
- AI 认为
- 根据分析
- 结论如下
- 你的 crush 一定.....

一句话结论示例

我觉得 TA 不是没兴趣，更像是在轻轻试探你。可以接，但别一下冲太猛。

emmm 我觉得 TA 现在投入不高，你先别连续输出，回得松一点比较好。

我感觉这句挺明显的，TA 在给你递台阶。你可以顺着接一下，别装没看见。

进度条

第一版只展示 3 条：

1. 心动信号
2. 接球意愿
3. 上头风险

展示样式：

心动信号  有点东西

接球意愿  能接

上头风险  先稳住

进度条标签规则

每条进度条包含：

- name: 指标名
- value: 0-100
- label: 短标签

label 示例：

心动信号：

- 没啥波动
- 有一点
- 有点东西
- 很明显
- 快藏不住了

接球意愿：

- 不太接
- 勉强能接
- 能接
- 可以轻推
- 可以推进

上头风险：

- 很稳
- 还行
- 先稳住
- 有点急
- 快拦一下

军师思考

模块标题：

我为什么这么觉得

要求：

- 不超过 200 字。
- 不要分太多点。
- 不要长篇心理学解释。
- 只讲最关键的聊天信号。
- 必须给出下一步策略倾向。

示例：

TA 没有直接拒绝，也愿意继续接话，但还没给具体行动。“有机会”这种词比较虚，说明现在可以轻轻接球，但不适合追问关系。你最好用玩笑把球抛回去，看 TA 会不会给真实回应。

按钮

去看怎么回

7.5 回复建议页：第二屏

页面目标

给用户几句能直接复制发送的自然回复。

页面标题

这几句可以直接发

副文案：

按你想要的力度选一句。

回复数量

默认生成 4 条。

回复类型

根据上下文动态生成，优先包括：

- 稳妥版
- 暧昧版
- 松弛版
- 稍微进攻版
- 直球版
- 体面撤退版

如果对方信号弱，最后一条优先给“体面撤退版”。

如果对方信号强，最后一条优先给“直球版”或“推进版”。

回复卡片字段

每条回复包含：

- type: 回复类型
- text: 回复正文
- usage_note: 适用说明，最多 30 字

示例：

稳妥版

“那你挑一天呗，我看看你是不是只会口头积极。”

适合：想轻轻推进，但不想太主动。

每条回复操作

- 复制
- 更像我
- 短一点
- 换一句

整体改写按钮

底部提供快捷改写：

- 太 AI 了
- 太油了
- 太舔了
- 更甜一点
- 更拽一点
- 别太主动
- 加点表情包感
- 换一批

7.6 翻车预警

模块位置

回复建议页底部。

模块标题

这句先别发

内容要求

包含：

- 不建议发送的话
- 不建议原因

示例

先别发：“你是不是不想见我？”

这句会把轻松邀约变成关系审问，对方容易退。

生成规则

翻车预警必须和当前场景相关，不要每次都机械输出同一句。

7.7 crush 档案页

页面目标

在不登录、不接数据库的情况下，让用户拥有“连续关系感”。

存储方式

使用浏览器 `localStorage` 存储。

档案字段

每个 crush 档案包含：

```
{
  "id": "local_uuid",
  "nickname": "Crush A",
  "created_at": "2026-06-28T12:00:00Z",
  "updated_at": "2026-06-28T12:30:00Z",
  "relationship_stage": "暧昧中",
  "user_style_preference": "自然一点",
  "latest_status": "暧昧升温中",
  "crush_traits": ["会接梗", "推进偏慢", "喜欢半开玩笑"],
  "user_risk": ["容易连续追问", "怕显得太主动"],
  "summary": "双方已有轻微暧昧，对方愿意接话但推进偏慢。建议用户保持轻松感，用玩笑轻推，不要连续追问。",
  "sessions": []
}
```

档案页展示

每个档案卡片展示：

- 昵称
- 当前状态

- 最近一次判断
- 最近更新时间
- 继续分析按钮

示例：

Crush A

当前状态：暧昧升温中

TA 特征：会接梗，但推进偏慢

你的风险：容易连续追问

建议策略：轻轻推，不要逼问

新建档案

用户可以选择：

- 新建 crush 档案
- 不创建，直接分析

新建时只需要填写：

- 昵称

默认昵称：

- Crush A
- Crush B
- 那个人
- 让你上头的人

7.8 历史记录详情页

存储方式

只存在 localStorage。

每次分析记录字段

```
{  
  "session_id": "local_uuid",  
  "created_at": "2026-06-28T12:20:00Z",  
  "relationship_stage": "暧昧中",  
  "goal": "试探好感",
```

```
"reply_style": "自然一点",
"conclusion": "我觉得 TA 不是没兴趣，更像是在轻轻试探你。",
"meters": [],
"reasoning_short": "TA 没有拒绝，也愿意继续接话，但还没给具体行动。",
"replies": [],
"dont_send": {},
"summary_for_memory": "本次对话中，对方有轻微暧昧信号，但行动承诺不强。建议用户用玩笑轻推。"
}
```

注意

不建议把原始聊天截图存入 `localStorage`。
只保存模型生成的文本摘要和用户选择的上下文，降低隐私风险。

8. 自然回复规则

8.1 回复风格原则

回复必须像微信里真实年轻人会发的话。

必须做到

- 短
- 口语
- 自然
- 有一点情绪
- 有一点关系张力
- 能直接复制
- 不解释自己的意图

避免

- 书面语
- 客服腔
- 翻译腔
- 情感鸡汤
- 长句

- 过度礼貌
- 过度解释
- 过度油腻
- 过度攻击

8.2 禁用表达

回复中尽量不要出现：

- 如果你愿意的话
- 我很珍惜
- 希望我们可以
- 进一步了解彼此
- 你的话让我感到
- 我认为我们可以
- 我很期待与你
- 我们之间的关系
- 认真地说
- 从我的角度来看
- 我觉得你是一个很有趣的人

8.3 推荐表达风格

可以使用：

- “那你挑一天呗”
- “我先记着”
- “别又口头积极”
- “你这么说我可当真了”
- “那我就当你在约我了”
- “行，那你欠我一次”
- “你先说是不是这个意思”
- “我看看你是不是只会画饼”
- “有点东西”
- “别装”
- “你这话我截图了”

8.4 回复长度

每条回复建议：

- 5-25 字为主。
 - 最长不超过 40 字。
 - 不要生成大段文字。
 - 不要一次塞两个以上意图。
-

9. AI 接口需求

9.1 接口：分析聊天截图

Endpoint

POST /api/analyze

请求参数

```
{  
  "images": ["base64_image_1", "base64_image_2"],  
  "relationship_stage": "暧昧中",  
  "goal": "试探好感",  
  "reply_style": "自然一点",  
  "crush_profile_summary": "双方已有轻微暧昧，对方愿意接话但推进偏慢。",  
  "default_user_side": "right_green"  
}
```

限制

- images 数量：1-5 张
- 默认右侧/绿泡泡为用户
- 图片按上传顺序理解为同一段聊天的连续上下文
- 不允许服务端持久化保存图片

返回参数

```
{  
  "conclusion": "我觉得 TA 不是没兴趣，更像是在轻轻试探你。可以接，但别一下冲太猛。",  
  "meters": [  
    {
```



```
"name": "心动信号",
"value": 72,
"label": "有点东西"
},
{
  "name": "接球意愿",
"value": 61,
"label": "能接"
},
{
  "name": "上头风险",
"value": 38,
"label": "先稳住"
}
],
"reasoning_short": "TA 没有直接拒绝，也愿意继续接话，但还没给具体行动。现在适合轻轻接球，不适合追问关系。",
"replies": [
  {
    "type": "稳妥版",
    "text": "那你挑一天呗，我看看你是不是只会口头积极。",
    "usage_note": "适合轻轻推进。"
  },
  {
    "type": "暧昧版",
    "text": "行，那我先记着，你欠我一次。",
    "usage_note": "适合已有暧昧感。"
  },
  {
    "type": "松弛版",
    "text": "好呀，有空再说，别画饼就行。",
    "usage_note": "适合不想太主动。"
```

```
    },
    {
      "type": "稍微进攻版",
      "text": "那你说个真的下次，我看看你是不是嘴上积极。",
      "usage_note": "适合想试探行动。"
    }
  ],
  "dont_send": {
    "text": "你是不是不想见我？",
    "reason": "这句会把轻松邀约变成关系审问，对方容易退。"
  },
  "session_summary": "本次对话中，对方保留见面可能，但没有给具体承诺。建议用户用玩笑轻推，测试对方行动意愿。",
  "crush_profile_update": {
    "latest_status": "轻微暧昧，行动承诺不强",
    "crush_traits": ["愿意接话", "推进偏慢"],
    "user_risk": ["容易追问关系"],
    "summary": "双方存在轻微暧昧，对方会接话但没有明确行动。建议保持轻松感，避免连续追问。"
  }
}
```

9.2 接口：改写回复

Endpoint

POST /api/rewrite

请求参数

```
{
  "original_reply": "那你什么时候有空，我们可以一起吃个饭。",
  "rewrite_type": "太 AI 了",
  "chat_context_summary": "对方说下次吧，但没有给具体时间。",
```

```
"relationship_stage": "暧昧中",  
"goal": "约出来",  
"reply_style": "自然一点"  
}
```

返回参数

```
{  
  "rewritten_replies": [  
    "那你挑一天呗，别又只负责口头积极。",  
    "行，那我先记着，看你什么时候兑现。",  
    "可以啊，但我不接受画饼。"  
  ]  
}
```

10. 本地存储设计

10.1 localStorage key

duxin_crush_profiles
duxin_sessions
duxin_user_preferences

10.2 用户偏好字段

```
{  
  "default_reply_style": "自然一点",  
  "default_goal": "继续聊",  
  "avoid_styles": ["太油", "太 AI"],  
  "last_used_crush_id": "local_uuid"  
}
```

10.3 清除数据

设置页提供：

- 清除全部本地记录
- 删除单个 crush 档案
- 删除单条分析记录

提示文案：

这些记录只保存在当前设备。删除后无法恢复。

11. 异常与边界场景

11.1 图片识别失败

提示：

这张图有点糊，我没看清。换一张更清楚的截图试试。

提供操作：

- 重新上传
- 手动输入对话内容

11.2 上传超过 5 张

提示：

一次最多看 5 张，先挑最关键的几张发我。

11.3 未识别到聊天内容

提示：

我好像没看到聊天气泡，可以换一张完整点的截图。

11.4 气泡识别反了

在结果页底部提供：

气泡识别错了？切换双方重新分析

11.5 高风险内容

如果聊天中出现威胁、跟踪、强迫、明显越界、骚扰等内容，系统应优先输出安全提醒，而不是暧昧回复。

示例：

我觉得这段不适合继续玩暧昧了，对方这句话已经有点越界。你可以先明确边界，不需要为了维持气氛硬接。

12. 安全与隐私要求

12.1 隐私原则

- 不要求登录。
- 不接数据库。
- 不保存用户原始截图到服务器。
- 后端只做临时分析。
- 本地只保存分析文本摘要，不保存原图。
- 用户可一键清除本地记录。

12.2 页面提示

首页底部展示：

不登录，不存图。分析记录只保存在你的设备里。

12.3 服务端要求

- 不写入图片文件。
 - 不记录完整聊天内容到日志。
 - 日志中避免输出 base64 图片和完整模型请求内容。
 - API Key 使用环境变量读取。
-

13. 视觉与交互风格

13.1 视觉关键词

- 轻松
- 暧昧
- 干净
- 小红书感
- 卡片化
- 不要赛博科技感
- 不要严肃心理咨询感

13.2 文案人格

读心的人格是：

嘴上很会玩，判断很清醒。

可以说：

- 我觉得这句有点东西。
- emmm 先别急着原地结婚。
- 这球能接，但别跪着接。
- 这不是没戏，但你现在别追问。
- 先稳住，这句发出去容易扣分。

不要说：

- TA 一定喜欢你。
 - 你应该操控对方。
 - 冷 TA 三天。
 - 让 TA 吃醋。
 - 用这句话拿捏 TA。
-

14. MVP 验收标准

14.1 功能验收

- 用户可以上传 1-5 张聊天截图。
- 用户可以选择关系阶段、目标、回复风格。
- 系统可以生成第一屏读心结果。
- 系统可以生成第二屏回复建议。
- 每条回复可以复制。
- 用户可以点击快捷按钮改写回复。
- 用户可以创建本地 crush 档案。
- 分析结果可以追加到对应 crush 档案。
- 用户刷新页面后，本地 crush 档案仍存在。
- 用户可以删除本地档案和记录。
- 不需要登录。
- 不接数据库。

14.2 输出验收

- 一句话结论必须以“我觉得 / emmm 我觉得 / 我感觉 / 说实话我觉得”开头。
- 军师思考不超过 200 字。
- 进度条固定为 3 条：心动信号、接球意愿、上头风险。
- 默认右边/绿泡泡为用户。
- 回复建议默认 4 条。
- 回复不应出现明显 AI 腔、客服腔、书面语。
- 翻车预警必须和当前对话相关。

14.3 体验验收

- 首次用户 30 秒内能完成上传并看到结果。
 - 用户无需输入长文本。
 - 主要流程不超过 3 次点击选择。
 - 结果页信息密度轻，不需要长时间阅读。
 - 回复建议可以直接复制使用。
-

15. 后续迭代方向

15.1 V2.1

- 支持手动输入聊天内容
- 支持导出分析卡片
- 支持更多回复风格
- 支持用户自定义说话习惯

15.2 V2.2

- 支持表情包建议
- 支持按关系阶段推荐策略
- 支持更完整的本地关系时间线

15.3 V3

- 可选登录
- 云端同步 crush 档案
- 付费高级分析
- 个人语气长期学习
- 更强素材库检索