

这是黑体加粗**加粗黑体**

这段文字是黑体

加粗 意大利斜体 *slanted* 斜体 无衬线 等宽

我是全局字体，我使用的是宋体

我是 ctex 已定义好的字体，我使用的楷体

我是 ctex 已定义好的字体，我使用的黑体

我是 ctex 已定义好的字体，我使用的仿宋

Hello, L^AT_EX

$$a^2 + b^2 = c^2$$

你好, L^AT_EX

测试 Vim + VimTex + MuPDF

```
1 #
2 #authoryear style
3 #
4 def formatlabelauthor(bibentry):
5
6     if 'author' in bibentry:
7         namelist=bibentry['author'] #\label{line:namelist:author}
8     elif 'editor' in bibentry:
9         namelist=bibentry['editor'] #\label{line:namelist:editor}
10    elif 'translator' in bibentry:
11        namelist=bibentry['translator']
12    else:
13        namelist='Anon'
14
15    return [namelist,namelist]
```

作者姓名赋值见第??行，编者姓名赋值见??行。

```
#
#authoryear style
#
def formatlabelauthor(bibentry):

    if 'author' in bibentry:
|\codelineno{line:tex:d}|         namelist=bibentry['author']
    elif 'editor' in bibentry:
|\codelineno{line:tex:e}|         namelist=bibentry['editor']
    elif 'translator' in bibentry:
        namelist=bibentry['translator']
    else:
        namelist='Anon'
```

```
return [namelist,namelist]
```

作者姓名赋值见第??行，编者姓名赋值见??行。

在代码第 7 和 9 行，利用逃逸代码增加了新的行号标签，然后再正文中引用。标签和引用利用 `zref` 宏包实现。行号标签的用 `tcolorbox` 画了一个圈。

定义的 `\codelineno` 命令，根据输入信息完成了行号的更新，行号标签的输出，以及标签生成。注意 python 代码中的 `\codelineno{line:tex:d}`。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012...abc...ABC

$$A = \bigcap_{i \in I}.$$

朱学军西安科技大学测绘科学与技术学院 tel: 13892885268 email: xazhuxj@qq.com
2020-09-18