



中华人民共和国国家标准

GB/T 20092.2—2022

部分代替 GB/T 20092—2013



中文新闻信息内容 第2部分：新闻元数据

Chinese news information content—
Part 2: News metadata

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基础公共元数据结构	1
4.1 地点	1
4.2 电子地址	4
4.3 人物	5
4.4 机构	8
4.5 人员组	10
5 文档层元数据	11
5.1 文档层结构	11
5.2 信封	11
6 稿件层元数据	19
6.1 稿件层结构	19
6.2 管理型元数据组	20
6.3 描述型元数据组	28
6.4 权利型元数据组	42
7 内容项层元数据	49
7.1 内容项层结构	49
7.2 内容项物理元数据组	49
7.3 文本内容项元数据组	53
7.4 图片内容项元数据组	55
7.5 图形内容项元数据组	57
7.6 音频内容项元数据组	59
7.7 视音频内容项元数据组	62
7.8 关键帧内容项元数据组	69
7.9 多媒体内容项元数据组	70
7.10 应用文档内容项元数据组	71
附录 A (资料性) 受控词表	73

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 20092《中文新闻信息内容》的第 2 部分。GB/T 20092 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：概念模型；
- 第 2 部分：新闻元数据；
- 第 3 部分：数据交换的 XML 格式。

本文件代替 GB/T 20092—2013《中文新闻信息置标语言》中的第 7 章“CNML 公共结构和基本数据类型”、第 11 章“CNML 文档层结构”、第 12 章“CNML 稿件层”、第 13 章“CNML 内容项层”和附录 D，与 GB/T 20092—2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 按照现有的元数据分组，单独定义元数据组，更改了元数据表的定义格式，保留中文名称、英文名称、说明、类型、属性等内容；
- b) 将“CNML 公共结构和基本数据类型”更改为“基础公共元数据结构”，并将 2013 年版的有关内容更改后纳入（见第 4 章，2013 年版的第 7 章）；
- c) 将“CNML 文档层结构”更改为“文档层元数据”，并将 2013 年版的有关内容更改后纳入（见第 5 章，2013 年版的第 11 章）；
- d) 将“CNML 稿件层”更改为“稿件层元数据”，并将 2013 年版的有关内容更改后纳入（见第 6 章，2013 年版的第 12 章）；
- e) 将“CNML 内容项层”更改为“内容项层元数据”，并将 2013 年版的有关内容更改后纳入（见第 7 章，2013 年版的第 13 章）；
- f) 增加了稿件层元数据的部分元数据定义（见 6.2.11、6.2.12、6.2.13）；
- g) 增加了内容项层元数据的部分元数据定义（见 7.2.10、7.2.11、7.5.5、7.7.8）；
- h) 删除了内容项层元数据的部分元数据定义（见 2013 年版 13.3.4.4.2、13.3.4.4.5、13.3.4.4.14、13.3.4.4.15、13.3.4.5.2、13.3.4.5.5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国中文新闻信息标准化技术委员会（SAC/TC 352）提出并归口。

本文件起草单位：新华通讯社、清华大学、国家应用软件产品质量检验检测中心、北京中联合超高清协同技术中心有限公司、北京北大方正电子有限公司、中国科学院计算机网络信息中心、北京智途云天科技有限公司、视觉（中国）文化发展股份有限公司、北京北科光大信息技术股份有限公司、中国人民大学、中国传媒大学、中国大百科全书出版社有限公司、杭州前方信息技术有限公司、东南大学、新华网股份有限公司、中国互联网新闻中心、南方报业传媒集团、重庆日报报业集团、青苹果数据中心有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司。

本文件主要起草人：武国卫、黄菁、张鹏、王威、王付生、朱建波、朱艳华、丁峰、王骏清、王堃越、许向东、陈锐、张弛、曹学军、刘万福、杨鹏、杨溟、王建平、何崑、张晓伟、张晴、付蓉、路海燕、张贤良。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2006 年首次发布为 GB/T 20092—2006，2013 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

引 言

GB/T 20092—2013 自发布实施以来,已在很多新闻媒体单位的应用系统中使用。近年来,在标准实施过程中不断涌现一些新的应用场景,产生一些新的应用需求。新闻媒体的部分应用系统也逐渐不再使用 XML 格式,使用 JSON 格式传输稿件的应用越来越多,因为 GB/T 20092—2013 定义的技术内容主要是基于 XML 格式定义的,已经逐渐不适应新闻媒体的应用需求,所以本次修订的主要目的是避免将标准的内容局限于某一种技术,把中文新闻信息内容的概念模式和新闻元数据独立出来,并将新闻信息内容的 XML 格式和 JSON 格式单独进行规范和定义,从而使标准的范围更加明确,定义更加清晰。

GB/T 20092 旨在定义普遍适用于中文新闻信息内容采集、编辑、生成、发布、交换、存储、检索、评估反馈等新闻信息生命周期的各个环节的描述规范,为适应最新技术在新闻媒体中的实际需要,使标准更具有可用性,将标准名称修改为《中文新闻信息内容》,拟由四个部分构成。

- 第 1 部分:概念模型。目的在于建立新闻行业中文新闻信息的抽象概念模型,规范中文新闻信息文档的总体结构和描述方式,为新闻内容使用者提供指导。
- 第 2 部分:新闻元数据。目的在于规范描述中文新闻信息内容的各类元数据,便于在新闻媒体行业信息系统中实现信息内容的统一表达,一致描述。
- 第 3 部分:数据交换的 XML 格式。目的在于规定基于 XML 的中文新闻信息数据交换格式,为新闻媒体信息系统的建设提供技术支持。
- 第 4 部分:数据交换的 JSON 格式。目的在于规定基于 JSON 的中文新闻信息数据交换格式,为新闻媒体信息系统的建设提供技术支持。

中文新闻信息内容

第2部分：新闻元数据

1 范围

本文件规定了中文新闻信息内容中新闻元数据的基础公共元数据结构、文档层元数据、稿件层元数据和内容项层元数据。

本文件适用于新闻信息内容的采集、编辑、生成、发布、交换、存储、检索、评估反馈等新闻信息生命周期的各个环节。也适用于报刊、广播、电视、通讯社、新闻网站、社交媒体等新闻内容提供商及媒体应用与研究机构。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4880.2 语种名称代码 第2部分：3字母代码

GB/T 4881 中国语种代码

GB/T 20092.1—2022 中文新闻信息内容 第1部分：概念模型

GB/T 20093 中文新闻信息分类与代码

3 术语和定义

GB/T 20092.1—2022 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基础公共元数据结构

4.1 地点

4.1.1 地点元数据结构

地点元数据结构定义见表1。

表 1 地点元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
地点		Address	地点元数据结构	结构型	必选
	地点名称	Name	地点的一般名称或主要名称	字符串型	可选
	地理位置	GeographicPosition	地点的精确地理坐标	字符串型	可选
	天体	AstronomicalBody	地点所在天体的名字	字符串型	可选
	国家地区	CountryRegion	地点所在国家或地区的名称	字符串型	可选
	区域	Area	地点所在的特定地域空间的名称	字符串型	可选
	行政区划	AdministrativeUnit	地点所在的行政区划名称	字符串型	可选
	邮政地址	PostalAddress	地点的邮政地址	字符串型	可选

4.1.2 地点名称

中文名称:地点名称;
定 义:地点的一般名称或主要名称;
英文名称:Name;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:天安门。

4.1.3 地理位置

中文名称:地理位置;
定 义:地点的精确地理坐标;
英文名称:GeographicPosition;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:经纬度字符串值;
取值示例:39.907 021 602 4,116.377 767 945 6。

4.1.4 天体

中文名称:天体;
定 义:地点所在天体的名字;
英文名称:AstronomicalBody;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:地球。



4.1.5 国家地区

中文名称:国家地区;
定 义:地点所在国家或地区的名称;
英文名称:CountryRegion;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:中国,CHN 等。

4.1.6 区域



中文名称:区域;
定 义:地点所在的特定地域空间的名称;
英文名称:Area;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:中国华北、北欧、北非等。

4.1.7 行政区划

中文名称:行政区划;
定 义:地点所在的行政区划名称;
英文名称:AdministrativeUnit;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:河北省。

4.1.8 邮政地址

中文名称:邮政地址;
定 义:地点的邮政地址;
英文名称:PostalAddress;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:北京市西城区宣武门外大街 54 号。

4.2 电子地址

4.2.1 电子地址元数据结构

电子地址元数据结构定义见表 2。

表 2 电子地址元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
电子地址		ElectronicAddress	电子地址元数据结构	结构型	必选
	电话	Telephone	可联系的电话号码	字符串型	可选
	传真	Fax	传真电话号码	字符串型	可选
	电子邮件	Email	可联系的电子邮件地址	字符串型	可选
	网址	URL	主页等网站 URL 地址	字符串型	可选
	其他地址	OtherAddress	其他地址方式	字符串型	可选

4.2.2 电话

中文名称:电话;
定 义:可联系的电话号码;
英文名称:Telephone;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:+86-10-12345678。

4.2.3 传真

中文名称:传真;
定 义:传真电话号码;
英文名称:Fax;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:+86-10-12345678。

4.2.4 电子邮件

中文名称:电子邮件;
定 义:可联系的电子邮件地址;
英文名称:Email;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;

取值示例:info@example.com。

4.2.5 网址

中文名称:网址;
定 义:主页等网站 URL 地址;
英文名称:URL;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:URL 字符串值;
取值示例:https://www.example.com。

4.2.6 其他地址

中文名称:其他地址;
定 义:其他地址方式;
英文名称:OtherAddress
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:社交账号,如 QQ、微博、微信等。

4.3 人物

4.3.1 人物元数据结构

人物元数据结构定义见表 3。

表 3 人物元数据结构



中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
人物		Person	人物元数据结构	结构型	必选
	姓名	Name	人物的姓名信息	结构型	必选
	头衔	NameTitle	人名头衔	字符串型	可选
	全名	FullName	人物完整的全名	字符串型	必选
	名	GivenName	人名中名的部分	字符串型	可选
	姓	FamilyName	人名中姓的部分	字符串型	可选
	编号	Numeration	人名中编号的部分	字符串型	可选
	启用时间	dateFrom	此人名启用的时间	时间型	可选
	停用时间	dateTo	此人名停止使用的时间	时间型	可选
	隶属关系	Affiliation	人物的隶属关系信息	机构型	可选
	地址	Address	人物的通讯地址信息	地点型	可选
	电子地址	ElectronicAddress	人物的电子联系地址	电子地址型	可选

4.3.2 姓名

中文名称:姓名;
定 义:人物的姓名信息;
英文名称:Name;
数据类型:结构型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

4.3.2.1 头衔

中文名称:头衔;
定 义:人名头衔;
英文名称:NameTitle;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:爵士。

4.3.2.2 全名

中文名称:全名;
定 义:人物完整的全名;
英文名称:FullName;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:张三。

4.3.2.3 名

中文名称:名;
定 义:人名中名的部分;
英文名称:GivenName;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:三。

4.3.2.4 姓

中文名称:姓;
定 义:人名中姓的部分;

英文名称:FamilyName;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:张。

4.3.2.5 编号

中文名称:编号;
定 义:人名中编号的部分;
英文名称:Numeration;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:Louis III。

4.3.2.6 启用时间

中文名称:启用时间;
定 义:此人名启用的时间;
英文名称:dateFrom;
数据类型:时间型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:时间字符串值;
取值示例:2002-10-24。

4.3.2.7 停用时间

中文名称:停用时间;
定 义:此人名停止使用的时间;
英文名称:dateTo;
数据类型:时间型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:时间字符串值;
取值示例:2002-10-24。

4.3.3 隶属关系

中文名称:隶属关系;
定 义:人物的隶属关系信息;
英文名称:Affiliation;
数据类型:机构型(见 4.4);
约 束:可选;
是否可重复:可重复;



值域：—；
取值示例：—。

4.3.4 地址

中文名称：地址；
定义：人物的通讯地址信息；
英文名称：Address；
数据类型：地点型（见 4.1）；
约束：可选；
是否可重复：可重复；
值域：—；
取值示例：—。

4.3.5 电子地址

中文名称：电子地址；
定义：人物的电子联系地址；
英文名称：ElectronicAddress；
数据类型：电子地址型（见 4.2）；
约束：可选；
是否可重复：可重复；
值域：—；
取值示例：—。

4.4 机构

4.4.1 机构元数据结构

机构指参与新闻信息内容的采集、编辑、生成、发布、交换、存储、检索、评估反馈等新闻信息生命周期中若干环节的组织实体。本元数据结构用于描述机构实体的必要信息，定义见表 4。

表 4 机构元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
机构		Organization	机构元数据结构	结构型	必选
	机构名称	Name	机构的正式名称	字符串型	必选
	联系人	Contact	机构联系人的信息	人物型	可选
	管辖地	Jurisdiction	机构所属地区的信息	地点型	可选
	地址	Address	机构通讯地址信息	地点型	可选
	电子地址	ElectronicAddress	机构的电子联系地址	电子地址型	可选

4.4.2 机构名称

中文名称：机构名称；
定义：机构的正式名称；
英文名称：Name；
数据类型：字符串型；

约 束:必选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:新华通讯社。

4.4.3 联系人

中文名称:联系人;
定 义:机构联系人的信息;
英文名称:Contact;
数据类型:人物型(见 4.3);
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

4.4.4 管辖地

中文名称:管辖地;
定 义:机构所属地区的信息;
英文名称:Jurisdiction;
数据类型:地点型(见 4.1);
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

4.4.5 地址

中文名称:地址;
定 义:机构通讯地址信息;
英文名称:Address;
数据类型:地点型(见 4.1);
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

4.4.6 电子地址

中文名称:电子地址;
定 义:机构的电子联系地址;
英文名称:ElectronicAddress;
数据类型:电子地址型(见 4.2);
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

4.5 人员组

4.5.1 人员组元数据结构

人员组元数据结构定义见表 5。

表 5 人员组元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
人员组		PersonGroup	人员组元数据结构	结构型	必选
	名称	Name	人员组的正式名称	字符串型	必选
	成员	Member	人员组的成员信息	人物型	可选
	管辖地	Jurisdiction	人员组的管辖地信息	地点型	可选
	地址	Address	人员组的通讯地址信息	地点型	可选
	电子地址	ElectronicAddress	人员组的电子联系地址	电子地址型	可选



4.5.2 名称

中文名称:名称;
定 义:人员组的正式名称;
英文名称:Name;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:记者组。

4.5.3 成员

中文名称:成员;
定 义:人员组的成员信息;
英文名称:Member;
数据类型:人物型(见 4.3);
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

4.5.4 管辖地

中文名称:管辖地;
定 义:人员组的管辖地信息;
英文名称:Jurisdiction;
数据类型:地点型(见 4.1);

约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:—;
 取值示例:—。

4.5.5 地址

中文名称:地址;
 定 义:人员组的通讯地址信息;
 英文名称:Address;
 数据类型:地点型(见 4.1);
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:—;
 取值示例:—。

4.5.6 电子地址

中文名称:电子地址;
 定 义:人员组的电子联系地址;
 英文名称:ElectronicAddress;
 数据类型:电子地址型(见 4.2);
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:—;
 取值示例:—。

5 文档层元数据

5.1 文档层结构

新闻内容文档是一个包含文档层元数据和数据实体的数据文件。文档层元数据主要是指新闻信封里定义的元数据内容,数据实体可以是受控词表、新闻数据、广告数据等内容。

按照 GB/T 20092.1—2022 中 4.2 的定义,一个新闻内容文档可以由四部分组成,即词表编目、信封、稿件集合和稿件关系集合组成。数据实体以结构体的形式来描述词表编目、稿件集合和稿件关系集合等新闻内容。

5.2 信封

5.2.1 信封元数据结构

信封是表达新闻发送方和新闻送达方之间合约关系的一种结构。包含用户扩展元数据项组、传输标识、系统标识、发送时间、定时发布时间、发送方、送达方信息、发稿优先级、服务信息、产品信息,见表 6。

通过信封结构,新闻发送方可以采用三种方式将稿件送给其合约用户,即送达方。第一种,通过单个用户地址发送专稿,即直接通过每个用户的地址码信息将稿件传给用户,可称为专稿用户发稿;第二

种,通过组地址方式发送产品。组地址发稿又可有两种变化形式,完全组地址发稿和可选组地址动态发稿,完全组地址发稿即按照每个组地址内包括的确定的用户,整体发送全部接收;可选组地址动态发稿可以将完整的组地址或/和从某个组地址内灵活选择的部分用户组合起来发稿,因此每次的发稿用户不一定相同;第三种,可以将前述用户单地址和组地址组合起来发稿,称为混合形式组合地址发稿。

用户收到稿件后,可以通过产品和栏目信息组织展示稿件,对于单个用户地址和固定组地址发稿,还可通过稿件序号对稿件进行收稿核对。

表 6 信封元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
信封		Envelop	表达新闻发送方和新闻送达方之间合约关系的一种结构	结构型	可选
	用户扩展元数据项组	Notes	用户自定义扩展简单元数据项组	结构型	可选
	传输标识	TransmissionID	稿件传输中的唯一标识符	字符串型	可选
	系统标识	SystemId	标识生成发布文档的系统名称	受控词引用型	可选
	发送时间	TransferTime	文档传送的具体时间	时间型	必选
	定时发布时间	ScheduleTime	新闻稿件定时发布时间	时间型	可选
	发送方	SentFrom	发送新闻稿件的个人、公司或组织	结构型	可选
	送达方	SentTo	新闻稿件送达的报纸、刊物、电台等媒体单位	结构型	必选
	发稿优先级	Priority	稿件发送的优先级别	受控词引用型	可选
	服务	Service	新闻单位提供的新闻服务	受控词引用型	可选
	产品	Product	产品元素的容器	结构型	可选

中文名称:信封;
定 义:表达新闻发送方和新闻送达方之间合约关系的一种结构;
英文名称:Envelop;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

5.2.2 用户扩展元数据项组

中文名称:用户扩展元数据项组;
定 义:用户自定义扩展简单元数据项组;
英文名称:Notes;
数据类型:结构型(简单元数据容器类型);
约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:—;

取值示例:—。

5.2.3 传输标识

中文名称:传输标识;

定义:稿件传输中的唯一标识符;

英文名称:TransmissionID;

数据类型:字符串型;

约束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:字符串值;

取值示例:XBJPXXE0001NP20040622。

5.2.4 系统标识

中文名称:系统标识;

定义:标识生成发布文档的系统名称;

英文名称:SystemId;

数据类型:受控词引用型;

约束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:字符串值;

取值示例:ENews 系统。

5.2.5 发送时间

中文名称:发送时间;

定义:文档传送的具体时间;

英文名称:TransferTime;

数据类型:时间型;

约束:必选;

是否可重复:不可重复;

值域:时间字符串值;

取值示例:2002-10-24T14:00:00+02:00。

5.2.6 定时发布时间

中文名称:定时发布时间;

定义:新闻稿件定时发布时间;

英文名称:ScheduleTime;

数据类型:时间型;

约束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:时间字符串值;
取值示例:2005-03-28T02:30:00+08:00。

5.2.7 发送方

中文名称:发送方;
定义:发送新闻稿件的个人、公司或组织;
英文名称:SentFrom;
数据类型:结构型(人物类型或机构类型);
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:字符串值;
取值示例:新华社。

5.2.8 送达方

5.2.8.1 送达方元数据结构



送达方描述新闻稿件送达的报纸、刊物、电台等媒体单位,包括单地址接收者和接收组(见表7):
——单地址接收者(SingleRecipient)结构表示某些选择单个特定接收单位的信息;
——接收组(GroupRecipient)表示选择有多个接收单位作为一个接收组发收稿时的情况。

表7 送达方元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
送达方		SentTo	新闻稿件送达的报纸、刊物、电台等媒体单位	结构型	必选
	单地址接收者	SingleRecipient	描述单个送达方接收信息	结构型	必选
	接收组	GroupRecipient	对稿件送达方组地址信息的描述	结构型	必选

中文名称:送达方;
定义:新闻稿件送达的报纸、刊物、电台等媒体单位;
英文名称:SentTo;
数据类型:结构型;
约束:必选;
是否可重复:可重复;
值域:—;
取值示例:—。

5.2.8.2 单地址接收者

5.2.8.2.1 单地址接收者元数据结构

单地址接收者描述单个送达方接收信息;对拥有专有地址,可以单个送达的、接收专稿的用户的接收信息描述,包括其地址信息和所订阅接收产品代码的描述(见表8)。

表 8 单地址接收者元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
单地址接收者		SingleRecipient	描述单个送达方接收信息	结构型	必选
	接收者	RecipientInfo	接收稿件的每个用户的与接收有关的信息	结构型	必选
	产品代码	ProductId	单地址接收者所属的产品 ID	受控词引用型	可选

中文名称:单地址接收者;
定 义:描述单个送达方接收信息;
英文名称:SingleRecipient;
数据类型:结构型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

5.2.8.2.2 接收者

5.2.8.2.2.1 接收者元数据结构

接收者用来表示接收稿件的每个用户的与接收有关的信息,包括接收方和当日发稿序号(见表 9)。

表 9 接收者元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
接收者		RecipientInfo	接收稿件的每个用户的与接收有关的信息	结构型	必选
	接收方	Recipient	描述接收专稿的用户信息	结构型	必选
	当日发稿序号	DailySequence	每个专稿用户当日针对所收专稿的稿件序号	正整数型	可选

中文名称:接收者;
定 义:接收稿件的每个用户的与接收有关的信息;
英文名称:RecipientInfo;
数据类型:结构型;
约 束:必选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

5.2.8.2.2.2 接收方

中文名称:接收方;

定 义:描述接收专稿的用户信息;
英文名称:Recipient;
数据类型:结构型(人物类型或机构类型);
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

5.2.8.2.2.3 当日发稿序号

中文名称:当日发稿序号;
定 义:每个专稿用户当日针对所收专稿的稿件序号;
英文名称:DailySequence;
数据类型:正整数型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:30。

5.2.8.2.3 产品代码

中文名称:产品代码;
定 义:单地址接收者所属的产品 ID;
英文名称:ProductId;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:xhzss。

5.2.8.3 接收组

5.2.8.3.1 接收组元数据结构

接收组是对稿件送达方组地址信息的描述,指发送方根据合约关系按照一定的分组规则而将多个接收单位整体划分为一个用户组的情况,当以组地址发稿时,用户组内的所有用户都能接收到稿件。此时,稿件一般是以统一的产品形式进行发送的,见表 10。

表 10 接收组元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
接收组		GroupRecipient	对稿件送达方组地址信息的描述	结构型	必选
	产品代码	ProductId	接收组所属的产品 ID	字符串型	必选
	当日发稿序号	DailySequence	每个用户组所收稿件的稿件序号	正整数型	可选

中文名称:接收组;

定 义:对稿件送达方组地址信息的描述;

英文名称:GroupRecipient;

数据类型:结构型;

约 束:必选;

是否可重复:不可重复;

值 域:一;

取值示例:一。

5.2.8.3.2 产品代码

中文名称:产品代码;

定 义:接收组所属的产品 ID;

英文名称:ProductId;

数据类型:字符串型;

约 束:必选;

是否可重复:不可重复;

值 域:字符串值;

取值示例:xhzss。

5.2.8.3.3 当日发稿序号

中文名称:当日发稿序号;

定 义:每个用户组所收稿件的稿件序号;

英文名称:DailySequence;

数据类型:正整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:30。

5.2.9 发稿优先级

中文名称:发稿优先级;

定 义:稿件发送的优先级别;

英文名称:Priority;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见附录 A 的 A.1;

取值示例:8。

5.2.10 服务

中文名称:服务;

定 义:新闻单位提供的新闻服务;

英文名称:Service;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:字符串值;
取值示例:成品稿。

5.2.11 产品

5.2.11.1 产品元数据结构

产品作为新闻内容提供商提供给新闻使用者新闻内容的一种方式,一般以一类特定内容的稿件为一种产品,供稿采用集中发稿的方式,以地址组的方式发给内容使用商。产品包含产品名、栏目信息和发送序号,见表 11。

表 11 产品元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
产品		Product	新闻内容提供商按照不同供稿方式提供给新闻使用者的一类特定内容的稿件	结构型	必选
	产品名	ProductName	产品的具体名称	受控词引用型	必选
	栏目信息	Columns	新闻稿件所属的栏目信息容器	结构型	可选
	发送序号	SendSequence	供稿方发送某类产品时的发送序号,为连续数字,也是每个用户组针对所订阅产品接收到的稿件的序号	正整数型	可选

中文名称:产品;
定 义:新闻内容提供商按照不同供稿方式提供给新闻使用者的一类特定内容的稿件;
英文名称:Product;
数据类型:结构型(产品类型);
约 束:必选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

5.2.11.2 产品名

中文名称:产品名;
定 义:产品的具体名称;
英文名称:ProductName;
数据类型:受控词引用型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;

值域:字符串值;
取值示例:通稿新闻线路。

5.2.11.3 栏目信息

中文名称:栏目信息;
定义:新闻稿件所属的栏目信息容器;
英文名称:Columns;
数据类型:结构型;
约束:可选;
是否可重复:可重复;
值域:—;
取值示例:—。

5.2.11.4 发送序号

中文名称:发送序号;
定义:供稿方发送某类产品时的发送序号,为连续数字,也是每个用户组针对所订阅产品接收到的稿件的序号;
英文名称:SendSequence;
数据类型:正整数型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:自然数值;
取值示例:36。

6 稿件层元数据

6.1 稿件层结构

新闻内容稿件层由三部分组成,即稿件元数据集合、稿件内容集合、稿件内容关系集合。
按照 GB/T 20092.1—2022 中 4.3 的定义,稿件层元数据包括管理型元数据组、描述型元数据组和权利型元数据组,见表 12。

表 12 稿件层元数据

中文名称	英文名称	说明	数据类型	约束
管理型元数据组	AdministrationMeta-Group	新闻信息生命周期中各有关信息资源的存储和使用管理方面的信息	结构型	必选
描述型元数据组	DescriptionMetaGroup	新闻信息生命周期中各有关新闻内容说明方面的信息	结构型	可选
权利型元数据组	RightsMetaGroup	稿件和权利、版权等有关的元数据信息	结构型	可选

6.2 管理型元数据组

6.2.1 概述

管理型元数据组描述了新闻信息生命周期中各有关信息资源的存储和使用管理方面的信息。管理型元数据组包含的元数据项见表 13。

表 13 管理型元数据组结构

中文名称	英文名称	定义	数据类型	约束
标识	Id	新闻稿件的唯一标识信息	结构型	必选
稿件状态	Status	标识稿件可用状态的信息	字符串型	必选
提供者	Provider	发布新闻对象的个人、公司或机构	字符串型	必选
建稿时间	FirstCreateTime	稿件第一次创建的时间(第一版稿件)	时间型	必选
当前版本创建时间	CurrentRevisionTime	稿件当前版本的创建时间	时间型	必选
稿件处理优先级	ProcessPriority	稿件处理的优先级别	受控词引用型	可选
稿件紧急度	Urgency	稿件处理先后顺序的紧急程度	受控词引用型	可选
稿件重要性	Importance	稿件的重要性等级,稿件内容中涉及新闻要素的重要程度	受控词引用型	可选
稿件密级	ConfidentialLevel	稿件的机密级别,稿件内容机密的程度(包括敏感稿)	受控词引用型	可选
稿件情绪基调	Emotion	稿件内容等所反映出的情绪基调	受控词引用型	可选
稿件主体关涉	Object	稿件内容所涉及的主体及其相关利益	受控词引用型	可选
稿件预期影响	Effect	稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响	结构型	可选
稿件生效时间	ValidTime	新闻稿件生效的时间	时间型	可选
稿件失效时间	InvalidTime	新闻稿件在使用时设定的失效时间	时间型	可选
稿件修订	RevisionRecords	稿件版本修订信息,包含多条稿件修订记录	结构型	可选

6.2.2 标识

6.2.2.1 标识元数据结构

标识是新闻稿件的唯一标识信息,包含公开标识号、提供者标识号、日期标识号、稿件标识号和版本标识号,见表 14。

表 14 标识元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
标识		Id	新闻稿件的唯一标识信息	结构型	必选
	公开标识号	PublicId	稿件的全球唯一标识号,公开标识号是由提供者标识号、日期标识号、稿件标识号、版本标识号串接而成的	字符串型	必选
	提供者标识号	ProviderId	新闻提供者自有的 Internet 域名	字符串型	必选
	日期标识号	DateId	新闻稿件的日期标识符	字符串型	必选
	稿件标识号	ItemId	简称稿号,在同一新闻提供者发出的稿件中必须唯一	字符串型	必选
	版本标识号	VersionId	当前新闻稿件的版本号	字符串型	必选

具体定义如下：
中文名称：标识；
定 义：新闻稿件的唯一标识信息；
英文名称：Id；
数据类型：结构型；
约 束：必选；
是否可重复：不可重复；
值 域：—；
取值示例：—。

6.2.2.2 公开标识号

中文名称：公开标识号；
定 义：稿件的全球唯一标识号,公开标识号是由提供者标识号、日期标识号、稿件标识号、版本标识号串接而成的；
英文名称：PublicId；
数据类型：字符串型；
约 束：必选；
是否可重复：不可重复；
值 域：自由文本；
取值示例：urn:cnml:xinhua.org:20030720:XXjdvhC0003NT20030720N:1。

6.2.2.3 提供者标识号

中文名称：提供者标识号；
定 义：新闻提供者自有的 Internet 域名；
英文名称：ProviderId；
数据类型：字符串型；
约 束：必选；
是否可重复：不可重复；



值 域:自由文本;
取值示例:xinhua.org。

6.2.2.4 日期标识号

中文名称:日期标识号;
定 义:新闻稿件的日期标识符;
英文名称:DateId;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:20190517。

6.2.2.5 稿件标识号

中文名称:稿件标识号;
定 义:简称稿号,在同一新闻提供者发出的稿件中必须唯一;
英文名称:ItemId;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:XxjdvhC0003NT20030720N。

6.2.2.6 版本标识号

中文名称:版本标识号;
定 义:当前新闻稿件的版本号;
英文名称:VersionId;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:1。

6.2.3 稿件状态

中文名称:稿件状态;
定 义:标识稿件可用状态的信息;
英文名称:Status;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:枚举型字符串。当取值是 Usable 时,对应的稿件状态是可用,当取值是 Embargoed 时,对应的稿件状态是禁用,当取值是 Withheld 时,对应的稿件状态是被控制,当取值是 Cancelled 时,对应的稿件状态是撤消;

取值示例:Usable。

6.2.4 提供者

中文名称:提供者;

定义:发布新闻对象的个人、公司或机构;

英文名称:Provider;

数据类型:字符串型;

约束:必选;

是否可重复:不可重复;

值域:自由文本;

取值示例:图表编辑室。

6.2.5 建稿时间

中文名称:建稿时间;

定义:稿件第一次创建的时间(第一版稿件);

英文名称:FirstCreateTime;

数据类型:时间型;

约束:必选;

是否可重复:不可重复;

值域:时间字符串值;

取值示例:2029-02-07T12:30:30+02:00。

6.2.6 当前版本创建时间

中文名称:当前版本创建时间;

定义:稿件当前版本的创建时间;

英文名称:CurrentRevisionTime;

数据类型:时间型;

约束:必选;

是否可重复:不可重复;

值域:时间字符串值;

取值示例:2005-02-07T12:30:30+02:00。

6.2.7 稿件处理优先级

中文名称:稿件处理优先级;

定义:稿件处理的优先级别;

英文名称:ProcessPriority;

数据类型:受控词引用型;

约束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:见 A.1;

取值示例:8。

6.2.8 稿件紧急度



中文名称:稿件紧急度;

定 义:稿件处理先后顺序的紧急程度;

英文名称:Urgency;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见 A.2;

取值示例:5。

6.2.9 稿件重要性



中文名称:稿件重要性;

定 义:稿件的重要性等级,稿件内容中涉及新闻要素的重要程度;

英文名称:Importance;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见 A.3;

取值示例:1。

6.2.10 稿件密级

中文名称:稿件密级;

定 义:稿件的机密级别,稿件内容机密的程度(包括敏感稿);

英文名称:ConfidentialLevel;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见 A.4;

取值示例:1。

6.2.11 稿件情绪基调

中文名称:稿件情绪基调;

定 义:稿件内容等所反映出的情绪基调;

英文名称:Emotion;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见 A.5;

取值示例:1。

6.2.12 稿件主体关涉

中文名称:稿件主体关涉;

定 义:稿件内容所涉及的主体及其相关利益;

英文名称:Object;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.6;
取值示例:1。

6.2.13 稿件预期影响

6.2.13.1 稿件预期影响元数据结构

稿件预期影响是发布对不同主体及社会带来的预期影响,包含影响程度和影响种类,见表 15。

表 15 稿件预期影响元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
稿件预期影响		Effect	稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响	结构型	可选
	影响程度	InfluenceDegree	稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响程度	受控词引用型	可选
	影响种类	InfluenceType	稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响种类	受控词引用型	可选

中文名称:稿件预期影响;
定 义:稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响;
英文名称:Effect;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。



6.2.13.2 影响程度

中文名称:影响程度;
定 义:稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响程度;
英文名称:InfluenceDegree;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见附录 A.7;
取值示例:1。

6.2.13.3 影响种类

中文名称:影响种类;
定 义:稿件的发布对不同主体及社会带来的预期影响种类;
英文名称:InfluenceType;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;

是否可重复:不可重复;
值域:见附录 A.8;
取值示例:1。

6.2.14 稿件生效时间

中文名称:稿件生效时间;
定义:新闻稿件生效的时间;
英文名称:ValidTime;
数据类型:时间型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:时间字符串;
取值示例:2019-02-28T12:30:30+02:00。

6.2.15 稿件失效时间

中文名称:稿件失效时间;
定义:新闻稿件在使用时设定的失效时间;
英文名称:InvalidTime;
数据类型:时间型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:时间字符串;
取值示例:2019-02-28T12:30:30+02:00。

6.2.16 稿件修订

6.2.16.1 稿件修订元数据结构

稿件修订是新闻稿件的修订记录信息,包含稿件修订记录、修订者、修订版本号、修订时间和修订说明,见表 16。

表 16 稿件修订元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
稿件修订		RevisionRecords	稿件版本修订信息,包含多条稿件修订记录	结构型	可选
	稿件修订记录	RevisionRecord	稿件的修订信息,每次对稿件进行一次修订和版本变更都应增加一条修订记录	结构型	可选
	修订者	Revisor	该次稿件版本修订的修订人,可以是机构或个人	结构型	可选
	修订版本号	RevisionNumber	该次稿件版本修订的版本号	整数型	可选
	修订时间	RevisionDate	该次稿件版本修订的时间	时间型	可选
	修订说明	Comment	该次稿件版本修订的说明	字符串型	可选

具体定义如下：

中文名称：稿件修订；

定 义：稿件版本修订信息，包含多条稿件修订记录；

英文名称：RevisionRecords；

数据类型：结构型；

约 束：可选；

是否可重复：不可重复；

值 域：一；

取值示例：一。

6.2.16.2 稿件修订记录

中文名称：稿件修订记录；

定 义：稿件的修订信息，每次对稿件进行一次修订和版本变更都应增加一条修订记录，包含修订者、修订版本号、修订时间和修订说明等；

英文名称：RevisionRecord；

数据类型：结构型；

约 束：可选；

是否可重复：不可重复；

值 域：一；

取值示例：一。

6.2.16.2.1 修订者

中文名称：修订者；

定 义：该次稿件版本修订的修订人，可以是机构或个人；

英文名称：Revisor；

数据类型：结构型（人物类型或机构类型）；

约 束：可选；

是否可重复：不可重复；

值 域：一；

取值示例：一。

6.2.16.2.2 修订版本号

中文名称：修订版本号；

定 义：该次稿件版本修订的版本号；

英文名称：RevisionNumber；

数据类型：整数型；

约 束：可选；

是否可重复：不可重复；

值 域：自然数值；

取值示例：2。



6.2.16.2.3 修订时间

中文名称:修订时间;
定 义:该次稿件版本修订的时间;
英文名称:RevisionDate;
数据类型:时间型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:时间字符串;
取值示例:2019-02-28T12:30:30+02:00。

6.2.16.2.4 修订说明

中文名称:修订说明;
定 义:该次稿件版本修订的说明;
英文名称:Comment;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:本稿件内容有所更改,特此修订。

6.3 描述型元数据组

6.3.1 概述

描述型元数据组描述了新闻信息生命周期中各有关新闻内容说明方面的信息。描述型元数据组包含的元数据项见表 17。

表 17 描述型元数据组结构

中文名称	英文名称	定义	数据类型	约束
标题	Titles	揭示新闻内容的简明而醒目的文字,用来定义新闻稿件标题信息的结构	结构型	必选
语种	Language	稿件内容的语种,是根据语音、词汇和语法特征、性质的不同而划分的种类	受控词引用型	可选
创建者	Creator	创作新闻稿件内容的主要个人或团体	结构型	必选
时间	DateTime	和新闻有关的时间信息	时间型	可选
摘要	Abstract	稿件主要内容的摘录要点或简要描述	字符串型	可选
主题分类	SubjectCode	表明了新闻内容的主题,可以采用各种新闻信息分类法	受控词引用型	可选

表 17 描述型元数据组结构（续）

中文名称	英文名称	定义	数据类型	约束
关键词	Keyword	能够正确描述新闻报道主要内容的、具有检索意义的词或词组,关键词特指单个媒体在制作使用索引时,所用到的词汇	字符串型	可选
体裁	Genre	新闻作品的表现形式,包括消息、广播电视新闻、典型报道、通讯、特写、专访、调查报告、记者札记、报告文学、评论、年终报道、摄影报道、杂文、漫画等,详见 GB/T 20093	受控词引用型	可选
专题信息	Features	新闻专题的集合,可包含多个专题。新闻专题是指与某一新闻事件或新闻话题相关的新闻集合,具有新闻的时效性,又具有专题的详实和深度	结构型	可选
贡献者	Contributor	对新闻内容的创建有贡献的人	结构型	可选
稿源信息	SourceInfo	描述新闻稿件来源信息的结构	结构型	可选
地点	Location	有关新闻内容地点信息,例如发稿地点、事发地点、报道地点等	结构型	可选
受众	Audience	新闻内容对应的受众人群	受控词引用型	可选
字幕形式	SubtitleForm	视音频稿件的字幕表现形式	受控词引用型	可选
字幕信息	Subtitles	视音频稿件片段中显示的字幕信息集合	结构型	可选
时间范围信息	Coverages	描述稿件的时间范围信息	结构型	可选
主要人物	Character	新闻稿件中所表现的主要人物	字符串型	可选
主要机构	FeaturedOrganization	新闻稿件中所涉及的主要机构	字符串型	可选
说明注释信息	Comment	新闻稿件注释信息	字符串型	可选

6.3.2 标题

6.3.2.1 标题元数据结构

标题是揭示新闻内容的简明而醒目的文字。包括引题、主标题、副标题和其他标题信息,见表 18。

表 18 标题元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
标题		Titles	揭示新闻内容的简明而醒目的文字,用来定义新闻稿件标题信息的结构	结构型	必选
	引题	Kicker	又称肩题、眉题。一般用来交代背景,说明原因,烘托气氛,解释意义等。引题一般多作虚题	字符串型	可选
	主标题	HeadLine	标题中最重要的组成部分,表现新闻中最重要的内容,又称正题	字符串型	必选
	副标题	SubHeadLine	在新闻标题旁边或下面作为补充说明的标题。指新闻报道中多行标题或文章双标题中的辅助标题。一般在主标题后面,又称“辅题”“子题”。它对主标题的内容予以补充说明或具体交代。有时一连用多条副标题,叫做“串副题”。副标题往往是新闻主要事实或结果的提要,对报道的中心思想进行提示,它多用于内容较复杂的新闻报道或一般文章	字符串型	可选
	其他标题信息		和新闻稿件有关的其他类型的标题(也称扩展标题)的集合	结构型	可选
	其他标题信息正文	ExtendedTitle	和新闻稿件有关的其他类型的标题(扩展标题)的具体内容	字符串型	可选

具体定义如下:

中文名称:标题;

定 义:揭示新闻内容的简明而醒目的文字,用来定义新闻稿件标题信息的结构;

英文名称:Titles;

数据类型:结构型;

约 束:必选;

是否可重复:不可重复;

值 域:—;

取值示例:—。

6.3.2.2 引题

中文名称:引题;

定 义:又称肩题、眉题。一般用来交代背景,说明原因,烘托气氛,解释意义等。引题一般多作虚题;

英文名称:Kicker;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:现代科学研究揭开千古学术悬案。

6.3.2.3 主标题

中文名称:主标题;

定 义:标题中最重要的组成部分,表现新闻中最重要的内容,又称正题;

英文名称:HeadLine;

数据类型:字符串型;

约 束:必选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:《夏商周年表》正式发布。

6.3.2.4 副标题

中文名称:副标题;

定 义:在新闻标题旁边或下面作为补充说明的标题。指新闻报道中多行标题或文章双标题中的辅助标题。一般在主标题后面,又称“辅题”“子题”。它对主标题的内容予以补充说明或具体交代。有时一连用多条副标题,叫做“串副题”。副标题往往是新闻主要事实或结果的提要,对报道的中心思想进行提示,它多用于内容较复杂的新闻报道或一般文章;

英文名称:SubHeadLine;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:我国历史纪年向前延伸了 1 200 多年。

6.3.2.5 其他标题信息

中文名称:其他标题信息;

定 义:和新闻稿件有关的其他类型的标题(也称扩展标题)的集合;

英文名称:ExtendedTitles;

数据类型:结构型;

约 束:可选;

是否可重复:可重复;

值 域:一;

取值示例:一。

6.3.2.5.1 其他标题信息正文

中文名称:其他标题信息正文;

定 义:和新闻稿件有关的其他类型的标题(扩展标题)的具体内容;

英文名称:ExtendedTitle;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:可重复;

值 域:自由文本;
取值示例:改稿:N(新的起点 新的使命)。

6.3.3 语种

中文名称:语种;
定 义:稿件内容的语种,是根据语音、词汇和语法特征、性质的不同而划分的种类;
英文名称:Language;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:按 GB/T 4880.2 和 GB/T 4881;
取值示例:zh-CN。

6.3.4 创建者

中文名称:创建者;
定 义:创作新闻稿件内容的主要个人或团体;
英文名称:Creator;
数据类型:结构型(人物类型或机构类型);
约 束:必选;
是否可重复:可重复;
值 域:人物信息结构;
取值示例:一。



6.3.5 时间

中文名称:时间;
定 义:和新闻有关的时间信息;
英文名称:DateTime;
数据类型:时间型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:时间字符串;
取值示例:2019-02-28T12:30:30+02:00。

6.3.6 摘要

中文名称:摘要;
定 义:稿件主要内容的摘录要点或简要描述;
英文名称:Abstract;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:回望世园会近 60 年的历史,正是人类环境保护事业不断前进的历史。从最初的关注自然,到现在提倡与自然和谐共生、融入自然,人类环境理念的进步在世园会得到生动

体现。

6.3.7 主题分类

中文名称:主题分类;

定义:表明了新闻内容的主题,可以采用各种新闻信息分类法;

英文名称:SubjectCode;

数据类型:受控词引用型;

约束:可选;

是否可重复:可重复;

值域:按 GB/T 20093;

取值示例:行业经济。

6.3.8 关键词

中文名称:关键词;

定义:能够正确描述新闻报道主要内容的、具有检索意义的词或词组,关键词特指单个媒体在制作使用索引时,所用到的词汇;

英文名称:Keyword;

数据类型:字符串型;

约束:可选;

是否可重复:可重复;

值域:自由文本;

取值示例:互联网。

6.3.9 体裁

中文名称:体裁;

定义:新闻作品的表现形式,包括消息、广播电视新闻、典型报道、通讯、特写、专访、调查报告、记者札记、报告文学、评论、年终报道、摄影报道、杂文、漫画等,详见 GB/T 20093;

英文名称:Genre;

数据类型:受控词引用型;

约束:可选;

是否可重复:可重复;

值域:按 GB/T 20093;

取值示例:快讯。

6.3.10 专题信息

6.3.10.1 专题信息元数据结构

描述新闻专题的集合,可包含多个专题。新闻专题是指与某一新闻事件或新闻话题相关的新闻集合,具有新闻的时效性,又具有专题的详实和深度。包括专题标识、专题题名、专题序号、专题稿件总数、专题栏目信息和专题说明注释,见表 19。

表 19 专题信息元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
专题信息		Features	新闻专题的集合,可包含多个专题	结构型	可选
	专题	Feature	新闻专题是指与某一新闻事件或新闻话题相关的新闻集合,具有新闻的时效性,又具有专题的详实和深度	结构型	可选
	专题标识	Id	专题的唯一标识号	字符串型	可选
	专题题名	Line	专题的内容标题	字符串型	可选
	专题序号	Number	当前稿件在该专题系列中的顺序编号	整数型	可选
	专题稿件总数	Total	属于该专题的稿件总数	整数型	可选
	专题栏目信息	FeatureColumns	专题下属的栏目信息的集合	结构型	可选
	专题说明注释	Comment	有关专题的说明注释	字符串型	可选

具体定义如下:

中文名称:专题;

英文名称:Feature;

定 义:新闻专题是指与某一新闻事件或新闻话题相关的新闻集合,具有新闻的时效性,又具有专题的详实和深度;

数据类型:结构型;

约 束:可选;

是否可重复:可重复;

值 域:一;

取值示例:一。

6.3.10.2 专题标识

中文名称:专题标识;

定 义:专题的唯一标识号;

英文名称:Id;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:A0001。

6.3.10.3 专题题名

中文名称:专题题名;

定 义:专题的内容标题;

英文名称:Line;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:自由文本;
 取值示例:粉色康乃馨——母亲节。

6.3.10.4 专题序号

中文名称:专题序号;
 定 义:当前稿件在该专题系列中的顺序编号;
 英文名称:Number;
 数据类型:整数型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:自然数值;
 取值示例:3。

6.3.10.5 专题稿件总数

中文名称:专题稿件总数;
 定 义:属于该专题的稿件总数;
 英文名称:Total;
 数据类型:整数型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:自然数值;
 取值示例:5。

6.3.10.6 专题栏目信息



中文名称:专题栏目信息;
 定 义:专题下属的栏目信息的集合;
 英文名称:FeatureColumns;
 数据类型:结构型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:一;
 取值示例:一。

6.3.10.7 专题说明注释

中文名称:专题说明注释;
 定 义:有关专题的说明注释;
 英文名称:Comment;
 数据类型:字符串型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:自由文本;

取值示例:2018 年母亲节。

6.3.11 贡献者

中文名称:贡献者;
定 义:对新闻内容的创建有贡献的人;
英文名称:Contributor;
数据类型:结构型(人物类型或机构类型);
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:人物信息结构;
取值示例:—。

6.3.12 稿源信息

6.3.12.1 稿源信息元数据结构

稿源信息是描述新闻稿件来源信息的结构,包含原始稿稿号、原始稿来源、源稿稿号、稿件来源信息、稿源类型和来稿方式,用户自定义扩展个性化信息,见表 20。

表 20 稿源信息元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
稿源信息		SourceInfo	描述新闻稿件来源信息的结构	结构型	可选
	原始稿稿号	OriginalItemId	派生出本篇新闻稿件的最原始的来源稿件号	字符串型	可选
	原始稿来源	OriginalItemSource	派生出本篇新闻稿件的最原始的来源稿件所属的新闻机构	字符串型	可选
	源稿稿号	SourceItemId	派生出本篇新闻稿的上一篇新闻稿件的稿号	字符串型	可选
	稿件来源信息	ItemSource	新闻机构获得稿件的渠道,即为一个稿件提供源素材的个人和/或公司或组织	字符串型	可选
	稿源类型	SourceType	新闻内容来源的类型	受控词引用型	可选
	来稿方式	SendMode	新闻稿件发来的各种方式	受控词引用型	可选

中文名称:稿源信息;
定 义:描述新闻稿件来源信息的结构;
英文名称:SourceInfo;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

6.3.12.2 原始稿稿号

中文名称:原始稿稿号;
定 义:派生出本篇新闻稿件的最原始的来源稿件号;
英文名称:OriginalItemId;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:GshfshC0003NT20060720N。

6.3.12.3 原始稿来源

中文名称:原始稿来源;
定 义:派生出本篇新闻稿件的最原始的来源稿件所属的新闻机构;
英文名称:OriginalItemSource;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:上海分社。

6.3.12.4 源稿稿号

中文名称:源稿稿号;
定 义:派生出本篇新闻稿的上一篇新闻稿件的稿号;
英文名称:SourceItemId;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:XxjidoC0001NT20060720N。

6.3.12.5 稿件来源信息

中文名称:稿件来源信息;
定 义:新闻机构获得稿件的渠道,即为一个稿件提供源素材的个人和/或公司或组织;
英文名称:ItemSource;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:Xxjido。

6.3.12.6 稿源类型

中文名称:稿源类型;

定 义:新闻内容来源的类型;
英文名称:SourceType;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自定义受控词表;
取值示例:国内分社来稿。

6.3.12.7 来稿方式

中文名称:来稿方式;
定 义:新闻稿件发来的各种方式;
英文名称:SendMode;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自定义受控词表;
取值示例:email。



6.3.13 地点

中文名称:地点;
定 义:有关新闻内容地点信息,例如发稿地点、事发地点、报道地点等;
英文名称:Location;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:上海。

6.3.14 受众

中文名称:受众;
定 义:新闻内容对应的受众人群;
英文名称:Audience;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:见 A.9;
取值示例:12 岁以下。

6.3.15 字幕形式

中文名称:字幕形式;
定 义:视音频稿件的字幕表现形式;
英文名称:SubtitleForm;
数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.10;
取值示例:1。

6.3.16 字幕信息

6.3.16.1 字幕信息元数据结构

视音频稿件片段中显示的字幕信息。包括字幕编号和字幕内容,见表 21。

表 21 字幕信息元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
字幕信息		Subtitles	视音频稿件片段中显示的字幕信息集合	结构型	可选
	字幕	Subtitle	视音频稿件片段中显示的字幕信息	结构型	可选
	字幕编号	SubtitleNum	视音频稿件中字幕的序次号	整数型	可选
	字幕内容	SubtitleText	视音频稿件中字幕的具体内容	字符串型	可选

中文名称:字幕信息;
定 义:视音频稿件片段中显示的字幕信息集合;
英文名称:Subtitles;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

6.3.16.2 字幕

中文名称:字幕;
定 义:视音频稿件片段中显示的字幕信息;
英文名称:Subtitle;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

6.3.16.2.1 字幕编号

中文名称:字幕编号;
定 义:视音频稿件中字幕的序次号;
英文名称:SubtitleNum;

数据类型:整数型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:1。

6.3.16.2.2 字幕内容

中文名称:字幕内容;
定 义:视音频稿件中字幕的具体内容;
英文名称:SubtitleText;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:本次大会顺利召开。

6.3.17 时间范围信息

6.3.17.1 时间范围信息元数据结构

时间范围信息包括时间范围、开始年份、终止年份和所属年代,见表 22。

表 22 时间范围信息元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
时间范围 信息		Coverages	描述稿件的时间范围信息	结构型	可选
	时间范围	Coverage	稿件内容所体现的时间跨度	结构型	可选
	开始年份	EventStartYear	稿件内容所反映的时间的起始年代	时间型	可选
	终止年份	EventEndYear	稿件内容所反映的时间的终止年代	时间型	可选
	所属年代	CoveredTimePeriod	对稿件内容的时间年代的习惯称谓	字符串型	可选

中文名称:时间范围信息;
定 义:描述稿件的时间范围信息;
英文名称:Coverages;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

6.3.17.2 时间范围

中文名称:时间范围;
定 义:稿件内容所体现的时间跨度;
英文名称:Coverage;
数据类型:结构型;

约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:一;
 取值示例:一。

6.3.17.3 开始年份

中文名称:开始年份;
 定 义:稿件内容所反映的时间的起始年代;
 英文名称:EventStartYear;
 数据类型:时间型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:时间字符串;
 取值示例:1980。

6.3.17.4 终止年份

中文名称:终止年份;
 定 义:稿件内容所反映的时间的终止年代;
 英文名称:EventEndYear;
 数据类型:时间型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:时间字符串;
 取值示例:1990。



6.3.17.5 所属年代

中文名称:所属年代;
 定 义:对稿件内容的时间年代的习惯称谓;
 英文名称:CoveredTimePeriod;
 数据类型:字符串型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:自由文本;
 取值示例:八十年代。

6.3.18 主要人物

中文名称:主要人物;
 定 义:新闻稿件中所表现的主要人物;
 英文名称:Character;
 数据类型:字符串型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:自由文本;

取值示例：雷锋。

6.3.19 主要机构

中文名称：主要机构；
定 义：新闻稿件中所涉及的主要机构；
英文名称：FeaturedOrganization；
数据类型：字符串型；
约 束：可选；
是否可重复：可重复；
值 域：自由文本；
取值示例：新华网。

6.3.20 说明注释信息

中文名称：说明注释信息；
定 义：新闻稿件注释信息；
英文名称：Comment；
数据类型：字符串型；
约 束：可选；
是否可重复：可重复；
值 域：自由文本；
取值示例：本篇稿件是一篇测试稿件。

6.4 权利型元数据组

6.4.1 概述

权利型元数据组用于封装稿件和权利、版权等有关的元数据信息，权利型元数据组包含的元数据项见表 23。

表 23 权利型元数据组结构

中文名称		英文名称	说明	数据类型	约束
版权所有		CopyrightHolder	稿件内容版权的拥有者，版权所有者的实例包括个体、机构或服务	结构型	可选
	主体	Principal	版权持有的主体	结构型	可选
版权等级		CopyrightLevel	版权所设置的等级	受控词引用型	可选
版权声明		CopyrightDeclaration	版权所有者的拥有者对其拥有版权的稿件内容的权利声明	字符串型	可选
授权使用信息		AuthorizedUsageInfo	授权使用的相关信息	结构型	可选

6.4.2 版权所有

中文名称：版权所有；
定 义：稿件内容版权的拥有者，版权所有者的实例包括个体、机构或服务。一般而言，应用出版者的名称来标识这一条目。每个版权拥有者拥有一条独立的主体(Principal)元数据；

英文名称:CopyrightHolder;
 数据类型:结构型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:—;
 取值示例:—。

6.4.2.1 主体

中文名称:主体;
 定 义:版权持有的主体;
 英文名称:Principal;
 数据类型:结构型(人物类型或机构类型);
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:—;
 取值示例:—。

6.4.3 版权等级

中文名称:版权等级;
 定 义:版权所设置的等级;
 英文名称:CopyrightLevel;
 数据类型:受控词引用型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:受控词引用型字符串;
 取值示例:—。

6.4.4 版权声明

中文名称:版权声明;
 定 义:版权所有者对其拥有版权的稿件内容的权利声明;
 英文名称:CopyrightDeclaration;
 数据类型:字符串型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:自由文本;
 取值示例:本稿件版权均属于新华社,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式……。

6.4.5 授权使用信息



6.4.5.1 授权使用信息元数据结构

对稿件授权使用的相关信息,见表 24。

表 24 授权使用信息元数据结构

中文名称			英文名称	定义	数据类型	约束
授权使用信息			AuthorizedUsageInfo	对稿件授权使用的相关信息	结构型	可选
	授权使用内容		AuthorizedUsage	描述一至多个授权使用内容记录	结构型	可选
		授权用户	AuthorizedUser	获得版权所有者对其拥有版权的稿件使用许可授权的使用者的名称(个人或团体)	结构型	可选
		主体	Principal	版权被授权的主体	结构型	可选
	授权起始日期		AuthorizedDateOfStart	版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的起始日期	时间型	可选
	授权使用期限		TermOfAuthorizedUsage	版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的使用期限	字符串型	可选
	授权使用地域		AuthorizedGeographicArea	版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的使用地域范围,如仅限在某国家或地区使用	字符串型	可选
	授权方式		PatternOfAuthorizedUsage	版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的授权方式	字符串型	可选
	授权使用次数		TimesOfAuthorizedUsage	版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的使用次数限定	整数型	可选
	授权使用正文		AuthorizedText	授权使用内容正文	字符串型	可选
	授权文件		License	授权文件	结构型	可选

中文名称:授权使用信息;
定 义:对稿件授权使用的相关信息;
英文名称:AuthorizedUsageInfo;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

6.4.5.2 授权使用内容

中文名称:授权使用内容;
定 义:描述一至多个授权使用内容记录;
英文名称:AuthorizedUsage;
数据类型:结构型;
约 束:可选;

是否可重复:可重复;
值域:—;
取值示例:—。

6.4.5.2.1 授权用户

中文名称:授权用户;
定义:获得版权所有者对其拥有版权的稿件使用许可授权的使用者的名称(个人或团体);
英文名称:AuthorizedUser;
数据类型:结构型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:—;
取值示例:—。

6.4.5.2.1.1 主体

中文名称:主体;
定义:版权被授权的主体;
英文名称:Principal;
数据类型:结构型(人物类型或机构类型);
约束:可选;
是否可重复:可重复;
值域:—;
取值示例:—。

6.4.5.2.2 授权起始日期

中文名称:授权起始日期;
定义:版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的起始日期;
英文名称:AuthorizedDateOfStart;
数据类型:时间型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:时间字符串;
取值示例:2019-03-28T02:30:00+08:00。

6.4.5.2.3 授权使用期限

中文名称:授权使用期限;
定义:版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的时间期限;
英文名称:TermOfAuthorizedUsage;
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:自由文本;
取值示例:2年。

6.4.5.2.4 授权使用地域

中文名称:授权使用地域;

定 义:版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的使用地域范围,如仅限在某国家或地区使用;

英文名称:AuthorizedGeographicArea;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:华北。

6.4.5.2.5 授权方式

中文名称:授权方式;

定 义:版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的授权方式;

英文名称:PatternOfAuthorizedUsage;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:授权书。

6.4.5.2.6 授权使用次数

中文名称:授权使用次数;

定 义:版权所有者对其拥有版权的稿件授权给使用者的使用次数限定;

英文名称:TimesOfAuthorizedUsage;

数据类型:整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:1。

6.4.5.2.7 授权使用正文

中文名称:授权使用正文;

定 义:授权使用内容正文;

英文名称:AuthorizedText;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:本单位已授权某单位使用所提供的所有文字、图片信息。本单位已经与被授权人约定了对文档内容的保密义务。

6.4.5.2.8 授权文件

6.4.5.2.8.1 授权文件元数据结构

授权文件的完整说明,包括许可批准单位、许可批准日期、许可截止日期、许可证名称和许可证号,见表 25。

表 25 授权文件元数据结构

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
授权文件		License	授权文件的完整说明	结构型	可选
	许可批准单位	LicenseApprover	许可证的批准单位名称,一般指政府有关部门	字符串型	可选
	许可批准日期	LicenseApprovedDate	许可证被批准的日期	时间型	可选
	许可截止日期	ExpirationDateOfLicense	许可证的失效日期	时间型	可选
	许可证名称	NameOfLicense	传媒机构对其拥有版权或使用权的各类稿件信息通过不同媒介发布所需的由有关政府部门签发的许可证件	字符串型	可选
	许可证号	LicenseNumber	有关政府部门签发给传媒机构用于发布稿件信息的许可证的编号	字符串型	可选

具体定义如下:

中文名称:授权文件;

定 义:授权文件的完整说明;

英文名称:License;

数据类型:结构型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:一;

取值示例:一。

6.4.5.2.8.2 许可批准单位

中文名称:许可批准单位;

定 义:许可证的批准单位名称,一般指政府有关部门;

英文名称:LicenseApprover;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:新华社。

6.4.5.2.8.3 许可批准日期

中文名称:许可批准日期;
定 义:许可证被批准的日期;
英文名称:LicenseApprovedDate;
数据类型:时间型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:时间字符串;
取值示例:2005-03-28T02:30:00+08:00。

6.4.5.2.8.4 许可截止日期

中文名称:许可截止日期;
定 义:许可证的失效日期;
英文名称:ExpirationDateOfLicense;
数据类型:时间型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:时间字符串;
取值示例:2005-03-28T02:30:00+08:00。

6.4.5.2.8.5 许可证名称

中文名称:许可证名称;
定 义:传媒机构对其拥有版权或使用权的各类稿件信息通过不同媒介发布所需的由有关政府
部门签发的许可证件;
英文名称:NameOfLicense;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:新闻出版许可证。

6.4.5.2.8.6 许可证号

中文名称:许可证号;
定 义:有关政府部门签发给传媒机构用于发布稿件信息的许可证的编号;
英文名称:LicenseNumber;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:2005001。

7 内容项层元数据

7.1 内容项层结构

见 GB/T 20092.1—2022 中 4.4 的定义,内容项层描述型元数据组和权利型元数据组定义复用稿件层的描述型元数据组和权利型元数据组的定义,即包含的元数据项定义统一。内容项物理元数据组根据稿件内容的不同媒体类型划分为 8 个类型。本章给出了 1 种内容项物理元数据组和 8 种媒体类型的内容项元数据组所包含的元数据项。内容项物理元数据组定义了最基础的物理元数据项,其他 8 种不同媒体类型的元数据项组都是在此基础上根据不同媒体类型的差异增加其特有的元数据项后组成的元数据项的集合。

内容项元数据组列表见表 26。

表 26 内容项元数据组结构

中文名称	英文名称	说明	数据类型	约束
内容项物理元数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
文本内容项元数据组	TextCIMetaGroupType	文本内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
图片内容项元数据组	ImageCIMetaGroupType	图片内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
图形内容项元数据组	GraphCIMetaGroupType	图形内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
音频内容项元数据组	AudioCIMetaGroupType	音频内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
视音频内容项元数据组	AVCIMetaGroupType	视音频内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
关键帧内容项元数据组	KeyFrameMetaGroupType	关键帧内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
多媒体内容项元数据组	MultimediaCIMetaGroup-Type	多媒体内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
应用文档内容项元数据组	AppCIMetaGroupType	应用文档内容项特有的元数据组类型	结构型	可选

7.2 内容项物理元数据组

7.2.1 概述

内容项物理元数据组是用于封装当前内容项的物理元数据,包含内容项标识符、文件格式、表达方式、媒体类型、字数、字节数、编码方式、MIME 类型存储位置和校验和,见表 27。

表 27 内容项物理元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
内容项物理元数据组		CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	内容项标识符	Id	内容项的唯一标识信息,用于对内容项进行管理	字符串型	必选
	文件格式	Format	内容项的数据文件格式	受控词引用型	可选
	表达方式	Rendition	内容项的表达方式名称信息	字符串型	可选
	媒体类型	MediaType	新闻资源内容的特征或类型	受控词引用型	可选
	字数	WordCount	内容项正文文字信息的字数信息	整数型	可选
	字节数	SizeInBytes	一个内容项包含或引用的数据对象的大小(以字节数为单位)	整数型	可选
	编码方式	Encoding	数据对象所包含的数据的解释规则,这些规则定义了如何将比特流转化为字符流	受控词引用型	可选
	MIME 类型	MIMEType	IETF 定义的一种指定文件类型	受控词引用型	可选
	存储位置	StoreLocation	内容项在网络上的存储位置(访问地址)	字符串型	可选
	校验和	Checksum	对内容项带有的附件进行完整性校验	字符串型	可选

中文名称:内容项物理元数据组;
定 义:用于封装当前内容项的物理元数据;
英文名称:CharacteristicMetaGroup;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

7.2.2 内容项标识符

中文名称:内容项标识符;
定 义:内容项的唯一标识信息,用于对内容项进行管理;
英文名称:Id;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:c01。

7.2.3 文件格式

中文名称:文件格式;
定 义:内容项的数据文件格式;
英文名称:Format;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.11;
取值示例:JPG。

7.2.4 表达方式

中文名称:表达方式;
定 义:内容项的表达方式名称信息;
英文名称:Rendition;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:背景资料。

7.2.5 媒体类型

中文名称:媒体类型;
定 义:新闻资源内容的特征或类型;
英文名称:MediaType;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.12;
取值示例:Text。

7.2.6 字数

中文名称:字数;
定 义:内容项正文文字信息的字数信息;
英文名称:WordCount;
数据类型:整数型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:108。

7.2.7 字节数

中文名称:字节数;

定 义:一个内容项包含或引用的数据对象的大小(以字节数为单位);

英文名称:SizeInBytes;

数据类型:整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:100。

7.2.8 编码方式

中文名称:编码方式;

定 义:数据对象所包含的数据的解释规则,这些规则定义了如何将比特流转化为字符流;

英文名称:Encoding;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见 A.13;

取值示例:1。



7.2.9 MIME 类型

中文名称:MIME 类型;

定 义:IETF 定义的一种指定文件类型;

英文名称:MIMEType;

数据类型:受控词引用型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:见 A.14;

取值示例:2。

7.2.10 存储位置

中文名称:存储位置;

定 义:内容项在网络上的存储位置(访问地址);

英文名称:StoreLocation;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;

取值示例:—。

7.2.11 校验和

中文名称:校验和;

定 义:对内容项带有的附件进行完整性校验;

英文名称:Checksum;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:一。

7.3 文本内容项元数据组

7.3.1 概述

文本内容项元数据组是文本内容项特有的元数据组类型。该类型是对内容项物理元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出文本内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含分段模式、行最大字数、行数、是否是可解析数据和是否等宽字体,见表 28。

表 28 文本内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
文本内容项元数据组		TextCIMetaGroupType	文本内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	内容项物理元数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	分段模式	ParaMode	文本内容项正文文本的分段模式信息	字符串型	可选
	行最大字数	MaxWordsOfLine	当前文本型内容项中一行最多有多少字	整数型	可选
	行数	LineCount	当前文本型内容项的行数	整数型	可选
	是否是可解析数据	IsCDATA	文本内容项的正文内容是否封装在 CDATA 段中,即是否是可解析数据	布尔型	可选
	是否等宽字体	IsMonospaced	当前文本型内容项是否需要等宽字体来显示	布尔型	可选

中文名称:文本内容项元数据组;
定 义:文本内容项特有的元数据组类型;
英文名称:TextCIMetaGroupType;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:一;
取值示例:一。

7.3.2 分段模式

中文名称:分段模式;
定 义:文本内容项正文文本的分段模式信息;
英文名称:ParaMode;

注 1: LFSP:用换行符(0x0A)+连续多个英文空格(0x20)作为分段标记。

注 2: CRLF:用回车符(0x0D)+换行符(0x0A)表示分段。

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:受控词表;

取值示例:LFSP。

7.3.3 行最大字数

中文名称:行最大字数;

定 义:当前文本型内容项中一行最多有多少字;

英文名称:MaxWordsOfLine;

数据类型:整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:37。

7.3.4 行数

中文名称:行数;

定 义:当前文本型内容项的行数;

英文名称:LineCount;

数据类型:整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:80。

7.3.5 是否是可解析数据

中文名称:是否是可解析数据;

定 义:文本内容项的正文内容是否封装在 CDATA 段中,即是否是可解析数据;

英文名称:IsCDATA;

数据类型:布尔型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:字符串值;

取值示例:False。

7.3.6 是否等宽字体

中文名称:是否等宽字体;

定 义:当前文本型内容项是否需要等宽字体来显示;

英文名称:IsMonospaced;

数据类型:布尔型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;
值域:字符串值;
取值示例:True。

7.4 图片内容项元数据组

7.4.1 概述

图片内容项元数据组是图片内容项特有的元数据组类型。该类型是对内容项物理元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出图片内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含色彩、片幅、像素宽度、像素高度、分辨率和底片号,见表 29。

表 29 图片内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
图片内容项元数据组		ImageCIMetaGroupType	图片内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	内容项物理元数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	色彩	ColorType	图片内容项的色别信息	字符串型	可选
	片幅	Frame	根据图片水平和垂直方向的长度比例不同,将图片分为四种类型,即横片、竖片、方片和全景片	字符串型	可选
	像素宽度	PixelWidth	当前图片型内容项以像素计算的宽度	整数型	可选
	像素高度	PixelHeight	当前图片型内容项以像素计算的高度	整数型	可选
	分辨率	Resolution	当前图片型内容项的分辨率信息	字符串型	可选
	底片号	FilmNumber	图片留存资料的底片号,对于同一张照片,底片号是唯一的	字符串型	可选

中文名称:图片内容项元数据组;
定义:图片内容项特有的元数据组类型;
英文名称:ImageCIMetaGroupType;
数据类型:结构型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:一;
取值示例:一。

7.4.2 色彩

中文名称:色彩;

定 义:图片内容项的色别信息;

英文名称:ColorType;

注:Color:表示彩色;BlackAndWhite:表示黑白;Red:表示套红。

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:受控词表;

取值示例:Color。

7.4.3 片幅

中文名称:片幅;

定 义:根据图片水平和垂直方向的长度比例不同,将图片分为四种类型,即横片、竖片、方片和全景片;

英文名称:Frame;

数据类型:字符串型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:受控词表;

取值示例:横片。

7.4.4 像素宽度

中文名称:像素宽度;

定 义:当前图片型内容项以像素计算的宽度;

英文名称:PixelWidth;

数据类型:整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:640。

7.4.5 像素高度

中文名称:像素高度;

定 义:当前图片型内容项以像素计算的高度;

英文名称:PixelHeight;

数据类型:整数型;

约 束:可选;

是否可重复:不可重复;

值 域:自然数值;

取值示例:480。

7.4.6 分辨率

中文名称:分辨率;

定 义:当前图片型内容项的分辨率信息;

英文名称:Resolution;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:600dpi。

7.4.7 底片号

中文名称:底片号;
定 义:图片留存资料的底片号,对于同一张照片,底片号是唯一的;
英文名称:FilmNumber;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:color-290002。

7.5 图形内容项元数据组

7.5.1 概述

图形内容项元数据组是图形内容项特有的元数据组类型。该类型是对内容项物理元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出图形内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含色彩、片幅、比例和图形类型,见表 30。

表 30 图形内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
图形内容项元数据组		GraphCIMetaGroupType	图形内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	内容项物理元数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	色彩	ColorType	图形内容项的色别信息	字符串型	可选
	片幅	Frame	根据图片水平和垂直方向的长度比例不同,将图片分为四种类型,即横片、竖片、方片和全景片	字符串型	可选
	比例	Ratio	当前图形内容项的宽高比例	字符串型	可选
	图形类型	GraphType	当前图形内容项的类型	字符串型	可选

中文名称:图形内容项元数据组;
定 义:图形内容项特有的元数据组类型;
英文名称:GraphCIMetaGroupType;
数据类型:结构型;
约 束:可选;

是否可重复:不可重复;
值域:—;
取值示例:—。

7.5.2 色彩

中文名称:色彩;
定义:图形内容项的色别信息;
英文名称:ColorType;
注:Color:表示彩色;BlackAndWhite:表示黑白;Red:表示套红。
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:字符串值;
取值示例:Color。

7.5.3 片幅

中文名称:片幅;
定义:根据图片水平和垂直方向的长度比例不同,将图片分为四种类型,即横片、竖片、方片和全景片;
英文名称:Frame;
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:受控词表;
取值示例:横片。

7.5.4 比例

中文名称:比例;
定义:当前图形内容项的宽高比例;
英文名称:Ratio;
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:字符串;
取值示例:4:3。

7.5.5 图形类型

中文名称:图形类型;
定义:当前图形内容项的类型;
英文名称:GraphType;
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;

值 域:自由文本;
取值示例:如图表、插图、漫画、LOGO 等。

7.6 音频内容项元数据组

7.6.1 概述

音频内容项元数据组是音频内容项特有的元数据组类型。该类型是对内容项物理元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出音频内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含音频入点、音频时长、音频采样频率、位深度、比特率、音频质量、声道数目、声道格式、声道内容容器、声道内容和 ISRC 码,见表 31。

表 31 音频内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
音频内容项元数据组		AudioCIMetaGroupType	音频内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	内容项物理元数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	音频入点	AudioStartingPoint	音频稿件正式有效内容的起始点时间	字符串型	必选
	音频时长	AudioDuration	音频稿件正式有效内容的持续时间。同实长,即正式有效内容的实际时间长度	字符串型	必选
	音频采样频率	AudioSamplingFrequency	在数字化时的音频采样频率(或称取样率)	受控词引用型	必选
	位深度	BitDepth	样本信息使用的比特数,也称为声音样本量的量化深度	受控词引用型	必选
	比特率	DataRate	音频数据码流的每秒传输比特值	整数型	必选
	音频质量	AudioQuality	对整体声音质量的主观评价	受控词引用型	可选
	声道数目	AudioChannelNumber	音频数据的声道数目	整数型	可选
	声道格式	AudioChannelFormat	描述声音通道之间的关系	受控词引用型	可选
	声道内容容器	AudioChannelContents	音频数据的声道内容的容器,可以包含一到多条声道内容记录	结构型	可选
	声道内容	AudioChannelContent	声道内容元素描述声道内记录的声音分类	字符串型	可选
	ISRC 码	ISRC	中国标准录音制品编码	字符串型	可选

中文名称:音频内容项元数据组;
定 义:音频内容项特有的元数据组类型;
英文名称:AudioCIMetaGroupType;

数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

7.6.2 音频入点

中文名称:音频入点;
定 义:音频稿件正式有效内容的起始点时间;
英文名称:AudioStartingPoint;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:T00:00:05:1F30。

7.6.3 音频时长

中文名称:音频时长;
定 义:音频稿件正式有效内容的持续时间。同实长,即正式有效内容的实际时间长度;
英文名称:AudioDuration;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:PT30M54S。

7.6.4 音频采样频率

中文名称:音频采样频率;
定 义:在数字化时的音频采样频率(或称取样率);
英文名称:AudioSamplingFrequency;
数据类型:受控词引用型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.15;
取值示例:44.1 kHz。



7.6.5 位深度

中文名称:位深度;
定 义:样本信息使用的比特数,也称为声音样本量的量化深度;
英文名称:BitDepth;
数据类型:受控词引用型;

约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.16;
取值示例:24 bit。

7.6.6 比特率

中文名称:比特率;
定 义:音频数据码流的每秒传输比特值;
英文名称:DataRate;
数据类型:整数型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:128000。

7.6.7 音频质量

中文名称:音频质量;
定 义:对整体声音质量的主观评价;
英文名称:AudioQuality;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.17;
取值示例:1。

7.6.8 声道数目

中文名称:声道数目;
定 义:音频数据的声道数目;
英文名称:AudioChannelNumber;
数据类型:整数型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:2。

7.6.9 声道格式

中文名称:声道格式;
定 义:描述声音通道之间的关系;
英文名称:AudioChannelFormat;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;

是否可重复:不可重复;
值域:见 A.18;
取值示例:2。

7.6.10 声道内容容器

中文名称:声道内容容器;
定义:音频数据的声道内容的容器,可以包含一到多条声道内容记录;
英文名称:AudioChannelContents;
数据类型:结构型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:—;
取值示例:—。

7.6.10.1 声道内容

中文名称:声道内容;
定义:声道内容元素描述声道内记录的声音分类;
英文名称:AudioChannelContent;
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:受控词表;
取值示例:1.0。



7.6.11 ISRC 码

中文名称:ISRC 码;
定义:中国标准录音制品编码;
英文名称:ISRC;
数据类型:字符串型;
约束:可选;
是否可重复:不可重复;
值域:自由文本;
取值示例:CN-A05-87-31701。

7.7 视音频内容项元数据组

7.7.1 概述

视音频内容项元数据组是视音频内容项特有的元数据组类型。由于视音频内容项的特殊性,该类型是对音频内容项元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出视频内容特有的一些元数据组,见表 32。

表 32 视音频内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
视音频内容项元数据组		AVCIMetaGroupType	视音频内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	音频内容项元数据组	AudioCIMetaGroupType	音频内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	视频入点	VideoStartingPoint	视频数据的入点信息(带帧号的时间信息)	字符串型	必选
	视频时长	VideoDuration	视频文件的放映时长	字符串型	必选
	视频格式	VideoFormat	视频文件的内容格式	字符串型	必选
	码率	BitRate	数据码流的每秒传输比特值	整数型	可选
	帧宽	FrameWidth	视频内容的每一帧生成图像的宽度	整数型	必选
	帧高	FrameHeight	视频内容的每一帧生成图像的高度	整数型	必选
	帧率	FrameRate	以帧为单位的位图图像连续出现在显示器上的频率(速率)	整数型	必选
	色彩	ColorType	视频画面的色别信息	字符串型	必选
	视频画面宽高比	VideoAspectRatio	显示画面的宽度与高度之比	受控词引用型	必选
	视频画面质量	VideoQuality	对视音频稿件的整体画面质量的主观评价	受控词引用型	可选
	视频采样格式	VideoSamplingFormat	当前视音频内容项的采样格式	受控词引用型	可选
	制式	System	电视系统发送端和接收端共同采用的特定的信号处理方式	字符串型	可选
	基本帧频	StandardRate	每秒显示的画面数	整数型	可选
	拍摄方式容器	CameraMotions	视频数据中多种拍摄方式	结构型	可选
	拍摄方式	CameraMotion	拍摄时所运用的拍摄技巧和方法	受控词引用型	可选
	景别容器	SceneRanges	视频数据中多种景别	结构型	可选
	景别	SceneRange	镜头画面内容所表现的视域范围	受控词引用型	可选
	拍摄角度容器	CameraAngles	视频数据中多种拍摄角度	结构型	可选
	拍摄角度	CameraAngle	画面拍摄时摄像机镜头与被拍摄对象之间的视线关系	受控词引用型	可选
	同期声	NatureSound	描述是否含有现场录制的同期声音	布尔型	可选
	场记	LogContent	场记元素记录现场拍摄的每个镜头的详细情况:镜头号码、拍摄方法、镜头长度、演员的动作和对白、音响效果、布景、道具、服装、化装等方面的细节和数据	字符串型	可选
	场记时间点	LogTimePoint	音频数据场记对应的时间点	字符串型	可选

中文名称:视音频内容项元数据组;
定 义:视音频内容项特有的元数据组类型
英文名称:VideoCIMetaGroupType;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

7.7.2 视频入点

中文名称:视频入点;
定 义:视频数据的入点信息(带帧号的时间信息);
英文名称:VideoStartingPoint;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:T00:00:01:3F30。

7.7.3 视频时长

中文名称:视频时长;
定义:视频文件的放映时长;
英文名称:VideoDuration;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:PT40M。

7.7.4 视频格式

中文名称:视频格式;
定 义:视频文件的内容格式;
英文名称:VideoFormat;
数据类型:字符串型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:小画幅、标清、高清、4K 超高清;
取值示例:高清。

7.7.5 码率

中文名称:码率;
定义:数据码流的每秒传输比特值;
英文名称:BitRate;

数据类型:整数型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:25000000。

7.7.6 帧宽

中文名称:帧宽;
定 义:视频内容的每一帧生成图像的宽度;
英文名称:FrameWidth;
数据类型:整数型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:720。

7.7.7 帧高

中文名称:帧高;
定 义:视频内容的每一帧生成图像的高度;
英文名称:FrameHeight;
数据类型:整数型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自然数值;
取值示例:576。

7.7.8 帧率

中文名称:帧率;
定 义:以帧为单位的位图图像连续出现在显示器上的频率(速率);
英文名称:FrameRate;
数据类型:整数型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:a) 标清:25,29.97(PAL 制式 25 帧,N 制式 29.97 帧);
b) 高清:25,50,60,100;
c) 4k :50,60,100,120;
取值示例:50。

7.7.9 色彩

中文名称:色彩;
定 义:视频画面的色别信息;
英文名称:ColorType;
数据类型:字符串型;

约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:受控词表;
取值示例:Color。

7.7.10 视频画面宽高比

中文名称:视频画面宽高比;
定 义:显示画面的宽度与高度之比;
英文名称:VideoAspectRatio;
数据类型:受控词引用型;
约 束:必选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.19;
取值示例:16 : 9。

7.7.11 视频画面质量

中文名称:视频画面质量;
定 义:对视音频稿件的整体画面质量的主观评价;
英文名称:VideoQuality;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.20;
取值示例:1。



7.7.12 视频采样格式

中文名称:视频采样格式;
定 义:当前视音频内容项的采样格式;
英文名称:VideoSamplingFormat;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.21;
取值示例:4 : 1 : 1。

7.7.13 制式

中文名称:制式;
定 义:电视系统发送端和接收端共同采用的特定的信号处理方式;
英文名称:System;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:a) 标清: PAL、NTSC;

- b) 高清:720P,1080 50i,1080 50P,1080 60i,1080 60P;
- c) 4k:1080 50i,1080 50P,1080 60i,1080 60P,1080 100P,1080 120P;

取值示例:PAL。

7.7.14 基本帧频

中文名称:基本帧频;
 定 义:每秒显示的画面数;
 英文名称:StandardRate;
 数据类型:整数型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:自然数值;
 取值示例:25。

7.7.15 拍摄方式容器

中文名称:拍摄方式容器;
 定 义:视频数据中多种拍摄方式;
 英文名称:CameraMotions;
 数据类型:结构型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:一;
 取值示例:一。



7.7.15.1 拍摄方式

中文名称:拍摄方式;
 定 义:拍摄时所运用的拍摄技巧和方法;
 英文名称:CameraMotion;
 数据类型:受控词引用型;
 约 束:可选;
 是否可重复:可重复;
 值 域:见 A.22;
 取值示例:3。

7.7.16 景别容器

中文名称:景别容器;
 定 义:视频数据中多种景别;
 英文名称:SceneRanges;
 数据类型:结构型;
 约 束:可选;
 是否可重复:不可重复;
 值 域:一;
 取值示例:一。

7.7.16.1 景别

中文名称:景别;
定 义:镜头画面内容所表现的视域范围;
英文名称:SceneRange;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.23;
取值示例:2。

7.7.17 拍摄角度容器

中文名称:拍摄角度容器;
定 义:视频数据中多种拍摄角度;
英文名称:CameraAngles;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

7.7.17.1 拍摄角度

中文名称:拍摄角度;
定 义:画面在拍摄时摄像机镜头与被拍摄对象之间的视线关系;
英文名称:CameraAngle;
数据类型:受控词引用型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:见 A.24;
取值示例:2。

7.7.18 同期声

中文名称:同期声;
定 义:描述是否含有现场录制的同期声音;
英文名称:NatureSound;
数据类型:布尔型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:1。

7.7.19 场记

中文名称:场记;

定义:场记元素记录现场拍摄的每个镜头的详细情况:镜头号码、拍摄方法、镜头长度、演员的动作和对白、音响效果、布景、道具、服装、化装等方面的细节和数据;

英文名称:LogContent;

数据类型:字符串型;

约束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:自由文本;

取值示例:<![CDATA[]]>。

7.7.20 场记时间点

中文名称:场记时间点;

定义:音频数据场记对应的时间点;

英文名称:LogTimePoint;

数据类型:字符串型;

约束:可选;

是否可重复:不可重复;

值域:自由文本;

取值示例:00000000T00:00:12:00。



7.8 关键帧内容项元数据组

7.8.1 概述

关键帧内容项元数据组是关键帧内容项特有的元数据组类型,描述了视频内容数据相关的关键帧信息。由于关键帧内容项描述的数据内容是一张或多张图片。因此,该类型是对图片内容项元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出关键帧内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含时码集和帧文件路径,见表 33。

表 33 关键帧内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
关键帧内容项元数据组		KeyFrameMetaGroup-Type	关键帧内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	图片内容项元数据组	ImageCIMetaGroupType	图片内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	时码集	TimeCodes	关键帧的时间偏移码,表示该关键帧图片相对于视频对象的时间偏移信息	字符串型	可选
	帧文件路径	FrameFilePath	关键帧图片文件存放的路径信息	字符串型	可选

中文名称:关键帧内容项元数据组;

定义:关键帧内容项特有的元数据组类型;

英文名称:KeyFrameMetaGroupType;

数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

7.8.2 时码集

中文名称:时码集;
定 义:关键帧的时间偏移码,表示该关键帧图片相对于视频对象的时间偏移信息;
英文名称:TimeCodes;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:35,288,400,788。

7.8.3 帧文件路径

中文名称:帧文件路径;
定 义:关键帧图片文件存放的路径信息;
英文名称:FrameFilePath;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:../KeyFrame/。

7.9 多媒体内容项元数据组

7.9.1 概述



多媒体内容项元数据组是多媒体内容项特有的元数据组类型。该类型是对内容项物理元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出多媒体内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含媒体标记,见表 34。

表 34 多媒体内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
多媒体 内容项 元数据组		MultimediaCIMeta- GroupType	多媒体内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	内容项物理元 数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	媒体标记	MediaFlag	采用多媒体格式描述的文档是否包 含了特定类型的多媒体信息	字符串型	可选

中文名称:多媒体内容项元数据组;
定 义:多媒体内容项特有的元数据组类型;
英文名称:MultimediaCIMetaGroupType;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;
取值示例:—。

7.9.2 媒体标记

中文名称:媒体标记;
定 义:采用多媒体格式描述的文档是否包含了特定类型的多媒体信息;
英文名称:MediaFlag;
数据类型:字符串型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:自由文本;
取值示例:00000000000010101。

7.10 应用文档内容项元数据组

7.10.1 概述

应用文档内容项元数据组是应用文档内容项特有的元数据组类型。该类型是对内容项物理元数据组进行了扩展,在其基础上扩展出应用文档内容项特有的一些元数据组。扩展的元数据包含创建工具,见表 35。

表 35 应用文档内容项元数据组

中文名称		英文名称	定义	数据类型	约束
应用文档 内容项 元数据组		AppCIMetaGroupType	应用文档内容项特有的元数据组类型	结构型	可选
	内容项物理元数据组	CharacteristicMetaGroup	用于封装当前内容项的物理元数据	结构型	可选
	创建工具	CreateTool	处理当前应用文档内容项的内容数据的工具(可包含版本信息)	字符串型	可选

中文名称:应用文档内容项元数据组;
定 义:应用文档内容项特有的元数据组类型;
英文名称:AppCIMetaGroupType;
数据类型:结构型;
约 束:可选;
是否可重复:不可重复;
值 域:—;



取值示例：—。

7.10.2 创建工具

中文名称：创建工具；

定 义：处理当前应用文档内容项的内容数据的工具(可包含版本信息)；

英文名称：CreateTool；

数据类型：字符串型；

约 束：可选；

是否可重复：不可重复；

值 域：字符串；

取值示例：XinhuaML XML Editor(V3.0)。



附 录 A
(资料性)
受 控 词 表

A.1 优先级词表(Priority)

优先级词表见表 A.1。

表 A.1 优先级词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	级别 1	
2	级别 2	特急稿
3	级别 3	
4	级别 4	
5	级别 5	急稿
6	级别 6	
7	级别 7	
8	级别 8	普通

A.2 紧急度词表(Urgency)

紧急度词表见表 A.2。

表 A.2 紧急度词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	级别 1	
2	级别 2	最高
3	级别 3	
4	级别 4	
5	级别 5	普通
6	级别 6	
7	级别 7	
8	级别 8	最低



A.3 重要性词表(Importance)

重要性词表见表 A.3。

表 A.3 重要性词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	级别 1	媒体数据非常重要
2	级别 2	媒体数据比较重要
3	级别 3	媒体数据不重要

A.4 密级词表(ConfidentialLevel)

密级词表见表 A.4。

表 A.4 密级词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	公开	
2	限制	
3	秘密	
4	机密	
5	绝密	

A.5 情绪基调词表(Emotion)

情绪基调词表见表 A.5。

表 A.5 情绪基调词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	积极	
2	消极	
3	中立	

A.6 主体关涉词表(Object)

主体关涉词表见表 A.6。

表 A.6 主体关涉词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	工人、农民等群体	
2	妇女、儿童等群体	
3	机关事业单位工作人员	
4	全体群众	
5	政府机构	
6	企业等商业组织	
7	其他	

A.7 影响程度词表(InfluenceDegree)

影响程度词表见表 A.7。

表 A.7 影响程度词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	级别 1	影响深刻
2	级别 2	影响较深
3	级别 3	基本无影响或影响一般
4	级别 4	完全无影响

A.8 影响种类词表(InfluenceType)

影响种类词表见表 A.8。

表 A.8 影响种类词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	积极影响	
2	消极影响	
3	无影响	

A.9 受众年龄词表(Audience)

受众年龄词表见表 A.9。

表 A.9 受众年龄词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	14 岁以下	14 岁以下的人群
2	15~17 岁	15~17 岁的人群
3	18~39 岁	18~39 岁的人群
4	40~64 岁	40~64 岁的人群
5	65 岁以上	65 岁以上的人群

A.10 字幕形式词表(SubtitleForm)

字幕形式词表见表 A.10。



表 A.10 字幕形式词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	无字幕	
2	只有画面叠加字幕	
3	只有隐藏字幕	
4	既有画面叠加字幕也有隐藏字幕	

A.11 文件格式词表(Format)

文件格式词表见表 A.11。

表 A.11 文件格式词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	AAC	
2	AI	
3	AIFF	
4	AIFF-C	
5	Amiga	
6	ANPA1312	
7	AU	
8	Audible	
9	BMP	
10	CD	
11	CDR	
12	CSV	

表 A.11 文件格式词表 (续)

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
13	DNPR	
14	DVD Audio	
15	EPS Adobe Illustrator Compatible	
16	EPS Adobe Illustrator v9.0 Compatible	
17	FLA	
18	Freehand	
19	GIF87a	
20	GIF89a interlaced	
21	GIF89a non-interlaced	
22	IIM	
23	ImagePac	
24	IPTC7901	
25	JPEG Baseline	
26	JPEG Progressive	
27	Liquid Audio	
28	MAC	
29	MD	
30	MIDI	
31	MP3	
32	MP4	
33	MP3Pro	
34	MPEG	
35	NITF	
36	NSK-TIFF	
37	PCX	
38	PDF	
39	PhotoShop	
40	PNG	
41	PS	
42	QuickTime	
43	Real Audio	
44	Real Video	
45	Ritzau-NITF	
46	S48	

表 A.11 文件格式词表（续）

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
47	SACD	
48	SVG	
49	SWF	
50	TIF	
51	TIFF	
52	TTNITF	
53	UCOFF	
54	WAV	
55	VOC	
56	VQF	
57	Waveform Audio	
58	Windows Media	
59	WMA	
60	XHTML	

A.12 媒体类型词表(MediaType)

媒体类型词表见表 A.12。

表 A.12 媒体类型词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	Text	文本文件
2	Graphic	可能含动画的图片
3	Photo	照片文件
4	Audio	数字声音文件
5	Video	数字视频文件
6	ComplexData	复合类型数据文件 注：可用来描述多种媒体类型组合的文件以及 AR、VR、XR 等新兴媒体类型的内容。

A.13 编码方式词表(Encoding)

编码方式词表见表 A.13。

表 A.13 编码方式词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	zip	使用 zip 档案算法的编码
2	base64	使用 base64 算法的编码
3	macbin	使用 macbin 4.0 应用程序的编码算法

A.14 MIME 类型词表(MIMEType)

MIME 类型词表见表 A.14。

表 A.14 MIME 类型词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	text/vnd.IPTC.NewsML	
2	text/vnd.IPTC.NITF	
3	application/acad	
4	application/x-binhex	
5	application/clariscad	
6	application/dxf	
7	application/msaccess	
8	application/msword	
9	application/octet-stream	
10	application/pdf	
11	application/postscript	
12	application/rtf	
13	application/vnd.ms-excel	
14	application/vnd.ms-powerpoint	
15	application/x-cdf	
16	application/x-csh	
17	application/x-dvi	
18	application/x-javascript	
19	application/x-latex	
20	application/x-mif	
21	application/x-msexcel	
22	application/x-mspowerpoint	
23	application/x-tcl	
24	application/x-tex	
25	application/x-texinfo	

表 A.14 MIME 类型词表 (续)

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
26	application/x-troff	
27	application/x-troff-man	
28	application/x-troff-me	
29	application/x-troff-ms	
30	application/x-wais-source	
31	application/zip	
32	audio/basic	
33	audio/x-aiff	
34	audio/x-wav	
35	audio/mp3	
36	image/bmp	
37	image/gif	
38	image/ief	
39	image/jpeg	
40	image/tiff	
41	image/x-cmu-raster	
42	image/x-portable-anymap	
43	image/x-portable-bitmap	
44	image/x-portable-graymap	
45	image/x-portable-pixmap	
46	image/x-rgb	
47	image/x-xbitmap	
48	image/x-xpixmap	
49	image/x-xwindowdump	
50	multipart/x-gzip	
51	multipart/x-zip	
52	text/css	
53	text/html	
54	text/plain	
55	text/richtext	
56	text/rtf	
57	text/tab-separated-values	
58	text/sgml	
59	text/xml	

表 A.14 MIME 类型词表（续）

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
60	text/x-setext	
61	text/xsl	
62	video/mpeg	
63	video/quicktime	
64	video/x-msvideo	
65	video/x-sgi-movie	
66	image/png	
67	image/cgm	
68	audio/x-pn-realaudio	
69	video/x-pn-realvideo	
70	application/mac-binhex40	
71	application/x-base64	

A.15 音频采样频率词表(AudioSamplingFrequency)

音频采样频率词表见表 A.15。

表 A.15 音频采样频率词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	32 kHz	
2	44.1 kHz	
3	48 kHz	
4	96 kHz	
5	192 kHz	

A.16 位深度词表(BitDepth)

位深度词表见表 A.16。

表 A.16 位深度词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	8 bit	
2	16 bit	
3	24 bit	

A.17 音频质量词表(AudioQuality)

音频质量词表见表 A.17。

表 A.17 音频质量词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	音频质量极佳,十分满意	
2	音频质量好,比较满意	
3	音频质量一般,尚可接受	
4	音频质量差,勉强能看	
5	音频质量低劣,不能观看	

A.18 声道格式词表(AudioChannelFormat)

声道格式词表见表 A.18。

表 A.18 声道格式词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	Mono	单声道
2	Dual	双声道
3	Stereo	立体声
4	DolbyProLogic	杜比定向逻辑
5	DolbyAC-3	杜比数字
6	DTS	DTS

A.19 视频画面宽高比词表(VideoAspectRatio)

视频画面宽高比词表见表 A.19。

表 A.19 视频画面宽高比词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	16 : 9	
2	4 : 3	

A.20 视频画面质量词表(VideoQuality)

视频画面质量词表见表 A.20。

表 A.20 视频画面质量词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	图像质量极佳,十分满意	
2	图像质量好,比较满意	
3	图像质量一般,尚可接受	
4	图像质量差,勉强能看	
5	图像质量低劣,不能观看	

A.21 视频采样格式词表(VideoSamplingFormat)

视频采样格式词表见表 A.21。

表 A.21 视频采样格式词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	4 : 1 : 1	
2	4 : 2 : 0	
3	4 : 2 : 2	
4	4 : 4 : 4	
5	4 : 4 : 4 : 4	

A.22 拍摄方式词表(CameraMotions)

拍摄方式词表见表 A.22。

表 A.22 拍摄方式词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	固定	
2	推	
3	拉	
4	摇	
5	移	
6	跟	
7	升	
8	降	
9	转	
10	虚	
11	晃	
12	航拍	
13	水下摄影	

A.23 景别词表(SceneRanges)

景别词表见表 A.23。

表 A.23 景别词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	全景	
2	远景	
3	中景	
4	近景	
5	特写	

A.24 拍摄角度词表(CameraAngles)

拍摄角度词表见表 A.24。



表 A.24 拍摄角度词表

标识(topicId)	名称(Name)	说明(Description)
1	正(平)视	
2	侧视	
3	斜视	
4	仰视	
5	俯视	