



中华人民共和国国家标准

GB/T 32180.1—2015



财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第1部分：公共基础数据

Financial information technology—
Data interface of enterprise resource planning software—
Part 1: Basic data

2015-10-22 发布

2016-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元素	2
4.1 数据元素的描述规则	2
4.2 数据元素细目	2
5 接口文件的输出	19
5.1 输出文件的格式	19
5.2 输出文件的数据结构	19
5.3 输出文件的输出说明	24
5.4 输出文件的时间要求	24
6 符合性评价	25
6.1 概述	25
6.2 输出文件的功能	25
6.3 输出的 XML 文件要求	25
附录 A (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema)	26
附录 B (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 实例	73
参考文献	82

前 言

GB/T 32180《财经信息技术 企业资源计划软件数据接口》分为六个部分：

- 第1部分：公共基础数据；
- 第2部分：采购；
- 第3部分：库存；
- 第4部分：销售；
- 第5部分：预算；
- 第6部分：资金。



本部分为 GB/T 32180 的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC 341)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、浪潮集团山东通用软件有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、用友软件股份有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、南京审计学院、中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人：杨蕴毅、孙中和、彭涛、吕天阳、杨政、吴进、魏代森、舒鹏飞、金纪文、严绍业、冯宇、李帆、高林、毛华扬、林小锤。

引 言

随着企业资源计划(ERP)管理思想和理论的普及发展,企业资源计划软件在国内外得到了广泛的应用,已形成产业化规模。本标准针对企业资源计划软件,制定了软件数据接口规范,在财经信息技术领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用。

企业资源计划软件经过多年的发展,已经在企业中得到广泛应用,但是,由于各个企业资源计划软件来源于不同的软件供应商,软件设计方案上各成体系,在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差异性,使得政府监管部门、企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速、全面地获取企业经营管理业务数据。

GB/T 32180 以典型企业资源计划供应链主要业务模块为核心,兼顾资金结算和预算管理业务,规范企业资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息。

GB/T 32180 能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门,以及企业内审部门、管理决策部门获取企业经营管理业务数据,加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。

本部分为 GB/T 32180 的第 1 部分:公共基础数据。

本部分规定了通用数据和公共基础数据两类数据元素,通用数据是在采购、库存、销售、预算、资金五个部分中名称、含义和结构都相同的数据元素,这些数据元素归属于五个部分中两个或两个以上部分共同涉及的业务单元;公共基础数据对这些业务单元进行具体描述,是在采购、库存、销售、预算、资金五个部分中关联引用的基础数据。

本部分不能独立应用,必须与其他五个部分结合起来应用。凡是涉及会计核算数据的输出,可依据 GB/T 24589.1—2010《财经信息技术 会计核算软件数据接口 第 1 部分:企业》的规定执行。



财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第1部分：公共基础数据

1 范围

GB/T 32180 的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中公共基础数据部分的数据格式要求，包括通用数据元素、公共基础数据元素，以及数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件的设计、研制、管理、购销和应用。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB 11714 全国组织机构代码编制规则

GB/T 12406 表示货币和资金的代码(ISO 4217:2001, IDT)

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法(ISO/IEC 14957:1996, IDT)

GB/T 24589.1—2010 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分：企业

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业资源计划软件 enterprise resource planning software

将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统。

3.2

数据接口 data interface

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口，以电子文件的形式实现。

3.3

XML 文件 extensible markup language file

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

3.4

数据文件 data file

用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件。

3.5

数据元素 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注：在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.6

数据结构 data structure

企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

4 数据元素

4.1 数据元素的描述规则

数据元素的描述格式如下:

- a) 数据元素的标识符:在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用四位数字来标记;其中第 1 位表示为数据元素分类号,后三位为流水号;每一部分的第 1 位按如下规则定义:

通用数据:	1
公共基础数据:	2
采购部分:	3
库存部分:	4
销售部分:	5
预算部分:	6
资金部分:	7

如果本部分中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。

- b) 数据元素的名称:数据元素的中文名称;
- c) 数据元素的说明:数据元素的含义描述;
- d) 数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照 GB/T 18142—2000 的要求,具体表示如下:
- C 表示数字、字母、汉字及其他字符等;
 - C n 表示 n 位字符的固定长度;
 - C.. n 表示最多为 n 位字符的可变长度;
 - I.. n 表示最多为 n 位的整数可计算形式;
 - D w .. d 表示十进制小数可计算形式, w 表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最多字符位数, d 表示小数点后的最多字符位数;
- e) 数据元素的注释:与该数据元素相关的其他说明。

4.2 数据元素细目

4.2.1 通用数据元素

标识符:1001

名称:物料 ID

说明:物料的唯一标识码

表示:C.. 60

注释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1002

名称:库存组织编码

说明:对企业内部从事库存业务的组织单元进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1003

名 称:销售组织编码

说 明:对企业内部从事销售业务的组织单元进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1004

名 称:采购组织编码

说 明:对企业内部从事采购业务的组织单元进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1005

名 称:成本组织编码

说 明:对企业内部从事存货成本计算的组织单元进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1006

名 称:销售计量单位 ID

说 明:物料销售计量单位的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1007

名 称:采购计量单位 ID

说 明:物料采购计量单位的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1008

名 称:客户 ID

说 明:客户的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1009

名 称:供应商 ID

说 明:供应商的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1010

名 称:业务员

说 明:业务员的姓名

表 示:C..128

注 释:

标识符:1011

名 称:仓库 ID

说 明:仓库的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1012

名 称:结算方式编码

说 明:对资金收付形式进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1013

名 称:银行机构编码

说 明:对银行机构进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1014

名 称:银行账号

说 明:企业在银行或财务公司、结算中心等机构所开设账户的账号

表 示:C..60

注 释:包括企业内部结算账号

标识符:1015

名 称:币种编码

说 明:对货币种类进行标识的编码

表 示:C..10

注 释:参见 GB/T 12406 中货币名称的代码表示

标识符:1016

名 称:项目 ID

说 明:项目的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1017

名 称:付款条件编码

说 明:对付款条件进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:1018

名 称:业务日期

说 明:业务发生的日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:1019

名 称:制单日期

说 明:生成单据数据的系统日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:1020

名 称:状态

说 明:单据的状态信息

表 示:C..80

注 释:例如:“新增”、“保存”、“提交”、“作废”、“冻结”等

标识符:1021

名 称:备注

说 明:单据的备注信息

表 示:C..256

注 释:

标识符:1022

名 称:行号

说 明:单据行的顺序号

表 示:C..10

注 释:

标识符:1023

名 称:行状态

说 明:单据行的状态

表 示:C..80

注 释:例如:“新增”、“保存”、“提交”、“作废”、“冻结”等

标识符:1024

名 称:合同开始日期

说 明:合同上约定的生效日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:1025

名 称:合同结束日期

说 明:合同上约定的终止日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:1026

名 称:合同数量

说 明:合同上买卖物品的数量

表 示:D30.10

注 释:

标识符:1027

名 称:不含税单价

说 明:不包含税金的单价

表 示:D30.10

注 释:

标识符:1028

名 称:含税单价

说 明:包含税金的单价

表 示:D30.10

注 释:

标识符:1029

名 称:税率

说 明:税额与课税对象之间的数量关系或比例关系

表 示:D30.10

注 释:

标识符:1030

名 称:不含税金额

说 明:不包含税金的总金额

表 示:D30.10

注 释:

标识符:1031



名 称:含税金额
说 明:包含税金的总金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:1032
名 称:本币不含税金额
说 明:以本位币表示的不包含税金总金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:1033
名 称:本币含税金额
说 明:以本位币表示的包含税金总金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:1034
名 称:基本单位数量
说 明:基本计量单位的数量
表 示:D30.10
注 释:

标识符:1035
名 称:交货日期
说 明:物料的最晚交货日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:1036
名 称:发票记录数量
说 明:发票记录的物料数量
表 示:D30.10
注 释:

标识符:1037
名 称:汇率
说 明:一国货币兑换另一国货币的比率
表 示:D30.10
注 释:

标识符:1038
名 称:订单类型

说 明:买卖交易活动中订单的分类名称

表 示:C..256

注 释:

标识符:1039

名 称:合同类型

说 明:买卖交易活动中所签订合同的分类名称

表 示:C..256

注 释:

标识符:1040

名 称:订单数量

说 明:订单上买卖物品的数量

表 示:D30.10

注 释:

标识符:1041

名 称:发票号

说 明:金税发票号

表 示:C..80

注 释:

标识符:1042

名 称:销售订单号

说 明:销售订购货物合同或单据的编号

表 示:C..80

注 释:

标识符:1043

名 称:入库单 ID

说 明:入库单的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联



标识符:1044

名 称:入库单行 ID

说 明:入库单行的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1045

名 称:出库单 ID

说 明:出库单的唯一标识码

表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:1046
名 称:出库单行 ID
说 明:出库单行的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

4.2.2 公共基础数据元素

4.2.2.1 公司数据元素

标识符:2001
名 称:公司编号
说 明:使用企业资源计划软件的单位编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:2002
名 称:公司名称
说 明:使用企业资源计划软件单位名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:2003
名 称:组织机构代码
说 明:使用企业资源计划软件单位组织机构代码
表 示:C..20
注 释:按照 GB 11714 的规定要求编制

标识符:2004
名 称:行业
说 明:按照国民经济行业分类,使用企业资源计划软件单位所属大类代码对应的行业名称
表 示:C..20
注 释:按照 GB/T 4754 的规定要求编制

标识符:2005
名 称:开发单位
说 明:企业资源计划软件开发单位的名称
表 示:C..200
注 释:



标识符:2006

名 称:软件名称

说 明:企业资源计划软件产品的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:2007

名 称:软件版本号

说 明:企业资源计划软件的版本标识

表 示:C..20

注 释:

标识符:2008

名 称:本位币

说 明:企业资源计划软件中财务核算所使用的记账本位币

表 示:C..30

注 释:参见 GB/T 12406 中货币名称的表示

标识符:2009

名 称:会计年度

说 明:当前财务会计报告年属

表 示:C4

注 释:例如“2010”

标识符:2010

名 称:标准版本号

说 明:当前输出文件所符合国家标准的标准发布号

表 示:C..30

注 释:例如“GB/T 24589.1—2010”

4.2.2.2 物料数据元素

标识符:2011

名 称:物料类别 ID

说 明:物料类别的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2012

名 称:物料类别编码

说 明:对物料类别进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:2013

名 称:物料类别名称

说 明:按物料属性分类类别的名称

表 示:C..512

注 释:

标识符:2014

名 称:上级物料类别 ID

说 明:上级物料类别的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2015

名 称:计量单位 ID

说 明:计量单位的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2016

名 称:计量单位编码

说 明:对计量单位进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:2017

名 称:计量单位名称

说 明:用于计量物料的量度单位名称

表 示:C..80

注 释:

标识符:2018

名 称:物料编码

说 明:对物料进行识别的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:2019

名 称:物料名称

说 明:与产品生产有关的物品、材料名称

表 示:C..512

注 释:

标识符:2020

名 称:规格型号

说 明:物料的规格型号

表 示:C..512

注 释:

标识符:2021

名 称:基本计量单位 ID

说 明:物料基本计量单位的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:例如:金属型材以“支”或“米”计量,但是通常“千克”作为基本计量,用于中间换算

标识符:2022

名 称:停用标识

说 明:说明对象是否停用的标识符

表 示:C1

注 释:“0”表示“否”,“1”表示“是”

标识符:2023

名 称:停用日期

说 明:物料的停止使用日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:2024

名 称:物料来源类别

说 明:物料供应方式的分类名称

表 示:C..60

注 释:例如:“生产”、“采购”、“委外”等

标识符:2025

名 称:批次管理标识

说 明:物料是否进行批次管理的标识符

表 示:C1

注 释:“0”表示“否”,“1”表示“是”

标识符:2026

名 称:序列号管理标识

说 明:物料是否进行序列号管理的标识符

表 示:C1

注 释:“0”表示“否”,“1”表示“是”

标识符:2027

名 称:库存计量单位 ID

说 明:物料库存计量单位的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2028

名 称:销售参考价

说 明:物料销售的参考价格

表 示:D30.10

注 释:

标识符:2029

名 称:成本计量单位 ID

说 明:物料成本计量单位的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2030

名 称:计价方式

说 明:对物料存货的计价方式进行标识的编码

表 示:C1

注 释:

标识符:2031

名 称:计价方式描述

说 明:对物料存货的计价方式进行的描述

表 示:C..100

注 释:

4.2.2.3 客户数据元素

标识符:2032

名 称:客户类别 ID

说 明:客户类别的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2033

名 称:客户类别编码

说 明:对客户类别进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:2034

名 称:客户类别名称

说 明:按客户属性分类类别的名称

表 示:C..80

注 释:

标识符:2035

名 称:上级客户类别 ID

说 明:上级客户类别的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2036

名 称:客户编码

说 明:对客户进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:

标识符:2037

名 称:客户名称

说 明:客户的名称全称

表 示:C..512

注 释:

标识符:2038

名 称:客户简称

说 明:客户的名称简称

表 示:C..256

注 释:



标识符:2039

名 称:纳税人登记号

说 明:客户的纳税人登记号

表 示:C..100

注 释:

标识符:2040

名 称:上级客户 ID

说 明:上级客户的唯一标识符

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2041
名 称:单位负责人
说 明:客户的单位负责人
表 示:C..128
注 释:可以是单位的法人代表、CEO 或其他负责人

标识符:2042
名 称:对应供应商 ID
说 明:对应供应商的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2043
名 称:交易币种编码
说 明:对交易货币种类进行标识的编码
表 示:C..10
注 释:参见 GB/T 12406 中货币名称的代码表示

4.2.2.4 供应商数据元素



标识符:2044
名 称:供应商类别 ID
说 明:供应商类别的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2045
名 称:供应商类别编码
说 明:对供应商类别进行标识的编码
表 示:C..80
注 释:

标识符:2046
名 称:供应商类别名称
说 明:按供应商属性分类类别的名称
表 示:C..80
注 释:

标识符:2047
名 称:上级供应商类别 ID
说 明:上级供应商类别的唯一标识码

表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2048
名 称:供应商编码
说 明:对供应商进行标识的编码
表 示:C..80
注 释:

标识符:2049
名 称:供应商名称
说 明:供应商的名称全称
表 示:C..512
注 释:

标识符:2050
名 称:供应商简称
说 明:供应商的名称简称
表 示:C..256
注 释:

标识符:2051
名 称:上级供应商 ID
说 明:上级供应商的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:2052
名 称:对应客户 ID
说 明:对应客户的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

4.2.2.5 业务组织数据元素

标识符:2053
名 称:业务组织类型编码
说 明:对业务组织类型进行标识的编码
表 示:C..80
注 释:

标识符:2054

名 称:业务组织类型名称
说 明:按业务组织属性分类类型的名称
表 示:C..80
注 释:例如:“库存组织”、“采购组织”、“销售组织”等

标识符:2055
名 称:业务组织编码
说 明:对业务组织进行标识的编码
表 示:C..80
注 释:业务组织类型编码和业务组织编码两者组合,唯一标识业务组织

标识符:2056
名 称:业务组织名称
说 明:承担某项业务的企业部门或内部组织名称
表 示:C..80
注 释:

4.2.2.6 仓库数据元素



标识符:2057
名 称:仓库编码
说 明:对仓库进行标识的编码
表 示:C..80
注 释:

标识符:2058
名 称:仓库名称
说 明:贮存物品的库房名称
表 示:C..80
注 释:

标识符:2059
名 称:仓库地址
说 明:贮存物品的库房所在地址
表 示:C..256
注 释:

4.2.2.7 结算方式数据元素

标识符:2060
名 称:结算方式名称

说 明:资金收付形式的名称
表 示:C..80
注 释:

4.2.2.8 银行数据元素

标识符:2061
名 称:银行机构名称
说 明:银行或财务公司、结算中心等机构的名称全称
表 示:C..256
注 释:

标识符:2062
名 称:银行账户名称
说 明:企业在银行或财务公司、结算中心等机构所开设的账户名称
表 示:C..128
注 释:

4.2.2.9 币种数据元素

标识符:2063
名 称:币种名称
说 明:业务中涉及货币种类的名称
表 示:C..30
注 释:参见 GB/T 12406 中货币名称的表示



4.2.2.10 项目数据元素

标识符:2064
名 称:项目编码
说 明:对项目进行标识的编码
表 示:C..80
注 释:

标识符:2065
名 称:项目名称
说 明:与企业生产经营管理相关的事项名称
表 示:C..80
注 释:

4.2.2.11 付款条件数据元素

标识符:2066
名 称:付款条件名称
说 明:规定付款期限的条款名称
表 示:C..256
注 释:

标识符:2067
名 称:付款条件描述
说 明:付款条件的详细描述
表 示:C..256
注 释:例如:多少天开始付款,按照什么日期开始计算;是按月进行结算,还是有固定的结算日期等。

5 接口文件的输出

5.1 输出文件的格式

输出的接口文件应采用 XML 格式,具体格式参见附录 A,实例参见附录 B。

5.2 输出文件的数据结构

5.2.1 概述

本部分要求输出文件的数据结构按照以下各表格中的规定输出,其中“数据元素标识符”栏中的编号对应 4.2 中所描述的数据元素标识符。

5.2.2 公司信息数据结构

公司信息数据结构见表 1。

表 1 公司信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	公司	2001	公司编号
		2002	公司名称
		2003	组织机构代码
		2004	行业
		2005	开发单位
		2006	软件名称
		2007	软件版本号
		2008	本位币
		2009	会计年度
		2010	标准版本号

5.2.3 物料信息数据结构

物料信息数据结构见表 2。

表 2 物料信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	物料类别	2011	物料类别 ID
		2012	物料类别编码
		2013	物料类别名称
		2014	上级物料类别 ID
02	计量单位	2015	计量单位 ID
		 2016	计量单位编码
		2017	计量单位名称
03	物料	2011	物料类别 ID
		1001	物料 ID
		2018	物料编码
		2019	物料名称
		2020	规格型号
		2021	基本计量单位 ID
		2022	停用标识
		2023	停用日期
04	物料库存信息	1002	库存组织编码
		1001	物料 ID
		2024	物料来源类别
		2025	批次管理标识
		2026	序列号管理标识
		2027	库存计量单位 ID
05	物料销售信息	1003	销售组织编码
		1001	物料 ID
		2028	销售参考价
		1006	销售计量单位 ID
06	物料采购信息	1004	采购组织编码
		1001	物料 ID
		1007	采购计量单位 ID

表 2（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
07	物料成本信息	1005	成本组织编码
		1001	物料 ID
		2029	成本计量单位 ID
		2030	计价方式
		2031	计价方式描述

5.2.4 客户信息数据结构

客户信息数据结构见表 3。

表 3 客户信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	客户类别	2032	客户类别 ID
		2033	客户类别编码
		2034	客户类别名称
		2035	上级客户类别 ID
02	客户	2032	客户类别 ID
		1008	客户 ID
		2036	客户编码
		2037	客户名称
		2038	客户简称
		2039	纳税人登记号
		2022	停用标识
		2040	上级客户 ID
		2041	单位负责人
		2042	对应供应商 ID
03	客户销售信息	1003	销售组织编码
		1008	客户 ID
		2043	交易币种编码



5.2.5 供应商信息数据结构

供应商信息数据结构见表 4。

表 4 供应商信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	供应商类别	2044	供应商类别 ID
		2045	供应商类别编码
		2046	供应商类别名称
		2047	上级供应商类别 ID
02	供应商	2044	供应商类别 ID
		1009	供应商 ID
		2048	供应商编码
		2049	供应商名称
		2050	供应商简称
		2051	上级供应商 ID
		2039	纳税人登记号
		2022	停用标识
		2041	单位负责人
		2052	对应客户 ID
03	供应商采购信息	1004	采购组织编码
		1009	供应商 ID
		2043	交易币种编码

5.2.6 业务组织信息数据结构

业务组织信息数据结构见表 5。

表 5 业务组织信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	业务组织类型	2053	业务组织类型编码
		2054	业务组织类型名称
02	业务组织	2053	业务组织类型编码
		2055	业务组织编码
		2056	业务组织名称

5.2.7 仓库信息数据结构

仓库信息数据结构见表 6。

表 6 仓库信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	仓库	1011	仓库 ID
		2057	仓库编码
		2058	仓库名称
		1002	库存组织编码
		2059	仓库地址

5.2.8 结算方式信息数据结构

结算方式信息数据结构见表 7。

表 7 结算方式信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	结算方式	1012	结算方式编码
		2060	结算方式名称

5.2.9 银行信息数据结构

银行信息数据结构见表 8。

表 8 银行信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	银行	1013	银行机构编码
		2061	银行机构名称
02	银行账户	1013	银行机构编码
		2062	银行账户名称
		1014	银行账号

5.2.10 币种信息数据结构

币种信息数据结构见表 9。

表 9 币种信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	币种	1015	币种编码
		2063	币种名称

5.2.11 项目信息数据结构

项目信息数据结构见表 10。

表 10 项目信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	项目	1016	项目 ID
		2064	项目编码
		2065	项目名称

5.2.12 付款条件信息数据结构

付款条件信息数据结构见表 11。

表 11 付款条件信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	付款条件	1017	付款条件编码
		2066	付款条件名称
02	付款条件明细	1017	付款条件编码
		1022	行号
		2067	付款条件描述

5.3 输出文件的输出说明

本部分应根据 5.2 的数据结构,按照实际存在和要求的数据内容来确定数据文件的输出内容。

5.4 输出文件的时间要求

本部分规定的数据文件输出时间要求见表 12。

表 12 输出文件的时间要求

分类代码	分类名称	序号	数据表名	数据类型	输出时间要求
01	公司信息	01	公司	基础信息	一次性输出
02	物料信息	01	物料类别	基础信息	一次性输出
		02	计量单位	基础信息	一次性输出
		03	物料	基础信息	一次性输出
		04	物料库存信息	基础信息	一次性输出
		05	物料销售信息	基础信息	一次性输出
		06	物料采购信息	基础信息	一次性输出
		07	物料成本信息	基础信息	一次性输出

表 12（续）

分类代码	分类名称	序号	数据表名	数据类型	输出时间要求
03	客户信息	01	客户类别	基础信息	一次性输出
		02	客户	基础信息	一次性输出
		03	客户销售信息	基础信息	一次性输出
04	供应商信息	01	供应商类别	基础信息	一次性输出
		02	供应商	基础信息	一次性输出
		03	供应商采购信息	基础信息	一次性输出
05	业务组织信息	01	业务组织类型	基础信息	一次性输出
		02	业务组织	基础信息	一次性输出
06	仓库信息	01	仓库	基础信息	一次性输出
07	结算方式信息	01	结算方式	基础信息	一次性输出
08	银行信息	01	银行	基础信息	一次性输出
		02	银行账户	基础信息	一次性输出
09	币种信息	01	币种	基础信息	一次性输出
10	项目信息	01	项目	基础信息	一次性输出
11	付款条件信息	01	付款条件	基础信息	一次性输出
		02	付款条件明细	基础信息	一次性输出

6 符合性评价

6.1 概述

声称符合本部分的产品应符合第 4 章“数据元素”和第 5 章“接口文件的输出”的要求,均需获得指定机构的标准符合性证明。

6.2 输出文件的功能

 企业资源计划软件应提供按标准要求输出 XML 数据文件的软件功能,软件功能名称可采用国家标准发布号命名。

6.3 输出的 XML 文件要求

企业资源计划软件输出的 XML 文件应符合 XML 语法定义,数据元素应全部符合标准的要求。

附录 A (资料性附录)

企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema)

A.1 通用数据标准元素类型 XML 大纲(Schema)

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:attribute name = "locID">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>数据标识符</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base = "xs:string"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType name = "物料 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "库存组织编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "销售组织编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "采购组织编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "成本组织编码元素类型">
```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "销售计量单位 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "采购计量单位 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "客户 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "供应商 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "业务员元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "仓库 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "结算方式编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "银行机构编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行账号元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "付款条件编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "业务日期元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "制单日期元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "状态元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "备注元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "行号元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "行状态元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "合同开始日期元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "合同结束日期元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "合同数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:totalDigits value = "30"/>
        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "不含税单价元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:totalDigits value = "30"/>
        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "含税单价元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:totalDigits value = "30"/>
        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "税率元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:totalDigits value = "30"/>
        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "不含税金额元素类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "含税金额元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "本币不含税金额元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "本币含税金额元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "基本单位数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "交货日期元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "发票记录数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "汇率元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "订单类型元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "合同类型元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "订单数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:totalDigits value = "30"/>
        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "发票号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "销售订单号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "入库单 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "入库单行 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "出库单 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "出库单行 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

A.2 公共基础数据标准元素类型 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:simpleType name = "公司编号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "公司名称元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "组织机构代码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "行业元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "开发单位元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "软件名称元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "软件版本号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本位币元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计年度元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "标准版本号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "物料类别 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "物料类别编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "物料类别名称元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "512"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "上级物料类别 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "计量单位 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "计量单位编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "计量单位名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "物料编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "物料名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "512"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "规格型号元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "512"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "基本计量单位 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "停用标识元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "停用日期元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "物料来源类别元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "批次管理标识元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "序列号管理标识元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "库存计量单位 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "销售参考价元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:totalDigits value = "30"/>
        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "成本计量单位 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "计价方式元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "计价方式描述元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "客户类别 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户类别编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户类别名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "上级客户类别 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "512"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户简称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "纳税人登记号元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "上级客户 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="单位负责人元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="对应供应商 ID 元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="交易币种编码元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="供应商类别 ID 元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="供应商类别编码元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="供应商类别名称元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="上级供应商类别 ID 元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="供应商编码元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="供应商名称元素类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "供应商简称元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "上级供应商 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "对应客户 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "业务组织类型编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "业务组织类型名称元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "业务组织编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "业务组织名称元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "仓库编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "仓库名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "仓库地址元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算方式名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行机构名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行账户名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "128"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "付款条件名称元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "付款条件描述元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

A.3 公共基础数据 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
    <xs:include schemaLocation = "通用数据标准元素类型.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation = "公共基础数据标准元素类型.xsd"/>
    <xs:element name = "公共基础数据">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "公司信息"/>
                <xs:element ref = "物料信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "客户信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "供应商信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "业务组织信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "仓库信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "结算方式信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "银行信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "币种信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "项目信息" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "付款条件信息" minOccurs = "0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "公司信息">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "公司档案"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S01"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "物料类别档案"/>
            <xs:element ref = "计量单位档案"/>
            <xs:element ref = "物料档案"/>
            <xs:element ref = "物料库存信息档案"/>
            <xs:element ref = "物料销售信息档案"/>
            <xs:element ref = "物料采购信息档案"/>
            <xs:element ref = "物料成本信息档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S01"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "客户类别档案"/>
            <xs:element ref = "客户档案"/>
            <xs:element ref = "客户销售信息档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S02"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "供应商类别档案"/>
            <xs:element ref = "供应商档案"/>
            <xs:element ref = "供应商采购信息档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "业务组织信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "业务组织类型档案"/>
            <xs:element ref = "业务组织档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "仓库档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "结算方式档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "银行档案"/>
            <xs:element ref = "银行账户档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "币种档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "项目档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "付款条件信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "付款条件档案"/>
      <xs:element ref = "付款条件明细档案"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "公司档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "公司"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料类别档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "物料类别" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计量单位档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "计量单位" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "物料" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料库存信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "物料库存信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "物料销售信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "物料销售信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料采购信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "物料采购信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料成本信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "物料成本信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户类别档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "客户类别" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "客户" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户销售信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "客户销售信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "供应商类别档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "供应商类别" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "供应商" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商采购信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "供应商采购信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "业务组织类型档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "业务组织类型" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "业务组织档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "业务组织" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "仓库" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式档案">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "结算方式" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "银行" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行账户档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "银行账户" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "币种" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "项目档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "项目" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "付款条件档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "付款条件" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "付款条件明细档案">
    <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "付款条件明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "公司">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "公司编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "公司编号元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "公司名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "公司名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "组织机构代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "组织机构代码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2003"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "行业">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "行业元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2004"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "开发单位">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开发单位元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2005"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "软件名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "软件名称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2006"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "软件版本号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "软件版本号元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2007"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本位币">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本位币元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2008"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计年度元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2009"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "标准版本号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "标准版本号元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2010"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料类别">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "物料类别 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料类别 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2011"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料类别编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料类别编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2012"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料类别名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料类别名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2013"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "上级物料类别 ID" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "上级物料类别 ID 元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2014"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计量单位">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "计量单位 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "计量单位 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2015"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "计量单位编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "计量单位编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2016"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "计量单位名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "计量单位名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2017"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "物料类别 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料类别 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2011"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2018"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2019"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "规格型号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "规格型号元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2020"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "基本计量单位 ID">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "基本计量单位 ID 元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2021"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "停用标识">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "停用标识元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2022"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "停用日期" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "停用日期元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2023"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "物料库存信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "库存组织编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "库存组织编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料来源类别">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料来源类别元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2024"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "批次管理标识">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "批次管理标识元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2025"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "序列号管理标识">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "序列号管理标识元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2026"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "库存计量单位 ID">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "库存计量单位 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2027"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料销售信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "销售组织编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "销售组织编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1003"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "销售参考价">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "销售参考价元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2028"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "销售计量单位 ID">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "销售计量单位 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1006"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料采购信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "采购组织编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购组织编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1004"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "采购计量单位 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购计量单位 ID 元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1007"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料成本信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "成本组织编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "成本组织编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1005"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "物料 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "成本计量单位 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "成本计量单位 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2029"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "计价方式">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "计价方式元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2030"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计价方式描述">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "计价方式描述元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2031"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户类别">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "客户类别 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户类别 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2032"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "客户类别编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户类别编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2033"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "客户类别名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户类别名称元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2034"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "上级客户类别 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "上级客户类别 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2035"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "客户类别 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户类别 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2032"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "客户 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1008"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "客户编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户编码元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2036"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "客户名称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2037"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户简称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "客户简称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2038"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "纳税人登记号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "纳税人登记号元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2039"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "停用标识">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "停用标识元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2022"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "上级客户 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "上级客户 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2040"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "单位负责人" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "单位负责人元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2041"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对应供应商 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对应供应商 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2042"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户销售信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "销售组织编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "销售组织编码元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1003"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "客户 ID">
                <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "客户 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1008"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易币种编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易币种编码元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2043"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商类别">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "供应商类别 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "供应商类别 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2044"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "供应商类别编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "供应商类别编码元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2045"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "供应商类别名称">
                <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "供应商类别名称元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2046"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "上级供应商类别 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "上级供应商类别 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2047"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "供应商类别 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "供应商类别 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2044"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "供应商 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1009"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "供应商编码">
                <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2048"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商名称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2049"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商简称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商简称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2050"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "上级供应商 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "上级供应商 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2051"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "纳税人登记号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "纳税人登记号元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2039"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name = "停用标识">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "停用标识元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2022"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "单位负责人" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "单位负责人元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2041"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "对应客户 ID" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "对应客户 ID 元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2052"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商采购信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "采购组织编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购组织编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1004"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```

```

    <xs:element name = "供应商 ID">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1009"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "交易币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "交易币种编码元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2043"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "业务组织类型">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "业务组织类型编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务组织类型编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2053"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "业务组织类型名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务组织类型名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2054"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "业务组织">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "业务组织类型编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务组织类型编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2053"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "业务组织编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务组织编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2055"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "业务组织名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务组织名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2056"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "仓库 ID">
        <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "仓库 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1011"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "仓库编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2057"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "仓库名称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2058"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "库存组织编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "库存组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1002"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库地址">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "仓库地址元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2059"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "结算方式编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算方式编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1012"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "结算方式名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算方式名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2060"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "银行机构编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行机构编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1013"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "银行机构名称">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行机构名称元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2061"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账户">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "银行机构编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "银行机构编码元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1013"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "银行账户名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "银行账户名称元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2062"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "银行账号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "银行账号元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1014"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="币种">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="币种编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="币种编码元素类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="1015"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="币种名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="币种名称元素类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="2063"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="项目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="项目 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="项目 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="1016"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="项目编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="项目编码元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2064"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目名称元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2065"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "付款条件">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "付款条件编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "付款条件编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1017"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "付款条件名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "付款条件名称元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2066"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "付款条件明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "付款条件编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "付款条件编码元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1017"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "行号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "行号元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "付款条件描述">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "付款条件描述元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2067"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附录 B (资料性附录)

企业资源计划软件数据接口的 XML 实例

公共基础数据 XML 实例如下：

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<公共基础数据 xsi:schemaLocation = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/
2014/Enterprise/XMLSchema 公共基础数据.xsd" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDa-
taInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDa-
taInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: xsi = "http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance">
  <公司信息>
    <公司档案>
      <公司>
        <公司编号>01</公司编号>
        <公司名称>中国某某公司</公司名称>
        <组织机构代码>00000000-0</组织机构代码>
        <行业>制造业</行业>
        <开发单位>某某软件公司</开发单位>
        <软件名称>某某软件</软件名称>
        <软件版本号>V1.0</软件版本号>
        <本位币>人民币</本位币>
        <会计年度>2013</会计年度>
        <标准版本号>GB/T 24589.1—2010</标准版本号>
      </公司>
    </公司档案>
  </公司信息>
  <物料信息>
    <物料类别档案>
      <物料类别>
        <物料类别 ID>00000000000000000001</物料类别 ID>
        <物料类别编码>SC01</物料类别编码>
        <物料类别名称>产成品</物料类别名称>
        <上级物料类别 ID/>
      </物料类别>
      <物料类别>
        <物料类别 ID>00000000000000000002</物料类别 ID>
        <物料类别编码>SC02</物料类别编码>
        <物料类别名称>油脂类</物料类别名称>
        <上级物料类别 ID>00000000000000000001</上级物料类别 ID>
      </物料类别>
    </物料类别档案>
```

<计量单位档案>
 <计量单位>
 <计量单位 ID>00000000000000000001</计量单位 ID>
 <计量单位编码>JL01</计量单位编码>
 <计量单位名称>g</计量单位名称>
 </计量单位>
 <计量单位>
 <计量单位 ID>00000000000000000002</计量单位 ID>
 <计量单位编码>JL02</计量单位编码>
 <计量单位名称>kg</计量单位名称>
 </计量单位>
 </计量单位档案>
 <物料档案>
 <物料>
 <物料类别 ID>00000000000000000002</物料类别 ID>
 <物料 ID>00000000000000000001</物料 ID>
 <物料编码>CP0001</物料编码>
 <物料名称>某某</物料名称>
 <规格型号>5L * 4</规格型号>
 <基本计量单位 ID>00000000000000000002</基本计量单位 ID>
 <停用标识>0</停用标识>
 <停用日期>00000000</停用日期>
 </物料>
 <物料>
 <物料类别 ID>00000000000000000002</物料类别 ID>
 <物料 ID>00000000000000000002</物料 ID>
 <物料编码>CP0002</物料编码>
 <物料名称>某某</物料名称>
 <规格型号>2.5L * 6</规格型号>
 <基本计量单位 ID>00000000000000000002</基本计量单位 ID>
 <停用标识>0</停用标识>
 <停用日期>00000000</停用日期>
 </物料>
 </物料档案>
 <物料库存信息档案>
 <物料库存信息>
 <库存组织编码>00000000000000000003</库存组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000001</物料 ID>
 <物料来源类别>SC</物料来源类别>
 <批次管理标识>0</批次管理标识>
 <序列号管理标识>0</序列号管理标识>
 <库存计量单位 ID>00000000000000000001</库存计量单位 ID>
 </物料库存信息>



<物料库存信息>
 <库存组织编码>0000000000000000003</库存组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000002</物料 ID>
 <物料来源类别>SC</物料来源类别>
 <批次管理标识>0</批次管理标识>
 <序列号管理标识>0</序列号管理标识>
 <库存计量单位 ID>00000000000000000001</库存计量单位 ID>
 </物料库存信息>
 </物料库存信息档案>
 <物料销售信息档案>
 <物料销售信息>
 <销售组织编码>00000000000000000001</销售组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000001</物料 ID>
 <销售参考价>100.00</销售参考价>
 <销售计量单位 ID>00000000000000000001</销售计量单位 ID>
 </物料销售信息>
 <物料销售信息>
 <销售组织编码>00000000000000000001</销售组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000002</物料 ID>
 <销售参考价>200.00</销售参考价>
 <销售计量单位 ID>00000000000000000001</销售计量单位 ID>
 </物料销售信息>
 </物料销售信息档案>
 <物料采购信息档案>
 <物料采购信息>
 <采购组织编码>00000000000000000002</采购组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000001</物料 ID>
 <采购计量单位 ID>00000000000000000001</采购计量单位 ID>
 </物料采购信息>
 <物料采购信息>
 <采购组织编码>00000000000000000002</采购组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000002</物料 ID>
 <采购计量单位 ID>00000000000000000001</采购计量单位 ID>
 </物料采购信息>
 </物料采购信息档案>
 <物料成本信息档案>
 <物料成本信息>
 <成本组织编码>00000000000000000004</成本组织编码>
 <物料 ID>00000000000000000001</物料 ID>
 <成本计量单位 ID>00000000000000000001</成本计量单位 ID>
 <计价方式>1</计价方式>
 <计价方式描述>自定义</计价方式描述>
 </物料成本信息>



```

    <物料成本信息>
      <成本组织编码>00000000000000000004</成本组织编码>
      <物料 ID>00000000000000000002</物料 ID>
      <成本计量单位 ID>00000000000000000001</成本计量单位 ID>
      <计价方式>1</计价方式>
      <计价方式描述>自定义</计价方式描述>
    </物料成本信息>
  </物料成本信息档案>
</物料信息>
<客户信息>
  <客户类别档案>
    <客户类别>
      <客户类别 ID>00000000000000000001</客户类别 ID>
      <客户类别编码>LB001</客户类别编码>
      <客户类别名称>制药厂</客户类别名称>
      <上级客户类别 ID/>
    </客户类别>
  <客户类别>
    <客户类别 ID>00000000000000000002</客户类别 ID>
    <客户类别编码>LB002</客户类别编码>
    <客户类别名称>包装厂</客户类别名称>
    <上级客户类别 ID>00000000000000000001</上级客户类别 ID>
  </客户类别>
</客户类别档案>
<客户档案>
  <客户>
    <客户类别 ID>00000000000000000001</客户类别 ID>
    <客户 ID>00000000000000000001</客户 ID>
    <客户编码>KH001</客户编码>
    <客户名称>某某制药厂</客户名称>
    <客户简称>某某</客户简称>
    <纳税人登记号>001</纳税人登记号>
    <停用标识>0</停用标识>
    <上级客户 ID>001</上级客户 ID>
    <单位负责人>某某</单位负责人>
    <对应供应商 ID>00000000000000000001</对应供应商 ID>
  </客户>
  <客户>
    <客户类别 ID>00000000000000000002</客户类别 ID>
    <客户 ID>00000000000000000002</客户 ID>
    <客户编码>KH002</客户编码>
    <客户名称>某某包装厂</客户名称>
    <客户简称>某某</客户简称>

```

```

    <纳税人登记号>002</纳税人登记号>
    <停用标识>0</停用标识>
    <上级客户 ID>002</上级客户 ID>
    <单位负责人>某某</单位负责人>
    <对应供应商 ID>00000000000000000002</对应供应商 ID>
  </客户>
</客户档案>
<客户销售信息档案>
  <客户销售信息>
    <销售组织编码>00000000000000000001</销售组织编码>
    <客户 ID>00000000000000000001</客户 ID>
    <交易币种编码>CNY</交易币种编码>
  </客户销售信息>
  <客户销售信息>
    <销售组织编码>00000000000000000001</销售组织编码>
    <客户 ID>00000000000000000002</客户 ID>
    <交易币种编码>USD</交易币种编码>
  </客户销售信息>
</客户销售信息档案>
</客户信息>
<供应商信息>
  <供应商类别档案>
    <供应商类别>
      <供应商类别 ID>00000000000000000001</供应商类别 ID>
      <供应商类别编码>LB001</供应商类别编码>
      <供应商类别名称>A</供应商类别名称>
      <上级供应商类别 ID>001</上级供应商类别 ID>
    </供应商类别>
    <供应商类别>
      <供应商类别 ID>00000000000000000002</供应商类别 ID>
      <供应商类别编码>LB002</供应商类别编码>
      <供应商类别名称>B</供应商类别名称>
      <上级供应商类别 ID>00000000000000000001</上级供应商类别 ID>
    </供应商类别>
  </供应商类别档案>
<供应商档案>
  <供应商>
    <供应商类别 ID>00000000000000000002</供应商类别 ID>
    <供应商 ID>00000000000000000001</供应商 ID>
    <供应商编码>GY001</供应商编码>
    <供应商名称>A 厂</供应商名称>
    <供应商简称>A</供应商简称>
    <上级供应商 ID>001</上级供应商 ID>
  </供应商>

```

<纳税人登记号>01</纳税人登记号>
 <停用标识>0</停用标识>
 <单位负责人>某某</单位负责人>
 <对应客户 ID>0000000000000000001</对应客户 ID>
 </供应商>
 <供应商>
 <供应商类别 ID>0000000000000000002</供应商类别 ID>
 <供应商 ID>0000000000000000002</供应商 ID>
 <供应商编码>GY002</供应商编码>
 <供应商名称>B 厂</供应商名称>
 <供应商简称>B</供应商简称>
 <上级供应商 ID>001</上级供应商 ID>
 <纳税人登记号>01</纳税人登记号>
 <停用标识>0</停用标识>
 <单位负责人>某某</单位负责人>
 <对应客户 ID>0000000000000000002</对应客户 ID>
 </供应商>
 </供应商档案>
 <供应商采购信息档案>
 <供应商采购信息>
 <采购组织编码>0000000000000000002</采购组织编码>
 <供应商 ID>0000000000000000001</供应商 ID>
 <交易币种编码>CNY</交易币种编码>
 </供应商采购信息>
 <供应商采购信息>
 <采购组织编码>0000000000000000002</采购组织编码>
 <供应商 ID>0000000000000000002</供应商 ID>
 <交易币种编码>USD</交易币种编码>
 </供应商采购信息>
 </供应商采购信息档案>
 </供应商信息>
 <业务组织信息>
 <业务组织类型档案>
 <业务组织类型>
 <业务组织类型编码>KCZZ</业务组织类型编码>
 <业务组织类型名称>库存组织</业务组织类型名称>
 </业务组织类型>
 </业务组织类型档案>
 <业务组织档案>
 <业务组织>
 <业务组织类型编码>KCZZ</业务组织类型编码>
 <业务组织编码>001</业务组织编码>
 <业务组织名称>一分厂</业务组织名称>

```

    </业务组织>
  </业务组织档案>
</业务组织信息>
<仓库信息>
  <仓库档案>
    <仓库>
      <仓库 ID>00000000000000000001</仓库 ID>
      <仓库编码>CK001</仓库编码>
      <仓库名称>A 仓库</仓库名称>
      <库存组织编码>00000000000000000003</库存组织编码>
      <仓库地址>某省</仓库地址>
    </仓库>
    <仓库>
      <仓库 ID>00000000000000000002</仓库 ID>
      <仓库编码>CK002</仓库编码>
      <仓库名称>B 仓库</仓库名称>
      <库存组织编码>00000000000000000003</库存组织编码>
      <仓库地址>某省</仓库地址>
    </仓库>
  </仓库档案>
</仓库信息>
<结算方式信息>
  <结算方式档案>
    <结算方式>
      <结算方式编码>00000000000000000001</结算方式编码>
      <结算方式名称>不结算</结算方式名称>
    </结算方式>
    <结算方式>
      <结算方式编码>00000000000000000002</结算方式编码>
      <结算方式名称>不完全结算</结算方式名称>
    </结算方式>
  </结算方式档案>
</结算方式信息>
<银行信息>
  <银行档案>
    <银行>
      <银行机构编码>00000000000000000001</银行机构编码>
      <银行机构名称>某某银行</银行机构名称>
    </银行>
    <银行>
      <银行机构编码>00000000000000000002</银行机构编码>
      <银行机构名称>某某银行</银行机构名称>
    </银行>
  </银行档案>
</银行信息>

```

```

</银行档案>
<银行账户档案>
    <银行账户>
        <银行机构编码>00000000000000000001</银行机构编码>
        <银行账户名称>A</银行账户名称>
        <银行账号>1111111111111111</银行账号>
    </银行账户>
    <银行账户>
        <银行机构编码>00000000000000000001</银行机构编码>
        <银行账户名称>B</银行账户名称>
        <银行账号>2222222222222222</银行账号>
    </银行账户>
</银行账户档案>
</银行信息>
<币种信息>
    <币种档案>
        <币种>
            <币种编码>CNY</币种编码>
            <币种名称>人民币元</币种名称>
        </币种>
        <币种>
            <币种编码>USD</币种编码>
            <币种名称>美元</币种名称>
        </币种>
    </币种档案>
</币种信息>
<项目信息>
    <项目档案>
        <项目>
            <项目 ID>00000000000000000001</项目 ID>
            <项目编码>XM001</项目编码>
            <项目名称>某某项目</项目名称>
        </项目>
    </项目档案>
</项目信息>
<付款条件信息>
    <付款条件档案>
        <付款条件>
            <付款条件编码>00000000000000000001</付款条件编码>
            <付款条件名称>货到付款</付款条件名称>
        </付款条件>
        <付款条件>
            <付款条件编码>00000000000000000002</付款条件编码>

```

<付款条件名称>先付款</付款条件名称>
 </付款条件>
 </付款条件档案>
 <付款条件明细档案>
 <付款条件明细>
 <付款条件编码>00000000000000000001</付款条件编码>
 <行号>01</行号>
 <付款条件描述>X</付款条件描述>
 </付款条件明细>
 <付款条件明细>
 <付款条件编码>00000000000000000001</付款条件编码>
 <行号>02</行号>
 <付款条件描述>Y</付款条件描述>
 </付款条件明细>
 </付款条件明细档案>
 </付款条件信息>
</公共基础数据>



参 考 文 献

- [1] GB/T 25109.1—2010 企业资源计划 第1部分:ERP术语
 - [2] GB/T 25109.2—2010 企业资源计划 第2部分:ERP基础数据
 - [3] GB/T 25109.3—2010 企业资源计划 第3部分:ERP功能构件规范
 - [4] 企业会计准则(2006年2月15日中华人民共和国财政部令第33号)
 - [5] 企业财务通则(2006年12月4日中华人民共和国财政部令第41号)
 - [6] 企业会计准则——基本准则(2014年7月23日根据《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》修改)
 - [7] ERP环境下的财务收支审计指南 编写组.ERP环境下的财务收支审计指南(上/下).北京:中国时代经济出版社,2013年11月1日.
-

