



中华人民共和国国家标准

GB/T 32180.3—2015



财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第3部分：库存

Financial information technology—
Data interface of enterprise resource planning software—
Part 3: Inventory

2015-10-22 发布

2016-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元素 2

 4.1 数据元素的描述规则 2

 4.2 数据元素细目 2

5 接口文件的输出 6

 5.1 输出文件的格式 6

 5.2 输出文件的数据结构 6

 5.3 输出文件的输出说明 9

 5.4 输出文件的时间要求 9

6 符合性评价 9

 6.1 概述 9

 6.2 输出文件的功能 9

 6.3 输出的 XML 文件要求 9

附录 A (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema) 10

附录 B (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 实例 29

参考文献 33



前 言

GB/T 32180《财经信息技术 企业资源计划软件数据接口》分为六个部分：

- 第1部分：公共基础数据；
- 第2部分：采购；
- 第3部分：库存；
- 第4部分：销售；
- 第5部分：预算；
- 第6部分：资金。

本部分为 GB/T 32180 的第3部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC 341)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、甲骨文(中国)软件系统有限公司、用友软件股份有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、南京审计学院、中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处、中国电子技术标准化研究院。

本部分的主要起草人：杨蕴毅、孙中和、彭涛、吕天阳、杨政、金纪文、陆靖、金冬梅、焦学瑞、冯宇、谢家容、吴志刚。



引 言

随着企业资源计划(ERP)管理思想和理论的普及发展,企业资源计划软件在国内外得到了广泛的应用,已形成产业化规模。本标准针对企业资源计划软件,制定了软件数据接口规范,在财经信息技术领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用。

企业资源计划软件经过多年的发展,已经在企业中得到广泛应用,但是,由于各个企业资源计划软件来源于不同的软件供应商,软件设计方案上各成体系,在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差异性,使得政府监管部门、企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速、全面地获取企业经营管理业务数据。

GB/T 32180 以典型 ERP 供应链主要业务模块为核心,兼顾资金结算和预算管理业务,规范企业资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息。

GB/T 32180 能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门,以及企业内审部门、管理决策部门获取企业经营管理业务数据,加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。

本部分为 GB/T 32180 的第 3 部分:库存。

本部分需与 GB/T 32180.1—2015 结合起来使用。凡是涉及会计核算数据的输出,可依据 GB/T 24589.1—2010《财经信息技术 会计核算软件数据接口 第 1 部分:企业》的规定执行。



财经信息技术 企业资源计划软件

数据接口 第3部分:库存

1 范围



GB/T 32180 的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中库存业务的数据格式要求,包括库存业务数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件库存业务数据接口的设计、研制、管理、购销和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法(ISO/IEC 14957:1996, IDT)

GB/T 32180.1—2015 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口 第1部分:公共基础数据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业资源计划软件 enterprise resource planning software

将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统。

3.2

数据接口 data interface

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

3.3

XML 文件 extensible markup language file

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

3.4

数据文件 data file

用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件。

3.5

数据元素 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注:在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.6

数据结构 data structure

企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

4 数据元素

4.1 数据元素的描述规则



数据元素的描述格式如下:

- a) 数据元素的标识符:在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用四位数字来标记;其中第 1 位表示为数据元素分类号,后三位为流水号;每一部分的第 1 位按如下规则定义:

- 通用数据: 1
- 公共基础数据: 2
- 采购部分: 3
- 库存部分: 4
- 销售部分: 5
- 预算部分: 6
- 资金部分: 7

如果本部分中出现了本标准之前已经编号的元素则不重复编号。

- b) 数据元素的名称:数据元素的中文名称;
- c) 数据元素的说明:数据元素的含义描述;
- d) 数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照 GB/T 18142—2000 的要求,具体表示如下:
- C 表示数字、字母、汉字及其他字符等;
 - C n 表示 n 位字符的固定长度;
 - C.. n 表示最多为 n 位字符的可变长度;
 - I.. n 表示最多为 n 位的整数可计算形式;
 - D w . d 表示十进制小数可计算形式, w 表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最多字符位数, d 表示小数点后的最多字符位数。
- e) 数据元素的注释:与该数据元素相关的其他说明。

4.2 数据元素细目

标识符:4001
名 称:库存单据 ID
说 明:库存单据的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:4002
名 称:库存单据号
说 明:库存单据的编号
表 示:C..80
注 释:例如“201305020001”

标识符:4003

名 称:库存单据类型

说 明:按库存单据属性分类类型的名称

表 示:C..80

注 释:例如“采购入库单”、“销售出库单”和“生产领料单”等

标识符:4004

名 称:出入库标识

说 明:用于标识对应的库存业务是出库业务还是入库业务

表 示:C1

注 释:“0”表示“入库”,“1”表示“出库”

标识符:4005

名 称:库存单据行 ID

说 明:库存单据行唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:4006

名 称:出入库数量

说 明:物料的出入库数量

表 示:D30.10

注 释:

标识符:4007

名 称:单位成本

说 明:物料在本项库存业务中的单位成本

表 示:D30.10

注 释:

标识符:4008

名 称:总成本

说 明:物料在本项库存业务中的总成本

表 示:D30.10

注 释:总成本等于物料数量乘以单位成本

标识符:4009

名 称:批次号

说 明:物料的批次号

表 示:C..60

注 释:

标识符:4010
名 称:来源单据类型
说 明:按库存来源属性分类类型的名称
表 示:C..80
注 释:例如“销售订单”,“采购订单”,“生产订单”,“盘点单”等

标识符:4011
名 称:来源单据 ID
说 明:库存来源单据的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:4012
名 称:来源单据行 ID
说 明:库存来源单据行的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:4013
名 称:领料对象
说 明:库存单据的领料对象
表 示:C..80
注 释:例如“领料组织”、“部门”、“员工”等

标识符:4014
名 称:会计期间
说 明:将企业经营活动划分为若干个相等的期间
表 示:C..15
注 释:用数字和字母表示具体的会计期间,例如:“201305”,“201312ADJ”

标识符:4015
名 称:期初数量
说 明:物料的期初结余数量
表 示:D30.10
注 释:

标识符:4016
名 称:本期入库数量
说 明:物料的当期累计入库数量
表 示:D30.10
注 释:包含盘盈数

标识符:4017
名 称:本期出库数量

说 明:物料的当期累计出库数量
表 示:D30.10
注 释:包含盘亏数

标识符:4018
名 称:期末数量
说 明:物料的期末结余数量
表 示:D30.10
注 释:

标识符:4019
名 称:期初金额
说 明:物料的期初金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:4020
名 称:本期借方金额
说 明:物料的当期累计借方金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:4021
名 称:本期贷方金额
说 明:物料的当期累计贷方金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:4022
名 称:期末金额
说 明:物料的期末金额
表 示:D30.10
注 释:

标识符:4023
名 称:盘点单 ID
说 明:盘点单的唯一标识码
表 示:C..60
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:4024
名 称:盘点单号
说 明:盘点单的编号



表 示:C..80

注 释:

标识符:4025

名 称:盘点单类型

说 明:按盘点单属性分类类型的名称

表 示:C..80

注 释:

标识符:4026

名 称:盘点日期

说 明:库存盘点的日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:4027

名 称:盘点单行 ID

说 明:盘点单行的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:4028

名 称:账面数量

说 明:盘点物料的账面数量

表 示:D30.10

注 释:

标识符:4029

名 称:盘点数量

说 明:盘点物料的实际数量

表 示:D30.10

注 释:

5 接口文件的输出

5.1 输出文件的格式

输出的接口文件应采用 XML 格式,具体格式参见附录 A,实例参见附录 B。

5.2 输出文件的数据结构



5.2.1 概述

本部分要求输出文件的数据结构按照以下各表格中的规定输出,其中“数据元素标识符”栏中的编

号对应本部分及 GB/T 32180.1—2015 中 4.2 所描述的数据元素标识符。

5.2.2 库存业务信息数据结构

库存业务信息数据结构见表 1。

表 1 库存业务信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	库存单据	4001	库存单据 ID
		4002	库存单据号
		4003	库存单据类型
		1018	业务日期
		1019	制单日期
		1002	库存组织编码
		4004	出入库标识
		1009	供应商 ID
		1008	客户 ID
		1020	状态
		1021	备注
02	库存单据明细	4001	库存单据 ID
		4005	库存单据行 ID
		1022	行号
		1001	物料 ID
		1005	成本组织编码
		4006	出入库数量
		4007	单位成本
		4008	总成本
		1011	仓库 ID
		4009	批次号
		4010	来源单据类型
		4011	来源单据 ID
		4012	来源单据行 ID
		4013	领料对象
		1016	项目 ID

5.2.3 库存账信息数据结构

库存账信息数据结构见表 2。

表 2 存货账信息数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
03	存货账	1002	库存组织编码
		1011	仓库 ID
		1001	物料 ID
		1005	成本组织编码
		2009	会计年度
		4014	会计期间
		4009	批次号
		4015	期初数量
		4016	本期入库数量
		4017	本期出库数量
		4018	期末数量
		4019	期初金额
		4020	本期借方金额
		4021	本期贷方金额
		4022	期末金额

5.2.4 盘点单信息数据结构

盘点单信息数据结构见表 3。

表 3 盘点单信息数据结构



编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
04	盘点单	1002	库存组织编码
		4023	盘点单 ID
		4024	盘点单号
		4025	盘点单类型
		4026	盘点日期
		1021	备注
05	盘点单明细	4023	盘点单 ID
		4027	盘点单行 ID
		1022	行号
		1001	物料 ID
		1011	仓库 ID
		4009	批次号
		4028	账面数量
		4029	盘点数量

5.3 输出文件的输出说明

本部分应根据 5.2 的数据结构,按照实际存在和要求的数 据内容来确定数据文件的输出内容。

5.4 输出文件的时间要求

本部分规定的数 据文件输出时间要求见表 4。

表 4 输出文件的时间要求

分类代码	分类名称	序号	数据表名	数据类型	输出时间要求
01	库存业务信息	01	库存单据	业务信息	按月输出
		02	库存单据明细	业务信息	按月输出
02	存货账信息	03	存货账	业务信息	按月输出
03	盘点单信息	04	盘点单	业务信息	按月输出
		05	盘点单明细	业务信息	按月输出

6 符合性评价

6.1 概述

声称符合本部分的产品应符合第 4 章“数据元素”和第 5 章“接口文件的输出”的要求,均需获得指定机构的标准符合性证明。

6.2 输出文件的功能

企业资源计划软件应提供按标准要求输出 XML 数据文件的软件功能,软件功能名称可采用国家标准发布号命名。

6.3 输出的 XML 文件要求

企业资源计划软件输出的 XML 文件应符合 XML 语法定义,数据元素应全部符合标准的要求。

附录 A (资料性附录)

企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema)

A.1 库存数据标准元素类型 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:simpleType name = "库存单据 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "库存单据号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "库存单据类型元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "出入库标识元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "库存单据行 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "出入库数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="单位成本元素类型">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="30"/>
        <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="总成本元素类型">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="30"/>
        <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="批次号元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="来源单据类型元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="来源单据 ID 元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="来源单据行 ID 元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="领料对象元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="会计期间元素类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期入库数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期出库数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初金额元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期借方金额元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期贷方金额元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "期末金额元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "盘点单 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "盘点单号元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "盘点单类型元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
 <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "盘点日期元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "盘点单行 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "账面数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "盘点数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
</xs:schema>
```

A.2 库存数据 XML 大纲(Schema)

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "通用数据标准元素类型.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation = "公共基础数据标准元素类型.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation = "库存数据标准元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "库存">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "库存业务信息"/>
        <xs:element ref = "存货账信息"/>
        <xs:element ref = "盘点单信息" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "库存业务信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "库存单据档案"/>
        <xs:element ref = "库存单据明细档案"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DS401"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "库存单据档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "库存单据" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DT401"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "库存单据明细档案">
```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "库存单据明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DT402"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "存货账信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "存货账档案"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DS402"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "存货账档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "存货账" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DT403"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "盘点单信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "盘点单档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "盘点单明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DS403"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "盘点单档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "盘点单" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DT404"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "盘点单明细档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref = "盘点单明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "DT405"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "库存单据">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "库存单据 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "库存单据 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4001"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "库存单据号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "库存单据号元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" fixed = "4002"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "库存单据类型">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "库存单据类型元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" fixed = "4003"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "业务日期">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "业务日期元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1018"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "制单日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "制单日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1019"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "库存组织编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "库存组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1002"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "出入库标识">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "出入库标识元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" fixed = "4004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1009"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "客户 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1008"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "状态">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "状态元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1020"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "备注" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "备注元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" fixed = "1021"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "D0401"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "库存单据明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "库存单据 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "库存单据 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "库存单据行 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "库存单据行 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4005"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "行号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "行号元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "物料 ID">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "成本组织编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "成本组织编码元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1005"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "出入库数量" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "出入库数量元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4006"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "单位成本" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "单位成本元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4007"/>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总成本" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "总成本元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4008"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库 ID">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "仓库 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1011"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "批次号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "批次号元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4009"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "来源单据类型" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "来源单据类型元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4010"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "来源单据 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>

```



```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "来源单据 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4011"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "来源单据行 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "来源单据行 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4012"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "领料对象" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "领料对象元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4013"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1016"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "D0402"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "存货账">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "库存组织编码">
                <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "库存组织编码元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1002"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "仓库 ID">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "仓库 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1011"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料 ID">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "成本组织编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "成本组织编码元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1005"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2009"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "会计期间">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4014"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "批次号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "批次号元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4009"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初数量">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初数量元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4015"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期入库数量">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期入库数量元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4016"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期出库数量">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期出库数量元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4017"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "期末数量">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "期末数量元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4018"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "期初金额">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "期初金额元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4019"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "本期借方金额">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "本期借方金额元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4020"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "本期贷方金额">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "本期贷方金额元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4021"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "期末金额">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "期末金额元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4022"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "D0403"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "盘点单">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "库存组织编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "库存组织编码元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1002"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "盘点单 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "盘点单 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4023"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "盘点单号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "盘点单号元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4024"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "盘点单类型">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "盘点单类型元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4025"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "盘点日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "盘点日期元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4026"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "备注" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "备注元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1021"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "D0404"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "盘点单明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "盘点单 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "盘点单 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4023"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "盘点单行 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "盘点单行 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4027"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "行号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "行号元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "物料 ID">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "仓库 ID">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "仓库 ID 元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1011"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "批次号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "批次号元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4009"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "账面数量">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "账面数量元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4029"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "盘点数量">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "盘点数量元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "4029"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" default = "D0405"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



附录 B (资料性附录)

企业资源计划软件数据接口的 XML 实例

公共档案类 XML 实例如下：

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<库存 xsi:schemaLocation = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/
XMLSchema 库存数据.xsd" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/En-
terprise/XMLSchema" xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/
XMLSchema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <库存业务信息>
    <库存单据档案>
      <库存单据>
        <库存单据 ID>10123</库存单据 ID>
        <库存单据号>INV201306130012</库存单据号>
        <库存单据类型>采购入库单</库存单据类型>
        <业务日期>20130613</业务日期>
        <制单日期>20130613</制单日期>
        <库存组织编码>IN1</库存组织编码>
        <出入库标识>1</出入库标识>
        <供应商 ID>001</供应商 ID>
        <客户 ID>001</客户 ID>
        <状态>已创建</状态>
        <备注></备注>
      </库存单据>
      <库存单据>
        <库存单据 ID>10124</库存单据 ID>
        <库存单据号>INV201306130013</库存单据号>
        <库存单据类型>采购入库单</库存单据类型>
        <业务日期>20130613</业务日期>
        <制单日期>20130613</制单日期>
        <库存组织编码>IN1</库存组织编码>
        <出入库标识>1</出入库标识>
        <供应商 ID>001</供应商 ID>
        <客户 ID>001</客户 ID>
        <状态>已创建</状态>
        <备注></备注>
      </库存单据>
    </库存单据档案>
    <库存单据明细档案>
      <库存单据明细>
        <库存单据 ID>10123</库存单据 ID>
```

```

    <库存单据行 ID>10533</库存单据行 ID>
    <行号>1</行号>
    <物料 ID>12</物料 ID>
    <成本组织编码>IN1</成本组织编码>
    <出入库数量>10</出入库数量>
    <单位成本>3</单位成本>
    <总成本>30</总成本>
    <仓库 ID>1056</仓库 ID>
    <批次号>0011</批次号>
    <来源单据类型></来源单据类型>
    <来源单据 ID></来源单据 ID>
    <来源单据行 ID></来源单据行 ID>
    <领料对象></领料对象>
    <项目 ID></项目 ID>
</库存单据明细>
<库存单据明细>
    <库存单据 ID>10124</库存单据 ID>
    <库存单据行 ID>10534</库存单据行 ID>
    <行号>1</行号>
    <物料 ID>12</物料 ID>
    <成本组织编码>IN1</成本组织编码>
    <出入库数量>11</出入库数量>
    <单位成本>3</单位成本>
    <总成本>33</总成本>
    <仓库 ID>已创建</仓库 ID>
    <批次号></批次号>
    <来源单据类型></来源单据类型>
    <来源单据 ID></来源单据 ID>
    <来源单据行 ID></来源单据行 ID>
    <领料对象></领料对象>
    <项目 ID></项目 ID>
</库存单据明细>
</库存单据明细档案>
</库存业务信息>
<存货账信息>
    <存货账档案>
        <存货账>
            <库存组织编码>IN1</库存组织编码>
            <仓库 ID>1056</仓库 ID>
            <物料 ID>12</物料 ID>
            <成本组织编码>IN1</成本组织编码>
            <会计年度>2013</会计年度>
            <会计期间>201306</会计期间>

```

〈批次号〉〈/批次号〉
 〈期初数量〉100〈/期初数量〉
 〈本期入库数量〉20〈/本期入库数量〉
 〈本期出库数量〉0〈/本期出库数量〉
 〈期末数量〉120〈/期末数量〉
 〈期初金额〉300〈/期初金额〉
 〈本期借方金额〉60〈/本期借方金额〉
 〈本期贷方金额〉0〈/本期贷方金额〉
 〈期末金额〉360〈/期末金额〉
 〈/存货账〉
 〈存货账〉
 〈库存组织编码〉IN1〈/库存组织编码〉
 〈仓库 ID〉1056〈/仓库 ID〉
 〈物料 ID〉13〈/物料 ID〉
 〈成本组织编码〉IN1〈/成本组织编码〉
 〈会计年度〉2013〈/会计年度〉
 〈会计期间〉201306〈/会计期间〉
 〈批次号〉〈/批次号〉
 〈期初数量〉200〈/期初数量〉
 〈本期入库数量〉40〈/本期入库数量〉
 〈本期出库数量〉0〈/本期出库数量〉
 〈期末数量〉240〈/期末数量〉
 〈期初金额〉600〈/期初金额〉
 〈本期借方金额〉120〈/本期借方金额〉
 〈本期贷方金额〉0〈/本期贷方金额〉
 〈期末金额〉720〈/期末金额〉
 〈/存货账〉
 〈/存货账档案〉
 〈/存货账信息〉
 〈盘点单信息〉
 〈盘点单档案〉
 〈盘点单〉
 〈库存组织编码〉IN1〈/库存组织编码〉
 〈盘点单 ID〉1234〈/盘点单 ID〉
 〈盘点单号〉C201306001〈/盘点单号〉
 〈盘点单类型〉周期盘点单〈/盘点单类型〉
 〈盘点日期〉20130613〈/盘点日期〉
 〈备注〉〈/备注〉
 〈/盘点单〉
 〈盘点单〉
 〈库存组织编码〉IN1〈/库存组织编码〉
 〈盘点单 ID〉1235〈/盘点单 ID〉
 〈盘点单号〉C201306002〈/盘点单号〉

<盘点单类型>周期盘点单</盘点单类型>
 <盘点日期>20130613</盘点日期>
 <备注></备注>
 </盘点单>
</盘点单档案>
<盘点单明细档案>
 <盘点单明细>
 <盘点单 ID>1234</盘点单 ID>
 <盘点单行 ID>12345</盘点单行 ID>
 <行号>1</行号>
 <物料 ID>12</物料 ID>
 <仓库 ID>1056</仓库 ID>
 <批次号></批次号>
 <账面数量>120</账面数量>
 <盘点数量>120</盘点数量>
 </盘点单明细>
 <盘点单明细>
 <盘点单 ID>1234</盘点单 ID>
 <盘点单行 ID>12346</盘点单行 ID>
 <行号>2</行号>
 <物料 ID>13</物料 ID>
 <仓库 ID>1056</仓库 ID>
 <批次号></批次号>
 <账面数量>240</账面数量>
 <盘点数量>239</盘点数量>
 </盘点单明细>
</盘点单明细档案>
</盘点单信息>
</库存>



参 考 文 献

- [1] GB/T 24589.1—2010 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分:企业
- [2] GB/T 25109.1—2010 企业资源计划 第1部分:ERP术语
- [3] GB/T 25109.2—2010 企业资源计划 第2部分:ERP基础数据
- [4] GB/T 25109.3—2010 企业资源计划 第3部分:ERP功能构件规范
- [5] 企业会计准则(2006年2月15日中华人民共和国财政部令第33号)
- [6] 企业财务通则(2006年12月4日中华人民共和国财政部令第41号)

[7] 企业会计准则——基本准则(2014年7月23日根据《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》修改)

[8] ERP环境下的财务收支审计指南 编写组.ERP环境下的财务收支审计指南(上/下).北京:中国时代经济出版社,2013年11月1日.
