



中华人民共和国国家标准

GB/T 24589.2—2010



财经信息技术 会计核算软件数据接口 第2部分：行政事业单位

Financial information technology—Data interface of accounting software—
Part 2: Non-profit government agencies

2010-06-30 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元素 2

4.1 数据元素的描述规则 2

4.2 数据元素细目 2

4.2.1 公共档案类数据元素 2

4.2.2 总账类数据元素 11

4.2.3 资产类数据元素 24

4.2.4 工资类数据元素 29

5 接口文件的输出 30

5.1 输出文件的格式 30

5.2 输出文件的数据结构 30

5.2.1 公共档案类数据结构 30

5.2.2 总账类数据结构 32

5.2.3 资产类数据结构 38

5.2.4 工资类数据结构 40

5.3 输出文件的输出说明 41

5.4 输出文件的时间要求 41

6 符合性评价 42

附录 A (资料性附录) 行政事业单位会计核算软件数据接口的 XML 大纲(Schema) 43

A.1 标准元素类型类 XML 大纲(Schema) 43

A.2 公共档案类 XML 大纲(Schema) 63

A.3 总账类 XML 大纲(Schema) 79

A.4 资产类 XML 大纲(Schema) 119

A.5 工资类 XML 大纲(Schema) 134

附录 B (资料性附录) 行政事业单位会计核算软件数据接口的 XML 实例 140

B.1 公共档案类 XML 实例 140

B.2 总账类 XML 实例 143

B.3 资产类 XML 实例 157

B.4 工资类 XML 实例 164

参考文献 169

前 言

GB/T 24589《财经信息技术 会计核算软件数据接口》分为 4 个部分：

- 第 1 部分：企业；
- 第 2 部分：行政事业单位；
- 第 3 部分：总预算会计；
- 第 4 部分：商业银行。

本部分为 GB/T 24589 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、北京用友政务软件有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、南京审计学院、广东省审计厅、杭州新中大软件股份有限公司、重庆金算盘软件有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、中国电子技术标准化研究所。

本部分主要起草人：王智玉、杨蕴毅、于广军、付学军、白冰、焦学瑞、金纪文、林小锤、彭涛、张宏、杨春、于文波、冯宇、黎光。

引 言

本部分的名称中“财经”的含义是“‘财’指财政、财务；‘经’指经济活动”。本系列标准致力于财经信息技术领域的会计核算软件数据接口的标准化工作。

由于财务、税务、审计业务的财务数据可追溯性要求，按照我国 1997 年开始执行的原会计制度（包括 16 个具体准则和 1 个基本准则）制定的国家标准 GB/T 19581—2004 并不废止，继续有效，对应 2006 年底之前的会计核算软件产品。

从 2007 年 1 月 1 日起实施的是新的会计准则体系，包括 1 个基本准则、38 个具体准则及其准则应用指南，结束了我国会计“制度”和“准则”两张皮的历史，实现了国际接轨，有利于我国融入国际经济体系。按照新的会计准则、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》及其《行政单位会计制度》，全国审计信息化标准化技术委员会重新制定了本系列标准，对应 2007 年以后实施的新的会计制度下的会计核算软件数据接口产品。



财经信息技术 会计核算软件数据接口

第2部分:行政事业单位

1 范围

GB/T 24589 的本部分规定了会计核算软件接口的数据格式要求,包括会计核算数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于行政事业单位所使用的会计核算软件的设计、研制、管理、购销和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 6864—2003 中华人民共和国学位代码

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 8561—2001 专业技术职务代码

GB 11714—1997 全国组织机构代码编制规则

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码(ISO 4217:2001, IDT)

GB/T 12407—2008 职务级别代码

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法(ISO/IEC 14957:1996, IDT)



3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

会计核算软件 accounting software

会计核算工作用的计算机应用软件。

3.2

数据接口 data interface

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

3.3

XML 文件 extensible markup language file

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

3.4

数据文件 data file

用于会计核算数据交换或处理的文件。

3.5

数据元素 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注：在本标准中是会计核算软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.6

数据结构 data structure

会计核算软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

3.7

电子账簿 electronic accounting book

会计核算单位用以记录一套账务数据所用的计算机电子文件的集合,它是通过会计核算软件进行会计核算生成的,并存储在计算机存储设备或媒体中。

3.8

辅助核算 subsidiary accounting

从不同的角度对财务信息进行的细分。辅助核算与会计科目的组合使用,可全面反映行政事业单位的经济业务,也可使账务处理更加灵活,充分发挥会计电算化的优势。

4 数据元素

4.1 数据元素的描述规则

数据元素的描述格式如下:

- a) 数据元素的标识符:在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用六位数字来标记;其中第1~2位表示为元素类别号,第3~4位为该类别中的数据表编号,第5~6位为数据表中经过元素标准化合并后的顺序号,如果某表中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。本部分中,第1~2位的表示按如下分类:
 - 01 表示公共档案类
 - 02 表示总账类
 - 03 表示资产类
 - 04 表示工资类
- b) 数据元素的名称:数据元素的中文名称;
- c) 数据元素的说明:数据元素的含义描述;
- d) 数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照 GB/T 18142—2000 的要求,具体表示如下:
 - C 表示数字、字母、汉字及其他字符等
 - C n 表示 n 位字符的固定长度
 - C..n 表示最多为 n 位字符的可变长度
 - I..n 表示最多为 n 位的整数可计算形式
 - Dw.d 表示十进制小数可计算形式,w 表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最多字符位数,d 表示小数点后的最多字符位数
- e) 数据元素的注释:与该数据元素相关的其他说明。

4.2 数据元素细目

4.2.1 公共档案类数据元素

标识符:010101

名称:电子账簿编号

说明:会计核算软件中当前电子账簿的编号

表示:C..60

注释:

标识符:010102

名称:电子账簿名称

说明:会计核算软件中当前电子账簿的名称

表示:C..200

注释:

标识符:010103

名称:会计核算单位

说明:使用会计核算软件单位的法定名称

表示:C..200

注释:

标识符:010104

名称:组织机构代码

说明:行政事业单位的组织机构代码

表示:C..20

注释:按照 GB 11714—1997 的要求编制。

标识符:010105

名称:单位类型

说明:赋值为“行政单位”、“事业单位”或“其他”

表示:C..8

注释:

标识符:010106

名称:行业

说明:行业名称

表示:C..20

注释:按照 GB/T 4754 编制。

标识符:010107

名称:行政区划代码

说明:单位所在地的行政区划代码

表示:C..20

注释:依据国家标准 GB/T 2260—2007 编制。

标识符:010108

名称:预算管理级次

说明:按照财政与行政事业单位的预算领拨缴销和管理关系而划分的行政事业单位预算管理等级次序

表示:C..20

注释:例如“一级预算单位”、“二级预算单位”、“三级预算单位”。

标识符:010109

名称:经费来源

说明:经费的来源

表示:C..20

注释:例如“全额拨款”、“差额补贴”、“自收自支”。

标识符:010110

名称:开发单位

说明:开发会计核算软件的单位名称

表示:C..200

注释:

标识符:010111

名称:版本号

说明:会计核算软件的版本标识

表示:C..20

注释:

标识符:010112

名称:本位币

说明:会计核算软件中本电子账簿所使用的记账本位币

表示:C..30

注释:按照 GB/T 12406—2008 表示。

标识符:010113

名称:会计年度

说明:当前财务会计报告年属

表示:C4

注释:例如“2008”。

标识符:010114

名称:标准版本号

说明:当前使用的接口标准的版本号

表示:C..30

注释:用标准发布的编号来表示,如“GB/T 19581—2004”。

标识符:010201

名称:会计期间号

说明:会计期间的编号,按行政事业单位会计准则为1~12月

表示:C..15

注释:

标识符:010202

名称:会计期间起始日期

说明:当前会计期间对应的起始自然日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010203

名称:会计期间结束日期

说明:当前会计期间对应的结束自然日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010301

名称:开户银行代码

说明:对每一个开户银行的编码

表示:C..60

注释:

标识符:010302

名称:开户银行名称

说明:银行或金融机构的名称

表示:C..200

注释:

标识符:010303

名称:银行账号

说明:人员或机构在银行所开设账户的账号

表示:C..60

注释:

标识符:010304

名称:账户类型

说明:银行账户的类型

表示:C..30

注释:

标识符:010401

名称:结算方式编码

说明:结算方式的编码

表示:C..60

注释:

标识符:010402

名称:结算方式名称

说明:结算方式的名称

表示:C..60

注释:

标识符:010501

名称:内设机构编码

说明:单位内部部门机构的编码

表示:C..60

注释:

标识符:010502

名称:内设机构名称

说明:单位内部部门机构的名称

表示:C..200

注释:

标识符:010503

名称:上级机构编码

说明:本级部门的上级部门的编码

表示:C..60

注释:

标识符:010601

名称:职工类别编码

说明:职工类别的编码

表示:C..60

注释:

标识符:010602

名称:职工类别名称

说明:职工类别的名称

表示:C..60

注释:例如“在职”、“离休”、“退休”、“退职”、“试用”等。

标识符:010701

名称:职工编号

说明:职工的编号

表示:C..60



注释:

标识符:010702

名称:职工姓名

说明:职工的姓名

表示:C..30



注释:

标识符:010703

名称:证件类型

说明:职工的证件类型名称

表示:C..30

注释:例如“身份证”、“军官证”、“护照”等,对于同时具有多个有效证件情况,可任选一个。

标识符:010704

名称:证件号码

说明:职工的证件号码

表示:C..30

注释:

标识符:010705

名称:性别

说明:职工的性别

表示:C..20

注释:按照 GB/T 2261.1—2003 表示。

标识符:010706

名称:民族

说明:本人所属,国家认可在公安户籍管理部门正式登记注册的民族的名称

表示:C..60

注释:

标识符:010707

名称:出生日期

说明:职工的出生年月日

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010708

名称:干部职务级别

说明:干部所任职务的级别的名称

表示:C..60

注释:按照 GB/T 12407—2008 表示。

标识符:010709

名称:专业技术职务

说明:经专业技术职务任职资格评审委员会评审并正式批准,或参加国家统一专业技术资格考试合格而取得的专业技术资格的名称

表示:C..60

注释:按照 GB/T 8561—2001 表示。

标识符:010710

名称:学历

说明:本人接受的由国家教育行政部门认可的各类学校正式教育并获得有关证书的最高学习程度的名称

表示:C..60

注释:按照 GB/T 4658—2006 表示。



标识符:010711

名称:学位

说明:取得正式学位的名称

表示:C..60

注释:按照 GB/T 6864—2003 表示。

标识符:010712

名称:入职日期

说明:职工的入职日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010713

名称:离职日期

说明:职工的离职日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010801

名称:项目编码

说明:对每一个项目的编码

表示:C..60

注释:

标识符:010802

名称:项目名称

说明:预算单位进行的特定行政工作任务或事业发展工作任务

表示:C..200

注释:

标识符:010803

名称:级次

说明:项目在分级规则中所对应的级次

表示:I..2

注释:项目在分级规则中所对应的级次

标识符:010804

名称:项目类型

说明:项目的类型

表示:C..30

注释:例如“行政事业类项目”、“基本建设类项目”、“其他类项目”等。

标识符:010805

名称:项目类别

说明:为了便于预算的编制和审核以及项目滚动管理,按照部门预算测算以及编报的要求所划分的项目分类的名称

表示:C..30

注释:

标识符:010806

名称:项目属性

说明:项目的属性

表示:C..30

注释:例如“延续项目”、“新增项目”。

标识符:010807

名称:项目起始日期

说明:项目的开始日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010808

名称:项目结束日期

说明:项目的结束日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:010901

名称:档案编码

说明:电子账簿需要使用的其他档案的编码

表示:C..30

注释:不包括已确定的固定档案,例如“内设机构”。

标识符:010902

名称:档案名称

说明:电子账簿需要使用的档案的名称

表示:C..200

注释:

标识符:010903

名称:档案描述

说明:电子账簿需要使用的档案的说明

表示:C..1000

注释:

标识符:010904

名称:是否有层级特征

说明:档案的值是否有上下层级结构的选择开关项

表示:C1

注释:“1”表示有,“0”表示无。

标识符:010905

名称:档案编码规则

说明:自定义档案的编码规则

表示:C..200

注释:若有层级特征时的编码规则,各级次编号的长度用[-]隔开形成序列,例如 1-2-2-2。

标识符:011001

名称:档案值编码

说明:每个档案的内容值的编码,其中涉及政府收支分类科目、资金性质等依据相关标准进行编制

表示:C..60

注释:

标识符:011002

名称:档案值名称

说明:每个档案的内容值的名称

表示:C..200

注释:

标识符:011003

名称:档案值描述

说明:档案值的详细描述解释

表示:C..1000

注释:

标识符:011004

名称:档案值父节点

说明:档案值的父节点的编码

表示:C..60

注释:引用[档案值编码],如果有编码规则,自动带出,否则导出表示层级关系。

标识符:011005

名称:档案值级次

说明:当前值在所属档案结构中的级次

表示:C..2

注释:若没有层级特征则为1。

标识符:011101

名称:币种编码

说明:货币种类的编码

表示:C..10

注释:按照 GB/T 12406—2008 表示。

标识符:011102

名称:币种名称

说明:会计科目核算中涉及的货币种类名称

表示:C..30

注释:按照 GB/T 12406—2008 表示。



标识符:011201

名称:汇率类型编号

说明:区分同一源币种和目标币种的不同折算率的类型编码

表示:C..60

注释:

标识符:011202

名称:汇率类型名称

说明:区分同一源币种和目标币种的不同折算率的类型名称

表示:C..60

注释:例如“买入汇率”、“卖出汇率”。

4.2.2 总账类数据元素

标识符:020101

名称:结构分隔符

说明:科目辅助核算结构、扩展字段结构的各段之间的分隔符

表示:C1

注释:例如指定分隔符:“-”。

标识符:020102

名称:会计科目编号规则

说明:会计科目各级次编号的长度序列,科目各级次编号的长度用[-]隔开形成序列

表示:C..200

注释:例如“4-2-2”或“4-3-4”。

标识符:020103

名称:凭证头可扩展字段结构

说明:用户可以为凭证额外自定义需要记录的重要信息的字段,可以是多个扩展字段的结构组合,可以为空

表示:C..2000

注释:例如“业务日期”,最多 30 个段。

标识符:020104

名称:凭证头可扩展结构对应档案

说明:凭证各个扩展字段对应的档案,可以多个扩展字段对应同一个档案,也可以无档案(用 NULL 表示)

表示:C..2000

注释:

标识符:020105

名称:分录行可扩展字段结构

说明:用户可以为分录额外自定义需要记录的重要信息的字段,可以是多个扩展字段的结构组合,可以为空

表示:C..2000

注释:例如“结算方式-票据类别-票据号-票据日期”,最多 30 个段。

标识符:020106

名称:分录行可扩展字段对应档案

说明:分录扩展字段对应的档案,可以多个扩展字段对应同一个档案,也可以无档案(用 NULL 表示)

表示:C..2000

注释:例如“结算方式档案-票据类别档案-NULL-NULL”。

标识符:020201

名称:记账凭证类型编号

说明:记账凭证类型的编号

表示:C..60

注释:

标识符:020202

名称:记账凭证类型名称

说明:记账凭证类型的名称

表示:C..60

注释:例如“记账凭证”。

标识符:020203

名称:记账凭证类型简称

说明:记账凭证类型的简称

表示:C..20

注释:例如“记”,有些单位称“字”。

标识符:020301

名称:科目编号

说明:对每一个会计科目,按会计制度和业务性质进行分类的编码

表示:C..60

注释:

标识符:020302

名称:科目名称

说明:科目编号末级所对应科目的名称

表示:C..60

注释:例如“事业支出”。

标识符:020303

名称:科目级次

说明:科目编号在科目结构中所对应的级次

表示:I..2

注释:

标识符:020304

名称:科目类型

说明:会计科目的种类,如资产类、负债类、净资产、收入类和支出类等

表示:C..20

注释:

标识符:020305

名称:余额方向

说明:会计科目余额的借、贷方向

表示:C..4

注释:表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”。 

标识符:020401

名称:辅助项编号

说明:会计科目的辅助核算项序号

表示:C..60

注释:

标识符:020402

名称:辅助项名称

说明:会计科目的辅助核算项名称

表示:C..200

注释:

标识符:020403

名称:对应档案

说明:辅助项对应的档案

表示:C..200

注释:表示为相应的“部门档案”、“员工档案”、“供应商档案”、“客户档案”、“自定义档案的名称”。

标识符:020404

名称:辅助项描述

说明:辅助项的描述

表示:C..2000

注释:

标识符:020501

名称:期初余额方向

说明:会计科目期初余额的借、贷方向

表示:C..4

注释:表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”。

标识符:020502

名称:期末余额方向

说明:会计科目期末余额的借、贷方向

表示:C..4

注释:表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”。

标识符:020503

名称:计量单位

说明:会计核算中度量业务对象的实物计量尺度

表示:C..10

注释:

标识符:020504

名称:期初数量

说明:会计科目账户的期初数量余额

表示:D20.6

注释:

标识符:020505

名称:期初原币余额

说明:会计科目账户的期初原币余额

表示:D20.2

注释:

标识符:020506

名称:期初本币余额

说明:会计科目账户的期初本位币金额

表示:D20.2

注释:

标识符:020507

名称:借方数量

说明:科目余额及发生额数据表中某月借方发生数量的合计数

表示:D20.6

注释:

标识符:020508

名称:借方原币金额

说明:科目余额及发生额数据表中某月借方原币发生额的合计数

表示:D20.2

注释:

标识符:020509

名称:借方本币金额

说明:科目余额及发生额数据表中某月借方发生额的本币合计数

表示:D20.2

注释:

标识符:020510

名称:贷方数量

说明:科目余额及发生额数据表中某月贷方发生数量的合计数

表示:D20.6

注释:

标识符:020511

名称:贷方原币金额

说明:科目余额及发生额数据表中某月贷方原币发生额的合计数

表示:D20.2

注释:

标识符:020512

名称:贷方本币金额

说明:科目余额及发生额数据表中某月贷方发生额的本币合计数

表示:D20.2

注释:

标识符:020513

名称:期末数量

说明:会计科目账户的期末数量余额

表示:D20.6

注释:

标识符:020514

名称:期末原币余额

说明:会计科目账户的期末原币金额

表示:D20.2

注释:

标识符:020515



名称:期末本币余额

说明:会计科目账户的期末本位币金额

表示:D20.2

注释:

标识符:020601

名称:记账凭证日期

说明:制作记账凭证的日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:020602

名称:记账凭证编号

说明:记账凭证的顺序编号

表示:C..60

注释:依据《会计基础工作规范》对记账凭证连续编号。

标识符:020603

名称:记账凭证行号

说明:某一记账凭证各分录行的顺序编号

表示:C..5

注释:

标识符:020604

名称:记账凭证摘要

说明:记账凭证的简要业务说明

表示:C..300
注释:

标识符:020605
名称:汇率
说明:记账汇率
表示:D13.4
注释:

标识符:020606
名称:单价
说明:具有数量特性的科目所涉及的单位价格
表示:D20.4
注释:

标识符:020607
名称:凭证头可扩展字段结构值
说明:当前凭证头的用户自定义字段的值
表示:C..300
注释:

标识符:020608
名称:分录行可扩展字段结构值
说明:当前分录行的用户自定义字段的值
表示:C..300
注释:



标识符:020609
名称:票据类型
说明:票据的种类
表示:C..60
注释:

标识符:020610
名称:票据号
说明:票据的编号
表示:C..60
注释:

标识符:020611
名称:票据日期
说明:票据的制单日期
表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:020612

名称:附件数

说明:记账凭证所附的原始凭证张数

表示:I..4

注释:

标识符:020613

名称:制单人

说明:制作记账凭证的会计人员

表示:C..30

注释:

标识符:020614

名称:审核人

说明:审核记账凭证的会计人员

表示:C..30

注释:

标识符:020615

名称:记账人

说明:对记账凭证进行记账处理的会计人员

表示:C..30

注释:

标识符:020616

名称:记账标志

说明:记账凭证是否记账的标识

表示:C1

注释:完成赋值为“1”,否则赋值为“0”。

标识符:020617

名称:作废标志

说明:已经生成凭证编号,但未进行账簿登记的凭证,予以作废处理所做的标识

表示:C1

注释:作废赋值为“1”,否则赋值为“0”。

标识符:020618

名称:凭证来源系统

说明:凭证来源于其他模块的名称

表示:C..20

注释：为空就来源于总账，其他来源例如“应收”、“应付”、“工资”、“固定资产”。

标识符：020701

名称：报表编号

说明：报表的唯一索引代号

表示：C..20

注释：

标识符：020702

名称：报表名称

说明：对外报送报表的名称

表示：C..60

注释：报表范围包括“事业单位资产负债表”、“事业单位收入支出表”、“事业单位事业支出明细表”、“事业单位经营支出明细表”、“行政单位资产负债表”、“行政单位收入支出表”、“行政单位经费支出明细表”。

标识符：020703

名称：报表报告日

说明：报表数据所对应的会计日期(日)。

表示：C8

注释：例如资产负债表，报表报告日为“20081231”，按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMM-DD”。

标识符：020704

名称：报表报告期

说明：报表数据所对应的会计期间

表示：C..6

注释：例如利润表，2008 年报表报告期为“2008”，2008 年 12 月报表报告期为“200812”。

标识符：020705

名称：编制单位

说明：编制会计报表的单位名称

表示：C..200

注释：

标识符：020706

名称：货币单位

说明：货币的计量单位

表示：C..30

注释：例如：万元。

标识符：020801

名称：报表项编号

说明:报表项目的顺序编号

表示:C..20

注释:

标识符:020802

名称:报表项名称

说明:报表中所列项目的名称

表示:C..200

注释:

标识符:020803

名称:报表项公式

说明:报表项目的计算公式,为文本型,可以是业务函数

表示:C..2000

注释:

标识符:020804

名称:报表项数值

说明:报表项目的数值

表示:D20.2

注释:

标识符:020901

名称:支出功能分类代码

说明:反映政府活动的不同功能和政策目标的政府支出分类的代码

表示:C..30

注释:

标识符:020902

名称:支出功能分类名称

说明:反映政府活动的不同功能和政策目标的政府支出分类的名称

表示:C..60

注释:

标识符:020903

名称:支出经济分类代码

说明:反映政府支出的经济性质和具体用途的政府支出分类的代码

表示:C..30

注释:

标识符:020904

名称:支出经济分类名称

说明:反映政府支出的经济性质和具体用途的政府支出分类的名称

表示:C..60

注释:

标识符:020905

名称:资金性质代码

说明:用于反映、统计和管理各级财政业务资金不同类型的结构构成的代码

表示:C..30

注释:

标识符:020906

名称:资金性质名称

说明:用于反映、统计和管理各级财政业务资金不同类型的结构构成的名称

表示:C..60

注释:

标识符:020907

名称:预算来源代码

说明:在预算指标管理业务中对财政性资金按来源进行资金划分的代码

表示:C..30

注释:

标识符:020908

名称:预算来源名称

说明:在预算指标管理业务中对财政性资金按来源进行资金划分的名称

表示:C..60

注释:

标识符:020909

名称:本年预算金额

说明:本年预算的金额

表示:D20.2

注释:

标识符:020910

名称:累计调增金额

说明:到当前月份为止发生的预算调增金额的累计金额

表示:D20.2

注释:

标识符:020911

名称:累计调减金额

说明:到当前月份为止发生的预算调减金额的累计金额

表示:D20.2



注释:

标识符:020912

名称:合计

说明:本年预算与累计调整的合计金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021001

名称:支付方式代码

说明:财政资金由财政部门拨付到用款单位的方式的代码

表示:C..30

注释:

标识符:021002

名称:支付方式名称

说明:财政资金由财政部门拨付到用款单位的方式的名称

表示:C..60

注释:

标识符:021003

名称:上年结余金额

说明:上年结余的金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021004

名称:本期调增金额

说明:本期调增的金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021005

名称:本期调减金额

说明:本期调减的金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021006

名称:本期支出金额

说明:到当前月份为止预算实际支出金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021007

名称:累计支出金额

说明:到当前月份为止预算实际支出金额的累计金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021008

名称:本年预算结余金额

说明:本年预算结余的金额

表示:D20.2

注释:

标识符:021101

名称:收入分类代码

说明:将各类政府收入按其性质进行归类 and 层次划分的代码

表示:C..20

注释:

标识符:021102

名称:收入分类名称

说明:将各类政府收入按其性质进行归类 and 层次划分的名称

表示:C..60

注释:

标识符:021103

名称:收入项目代码

说明:具体收入项目的代码

表示:C..20

注释:

标识符:021104

名称:收入项目名称

说明:具体收入项目的名称

表示:C..60

注释:

标识符:021105

名称:本期收入金额

说明:本期收入的金额

表示:D20.2

注释:



标识符:021106

名称:累计收入金额
说明:累计收入的金额
表示:D20.2
注释:

4.2.3 资产类数据元素

标识符:030101
名称:固定资产对账科目
说明:固定资产原值与总账的对账科目
表示:C..60
注释:例如“1601”。

标识符:030201
名称:固定资产类别编码规则
说明:固定资产类别各级次编号的长度序列
表示:C..60
注释:固定资产类别各级次编号的长度用[-]隔开形成序列,如“2-2”或“2-2-2”。

标识符:030202
名称:固定资产类别编码
说明:固定资产类别的编码
表示:C..60
注释:

标识符:030203
名称:固定资产类别名称
说明:固定资产类别的名称
表示:C..60
注释:例如“房屋建筑物”、“机器设备”、“电子设备”等。

标识符:030301
名称:变动方式编码
说明:固定资产卡片各种变动业务的编码
表示:C..60
注释:例如,资产购入“01”、资产处置“02”、资产减值“03”、资产重估“04”、资产原值变更“05”、资产累计折旧变更“06”。

标识符:030302
名称:变动方式名称
说明:固定资产卡片各种变动业务的名称
表示:C..60
注释:

标识符:030401

名称:使用状况编码

说明:固定资产使用状况的编码

表示:C..60

注释:

标识符:030402

名称:使用状况名称

说明:固定资产使用状况的名称

表示:C..60

注释:例如“使用中”、“未使用”、“季节性停用”等。

标识符:030501

名称:固定资产卡片编号

说明:登记固定资产信息的卡片的编号

表示:C..60

注释:例如“KP001”或“0001”。

标识符:030502

名称:固定资产编码

说明:固定资产的编码,建议:固定资产类别编码+序号

表示:C..60

注释:例如“DYJ-001”。

标识符:030503

名称:固定资产名称

说明:固定资产的名称

表示:C..200

注释:例如“打印机”。



标识符:030504

名称:固定资产入账日期

说明:固定资产的入账日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:030505

名称:固定资产计量单位

说明:固定资产的计量单位

表示:C..60

注释:例如:“台”或“辆”等。

标识符:030506

名称:固定资产数量
说明:固定资产的数量
表示:D20.6
注释:

标识符:030507
名称:固定资产原值
说明:当前期间末固定资产原值
表示:D20.2
注释:

标识符:030508
名称:固定资产净值
说明:当前期间末固定资产净值
表示:D20.2
注释:

标识符:030509
名称:固定资产增减对应凭证编号
说明:固定资产增减对应的凭证编号
表示:C..60
注释:

标识符:030601
名称:固定资产标签号
说明:如果软件没有进行实物管理时,固定资产标签号可以等于资产卡片编号
表示:C..200
注释:例如“BQ-001”、“BQ-002”。

标识符:030602
名称:固定资产位置
说明:固定资产实物存放的地点
表示:C..60
注释:

标识符:030603
名称:固定资产规格型号
说明:固定资产实物的规格型号
表示:C..60
注释:

标识符:030801
名称:固定资产减少流水号



说明:固定资产减少业务的单据编号

表示:C..60

注释:可以是单据号,也可是流水号。

标识符:030802

名称:减少发生日期

说明:固定资产减少的发生日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:030803

名称:固定资产减少数量

说明:固定资产减少的数量

表示:D20.6

注释:

标识符:030804

名称:固定资产减少原值

说明:固定资产减少的原值

表示:D20.2

注释:



标识符:030805

名称:固定资产减少累计折旧

说明:固定资产减少的累计折旧额

表示:D20.2

注释:

标识符:030806

名称:固定资产减少减值准备

说明:固定资产减少的减值准备

表示:D20.2

注释:

标识符:030807

名称:固定资产减少残值

说明:固定资产减少掉的残余价值

表示:D20.2

注释:

标识符:030808

名称:清理收入

说明:固定资产清理过程中所产生的收入

表示:D20.2

注释:

标识符:030809

名称:清理费用

说明:固定资产清理过程中所发生的费用

表示:D20.2

注释:

标识符:030810

名称:固定资产减少原因

说明:固定资产减少的原因

表示:C..200

注释:

标识符:031001

名称:固定资产变动流水号

说明:固定资产变动业务的单据编号

表示:C..60

注释:可以是单据号,也可能是流水号。

标识符:031002

名称:固定资产变动日期

说明:进行资产变动的日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:031003

名称:变动前内容及数值

说明:资产变动前内容或数值。

表示:C..60

注释:例如,折旧方法变更时,变更前内容为“直线法”;资产原值变更时,变更前内容为“10000”。

标识符:031004

名称:变动后内容及数值

说明:资产变动后内容或数值。

表示:C..60

注释:例如,折旧方法变更时,变更后内容为“双倍余额递减法”;资产原值变更时,变更前内容为“20000”。

标识符:031005

名称:固定资产变动原因

说明:进行资产变动的原因

表示:C..200

注释:

4.2.4 工资类数据元素

标识符:040101

名称:工资年度

说明:发放工资的年度编号

表示:C4

注释:例如“2008”。

标识符:040102

名称:工资期间号

说明:发放工资的期间编号

表示:C..2

注释:例如“2”。

标识符:040103

名称:工资期间起始日期

说明:工资期间的开始日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。



标识符:040104

名称:工资期间结束日期

说明:工资期间的结束日期

表示:C8

注释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”。

标识符:040201

名称:工资类别名称

说明:工资类别的名称

表示:C..60

注释:根据发放对象不同和发放时间不同而确定,不同工资类别下的工资项目不同。

标识符:040202

名称:工资项目编码

说明:工资项目的编码

表示:C..60

注释:例如“001”。

标识符:040203

名称:工资项目名称

说明:发放工资的项目名称

表示:C..60
注释:例如“岗位工资”、“岗位津贴”、“考勤扣款”等。

标识符:040401
名称:工资金额
说明:工资项目的发放金额
表示:D20.2
注释:只输出金额型的工资项目值。

5 接口文件的输出

5.1 输出文件的格式

输出的接口文件应采用 XML 格式,具体格式参见附录 A,实例参见附录 B。

5.2 输出文件的数据结构

本部分要求输出文件的数据结构按照以下各表格中的规定输出,其中“数据元素标识符”栏中的编号对应 4.2 中所描述的标准化数据元素。

5.2.1 公共档案类数据结构



见表 1。

表 1 公共档案类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	电子账簿	010101	电子账簿编号
		010102	电子账簿名称
		010103	会计核算单位
		010104	组织机构代码
		010105	单位类型
		010106	行业
		010107	行政区划代码
		010108	预算管理级次
		010109	经费来源
		010110	开发单位
		010111	版本号
		010112	本位币
		010113	会计年度
		010114	标准版本号
02	会计期间	010113	会计年度
		010201	会计期间号

表 1 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
02	会计期间	010202	会计期间起始日期
		010203	会计期间结束日期
03	银行账户信息	010301	开户银行代码
		010302	开户银行名称
		010303	银行账号
		010304	账户类型
04	结算方式	010401	结算方式编码
		010402	结算方式名称
05	内设机构	010501	内设机构编码
		010502	内设机构名称
		010503	上级机构编码
06	职工类别	010601	职工类别编码
		010602	职工类别名称
07	职工档案	010701	职工编号
		010702	职工姓名
		010703	证件类别
		010704	证件号码
		010705	性别
		010706	民族
		010707	出生日期
		010601	职工类别编码
		010501	内设机构编码
		010708	干部职务级别
		010709	专业技术职务
		010710	学历
		010711	学位
		010712	入职日期
		010713	离职日期
08	项目	010801	项目编码
		010802	项目名称
		010803	级次
		010804	项目类型
		010805	项目类别
		010806	项目属性

表 1 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
08	项目	010807	项目起始日期
		010808	项目结束日期
09	自定义档案项	010901	档案编码
		010902	档案名称
		010903	档案描述
		010904	是否有层级特征
		010905	档案编码规则
10	自定义档案值	010901	档案编码
		011001	档案值编码
		011002	档案值名称
		011003	档案值描述
		011004	档案值父节点
		011005	档案值级次
11	币种	011101	币种编码
		011102	币种名称
12	汇率类型	011201	汇率类型编号
		011202	汇率类型名称

5.2.2 总账类数据结构

见表 2。

表 2 总账类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	总账基础信息	020101	结构分隔符
		020102	会计科目编号规则
		020103	凭证头可扩展字段结构
		020104	凭证头可扩展结构对应档案
		020105	分录行可扩展字段结构
		020106	分录行可扩展字段对应档案
02	记账凭证类型	020201	记账凭证类型编号
		020202	记账凭证类型名称
		020203	记账凭证类型简称
03	会计科目	020301	科目编号
		020302	科目名称
		020303	科目级次



表 2（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
03	会计科目	020304	科目类型
		020305	余额方向
04	科目辅助核算	020301	科目编号
		020401	辅助项编号
		020402	辅助项名称
		020403	对应档案
		020404	辅助项描述
05	科目余额及发生额	020301	科目编号
		020401	辅助项 1 编号
		020401	辅助项 2 编号
		020401	辅助项 3 编号
		020401	辅助项 4 编号
		020401	辅助项 5 编号
		020401	辅助项 6 编号
		020401	辅助项 7 编号
		020401	辅助项 8 编号
		020401	辅助项 9 编号
		020401	辅助项 10 编号
		020401	辅助项 11 编号
		020401	辅助项 12 编号
		020401	辅助项 13 编号
		020401	辅助项 14 编号
		020401	辅助项 15 编号
		020401	辅助项 16 编号
		020401	辅助项 17 编号
		020401	辅助项 18 编号
		020401	辅助项 19 编号
		020401	辅助项 20 编号
		020401	辅助项 21 编号
		020401	辅助项 22 编号
		020401	辅助项 23 编号
		020401	辅助项 24 编号
		020401	辅助项 25 编号
		020401	辅助项 26 编号



表 2 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
05	科目余额及发生额	020401	辅助项 27 编号
		020401	辅助项 28 编号
		020401	辅助项 29 编号
		020401	辅助项 30 编号
		020501	期初余额方向
		020502	期末余额方向
		011101	币种编码
		020503	计量单位
		010113	会计年度
		010201	会计期间号
		020504	期初数量
		020505	期初原币余额
		020506	期初本币余额
		020507	借方数量
		020508	借方原币金额
		020509	借方本币金额
		020510	贷方数量
		020511	贷方原币金额
		020512	贷方本币金额
		020513	期末数量
		020514	期末原币余额
		020515	期末本币余额
06	记账凭证	020601	记账凭证日期
		010113	会计年度
		010201	会计期间号
		020201	记账凭证类型编号
		020602	记账凭证编号
		020603	记账凭证行号
		020604	记账凭证摘要
		020301	科目编号
		020401	辅助项 1 编号
		020401	辅助项 2 编号
		020401	辅助项 3 编号
		020401	辅助项 4 编号

表 2（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
06	记账凭证	020401	辅助项 5 编号
		020401	辅助项 6 编号
		020401	辅助项 7 编号
		020401	辅助项 8 编号
		020401	辅助项 9 编号
		020401	辅助项 10 编号
		020401	辅助项 11 编号
		020401	辅助项 12 编号
		020401	辅助项 13 编号
		020401	辅助项 14 编号
		020401	辅助项 15 编号
		020401	辅助项 16 编号
		020401	辅助项 17 编号
		020401	辅助项 18 编号
		020401	辅助项 19 编号
		020401	辅助项 20 编号
		020401	辅助项 21 编号
		020401	辅助项 22 编号
		020401	辅助项 23 编号
		020401	辅助项 24 编号
		020401	辅助项 25 编号
		020401	辅助项 26 编号
		020401	辅助项 27 编号
		020401	辅助项 28 编号
		020401	辅助项 29 编号
		020401	辅助项 30 编号
		011101	币种编码
		020503	计量单位
		020507	借方数量
		020508	借方原币金额
		020509	借方本币金额
		020510	贷方数量
		020511	贷方原币金额
		020512	贷方本币金额

表 2 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
06	记账凭证	011201	汇率类型编号
		020605	汇率
		020606	单价
		020607	凭证头可扩展字段结构值
		020608	分录行可扩展字段结构值
		010401	结算方式编码
		020609	票据类型
		020610	票据号
		020611	票据日期
		020612	附件数
		020613	制单人
		020614	审核人
		020615	记账人
		020616	记账标志
		020617	作废标志
		020618	凭证来源系统
07	报表集	020701	报表编号
		020702	报表名称
		020703	报表报告日
		020704	报表报告期
		020705	编制单位
		020706	货币单位
08	报表项数据	020701	报表编号
		020801	报表项编号
		020802	报表项名称
		020803	报表项公式
		020804	报表项数值
09	本年预算指标	010113	会计年度
		010201	会计期间号
		020901	支出功能分类代码
		020902	支出功能分类名称
		 020903	支出经济分类代码
		020904	支出经济分类名称
		010801	项目编码

表 2 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
09	本年预算指标	020905	资金性质代码
		020906	资金性质名称
		020907	预算来源代码
		020908	预算来源名称
		020909	本年预算金额
		020910	累计调增金额
		020911	累计调减金额
		020912	合计
10	预算支出情况表	010113	会计年度
		010201	会计期间号
		020901	支出功能分类代码
		020902	支出功能分类名称
		020903	支出经济分类代码
		020904	支出经济分类名称
		010801	项目编码
		020905	资金性质代码
		020906	资金性质名称
		020907	预算来源代码
		020908	预算来源名称
		021001	支付方式代码
		021002	支付方式名称
		021003	上年结余金额
		020909	本年预算金额
		021004	本期调增金额
		021005	本期调减金额
		020910	累计调增金额
		020911	累计调减金额
		021006	本期支出金额
		021007	累计支出金额
		021008	本年预算结余金额
11	预算收入情况表	010113	会计年度
		010201	会计期间号
		021101	收入分类代码
		021102	收入分类名称

表 2 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
11	预算收入情况表	021103	收入项目代码
		021104	收入项目名称
		020909	本年预算金额
		021004	本期调增金额
		021005	本期调减金额
		020910	累计调增金额
		020911	累计调减金额
		021105	本期收入金额
		021106	累计收入金额

5.2.3 资产类数据结构

见表 3。

表 3 资产类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	固定资产基础信息	030101	固定资产对账科目
02	固定资产类别设置	030201	固定资产类别编码规则
		030202	固定资产类别编码
		030203	固定资产类别名称
03	固定资产变动方式	030301	变动方式编码
		030302	变动方式名称
04	固定资产使用状况	030401	使用状况编码
		030402	使用状况名称
05	固定资产卡片	030501	固定资产卡片编号
		030202	固定资产类别编码
		030502	固定资产编码
		030503	固定资产名称
		030504	固定资产入账日期
		010201	会计期间号
		030505	固定资产计量单位
		030506	固定资产数量
		030301	变动方式编码
		030401	使用状况编码
		010112	本位币
		030507	固定资产原值

表 3 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
05	固定资产卡片	030508	固定资产净值
		030509	固定资产增减对应凭证编号
06	固定资产卡片实物信息	030501	固定资产卡片编号
		010201	会计期间号
		030601	固定资产标签号
		030602	固定资产位置
		030603	固定资产规格型号
07	固定资产卡片使用信息	030501	固定资产卡片编号
		030601	固定资产标签号
		010201	会计期间号
		010501	内设机构编码
08	固定资产减少情况	030801	固定资产减少流水号
		030802	减少发生日期
		010201	会计期间号
		030301	变动方式编码
		030501	固定资产卡片编号
		030503	固定资产名称
		030502	固定资产编码
		030803	固定资产减少数量
		030804	固定资产减少原值
		030805	固定资产减少累计折旧
		030806	固定资产减少减值准备
		030807	固定资产减少残值
		030808	清理收入
		030809	清理费用
		030810	固定资产减少原因
09	固定资产减少实物信息	030801	固定资产减少流水号
		030501	固定资产卡片编号
		030601	固定资产标签号
		010201	会计期间号
10	固定资产变动情况	031001	固定资产变动流水号
		010201	会计期间号
		030501	固定资产卡片编号
		030502	固定资产编码

表 3 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
10	固定资产变动情况	030503	固定资产名称
		030301	变动方式编码
		031002	固定资产变动日期
		031003	变动前内容及数值
		031004	变动后内容及数值
		031005	固定资产变动原因

5.2.4 工资类数据结构



见表 4。

表 4 工资类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	工资期间	040101	工资年度
		040102	工资期间号
		040103	工资期间起始日期
		040104	工资期间结束日期
02	工资项目	040201	工资类别名称
		040202	工资项目编码
		040203	工资项目名称
		020903	支出经济分类代码
03	工资记录	010701	职工编号
		010702	职工姓名
		010501	内设机构编码
		040201	工资类别名称
		040101	工资年度
		040102	工资期间号
		010113	会计年度
		010201	会计期间号
		011101	币种编码
04	工资记录明细	010701	职工编号
		040201	工资类别名称
		040101	工资年度
		040102	工资期间号
		040202	工资项目编码
		040401	工资金额

5.3 输出文件的输出说明

本部分并不要求按照 5.2 的数据结构的各项数据内容全部输出,它应按照实际存在和要求的 data 内容来确定数据文件的输出内容。

5.4 输出文件的时间要求

本部分规定的会计软件数据接口的数据文件的输出时间要求见表 5。

表 5 输出文件的时间要求

分类码	分类名称	编号	数据表名	数据表类型	输出时间要求
01	公共档案	01	电子账簿	基础信息	一次性输出
		02	会计期间	基础信息	一次性输出
		03	银行账户信息	基础信息	一次性输出
		04	结算方式	基础信息	一次性输出
		05	内设机构	基础信息	一次性输出
		06	职工类别	基础信息	一次性输出
		07	职工档案	基础信息	一次性输出
		08	项目	基础信息	一次性输出
		09	自定义档案项	基础信息	一次性输出
		10	自定义档案值	基础信息	一次性输出
		11	币种	基础信息	一次性输出
		12	汇率类型	基础信息	一次性输出
02	总账	01	总账基础信息	基础信息	一次性输出
		02	记账凭证类型	基础信息	一次性输出
		03	会计科目	基础信息	一次性输出
		04	科目辅助核算	基础信息	一次性输出
		05	科目余额及发生额	业务数据	按月输出
		06	记账凭证	业务数据	按月输出
		07	报表集	基础信息	按月输出
		08	报表项数据	财务报表	按月输出
		09	本年预算指标	业务数据	按月输出
		10	预算支出情况表	业务数据	按月输出
		11	预算收入情况表	业务数据	按月输出
03	资产	01	固定资产基础信息	基础信息	一次性输出
		02	固定资产类别设置	基础信息	一次性输出
		03	固定资产变动方式	基础信息	一次性输出
		04	固定资产使用状况	基础信息	一次性输出
		05	固定资产卡片	业务数据	按月输出

表 5 (续)

分类码	分类名称	编号	数据表名	数据表类型	输出时间要求
03	资产	06	固定资产卡片实物信息	业务数据	按月输出
		07	固定资产卡片使用信息	业务数据	按月输出
		08	固定资产减少情况	业务数据	按月输出
		09	固定资产减少实物信息	业务数据	按月输出
		10	固定资产变动情况	业务数据	按月输出
04	工资	01	工资期间	基础信息	一次性输出
		02	工资项目	基础信息	一次性输出
		03	工资记录	业务数据	按月输出
		04	工资记录明细	业务数据	按月输出

6 符合性评价

声称符合本部分的产品应符合第 4 章“数据元素”和第 5 章“接口文件的输出”的要求。均需获得指定机构的标准符合性证明。

附录 A (资料性附录)

行政事业单位会计核算软件数据接口的 XML 大纲 (Schema)

A.1 标准元素类型类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:attribute name = "locID">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>数据标识符</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base = "xs:string"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType name = "电子账簿编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "电子账簿名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "会计核算单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "组织机构代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "单位类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "行业类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "行政区划代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算管理级次类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "经费来源类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "开发单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "版本号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本位币类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计年度类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "标准版本号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间起始日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间结束日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "开户银行代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "开户银行名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "账户类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算方式编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算方式名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "内设机构编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "内设机构名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "上级机构编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "职工类别编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "职工类别名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "职工编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "职工姓名类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "证件类别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "证件号码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "性别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "民族类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "出生日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "干部职务级别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "专业技术职务类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "学历类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "学位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "入职日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "离职日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "级次类型">
    <xs:restriction base = "xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目类别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目属性类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目起始日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目结束日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "档案名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案描述类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "是否有层级特征类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案编码规则类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案值编码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案值名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案值描述类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案值父节点类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "档案值级次类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "币种编码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率类型编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率类型名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结构分隔符类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计科目编号规则类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "凭证头可扩展字段结构类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "凭证头可扩展结构对应档案类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "分录行可扩展字段结构类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "分录行可扩展字段对应档案类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证类型编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证类型名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证类型简称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目级次类型">
  <xs:restriction base = "xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目类型类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "余额方向类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "辅助项编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "辅助项名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对应档案类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "辅助项描述类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初余额方向类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末余额方向类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "计量单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初数量类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初原币余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初本币余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借方数量类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "借方原币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借方本币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方数量类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方原币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方本币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末数量类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末原币余额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末本币余额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证行号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证摘要类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "300"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "单价类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "凭证头可扩展字段结构值类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "分录行可扩展字段结构值类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "票据类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "票据号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "票据日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "附件数类型">
    <xs:restriction base = "xs:int"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "制单人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "审核人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "作废标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "凭证来源系统类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表报告日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表报告期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "编制单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "货币单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表项编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表项名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表项公式类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "报表项数值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支出功能分类代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支出功能分类名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支出经济分类代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支出经济分类名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "资金性质代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "资金性质名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算来源代码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算来源名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本年预算金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "累计调增金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "累计调减金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "合计类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支付方式代码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支付方式名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "上年结余金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期调增金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期调减金额类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期支出金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "累计支出金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本年预算结余金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "收入分类代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "收入分类名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "收入项目代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "收入项目名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期收入金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "累计收入金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产对账科目类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产类别编码规则类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产类别编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产类别名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动方式编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动方式名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "使用状况编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "使用状况名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产卡片编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产入账日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产计量单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产数量类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产原值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产净值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产增减对应凭证编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产标签号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产位置类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产规格型号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少流水号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "减少发生日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少数量类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少原值类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少减值准备类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少残值类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "清理收入类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "清理费用类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少累计折旧类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产减少原因类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产变动流水号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动前内容及数值类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动后内容及数值类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产变动原因类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "固定资产变动日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资年度类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资期间号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资期间起始日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资期间结束日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资类别名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资项目编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "工资项目名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "工资金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

A.2 公共档案类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "公共档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "电子账簿"/>
        <xs:element ref = "会计期间" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "银行账户信息" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "结算方式" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "内设机构" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "职工类别" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "职工档案" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "项目" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "自定义档案项" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "自定义档案值" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "币种" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "汇率类型" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S01"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "电子账簿">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "电子账簿编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "电子账簿编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "电子账簿名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "电子账簿名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010102"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "会计核算单位">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "会计核算单位类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010103"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "组织机构代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "组织机构代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010104"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "单位类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "单位类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010105"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "行业">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "行业类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010106"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "行政区划代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "行政区划代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010107"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "预算管理级次">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "预算管理级次类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010108"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "经费来源">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "经费来源类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010109"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "开发单位">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "开发单位类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010110"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "版本号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "版本号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010111"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "本位币">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "本位币类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010112"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "标准版本号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "标准版本号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010114"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```

```

<xs:element name = "会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间起始日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间起始日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间结束日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
       <xs:extension base = "会计期间结束日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010203"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0102"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账户信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "开户银行代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "开户银行代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "开户银行名称">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "开户银行名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010302"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行账号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010303"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "账户类型类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010304"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0103"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "结算方式编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "结算方式编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010401"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "结算方式名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "结算方式名称类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010402"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" fixed = "T0104"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "内设机构">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "内设机构编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "内设机构编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "内设机构名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

            <xs:extension base = "内设机构名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "上级机构编码" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "上级机构编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010503"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0105"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "职工类别">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name = "职工类别编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "职工类别编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "职工类别名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "职工类别名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" fixed = "T0106"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "职工档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "职工编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "职工编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "职工姓名">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "职工姓名类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010702"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "证件类别">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "证件类别类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010703"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "证件号码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "证件号码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010704"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "性别">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "性别类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010705"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "民族">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "民族类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010706"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "出生日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "出生日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010707"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "职工类别编码">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "职工类别编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "内设机构编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "内设机构编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "干部职务级别" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "干部职务级别类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010708"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "专业技术职务" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "专业技术职务类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010709"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "学历">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "学历类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010710"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "学位" minOccurs = "0">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "学位类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010711"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "入职日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "入职日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010712"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "离职日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "离职日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010713"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0107"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "项目编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "项目名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "项目名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "级次">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "级次类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010803"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目类型">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目类型类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010804"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目类别">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目类别类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010805"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目属性">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目属性类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010806"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目起始日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "项目起始日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010807"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目结束日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目结束日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010808"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0108"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "自定义档案项">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "档案编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "档案编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010901"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "档案名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "档案名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010902"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "档案描述" minOccurs = "0">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "档案描述类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010903"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="是否有层级特征">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="是否有层级特征类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010904"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="档案编码规则" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="档案编码规则类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010905"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0109"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="自定义档案值">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="档案编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="档案编码类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="档案值编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="档案值编码类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "档案值名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "档案值名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011002"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "档案值描述" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "档案值描述类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011003"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "档案值父节点" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "档案值父节点类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011004"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "档案值级次">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "档案值级次类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011005"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0110"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="币种编码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011101"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="币种名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="币种名称类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0111"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="汇率类型">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="汇率类型编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="汇率类型编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="汇率类型名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="汇率类型名称类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0112"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

A.3 总账类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "总账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "总账基础信息"/>
        <xs:element ref = "记账凭证类型" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "会计科目" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "科目辅助核算" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "科目余额及发生额" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "记账凭证" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "报表集" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "报表项数据" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "本年预算指标" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "预算支出情况表" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "预算收入情况表" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S02"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "总账基础信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "结构分隔符">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "结构分隔符类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "会计科目编号规则">
          <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计科目编号规则类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "凭证头可扩展字段结构" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "凭证头可扩展字段结构类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020103"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "凭证头可扩展结构对应档案" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "凭证头可扩展结构对应档案类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020104"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分录行可扩展字段结构" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "分录行可扩展字段结构类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020105"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分录行可扩展字段对应档案" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "分录行可扩展字段对应档案类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020106"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" fixed = "T0201"/>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账凭证类型">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "记账凭证类型编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "记账凭证类型编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020201"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "记账凭证类型名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "记账凭证类型名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020202"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "记账凭证类型简称" minOccurs = "0">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "记账凭证类型简称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020203"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0202"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计科目">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "科目编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

                        <xs:extension base = "科目编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目名称类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020302"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目级次">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目级次类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020303"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目类型">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目类型类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020304"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="余额方向">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="余额方向类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020305"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref="locID" fixed="T0203"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="科目辅助核算">
  <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "科目编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020402"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对应档案">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对应档案类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020403"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项描述" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项描述类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020404"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" fixed = "T0204"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "科目余额及发生额">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "科目编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "科目编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "辅助项 1 编号" minOccurs = "0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "辅助项 2 编号" minOccurs = "0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "辅助项 3 编号" minOccurs = "0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "辅助项 4 编号" minOccurs = "0">

```



```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "辅助项编号类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 5 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 6 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 7 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 8 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 9 编号" minOccurs = "0">

```



```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 10 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 11 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 12 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 13 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 14 编号" minOccurs = "0">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "辅助项编号类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 15 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 16 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 17 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 18 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 19 编号" minOccurs = "0">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 20 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 21 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 22 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 23 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 24 编号" minOccurs = "0">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "辅助项编号类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 25 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 26 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 27 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 28 编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 29 编号" minOccurs = "0">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 30 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "期初余额方向">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "期初余额方向类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "期末余额方向">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "期末余额方向类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "计量单位" minOccurs = "0">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "计量单位类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020503"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计年度类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初数量" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初数量类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020504"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初原币余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初原币余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020505"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初本币余额">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "期初本币余额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020506"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借方数量" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "借方数量类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020507"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借方原币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "借方原币金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020508"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借方本币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "借方本币金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020509"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷方数量" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷方数量类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020510"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷方原币金额">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "贷方原币金额类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020511"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷方本币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020512"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期末数量" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期末数量类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020513"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期末原币余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期末原币余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020514"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期末本币余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期末本币余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020515"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0205"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账凭证">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "记账凭证日期">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "记账凭证日期类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020601"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "会计年度">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "会计年度类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "会计期间号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "会计期间号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "记账凭证类型编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "记账凭证类型编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020201"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "记账凭证编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "记账凭证编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020602"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账凭证行号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账凭证行号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020603"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账凭证摘要" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账凭证摘要类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020604"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 1 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 2 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 3 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 4 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 5 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 6 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 7 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 8 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 9 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 10 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 11 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 12 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 13 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 14 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 15 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 16 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 17 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 18 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 19 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 20 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 21 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 22 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 23 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
             <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 24 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 25 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 26 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 27 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 28 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 29 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 30 编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计量单位" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "计量单位类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020503"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借方数量" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借方数量类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020507"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借方原币金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借方原币金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020508"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借方本币金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借方本币金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020509"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷方数量" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷方数量类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020510"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷方原币金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "贷方原币金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020511"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷方本币金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷方本币金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020512"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "汇率类型编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "汇率类型编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "汇率" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "汇率类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020605"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "单价" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "单价类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020606"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "凭证头可扩展字段结构值" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "凭证头可扩展字段结构值类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020607"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分行行可扩展字段结构值" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "分行行可扩展字段结构值类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020608"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式编码" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算方式编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "票据类型" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "票据类型类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020609"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "票据号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "票据号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020610"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "票据日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "票据日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020611"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "附件数">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "附件数类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020612"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "制单人">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "制单人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020613"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "审核人" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "审核人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020614"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账人" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020615"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "记账标志类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020616"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "作废标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "作废标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020617"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "凭证来源系统">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "凭证来源系统类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020618"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0206"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表集">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "报表编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "报表编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020701"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "报表名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "报表名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020702"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "报表报告日">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "报表报告日类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020703"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "报表报告期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "报表报告期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020704"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "编制单位">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "编制单位类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020705"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "货币单位">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "货币单位类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020706"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0207"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表项数据">

```



```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "报表编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020701"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020801"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020802"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项公式">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项公式类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020803"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项数值">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项数值类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020804"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0208"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算指标">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "支出功能分类代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支出功能分类代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "支出功能分类名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支出功能分类名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020902"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:element name = "支出经济分类代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出经济分类代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020903"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出经济分类名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出经济分类名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020904"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020905"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020906"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "预算来源代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算来源代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020907"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算来源名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020908"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本年预算金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020909"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调增金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "累计调增金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020910"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调减金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "累计调减金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020911"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name = "合计">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "合计类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020912"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0209"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算支出情况表">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "支出功能分类代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支出功能分类代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "支出功能分类名称">
        <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出功能分类名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020902"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出经济分类代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出经济分类代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020903"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出经济分类名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出经济分类名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020904"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020905"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质名称">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "资金性质名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020906"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020907"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020908"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支付方式代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支付方式代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支付方式名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支付方式名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021002"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "上年结余金额">
    <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "上年结余金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021003"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本年预算金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020909"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期调增金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期调增金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期调减金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期调减金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021005"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调增金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "累计调增金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020910"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调减金额">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "累计调减金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020911"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期支出金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "本期支出金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021006"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计支出金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "累计支出金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021007"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算结余金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "本年预算结余金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021008"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0210"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算收入情况表">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "会计年度">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "会计年度类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入分类代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入分类名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入项目代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入项目代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入项目名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入项目名称类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021104"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本年预算金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020909"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期调增金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期调增金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期调减金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期调减金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021005"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调增金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "累计调增金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020910"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调减金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "累计调减金额类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020911"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期收入金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期收入金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021105"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计收入金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "累计收入金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "021106"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0211"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.4 资产类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "固定资产">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "固定资产基础信息"/>
        <xs:element ref = "固定资产类别设置" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "固定资产变动方式" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "固定资产使用状况" maxOccurs = "unbounded"/>

```

```

    <xs:element ref = "固定资产卡片" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "固定资产卡片实物信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "固定资产卡片使用信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "固定资产减少情况" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "固定资产减少实物信息" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "固定资产变动情况" maxOccurs = "unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产基础信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "固定资产对账科目" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产对账科目类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0301"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产类别设置">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "固定资产类别编码规则">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产类别编码规则类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "固定资产类别编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产类别编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "固定资产类别名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产类别名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030203"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0302"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产变动方式">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "变动方式编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "变动方式编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "变动方式名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "变动方式名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030302"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0303"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产使用状况">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "使用状况编码">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "使用状况编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "使用状况名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "使用状况名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030402"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0304"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产卡片">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "固定资产卡片编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "固定资产卡片编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030501"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "固定资产类别编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "固定资产类别编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030202"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "固定资产编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "固定资产编码类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030503"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产入账日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产入账日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030504"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产计量单位">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产计量单位类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030505"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产数量">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产数量类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030506"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "变动方式编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "变动方式编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "使用状况编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "使用状况编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本位币">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本位币类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010112"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产原值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产原值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030507"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产净值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产净值类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030508"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产增减对应凭证编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产增减对应凭证编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030509"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0305"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产卡片实物信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "固定资产卡片编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产卡片编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "固定资产标签号" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产标签号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="固定资产位置" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="固定资产位置类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030602"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="固定资产规格型号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="固定资产规格型号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030603"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0306"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="固定资产卡片使用信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="固定资产卡片编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="固定资产卡片编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="固定资产标签号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="固定资产标签号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "内设机构编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "内设机构编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0307"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产减少情况">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "固定资产减少流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

            <xs:extension base = "固定资产减少流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "减少发生日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "减少发生日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030802"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name = "会计期间号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "会计期间号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "变动方式编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "变动方式编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产卡片编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产卡片编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030503"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产减少数量">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "固定资产减少数量类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030803"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产减少原值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产减少原值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030804"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产减少累计折旧">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产减少累计折旧类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030805"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产减少减值准备" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产减少减值准备类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030806"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产减少残值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "固定资产减少残值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030807"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "清理收入" minOccurs = "0">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "清理收入类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030808"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "清理费用" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "清理费用类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030809"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产减少原因">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产减少原因类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030810"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0308"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产减少实物信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "固定资产减少流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产减少流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "固定资产卡片编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "固定资产卡片编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030501"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产标签号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "固定资产标签号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030601"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0309"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "固定资产变动情况">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "固定资产变动流水号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "固定资产变动流水号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "031001"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "会计期间号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "会计期间号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产卡片编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产卡片编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030503"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "变动方式编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "变动方式编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产标签号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产标签号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030601"/>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产变动日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产变动日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "031002"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "变动前内容及数值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "变动前内容及数值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "031003"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "变动后内容及数值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "变动后内容及数值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "031004"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "固定资产变动原因">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "固定资产变动原因类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "031005"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0310"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



A.5 工资类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "工资">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "工资期间" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "工资项目" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "工资记录" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "工资记录明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S04"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "工资期间">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "工资年度">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "工资年度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "工资期间号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "工资期间号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "工资期间起始日期">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "工资期间起始日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040103"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资期间结束日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "工资期间结束日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040104"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0401"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资项目">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "工资类别名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "工资类别名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040201"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "工资项目编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "工资项目编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040202"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "工资项目名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "工资项目名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040203"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出经济分类代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支出经济分类代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020903"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0402"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资记录">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "职工编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "职工编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010701"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "职工姓名">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "职工姓名类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010702"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "内设机构编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "内设机构编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```



```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资类别名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "工资类别名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资年度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "工资年度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资期间号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "工资期间号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010113"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "币种编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0403"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资记录明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "职工编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "职工编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "工资类别名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "工资类别名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "工资年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "工资年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:element name = "工资期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "工资期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资项目编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "工资项目编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工资金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "工资金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0404"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



附录 B

(资料性附录)

行政事业单位会计核算软件数据接口的 XML 实例

B.1 公共档案类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<公共档案
xsi:schemaLocation = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 公共档案.xsd" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <电子账簿>
    <电子账簿编号>1</电子账簿编号>
    <电子账簿名称>演示账簿</电子账簿名称>
    <会计核算单位>某公司</会计核算单位>
    <组织机构代码>12353687521</组织机构代码>
    <单位类型>行政单位</单位类型>
    <行业>纺织业</行业>
    <行政区划代码>100094</行政区划代码>
    <预算管理级次>一级预算单位</预算管理级次>
    <经费来源>全额拨款</经费来源>
    <开发单位>某软件公司</开发单位>
    <版本号>V9.7.2</版本号>
    <本位币>人民币</本位币>
    <会计年度>2009</会计年度>
    <标准版本号>GB/T 24589.2—2010</标准版本号>
  </电子账簿>
  <会计期间>
    <会计年度>2009</会计年度>
    <会计期间号>1</会计期间号>
    <会计期间起始日期>20090101</会计期间起始日期>
    <会计期间结束日期>20090131</会计期间结束日期>
  </会计期间>
  <银行账户信息>
    <开户银行代码>010001</开户银行代码>
    <开户银行名称>招商银行</开户银行名称>
    <银行账号>8998010122254367</银行账号>
    <账户类型>储蓄账户</账户类型>
  </银行账户信息>

```

〈结算方式〉
 〈结算方式编码〉1〈/结算方式编码〉
 〈结算方式名称〉现金〈/结算方式名称〉
 〈/结算方式〉
 〈内设机构〉
 〈内设机构编码〉101〈/内设机构编码〉
 〈内设机构名称〉财务科〈/内设机构名称〉
 〈上级机构编码/〉
 〈/内设机构〉
 〈内设机构〉
 〈内设机构编码〉102〈/内设机构编码〉
 〈内设机构名称〉国库科〈/内设机构名称〉
 〈上级机构编码/〉
 〈/内设机构〉
 〈内设机构〉
 〈内设机构编码〉103〈/内设机构编码〉
 〈内设机构名称〉农业科处室〈/内设机构名称〉
 〈上级机构编码〉102〈/上级机构编码〉
 〈/内设机构〉
 〈职工类别〉
 〈职工类别编码〉01〈/职工类别编码〉
 〈职工类别名称〉在职〈/职工类别名称〉
 〈/职工类别〉
 〈职工档案〉
 〈职工编号〉1201〈/职工编号〉
 〈职工姓名〉张三〈/职工姓名〉
 〈证件类型〉居民身份证〈/证件类型〉
 〈证件号码〉110108198212121821〈/证件号码〉
 〈性别〉男〈/性别〉
 〈民族〉汉〈/民族〉
 〈出生日期〉19670416〈/出生日期〉
 〈职工类别编码〉01〈/职工类别编码〉
 〈内设机构编码〉103〈/内设机构编码〉
 〈干部职务级别〉乡科级正职〈/干部职务级别〉
 〈专业技术职务〉工程师〈/专业技术职务〉
 〈学历〉大学本科〈/学历〉
 〈学位〉学士〈/学位〉
 〈入职日期〉20010701〈/入职日期〉
 〈离职日期〉20090305〈/离职日期〉
 〈/职工档案〉
 〈项目〉
 〈项目编码〉001〈/项目编码〉
 〈项目名称〉某某大楼建设〈/项目名称〉



〈级次〉1〈/级次〉
〈项目类型〉基建项目〈/项目类型〉
〈项目类别〉基建处项目〈/项目类别〉
〈项目属性〉新增项目〈/项目属性〉
〈项目起始日期〉20090416〈/项目起始日期〉
〈项目结束日期〉20110416〈/项目结束日期〉
〈/项目〉
〈自定义档案项〉
〈档案编码〉1〈/档案编码〉
〈档案名称〉危改项目〈/档案名称〉
〈档案描述〉/
〈是否有层级特征〉0〈/是否有层级特征〉
〈档案编码规则〉/
〈/自定义档案项〉
〈自定义档案项〉
〈档案编码〉2〈/档案编码〉
〈档案名称〉商品分类〈/档案名称〉
〈档案描述〉/
〈是否有层级特征〉1〈/是否有层级特征〉
〈档案编码规则〉1-2-2〈/档案编码规则〉
〈/自定义档案项〉
〈自定义档案值〉
〈档案编码〉1〈/档案编码〉
〈档案值编码〉1〈/档案值编码〉
〈档案值名称〉办公大楼装修〈/档案值名称〉
〈档案值描述〉/
〈档案值父节点〉/
〈档案值级次〉1〈/档案值级次〉
〈/自定义档案值〉
〈自定义档案值〉
〈档案编码〉1〈/档案编码〉
〈档案值编码〉2〈/档案值编码〉
〈档案值名称〉办公室改造装修〈/档案值名称〉
〈档案值描述〉/
〈档案值父节点〉/
〈档案值级次〉1〈/档案值级次〉
〈/自定义档案值〉
〈自定义档案值〉
〈档案编码〉2〈/档案编码〉
〈档案值编码〉1〈/档案值编码〉
〈档案值名称〉电脑〈/档案值名称〉
〈档案值描述〉/
〈档案值父节点〉/



```

    <档案值级次>1</档案值级次>
  </自定义档案值>
<自定义档案值>
  <档案编码>2</档案编码>
  <档案值编码>101</档案值编码>
  <档案值名称>空调</档案值名称>
  <档案值描述/>
  <档案值父节点>1</档案值父节点>
  <档案值级次>2</档案值级次>
</自定义档案值>
<币种>
  <币种编码>01</币种编码>
  <币种名称>人民币</币种名称>
</币种>
<汇率类型>
  <汇率类型编号>01</汇率类型编号>
  <汇率类型名称>买入汇率</汇率类型名称>
</汇率类型>
<汇率类型>
  <汇率类型编号>02</汇率类型编号>
  <汇率类型名称>卖出汇率</汇率类型名称>
</汇率类型>
</公共档案>

```

B.2 总账类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<总账
xsi:schemaLocation = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 总账.xsd" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <总账基础信息>
    <结构分隔符>-</结构分隔符>
    <会计科目编号规则>4-2-2-2</会计科目编号规则>
    <凭证头可扩展字段结构/>
    <凭证头可扩展结构对应档案/>
    <分录行可扩展字段结构>结算方式-票据类别-票据号-票据日期</分录行可扩展字段结构>
    <分录行可扩展字段对应档案>结算方式-票据类别-票据号-票据日期</分录行可扩展字段对应
档案>
  </总账基础信息>
  <记账凭证类型>

```



〈记账凭证类型编号〉01〈/记账凭证类型编号〉
 〈记账凭证类型名称〉记账凭证〈/记账凭证类型名称〉
 〈记账凭证类型简称〉记〈/记账凭证类型简称〉
 〈/记账凭证类型〉
 〈会计科目〉
 〈科目编号〉101〈/科目编号〉
 〈科目名称〉现金〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈/会计科目〉
 〈会计科目〉
 〈科目编号〉102〈/科目编号〉
 〈科目名称〉银行存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈/会计科目〉
 〈会计科目〉
 〈科目编号〉107〈/科目编号〉
 〈科目名称〉零余额账户用款额度〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈/会计科目〉
 〈会计科目〉
 〈科目编号〉10701〈/科目编号〉
 〈科目名称〉基本经费〈/科目名称〉
 〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈/会计科目〉
 〈会计科目〉
 〈科目编号〉10702〈/科目编号〉
 〈科目名称〉项目经费〈/科目名称〉
 〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈/会计科目〉
 〈会计科目〉
 〈科目编号〉117〈/科目编号〉
 〈科目名称〉对外投资〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉

<科目类型>资产</科目类型>
 <余额方向>借</余额方向>
</会计科目>
<会计科目>
 <科目编号>201</科目编号>
 <科目名称>应缴预算款</科目名称>
 <科目级次>1</科目级次>
 <科目类型>负债</科目类型>
 <余额方向>贷</余额方向>
</会计科目>
<会计科目>
 <科目编号>205</科目编号>
 <科目名称>代管资金</科目名称>
 <科目级次>1</科目级次>
 <科目类型>负债</科目类型>
 <余额方向>贷</余额方向>
</会计科目>
<科目辅助核算>
 <科目编号>10701</科目编号>
 <辅助项编号>1</辅助项编号>
 <辅助项名称>职员</辅助项名称>
 <对应档案>>职员</对应档案>
 <辅助项描述>>职员明细核算</辅助项描述>
</科目辅助核算>
<科目辅助核算>
 <科目编号>117</科目编号>
 <辅助项编号>1</辅助项编号>
 <辅助项名称>>职员</辅助项名称>
 <对应档案>>职员</对应档案>
 <辅助项描述>>职员明细核算</辅助项描述>
</科目辅助核算>
<科目辅助核算>
 <科目编号>201</科目编号>
 <辅助项编号>1</辅助项编号>
 <辅助项名称>往来单位</辅助项名称>
 <对应档案>往来单位</对应档案>
 <辅助项描述>往来单位明细核算</辅助项描述>
</科目辅助核算>
<科目辅助核算>
 <科目编号>205</科目编号>
 <辅助项编号>1</辅助项编号>
 <辅助项名称>往来单位</辅助项名称>
 <对应档案>往来单位</对应档案>



〈辅助项描述〉往来单位明细核算〈/辅助项描述〉
〈/科目辅助核算〉
〈科目余额及发生额〉
〈科目编号〉101〈/科目编号〉
〈辅助项 1 编号/〉
〈辅助项 2 编号/〉
〈辅助项 3 编号/〉
〈辅助项 4 编号/〉
〈辅助项 5 编号/〉
〈辅助项 6 编号/〉
〈辅助项 7 编号/〉
〈辅助项 8 编号/〉
〈辅助项 9 编号/〉
〈辅助项 10 编号/〉
〈辅助项 11 编号/〉
〈辅助项 12 编号/〉
〈辅助项 13 编号/〉
〈辅助项 14 编号/〉
〈辅助项 15 编号/〉
〈辅助项 16 编号/〉
〈辅助项 17 编号/〉
〈辅助项 18 编号/〉
〈辅助项 19 编号/〉
〈辅助项 20 编号/〉
〈辅助项 21 编号/〉
〈辅助项 22 编号/〉
〈辅助项 23 编号/〉
〈辅助项 24 编号/〉
〈辅助项 25 编号/〉
〈辅助项 26 编号/〉
〈辅助项 27 编号/〉
〈辅助项 28 编号/〉
〈辅助项 29 编号/〉
〈辅助项 30 编号/〉
〈期初余额方向〉借〈/期初余额方向〉
〈期末余额方向〉借〈/期末余额方向〉
〈币种编码〉1〈/币种编码〉
〈计量单位/〉
〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
〈期初数量〉0〈/期初数量〉
〈期初原币余额〉1000〈/期初原币余额〉
〈期初本币余额〉1000〈/期初本币余额〉



〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉2500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2500〈/贷方本币金额〉
 〈期末数量〉0〈/期末数量〉
 〈期末原币余额〉500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉500〈/期末本币余额〉
 〈/科目余额及发生额〉
 〈科目余额及发生额〉
 〈科目编号〉102〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉/
 〈辅助项 2 编号〉/
 〈辅助项 3 编号〉/
 〈辅助项 4 编号〉/
 〈辅助项 5 编号〉/
 〈辅助项 6 编号〉/
 〈辅助项 7 编号〉/
 〈辅助项 8 编号〉/
 〈辅助项 9 编号〉/
 〈辅助项 10 编号〉/
 〈辅助项 11 编号〉/
 〈辅助项 12 编号〉/
 〈辅助项 13 编号〉/
 〈辅助项 14 编号〉/
 〈辅助项 15 编号〉/
 〈辅助项 16 编号〉/
 〈辅助项 17 编号〉/
 〈辅助项 18 编号〉/
 〈辅助项 19 编号〉/
 〈辅助项 20 编号〉/
 〈辅助项 21 编号〉/
 〈辅助项 22 编号〉/
 〈辅助项 23 编号〉/
 〈辅助项 24 编号〉/
 〈辅助项 25 编号〉/
 〈辅助项 26 编号〉/
 〈辅助项 27 编号〉/
 〈辅助项 28 编号〉/
 〈辅助项 29 编号〉/
 〈辅助项 30 编号〉/
 〈期初余额方向〉借〈/期初余额方向〉

〈期末余额方向〉借〈/期末余额方向〉
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位〉/
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈期初数量〉0〈/期初数量〉
 〈期初原币余额〉2000〈/期初原币余额〉
 〈期初本币余额〉2000〈/期初本币余额〉
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉1000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉1000〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉500〈/贷方本币金额〉
 〈期末数量〉0〈/期末数量〉
 〈期末原币余额〉2500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉2500〈/期末本币余额〉
 〈/科目余额及发生额〉
 〈科目余额及发生额〉
 〈科目编号〉117〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉001(职员 A)〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号〉/
 〈辅助项 3 编号〉/
 〈辅助项 4 编号〉/
 〈辅助项 5 编号〉/
 〈辅助项 6 编号〉/
 〈辅助项 7 编号〉/
 〈辅助项 8 编号〉/
 〈辅助项 9 编号〉/
 〈辅助项 10 编号〉/
 〈辅助项 11 编号〉/
 〈辅助项 12 编号〉/
 〈辅助项 13 编号〉/
 〈辅助项 14 编号〉/
 〈辅助项 15 编号〉/
 〈辅助项 16 编号〉/
 〈辅助项 17 编号〉/
 〈辅助项 18 编号〉/
 〈辅助项 19 编号〉/
 〈辅助项 20 编号〉/
 〈辅助项 21 编号〉/
 〈辅助项 22 编号〉/
 〈辅助项 23 编号〉/



〈辅助项 24 编号〉/
 〈辅助项 25 编号〉/
 〈辅助项 26 编号〉/
 〈辅助项 27 编号〉/
 〈辅助项 28 编号〉/
 〈辅助项 29 编号〉/
 〈辅助项 30 编号〉/
 〈期初余额方向〉借〈/期初余额方向〉
 〈期末余额方向〉借〈/期末余额方向〉
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位〉/
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈期初数量〉0〈/期初数量〉
 〈期初原币余额〉1000〈/期初原币余额〉
 〈期初本币余额〉1000〈/期初本币余额〉
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉2500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2500〈/贷方本币金额〉
 〈期末数量〉0〈/期末数量〉
 〈期末原币余额〉500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉500〈/期末本币余额〉
 〈/科目余额及发生额〉
 〈科目余额及发生额〉
 〈科目编号〉10701〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉001(职员 A)〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号〉/
 〈辅助项 3 编号〉/
 〈辅助项 4 编号〉/
 〈辅助项 5 编号〉/
 〈辅助项 6 编号〉/
 〈辅助项 7 编号〉/
 〈辅助项 8 编号〉/
 〈辅助项 9 编号〉/
 〈辅助项 10 编号〉/
 〈辅助项 11 编号〉/
 〈辅助项 12 编号〉/
 〈辅助项 13 编号〉/
 〈辅助项 14 编号〉/
 〈辅助项 15 编号〉/



〈辅助项 16 编号〉/
 〈辅助项 17 编号〉/
 〈辅助项 18 编号〉/
 〈辅助项 19 编号〉/
 〈辅助项 20 编号〉/
 〈辅助项 21 编号〉/
 〈辅助项 22 编号〉/
 〈辅助项 23 编号〉/
 〈辅助项 24 编号〉/
 〈辅助项 25 编号〉/
 〈辅助项 26 编号〉/
 〈辅助项 27 编号〉/
 〈辅助项 28 编号〉/
 〈辅助项 29 编号〉/
 〈辅助项 30 编号〉/
 〈期初余额方向〉借〈/期初余额方向〉
 〈期末余额方向〉借〈/期末余额方向〉
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位〉/
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈期初数量〉0〈/期初数量〉
 〈期初原币余额〉1000〈/期初原币余额〉
 〈期初本币余额〉1000〈/期初本币余额〉
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉2500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2500〈/贷方本币金额〉
 〈期末数量〉0〈/期末数量〉
 〈期末原币余额〉500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉500〈/期末本币余额〉
 〈/科目余额及发生额〉
 〈科目余额及发生额〉
 〈科目编号〉201〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉001(职员 A)〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号〉/
 〈辅助项 3 编号〉/
 〈辅助项 4 编号〉/
 〈辅助项 5 编号〉/
 〈辅助项 6 编号〉/
 〈辅助项 7 编号〉/

〈辅助项 8 编号〉/
 〈辅助项 9 编号〉/
 〈辅助项 10 编号〉/
 〈辅助项 11 编号〉/
 〈辅助项 12 编号〉/
 〈辅助项 13 编号〉/
 〈辅助项 14 编号〉/
 〈辅助项 15 编号〉/
 〈辅助项 16 编号〉/
 〈辅助项 17 编号〉/
 〈辅助项 18 编号〉/
 〈辅助项 19 编号〉/
 〈辅助项 20 编号〉/
 〈辅助项 21 编号〉/
 〈辅助项 22 编号〉/
 〈辅助项 23 编号〉/
 〈辅助项 24 编号〉/
 〈辅助项 25 编号〉/
 〈辅助项 26 编号〉/
 〈辅助项 27 编号〉/
 〈辅助项 28 编号〉/
 〈辅助项 29 编号〉/
 〈辅助项 30 编号〉/
 〈期初余额方向〉贷〈/期初余额方向〉
 〈期末余额方向〉贷〈/期末余额方向〉
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位〉/
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈期初数量〉0〈/期初数量〉
 〈期初原币余额〉1000〈/期初原币余额〉
 〈期初本币余额〉1000〈/期初本币余额〉
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉2500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2500〈/贷方本币金额〉
 〈期末数量〉0〈/期末数量〉
 〈期末原币余额〉500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉500〈/期末本币余额〉
 〈/科目余额及发生额〉
 〈科目余额及发生额〉

〈科目编号〉205〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉001(职员 A)〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号/〉
 〈辅助项 3 编号/〉
 〈辅助项 4 编号/〉
 〈辅助项 5 编号/〉
 〈辅助项 6 编号/〉
 〈辅助项 7 编号/〉
 〈辅助项 8 编号/〉
 〈辅助项 9 编号/〉
 〈辅助项 10 编号/〉
 〈辅助项 11 编号/〉
 〈辅助项 12 编号/〉
 〈辅助项 13 编号/〉
 〈辅助项 14 编号/〉
 〈辅助项 15 编号/〉
 〈辅助项 16 编号/〉
 〈辅助项 17 编号/〉
 〈辅助项 18 编号/〉
 〈辅助项 19 编号/〉
 〈辅助项 20 编号/〉
 〈辅助项 21 编号/〉
 〈辅助项 22 编号/〉
 〈辅助项 23 编号/〉
 〈辅助项 24 编号/〉
 〈辅助项 25 编号/〉
 〈辅助项 26 编号/〉
 〈辅助项 27 编号/〉
 〈辅助项 28 编号/〉
 〈辅助项 29 编号/〉
 〈辅助项 30 编号/〉
 〈期初余额方向〉贷〈/期初余额方向〉
 〈期末余额方向〉贷〈/期末余额方向〉
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位/〉
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈期初数量〉0〈/期初数量〉
 〈期初原币余额〉1000〈/期初原币余额〉
 〈期初本币余额〉1000〈/期初本币余额〉
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉

〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉2500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2500〈/贷方本币金额〉
 〈期末数量〉0〈/期末数量〉
 〈期末原币余额〉500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉500〈/期末本币余额〉
 〈/科目余额及发生额〉
 〈记账凭证〉
 〈记账凭证日期〉20090101〈/记账凭证日期〉
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈记账凭证类型编号〉记〈/记账凭证类型编号〉
 〈记账凭证编号〉记账 1〈/记账凭证编号〉
 〈记账凭证行号〉1〈/记账凭证行号〉
 〈记账凭证摘要〉收款〈/记账凭证摘要〉
 〈科目编号〉102〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号/〉
 〈辅助项 2 编号/〉
 〈辅助项 3 编号/〉
 〈辅助项 4 编号/〉
 〈辅助项 5 编号/〉
 〈辅助项 6 编号/〉
 〈辅助项 7 编号/〉
 〈辅助项 8 编号/〉
 〈辅助项 9 编号/〉
 〈辅助项 10 编号/〉
 〈辅助项 11 编号/〉
 〈辅助项 12 编号/〉
 〈辅助项 13 编号/〉
 〈辅助项 14 编号/〉
 〈辅助项 15 编号/〉
 〈辅助项 16 编号/〉
 〈辅助项 17 编号/〉
 〈辅助项 18 编号/〉
 〈辅助项 19 编号/〉
 〈辅助项 20 编号/〉
 〈辅助项 21 编号/〉
 〈辅助项 22 编号/〉
 〈辅助项 23 编号/〉
 〈辅助项 24 编号/〉
 〈辅助项 25 编号/〉
 〈辅助项 26 编号/〉
 〈辅助项 27 编号/〉



〈辅助项 28 编号〉/
 〈辅助项 29 编号〉/
 〈辅助项 30 编号〉/
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位〉/
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉0〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉0〈/贷方本币金额〉
 〈汇率〉1.00〈/汇率〉
 〈凭证头可扩展字段结构值〉/
 〈分录行可扩展字段结构值〉/
 〈结算方式编码〉1〈/结算方式编码〉
 〈票据类型〉/
 〈票据号〉/
 〈附件数〉0〈/附件数〉
 〈制单人〉张三〈/制单人〉
 〈审核人〉/
 〈记账人〉/
 〈记账标志〉1〈/记账标志〉
 〈作废标志〉0〈/作废标志〉
 〈凭证来源系统〉/
 〈/记账凭证〉
 〈记账凭证〉
 〈记账凭证日期〉20090101〈/记账凭证日期〉
 〈会计年度〉2009〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈记账凭证类型编号〉记〈/记账凭证类型编号〉
 〈记账凭证编号〉记账 1〈/记账凭证编号〉
 〈记账凭证行号〉1〈/记账凭证行号〉
 〈记账凭证摘要〉收款〈/记账凭证摘要〉
 〈科目编号〉117〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉001(职员 A)〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号〉/
 〈辅助项 3 编号〉/
 〈辅助项 4 编号〉/
 〈辅助项 5 编号〉/
 〈辅助项 6 编号〉/
 〈辅助项 7 编号〉/
 〈辅助项 8 编号〉/
 〈辅助项 9 编号〉/

〈辅助项 10 编号〉/
 〈辅助项 11 编号〉/
 〈辅助项 12 编号〉/
 〈辅助项 13 编号〉/
 〈辅助项 14 编号〉/
 〈辅助项 15 编号〉/
 〈辅助项 16 编号〉/
 〈辅助项 17 编号〉/
 〈辅助项 18 编号〉/
 〈辅助项 19 编号〉/
 〈辅助项 20 编号〉/
 〈辅助项 21 编号〉/
 〈辅助项 22 编号〉/
 〈辅助项 23 编号〉/
 〈辅助项 24 编号〉/
 〈辅助项 25 编号〉/
 〈辅助项 26 编号〉/
 〈辅助项 27 编号〉/
 〈辅助项 28 编号〉/
 〈辅助项 29 编号〉/
 〈辅助项 30 编号〉/
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈计量单位〉/
 〈借方数量〉0〈/借方数量〉
 〈借方原币金额〉0〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉0〈/借方本币金额〉
 〈贷方数量〉0〈/贷方数量〉
 〈贷方原币金额〉2000〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2000〈/贷方本币金额〉
 〈汇率〉1.00〈/汇率〉
 〈凭证头可扩展字段结构值〉/
 〈分录行可扩展字段结构值〉/
 〈结算方式编码〉1〈/结算方式编码〉
 〈票据类型〉/
 〈票据号〉/
 〈附件数〉0〈/附件数〉
 〈制单人〉张三〈/制单人〉
 〈审核人〉/
 〈记账人〉/
 〈记账标志〉1〈/记账标志〉
 〈作废标志〉0〈/作废标志〉
 〈凭证来源系统〉/
 〈/记账凭证〉



〈报表集〉

〈报表编号〉1〈/报表编号〉

〈报表名称〉资产负债表〈/报表名称〉

〈报表报告日〉20081231〈/报表报告日〉

〈报表报告期〉200812〈/报表报告期〉

〈编制单位〉用友政务软件股份有限公司〈/编制单位〉

〈货币单位〉人民币〈/货币单位〉

〈/报表集〉

〈报表项数据〉

〈报表编号〉1〈/报表编号〉

〈报表项编号〉1〈/报表项编号〉

〈报表项名称〉现金〈/报表项名称〉

〈报表项公式〉〈/报表项公式〉

〈报表项数值〉180001.36〈/报表项数值〉

〈/报表项数据〉

〈报表项数据〉

〈报表编号〉1〈/报表编号〉

〈报表项编号〉1〈/报表项编号〉

〈报表项名称〉银行存款〈/报表项名称〉

〈报表项公式〉〈/报表项公式〉

〈报表项数值〉2800001.36〈/报表项数值〉

〈/报表项数据〉

〈本年预算指标〉

〈会计年度〉2009〈/会计年度〉

〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉

〈支出功能分类代码〉2300205〈/支出功能分类代码〉

〈支出功能分类名称〉农村义务教育补助支出〈/支出功能分类名称〉

〈支出经济分类代码〉302〈/支出经济分类代码〉

〈支出经济分类名称〉商品服务支出〈/支出经济分类名称〉

〈项目编码〉12009020398〈/项目编码〉

〈资金性质代码〉01〈/资金性质代码〉

〈资金性质名称〉一般预算〈/资金性质名称〉

〈预算来源代码〉20398〈/预算来源代码〉

〈预算来源名称〉正常公用支出〈/预算来源名称〉

〈本年预算金额〉520000〈/本年预算金额〉

〈累计调增金额〉20000〈/累计调增金额〉

〈累计调减金额〉40000〈/累计调减金额〉

〈合计〉500000〈/合计〉

〈/本年预算指标〉

〈预算支出情况表〉

〈会计年度〉2009〈/会计年度〉

〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉

〈支出功能分类代码〉2300205〈/支出功能分类代码〉



<支出功能分类名称>农村义务教育补助支出</支出功能分类名称>
 <支出经济分类代码>302</支出经济分类代码>
 <支出经济分类名称>商品服务支出</支出经济分类名称>
 <项目编码>12009020398</项目编码>
 <资金性质代码>01</资金性质代码>
 <资金性质名称>一般预算</资金性质名称>
 <预算来源代码>20398</预算来源代码>
 <预算来源名称>正常公用支出</预算来源名称>
 <支付方式代码>04</支付方式代码>
 <支付方式名称>授权支付</支付方式名称>
 <上年结余金额>100000</上年结余金额>
 <本年预算金额>520000</本年预算金额>
 <本期调增金额>0</本期调增金额>
 <本期调减金额>0</本期调减金额>
 <累计调增金额>20000</累计调增金额>
 <累计调减金额>40000</累计调减金额>
 <本期支出金额>50000</本期支出金额>
 <累计支出金额>450000</累计支出金额>
 <本年预算结余金额>50000</本年预算结余金额>

</预算支出情况表>

<预算收入情况表>

<会计年度>2009</会计年度>
 <会计期间号>1</会计期间号>
 <收入分类代码>101044301</收入分类代码>
 <收入分类名称>国有企业所得税待分配收入</收入分类名称>
 <收入项目代码>01</收入项目代码>
 <收入项目名称>一般预算</收入项目名称>
 <本年预算金额>520000</本年预算金额>
 <本期调增金额>0</本期调增金额>
 <本期调减金额>0</本期调减金额>
 <累计调增金额>20000</累计调增金额>
 <累计调减金额>40000</累计调减金额>
 <本期收入金额>30000</本期收入金额>
 <累计收入金额>30000</累计收入金额>

</预算收入情况表>

</总账>

B.3 资产类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<固定资产
xsi:schemaLocation = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 固定资产.xsd" xmlns:行政事业单位
  
```

```
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<固定资产基础信息>
```

```
<固定资产对账科目>601</固定资产对账科目>
```

```
</固定资产基础信息>
```

```
<固定资产类别设置>
```

```
<固定资产类别编码规则>2</固定资产类别编码规则>
```

```
<固定资产类别编码>01</固定资产类别编码>
```

```
<固定资产类别名称>电子设备</固定资产类别名称>
```

```
</固定资产类别设置>
```

```
<固定资产类别设置>
```

```
<固定资产类别编码规则>2</固定资产类别编码规则>
```

```
<固定资产类别编码>02</固定资产类别编码>
```

```
<固定资产类别名称>机器设备</固定资产类别名称>
```

```
</固定资产类别设置>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0001</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>购入</变动方式名称>
```

```
</固定资产变动方式>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0002</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>资产调入</变动方式名称>
```

```
</固定资产变动方式>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0003</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>自行建造</变动方式名称>
```

```
</固定资产变动方式>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0004</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>资产减值</变动方式名称>
```

```
</固定资产变动方式>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0005</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>资产重估</变动方式名称>
```

```
</固定资产变动方式>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0006</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>原值变更</变动方式名称>
```

```
</固定资产变动方式>
```

```
<固定资产变动方式>
```

```
<变动方式编码>0007</变动方式编码>
```

```
<变动方式名称>累计折旧变更</变动方式名称>
```



</固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0008</变动方式编码>
 <变动方式名称>折旧方法变更</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0009</变动方式编码>
 <变动方式名称>使用年限变更</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0010</变动方式编码>
 <变动方式名称>残值率变更</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0011</变动方式编码>
 <变动方式名称>使用信息变更</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0012</变动方式编码>
 <变动方式名称>资产位置变更</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0013</变动方式编码>
 <变动方式名称>资产处置</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产变动方式>
 <变动方式编码>0014</变动方式编码>
 <变动方式名称>资产调出</变动方式名称>
 </固定资产变动方式>
 <固定资产使用状况>
 <使用状况编码>01</使用状况编码>
 <使用状况名称>未使用</使用状况名称>
 </固定资产使用状况>
 <固定资产使用状况>
 <使用状况编码>02</使用状况编码>
 <使用状况名称>使用中</使用状况名称>
 </固定资产使用状况>
 <固定资产使用状况>
 <使用状况编码>03</使用状况编码>
 <使用状况名称>季节性停用</使用状况名称>
 </固定资产使用状况>
 <固定资产卡片>
 <固定资产卡片编号>KP-0001</固定资产卡片编号>

〈固定资产类别编码〉01〈/固定资产类别编码〉
 〈固定资产编码〉DYJ-HQ〈/固定资产编码〉
 〈固定资产名称〉惠普打印机〈/固定资产名称〉
 〈固定资产入账日期〉20090101〈/固定资产入账日期〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈固定资产计量单位〉台〈/固定资产计量单位〉
 〈固定资产数量〉3〈/固定资产数量〉
 〈变动方式编码〉0001〈/变动方式编码〉
 〈使用状况编码〉02〈/使用状况编码〉
 〈本位币〉人民币〈/本位币〉
 〈固定资产原值〉10000〈/固定资产原值〉
 〈固定资产净值〉10000〈/固定资产净值〉
 〈固定资产增减对应凭证编号/〉
 〈/固定资产卡片〉
 〈固定资产卡片〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产类别编码〉01〈/固定资产类别编码〉
 〈固定资产编码〉DYJ-HQ〈/固定资产编码〉
 〈固定资产名称〉惠普打印机〈/固定资产名称〉
 〈固定资产入账日期〉20090101〈/固定资产入账日期〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产计量单位〉台〈/固定资产计量单位〉
 〈固定资产数量〉3〈/固定资产数量〉
 〈变动方式编码〉0001〈/变动方式编码〉
 〈使用状况编码〉02〈/使用状况编码〉
 〈本位币〉人民币〈/本位币〉
 〈固定资产原值〉10000〈/固定资产原值〉
 〈固定资产净值〉10000〈/固定资产净值〉
 〈固定资产增减对应凭证编号/〉
 〈/固定资产卡片〉
 〈固定资产卡片〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产类别编码〉02〈/固定资产类别编码〉
 〈固定资产编码〉CC-F〈/固定资产编码〉
 〈固定资产名称〉叉车〈/固定资产名称〉
 〈固定资产入账日期〉20090101〈/固定资产入账日期〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产计量单位〉台〈/固定资产计量单位〉
 〈固定资产数量〉2〈/固定资产数量〉
 〈变动方式编码〉0001〈/变动方式编码〉
 〈使用状况编码〉02〈/使用状况编码〉
 〈本位币〉人民币〈/本位币〉
 〈固定资产原值〉100000〈/固定资产原值〉

〈固定资产净值〉100000〈/固定资产净值〉
 〈固定资产增减对应凭证编号/〉
 〈/固定资产卡片〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00001〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉财务部办公室〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉DJ3848〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00002〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉财务部办公室〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉DJ3848〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00003〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉财务部办公室〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉DJ3848〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00001〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉计划部办公室〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉DJ3848〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00002〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉财务部办公室〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉DJ3848〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00003〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉财务部办公室〈/固定资产位置〉

〈固定资产规格型号〉DJ3848〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00004〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉一车间东南角〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉FD15-14〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00005〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉一车间东南角〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉FD15-14〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉3〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00004〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉一车间东南角〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉FD15-14〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈会计期间号〉3〈/会计期间号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-00005〈/固定资产标签号〉
 〈固定资产位置〉一车间东南角〈/固定资产位置〉
 〈固定资产规格型号〉FD15-14〈/固定资产规格型号〉
 〈/固定资产卡片实物信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-0001〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉101〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-0002〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉101〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉



〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-0001〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉102〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-0003〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉2〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉101〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 576 〈固定资产标签号〉BQ-0001〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉3〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉101〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0001〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-0001〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉3〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉102〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产标签号〉BQ-0004〈/固定资产标签号〉
 〈会计期间号〉3〈/会计期间号〉
 〈内设机构编码〉103〈/内设机构编码〉
 〈/固定资产卡片使用信息〉
 〈固定资产减少情况〉
 〈固定资产减少流水号〉CH-00001〈/固定资产减少流水号〉
 〈减少发生日期〉20090325〈/减少发生日期〉
 〈会计期间号〉3〈/会计期间号〉
 〈变动方式编码〉0013〈/变动方式编码〉
 〈固定资产卡片编号〉KP-0002〈/固定资产卡片编号〉
 〈固定资产名称〉叉车〈/固定资产名称〉
 〈固定资产编码〉CC-FD〈/固定资产编码〉
 〈固定资产减少数量〉1〈/固定资产减少数量〉
 〈固定资产减少原值〉50000〈/固定资产减少原值〉
 〈固定资产减少累计折旧〉38250〈/固定资产减少累计折旧〉
 〈固定资产减少减值准备〉0〈/固定资产减少减值准备〉
 〈固定资产减少残值〉5000〈/固定资产减少残值〉
 〈清理收入〉1000〈/清理收入〉

<固定资产减少原因>因为已损坏进行清理</固定资产减少原因>
 </固定资产减少情况>
 <固定资产减少实物信息>
 <固定资产减少流水号>CH-00001</固定资产减少流水号>
 <固定资产卡片编号>KP-0002</固定资产卡片编号>
 <固定资产标签号>BQ-00004</固定资产标签号>
 <会计期间号>1</会计期间号>
 </固定资产减少实物信息>
 <固定资产变动情况>
 <固定资产变动流水号>BG-00001</固定资产变动流水号>
 <会计期间号>2</会计期间号>
 <固定资产卡片编号>KP-0001</固定资产卡片编号>
 <固定资产编码>DYJ-HQ</固定资产编码>
 <固定资产名称>惠普打印机</固定资产名称>
 <变动方式编码>0012</变动方式编码>
 <固定资产变动日期>20090220</固定资产变动日期>
 <变动前内容及数值>财务部办公室</变动前内容及数值>
 <变动后内容及数值>计划部办公室</变动后内容及数值>
 <固定资产变动原因>位置调整</固定资产变动原因>
 </固定资产变动情况>
 <固定资产变动情况>
 <固定资产变动流水号>BG-00003</固定资产变动流水号>
 <会计期间号>3</会计期间号>
 <固定资产卡片编号>KP-0001</固定资产卡片编号>
 <固定资产编码>DYJ-HQ</固定资产编码>
 <固定资产名称>惠普打印机</固定资产名称>
 <变动方式编码>0010</变动方式编码>
 <固定资产变动日期>20090320</固定资产变动日期>
 <变动前内容及数值>10%</变动前内容及数值>
 <变动后内容及数值>5%</变动后内容及数值>
 <固定资产变动原因>残值率变更</固定资产变动原因>
 </固定资产变动情况>
 </固定资产>

B.4 工资类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<工资
xsi:schemaLocation = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 工资.xsd" xmlns:行政事业单位
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```

<工资期间>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>1</工资期间号>

<工资期间起始日期>20090101</工资期间起始日期>

<工资期间结束日期>20090131</工资期间结束日期>

</工资期间>

<工资期间>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>2</工资期间号>

<工资期间起始日期>20090201</工资期间起始日期>

<工资期间结束日期>20090228</工资期间结束日期>

</工资期间>

<工资项目>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资项目编码>1</工资项目编码>

<工资项目名称>管理人员基本工资</工资项目名称>

<支出经济分类代码>301010103</支出经济分类代码>

</工资项目>

<工资项目>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资项目编码>2</工资项目编码>

<工资项目名称>管理人员奖金</工资项目名称>

<支出经济分类代码>301010101</支出经济分类代码>

</工资项目>

<工资项目>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资项目编码>3</工资项目编码>

<工资项目名称>管理人员交通补助</工资项目名称>

<支出经济分类代码>301010104</支出经济分类代码>

</工资项目>

<工资项目>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资项目编码>4</工资项目编码>

<工资项目名称>住房公积金扣款</工资项目名称>

<支出经济分类代码>301010201</支出经济分类代码>

</工资项目>

<工资项目>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资项目编码>5</工资项目编码>

<工资项目名称>管理人员加班补助</工资项目名称>

<支出经济分类代码>303010701</支出经济分类代码>

</工资项目>

<工资项目>

<工资类别名称>职工</工资类别名称>
 <工资项目编号>6</工资项目编号>
 <工资项目名称>职工基本工资</工资项目名称>
 <支出经济分类代码>301010107</支出经济分类代码>
 </工资项目>
 <工资项目>
 <工资类别名称>职工</工资类别名称>
 <工资项目编号>7</工资项目编号>
 <工资项目名称>职工交通补助</工资项目名称>
 <支出经济分类代码>301010108</支出经济分类代码>
 </工资项目>
 <工资记录>
 <职工编号>1201</职工编号>
 <职工姓名>张三</职工姓名>
 <内设机构编码>101</内设机构编码>
 <工资类别名称>管理人员</工资类别名称>
 <工资年度>2009</工资年度>
 <工资期间号>1</工资期间号>
 <会计年度>2009</会计年度>
 <会计期间号>1</会计期间号>
 <币种编码>01</币种编码>
 </工资记录>
 <工资记录>
 <职工编号>1202</职工编号>
 <职工姓名>李四</职工姓名>
 <内设机构编码>101</内设机构编码>
 <工资类别名称>职工</工资类别名称>
 <工资年度>2009</工资年度>
 <工资期间号>1</工资期间号>
 <会计年度>2009</会计年度>
 <会计期间号>1</会计期间号>
 <币种编码>01</币种编码>
 </工资记录>
 <工资记录>
 <职工编号>1201</职工编号>
 <职工姓名>张三</职工姓名>
 <内设机构编码>101</内设机构编码>
 <工资类别名称>管理人员</工资类别名称>
 <工资年度>2009</工资年度>
 <工资期间号>2</工资期间号>
 <会计年度>2009</会计年度>
 <会计期间号>2</会计期间号>
 <币种编码>01</币种编码>

</工资记录>

<工资记录>

<职工编号>1202</职工编号>

<职工姓名>李四</职工姓名>

<内设机构编码>101</内设机构编码>

<工资类别名称>职工</工资类别名称>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>2</工资期间号>

<会计年度>2009</会计年度>

<会计期间号>2</会计期间号>

<币种编码>01</币种编码>

</工资记录>

<工资记录明细>

<职工编号>1201</职工编号>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>1</工资期间号>

<工资项目编码>1</工资项目编码>

<工资金额>15000</工资金额>

</工资记录明细>

<工资记录明细>

<职工编号>1201</职工编号>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>1</工资期间号>

<工资项目编码>2</工资项目编码>

<工资金额>2700</工资金额>

</工资记录明细>

<工资记录明细>

<职工编号>1201</职工编号>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>1</工资期间号>

<工资项目编码>3</工资项目编码>

<工资金额>350</工资金额>

</工资记录明细>

<工资记录明细>

<职工编号>1201</职工编号>

<工资类别名称>管理人员</工资类别名称>

<工资年度>2009</工资年度>

<工资期间号>1</工资期间号>

<工资项目编码>4</工资项目编码>

<工资金额>1300</工资金额>

</工资记录明细>
<工资记录明细>
 <职工编号>1201</职工编号>
 <工资类别名称>管理人员</工资类别名称>
 <工资年度>2009</工资年度>
 <工资期间号>1</工资期间号>
 <工资项目编码>5</工资项目编码>
 <工资金额>1200</工资金额>
</工资记录明细>
</工资>



参 考 文 献

- [1] GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集
 - [2] GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0
 - [3] 《会计基础工作规范》(1996 年)
 - [4] 《事业单位会计制度》(1997 年)
 - [5] 《行政单位会计制度》(1998 年)
-

