



中华人民共和国国家标准

GB/T 29096—2012

道路交通管理数据字典 交通事件数据

Road traffic management data dictionary—Traffic event data

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类原则和方法	1
4 命名原则与描述名称结构	1
5 内部标识符编码原则与编码结构	1
6 数据元属性描述	2
7 交通事件数据字典	2
索引	112

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是道路交通管理数据字典系列标准之一。已发布的相关系列标准如下：

- GB/T 29095—2012 道路交通管理数据字典 交通检测器；
- GB/T 29097—2012 道路交通管理数据字典 交通网络；
- GB/T 29098—2012 道路交通管理数据字典 交通信号控制。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位：北京市公安局交通管理局交通科学研究所、交通运输部公路科学研究院。

本标准主要起草人：郭敏、张红、刘文峰、王明哲。



道路交通管理数据字典 交通事件数据

1 范围

本标准规定了道路交通管理中直接和交通事件数据相关的数据元的分类原则和方法、内部标识符编码原则与编码结构、数据元属性描述和数据元表。

本标准适用于道路交通管理领域的信息处理和信息交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 29091—2012 道路交通管理数据字典 交通网络

3 分类原则和方法

3.1 按照道路交通管理信息数据的业务属性或特征分类。

3.2 分类具有兼容性,与有关标准协调一致。

3.3 本标准将道路交通管理领域内涉及道路交通事件数据的数据元分为5类:机构类、事件类、警报类、交通预测类、设备类。

4 命名原则与描述名称结构

4.1 命名原则

每一个命名对象只有一个描述名称(中/英文对照),一个描述名称也只惟一表示一个命名对象。

4.2 描述名称结构

描述名称结构分为3段,分别为命名对象所属的实体类型、命名对象的特性及表述对象。中文描述名称各段间用“—”相联接,英文描述名称各段间用“_”相联接。

示例:机构联系方式—机构名称—文本

ORGANIZATION_CONTACT_ORGANIZATION_Name_text

5 内部标识符编码原则与编码结构



5.1 内部标识符编码原则

5.1.1 每一个数据元只有一个内部标识符代码,一个内部标识符代码也只惟一表示一个数据元。

5.1.2 内部标识符代码各层间留有扩充位,用户可根据需要自行扩充。

5.2 内部标识符编码结构

- 采用数字编码方式,共有 5 位构成,编码结构分为 3 段:
- 左起第一位是其所属数据字典的编码,取值范围(1~9),本标准取值“2”;
 - 左起第二位是其所属数据元分类的编码,取值范围(1~9);
 - 后三位为各数据元表的顺序编码,取值范围(001~999)。

6 数据元属性描述

见 GB/T 29097—2012 中的第 6 章。

7 交通事件数据字典

7.1 机构

7.1.1 机构名称

英文名称:ORGANIZATION_Name_text
语境:道路交通管理
定义:组成机构或实体的最高级别的名称,该名称应进行地域性的定义,并与“机构类型”相一致。
对象类词:机构
特性词:名称
表示词:文本
数据类型:字符型
值域:
数据格式:a..128
内部标识符:21001
备注:



7.1.2 机构标识符

英文名称:ORGANIZATION_Identifier_identifier
语境:道路交通管理
定义:一定区域内某机构的惟一标识符。
对象类词:机构
特性词:标识符
表示词:标识符
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..32
内部标识符:21002
备注:

7.1.3 机构职能

英文名称:ORGANIZATION_Function_text

语境:道路交通管理

定义:一定区域内某机构职能的文字性描述。

对象类词:机构

特性词:职能

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:21003

备注:

7.1.4 机构类型

英文名称:ORGANIZATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:机构的类型,如国家、省级、地级、县级、行政机关、企事业单位、自然人等。

对象类词:机构

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:枚举型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 国家级;
- 3 省级;
- 4 城市的机构;
- 5 地区的机构;
- 6 县的机构;
- 7 私人公司;
- 8 私人个体;
- 9 其他。

数据格式:n1

内部标识符:21004

备注:

7.1.5 分支机构名称

英文名称:SUBORGANIZATION_Name_text

语境:道路交通管理

定义:机构的分支机构(如处或办公室)的名称。

对象类词:分支机构

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:



数据格式:a..128

内部标识符:21005

备注:

7.1.6 分支机构标识符

英文名称:SUBORGANIZATION_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:机构内分支机构的惟一标识符。

对象类词:分支机构

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:21006

备注:

7.1.7 分支机构职能

英文名称:SUBORGANIZATION_Function_code

语境:道路交通管理

定义:机构中分支机构(如处或办公室)的职能。

对象类词:分支机构

特性词:职能

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 00 无需附加其他信息;
- 01 需要附加其他信息;
- 02 街道施工;
- 03 公路施工;
- 04 法医;
- 05 火灾救援;
- 06 环境监测;
- 07 紧急医疗服务;
- 08 卫生设施服务;
- 09 执法;
- 10 运输业务;
- 11 特殊服务;
- 12 设施维护;
- 13 公共建设工程;
- 14 巡逻服务;
- 15 媒体;
- 16 交通报导服务;
- 17 其他服务。

数据格式:n2

内部标识符:21007

备注:

7.1.8 中心名称

英文名称:CENTER_Name_text

语境:道路交通管理

定义:区域内指定的机构中心的名称,如运输中心、紧急事件处理中心、公共安全中心等。

对象类词:中心

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..16

内部标识符:21008

备注:

7.1.9 中心标识符

英文名称:CENTER_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:区域内指定的机构中心(如运输中心、紧急事件处理中心、公共安全中心等)唯一的标识符。

对象类词:中心

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:21009

备注:



7.1.10 中心职能

英文名称:CENTER_Function_text

语境:道路交通管理

定义:区域内指定的机构中心(如运输中心、紧急事件处理中心、公共安全中心等)职能的文字性描述。

对象类词:中心

特性词:职能

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:21010

备注:

7.1.11 个人姓名

英文名称:PERSON_Name_text

语境:道路交通管理

定义:机构内个人的姓名或标识符。

对象类词:个人

特性词:姓名

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..16

内部标识符:21011

备注:

7.1.12 个人职务

英文名称:PERSON_Title_text

语境:道路交通管理

定义:机构里某个人的职务。

对象类词:个人

特性词:职务

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..16

内部标识符:21012

备注:

7.1.13 个人其他信息

英文名称:PERSON_OtherInformation_text

语境:道路交通管理

定义:机构内某个人的职能或其他信息。

对象类词:个人

特性词:其他信息

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:21013

备注:

7.1.14 电子邮箱地址

英文名称:EMAIL_Address_text

语境:道路交通管理

定义:机构用来联系路面事故的个人电子邮箱地址。

对象类词:电子邮箱

特性词:地址

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:21014

备注:

7.1.15 移动电话

英文名称:PHONE_MobilePhone_nbr

语境:道路交通管理

定义:机构中个人的移动电话号码。

对象类词:电话

特性词:移动电话

表示词:号码

数据类型:字符型

值域:0~9 之间任何数字字符组,包括符号“-”,被视为有效分隔符。

数据格式:n..13

内部标识符:21015

备注:

7.1.16 电话号码

英文名称:PHONE_Number_nbr

语境:道路交通管理

定义:机构中个人的电话号码。

对象类词:电话

特性词:号码

表示词:号码

数据类型:字符型

值域:0~9 之间任何数字字符组, 包括符号“-”,被视为有效分隔符。

数据格式:n..13

内部标识符:21016

备注:

7.1.17 传真电话

英文名称:PHONE_Fax_nbr

语境:道路交通管理

定义:机构中个人的传真电话号码。

对象类词:传真

特性词:电话

表示词:号码



数据类型:字符型

值域:0~9 之间任何数字字符组,包括符号“-”,被视为有效分隔符。

数据格式:n..13

内部标识符:21017

备注:

7.1.18 无线电频率

英文名称:RADIOUNIT_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:机构中个人的无线电接收频率。

对象类词:无线电

特性词:频率

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:21018

备注:

7.1.19 居民邮寄地址

英文名称:RESIDENT_MailingAddress_text

语境:道路交通管理

定义:机构用来联系道路事件的居民个人邮寄地址。

对象类词:居民

特性词:邮寄地址

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..256

内部标识符:21019

备注:

7.1.20 机构资源

英文名称:ORGANIZATIONRESOURCE_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:机构内部资源(如人员、车辆、交通设备等)唯一的标识符。

对象类词:机构

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:21020

备注:

7.1.21 负责人姓名

英文名称: PERSONONSITE_Name_text

语境: 道路交通管理

定义: 某道路事件负责人的姓名或标识符。

对象类词: 负责人

特性词: 姓名

表示词: 文本

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: a..16

内部标识符: 21021

备注:

7.1.22 负责人职务

英文名称: PERSONONSITE_Title_text 

语境: 道路交通管理

定义: 某道路事件负责人的职务。

对象类词: 负责人

特性词: 职务

表示词: 文本

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: a..16

内部标识符: 21022

备注:

7.1.23 车辆标识符

英文名称: VEHICLE_Identifier_identifier

语境: 道路交通管理

定义: 与道路事件相关的机构车辆的惟一标识符。

对象类词: 车辆

特性词: 标识符

表示词: 标识符

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: an..32

内部标识符: 21023

备注:

7.1.24 车辆类型

英文名称: VEHICLE_Type_code

语境: 道路交通管理

定义:识别与道路事件相关的特定车辆类型的代码。

对象类词:车辆

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 救护车;
- 3 执法车;
- 4 消防车;
- 5 专业运输机构车辆;
- 6 清障车;
- 7 其他工具。

数据格式:n1

内部标识符:21024

备注:

7.1.25 车辆位置

英文名称:VEHICLE_Location_text

语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构车辆所在位置的文字性描述。

对象类词:车辆

特性词:位置

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..16

内部标识符:21025

备注:

7.1.26 车辆经度

英文名称:VEHICLE_Longitude_location



语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构车辆所在位置的经度。

对象类词:车辆

特性词:经度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..9,6

内部标识符:21026

备注:格林威治以东的经度用正号(+)表示,格林威治以西的经度用负号(-)表示,本初子午线

用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后 6 位。

7.1.27 车辆纬度

英文名称:VEHICLE_Latitude_location

语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构车辆所在位置的纬度。

对象类词:车辆

特性词:纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:21027

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后 6 位。

7.1.28 设备标识符

英文名称:EQUIPMENT_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:识别与道路事件相关的机构交通设备的惟一标识符。

对象类词:设备

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:21028

备注:

7.1.29 设备类型

英文名称:EQUIPMENT_Type_code

语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构设备(不包括车辆)的类型。

对象类词:设备

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 动态通讯设备;
- 3 公路咨询无线电通讯设备;
- 4 闭路电视摄像机;

- 5 便携的动态通讯设备；
- 6 便携雷达；
- 7 信号控制箱；
- 8 匝道调节控制箱；
- 9 临时的非电子信号控制设备；
- 10 安全设备；
- 11 其他设备。

数据格式:n..2

内部标识符:21029

备注:

7.1.30 设备位置

英文名称:EQUIPMENT_Location_text

语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构设备(不包括车辆)位置的文字性描述。

对象类词:设备

特性词:位置

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..64

内部标识符:21030

备注:



7.1.31 设备经度

英文名称:EQUIPMENT_Longitude_location

语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构设备(不包括车辆)的经度。

对象类词:设备

特性词:经度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..9,6

内部标识符:21031

备注:格林威治以东的经度用正号(+)表示,格林威治以西的经度用负号(-)表示,本初子午线用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后 6 位。

7.1.32 设备纬度

英文名称:EQUIPMENT_Latitude_location

语境:道路交通管理

定义:与道路事件相关的机构交通设备的纬度。

对象类词:设备

特性词:纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:21032

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.1.33 机构其他

英文名称:ORGANIZATION_Other_text

语境:道路交通管理

定义:用于表示有附加信息存在的数据元。只有当几个数据元类型代码值取1,即有附加信息时,才使用此数据元。

对象类词:机构

特性词:其他

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..256

内部标识符:21033

备注:

7.2 事件

7.2.1 访问等级

英文名称:ACCESS_Level_code

语境:道路交通管理

定义:对使用数据信息元的用户所附加的限制条件。

对象类词:访问

特性词:等级

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 公共领域;
- 2 所有媒体;
- 3 挑选的媒体;
- 4 始创的媒体;
- 5 只限始创用户。

数据格式:n1

内部标识符:22001

备注:



7.2.2 主动性事件

英文名称:Active_Events_quantity

语境:道路交通管理

定义:目前在某个区域内,中心(运输中心、突发事件管理中心、公共安全中心等)有效控制的主动性事件(交通限行、计划中的路面封闭、特殊事件等)的数量。

对象类词:主动性

特性词:事件

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:22002

备注:

7.2.3 电台频道号码

英文名称:BROADCASTCHANNEL_Number_identifier

语境:道路交通管理

定义:用来发布与事件相关信息的电台频道号码,如电视频道、无线电广播频率等。

对象类词:电台频道

特性词:号码

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..4

内部标识符:22003

备注:

7.2.4 事件描述

英文名称:EVENT_Description_text

语境:道路交通管理

定义:对道路事件(交通限行、计划中的路面封闭、特殊事件等)的文字描述。

对象类词:事件

特性词:描述

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..2048

内部标识符:22004

备注:

7.2.5 描述建议的绕行路线

英文名称:DESCRIPTIONADVICE_AlternateRoute_code

语境:道路交通管理

定义:描述建议绕行的可选择路线。

对象类词:描述建议

特性词:绕行路线

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 可以绕行;
- 2 不能绕行;
- 3 跟随标记;
- 4 跟随绕行标记;
- 5 跟随特别绕行标记;
- 6 不要跟随绕行标记;
- 7 正在绕行;
- 8 跟随本地车绕行;
- 9 正在强制绕行;
- 10 没有合适的可绕行道路;
- 11 不推荐绕行;
- 12 推荐本地车绕开的区域;
- 13 推荐卡车绕开的区域;
- 14 可考虑的替代道路;
- 15 可考虑的替代停车场;
- 16 可考虑的替代目的地;
- 17 可考虑的替代区域。

数据格式:n..3

内部标识符:22005

备注:

7.2.6 描述指令性命令

英文名称:DESCRIPTIONADVICEINSTRUCTION_Mandatory_code

语境:道路交通管理

定义:对出行者发布的、必须执行的指令性命令。

对象类词:描述指令

特性词:命令

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 靠右行驶;
- 2 靠左行驶;
- 3 沿右侧车道行驶;
- 4 沿左侧车道行驶;
- 5 重型车走右侧车道;
- 6 重型车走左侧车道;

- 7 遵守交通信号；
- 8 遵守道路标记；
- 9 禁止通行；
- 10 禁止吸烟；
- 11 禁止点燃明火；
- 12 以路肩为车道；
- 13 禁止在路肩行驶；
- 14 允许紧急车辆通行；
- 15 为紧急车辆通行而清理车道；
- 16 开到行车道路边；
- 17 等待救护车辆；
- 18 紧急情况请等待警察巡逻；
- 19 降低行驶速度；
- 20 遵守限速规定；
- 127 不允许在路肩行车。

数据格式:n..3

内部标识符:22006

备注:

7.2.7 描述建议指导性劝告

英文名称:DESCRIPTIONADVICEINSTRUCTION_Recommendations_code

语境:道路交通管理

定义:对出行者发布的、建议执行的指导性劝告。

对象类词:描述建议

特性词:劝告

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 小心驾驶；
- 2 特别谨慎地驾驶；
- 3 小心接近；
- 4 保持距离；
- 5 增大正常的跟车距离；
- 6 测试汽车的制动；
- 7 十字路口请小心；
- 8 小心通过；
- 9 请用车头近光灯；
- 10 请用雾灯；
- 11 请打开危险警告灯；
- 12 请不要离开车；
- 13 请离开车辆到下一个安全地点；
- 14 请关闭发动机；
- 15 关闭所有车窗并关闭暖风空调以及通风孔；



- 16 关闭空调以防发动机过热；
- 17 关闭移动电话和双向无线电通讯设备；
- 18 请准备停车；
- 19 在下一个休息区域停车；
- 20 在下一个安全区域停车；
- 21 绝对需要方可通行；
- 22 开到另一个服务区；
- 23 请使用公交车专用车道；
- 24 请使用本地交通车道；
- 25 请使用左侧平行路面；
- 26 请使用右侧平行路面；
- 27 请使用重型车车道；
- 28 请注意观察推荐的速度。

数据格式:n..2

内部标识符:22007

备注:

7.2.8 描述建议的限定词

英文名称:DESCRIPTIONADVICE_Qualifier_code

语境:交通控制

定义:可以被加入位置描述中的限定词。

对象类词:描述建议

特性词:限定词

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 在上方；
- 2 在下方；
- 3 在里面；
- 4 环绕；
- 5 在后方；
- 6 在前方；
- 7 正对着；
- 8 在上面；
- 9 在附近；
- 10 来自于；
- 11 终端；
- 12 缓缓坠落；
- 13 坠落；
- 14 快速坠落；
- 15 缓缓上升；
- 16 上升；
- 17 快速上升；



- 18 稳定的；
- 19 很可能的；
- 20 变成；
- 21 大部分；
- 22 部分；
- 23 负的；
- 24 末端；
- 25 预期的；
- 26 低；
- 27 中间；
- 28 高；
- 29 上面的；
- 30 不合时宜的；
- 31 据报告的；
- 32 建议；
- 33 由于；
- 34 向…进发；
- 35 转移；
- 36 效用；
- 37 动人的；
- 38 堵塞；
- 39 连接；
- 40 完成；
- 41 因为；
- 42 或者；
- 43 并且；
- 44 稍后；
- 45 标准；
- 46 不久；
- 47 立刻；
- 48 服务。



数据格式:n..2

内部标识符:22008

备注:

7.2.9 描述建议的意见

英文名称:DESCRIPTIONADVICE_Suggestion_code

语境:道路交通管理

定义:可以被加入位置描述中的意见或建议。

对象类词:描述建议

特性词:意见

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 停车换乘;
- 2 启用辅助客运系统;
- 3 乘火车旅行;
- 4 乘地铁;
- 5 走高速;
- 6 乘公交车出行;
- 7 避开高峰时段;
- 8 不要有不必要的空隙;
- 9 平稳地跟随前车;
- 10 不要有不必要的减速;
- 11 当心小偷;
- 12 延误带来的遗憾;
- 13 感谢您的理解;
- 14 感谢您的耐心;
- 15 多谢您的合作。

数据格式:n..2

内部标识符:22009

备注:

7.2.10 描述警告的建议

英文名称:DESCRIPTIONADVICE_Warning_code

语境:道路交通管理

定义:可以被加入位置描述中的对终端用户的警告性意见。

对象类词:描述警告

特性词:建议

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 冒险;
- 2 注意;
- 3 警告;
- 4 提防;
- 5 危险;
- 6 爆炸的危险;
- 7 起火的危险;
- 8 额外的警察巡逻;
- 9 车辆在桥下停车要当心;
- 10 意外事故风险加大;
- 11 营救和治疗工作正在进行;
- 12 现场有警察;
- 13 现场有应急车辆;
- 14 事故区域的交通在掌控中;

- 15 警察指挥交通；
- 16 营救人员指挥交通；
- 17 正在进行补救；
- 18 引导车在运行中；
- 19 当心野生动物；
- 20 警察正在检查；
- 21 大规模地强制限速；
- 22 对重型车辆大规模地限速；
- 122 解除警告；
- 123 解除监视；
- 124 解除警报；
- 125 结束；
- 126 清除；
- 127 取消。

数据格式:n..3

内部标识符:22010

备注:

7.2.11 描述者

英文名称:DESCRIPTION_Author_text

语境:道路交通管理

定义:事件描述人的姓名或标识符。

对象类词:描述

特性词:描述者

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:22011

备注:

7.2.12 描述置信度级别

英文名称:DESCRIPTIONCONFIDENCE_Level_nbr

语境:道路交通管理

定义:表明事件准确性置信度级别的数字。

对象类词:描述置信度

特性词:级别

表示词:号码

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22012

备注:

7.2.13 描述置信度级别作者

英文名称: DESCRIPTIONCONFIDENCELEVEL_Author_text

语境: 道路交通管理

定义: 记录事件置信度级别数字的人的姓名或标识符。

对象类词: 描述置信度级别

特性词: 作者

表示词: 文本 

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: an..128

内部标识符: 22013

备注:

7.2.14 描述语言标识符

英文名称: DESCRIPTIONLANGUAGE_Identifier_identifier

语境: 道路交通管理

定义: 在正文或评论中使用语言的标识符。

对象类词: 描述语言

特性词: 标识符

表示词: 标识符

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: n..2

内部标识符: 22014

备注:

7.2.15 描述笔记和注释

英文名称: DESCRIPTION_NotesAndComments_text

语境: 道路交通管理

定义: 详细描述道路事件所用的补充笔记或注释。

对象类词: 描述

特性词: 笔记或注释

表示词: 文本

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: an..1024

内部标识符: 22015

备注:

7.2.16 描述笔记和注释的作者

英文名称: DESCRIPTIONNOTESANDCOMMENTS_Author_text

语境: 道路交通管理

定义:记录事件描述笔记和注释文本的人的姓名或标识符。

对象类词:描述笔记和注释

特性词:作者

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22016

备注:

7.2.17 描述优先级别

英文名称:DESCRIPTION_PriorityLevel_nbr

语境:道路交通管理

定义:表明事件优先级别的数字。

对象类词:描述

特性词:优先级别

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

——1 未知;

——2 优先级最高;

——10 优先级最低。

数据格式:n..2

内部标识符:22017

备注:

7.2.18 描述优先级别的作者

英文名称:DESCRIPTIONPRIORITYLEVEL_Author_text

语境:道路交通管理

定义:参与描述优先级别的作者姓名或标识符。

对象类词:描述优先级别

特性词:作者

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22018

备注:

7.2.19 描述封闭类型

英文名称:DESCRIPTIONCLOSURE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述车道封闭的类型,通常是计划内的部分车道封闭和全部车道封锁,需要绕道或可能产生延误。

对象类词:描述封闭

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 封闭交通;
- 2 封闭;
- 3 前方封闭;
- 4 间断性封闭;
- 5 因施工而封闭;
- 6 因季节而封闭;
- 7 封锁;
- 8 前方封锁;
- 9 减为单条车道;
- 10 减为两条车道;
- 11 减为三条车道;
- 12 倒塌;
- 13 通过;
- 123 恢复交通;
- 124 恢复;
- 125 重新恢复交通;
- 126 空旷地带;
- 127 已清理。

数据格式:n..3

内部标识符:22019

备注:

7.2.20 描述延误、现状或取消服务的类型

英文名称:DESCRIPTIONDELAYSTATUSCANCELLATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:运输系统的现状、延误和取消服务的类型,这些描述包括道路延误、渡口服务延误、市内交通延误等,这些延误有可能影响到所有出行者。

对象类词:描述延误、现状或取消服务

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 延误;
- 2 短时间延误;
- 3 长时间延误;
- 4 很长时间延误;
- 5 不定时间的延误;
- 6 延误到另行通知;

- 7 繁忙；
- 8 非常繁忙；
- 9 拥堵；
- 10 过度拥堵；
- 11 取消车道；
- 12 取消的车道无法替代；
- 13 取消服务；
- 14 暂停服务；
- 15 撤销服务；
- 16 服务全部被预订；
- 17 所有服务被预订；
- 18 下一次出发；
- 19 下一次到达；
- 20 比较频繁的维修；
- 21 频繁的维修；
- 22 很少维修；
- 23 定期维修；
- 24 不定期维修；
- 25 不运行；
- 26 系统；
- 27 系统忙；
- 28 系统拥堵；
- 29 出行时间；
- 30 车头间距；
- 124 延误待清理；
- 125 延误清除；
- 126 恢复正常服务；
- 127 运行。

数据格式:n..3

内部标识符:22020

备注:

7.2.21 描述设备状况的类型

英文名称:DESCRIPTIONDEVICESTATUS_Type_code

语境:道路交通管理

定义:交通控制设备状况的类型,包括可能需要出行者特别注意的设备故障。

对象类词:描述设备状况

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 车道控制信号灯不工作；
- 2 车道控制信号灯工作不正常；

- 3 车道控制信号灯工作；
- 4 动态信息标志牌停止工作；
- 5 动态信息标志牌工作异常；
- 6 动态信息标志牌工作；
- 7 应急电话停止工作；
- 8 应急电话号码错误；
- 9 红绿灯停止工作；
- 10 红绿灯工作异常；
- 11 匝道控制信号灯停止工作；
- 12 匝道控制信号灯工作异常；
- 13 临时用红绿灯停止工作；
- 14 临时用红绿灯工作异常；
- 15 红绿灯控制计算机停止工作；
- 16 红绿灯定时发生变化；
- 17 触发超高警告系统；
- 18 设备故障；
- 19 铁路交叉口设备故障；
- 20 隧道通风系统停止工作；
- 21 能源系统故障；
- 22 储存能源普遍损耗；
- 23 技术问题；
- 124 电子标志牌已修复；
- 125 紧急呼叫设备修复；
- 126 红绿灯修复；
- 127 铁路交叉口设备已正常工作。



数据格式:n..3

内部标识符:22021

备注:

7.2.22 灾难类型

英文名称:DESCRIPTIONDISASTER_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述自然和人为灾难的类型,以及与灾难相关事件(包括火灾以及火灾所引起的相关事件)的类型,这些事件可能远离道路,但也会影响交通。

对象类词:灾难

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 暴发洪水；
- 2 大量洪水；
- 3 水库毁坏；
- 4 防洪堤坝毁坏；

- 5 海啸；
- 6 潮汐波；
- 7 火山爆发；
- 8 火山灰降落；
- 9 熔岩流；
- 10 严重的火灾；
- 11 建筑物火灾；
- 12 森林火灾；
- 13 野火；
- 14 灌木丛火灾；
- 15 草地火灾；
- 16 极度危险的火灾；
- 17 危险度非常高的火灾；
- 18 危险度高的火灾；
- 19 危险度中等的火灾；
- 20 危险度低的火灾；
- 21 地震灾害；
- 22 飞机坠落；
- 23 碰撞横栏；
- 24 有毒物释放；
- 25 有毒物泄漏；
- 26 放射性释放；
- 27 辐射危险；
- 28 反应堆泄漏；
- 29 爆炸；
- 30 主要危险原料着火；
- 31 主要危险原料泄漏；
- 127 灾难解除。

数据格式:n..3

内部标识符:22022

备注:

7.2.23 干扰类型

英文名称: DISTURBANCES_Type_code

语境: 道路交通管理

定义: 描述干扰公共交通或个人出行事件的类型。

对象类词: 干扰

特性词: 类型

表示词: 代码

数据类型: 字符型

值域: 可以取下列枚举值:

- 1 袭击；
- 2 犯罪；



- 3 抢劫；
- 4 费用争论；
- 5 枪击；
- 6 发生在道路上的枪击；
- 7 自杀；
- 8 打架；
- 9 群殴；
- 10 人身折磨；
- 11 人身伤害；
- 12 不守规矩的乘客；
- 13 个人醉酒；
- 14 人群失控；
- 15 示威；
- 16 游行；
- 17 公众骚乱；
- 18 暴动；
- 19 民众动乱；
- 20 民众突发事件；
- 21 罢工；
- 22 公共汽车司机罢工；
- 23 出租车司机罢工；
- 24 使用催泪毒气；
- 25 安全警报；
- 26 安全事故；
- 27 检查站封锁；
- 28 炸弹警报；
- 29 恐怖分子事件；
- 30 高速炮弹射击；
- 31 使用爆炸物；
- 32 空袭；
- 33 大规模杀伤性武器；
- 34 军事行动；
- 126 安全问题清除；
- 127 交通干扰清除。

数据格式:n..3

内部标识符:22023

备注:

7.2.24 描述事件类型

英文名称:DESCRIPTIONEVENT_Type_code

语境:道路交通管理

定义:用来识别事件类型的代码。

对象类词:事件

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 交通环境;
- 2 事故;
- 3 关闭;
- 4 路面施工;
- 5 堵塞;
- 6 延误状况取消;
- 7 不正常的驾驶;
- 8 车辆故障;
- 9 设备故障;
- 10 限制;
- 11 事故响应状况;
- 12 灾难;
- 13 干扰;
- 14 运动事件;
- 15 特殊事件;
- 16 停车信息;
- 17 系统信息;
- 18 天气条件;
- 19 降雨;
- 20 风;
- 21 大气能见度;
- 22 温度;
- 23 人行道条件;
- 24 冬季驾驶限制;
- 25 冬季驾驶指数;
- 26 建议出行者;
- 27 警告出行者;
- 28 劝告出行者;
- 29 强制命令出行者;
- 30 限定词;
- 31 一般场所;
- 32 路面车道描述;
- 33 绕行路线;
- 34 单位;
- 35 运输模式;
- 36 受影响的车队;
- 37 受影响的旅游团体;
- 38 受影响的响应群;
- 39 响应事件设备。

数据格式:n..2

内部标识符:22024
备注:

7.2.25 描述事故类型

英文名称:DESCRIPTIONINCIDENT_Type_code
语境:道路交通管理
定义:路面撞车事故和其他意外路面事故的类型,包括车辆损坏情况等。
对象类词:事故
特性词:类型
表示词:代码
数据类型:字符型
值域:可以取下列枚举值:

- 1 意外事故;
- 2 严重事故;
- 3 伤害事故;
- 4 小事故;
- 5 多个车辆事故;
- 6 多起事故;
- 7 事故涉及一辆自行车;
- 8 事故涉及一辆公交车;
- 9 事故涉及一辆摩托车;
- 10 事故涉及一个行人;
- 11 事故涉及一列火车;
- 12 事故涉及一辆货车;
- 13 事故涉及危险物;
- 14 事故初期;
- 15 医疗紧急情况;
- 16 次要事故;
- 17 正在进行救援和恢复工作;
- 18 事故调查工作;
- 19 事故;
- 20 停驶车辆;
- 21 废弃的车辆;
- 22 不能行驶的车辆;
- 23 不能行驶的卡车;
- 24 不能行驶的半挂车;
- 25 不能行驶的公交车;
- 26 不能行驶的火车;
- 27 车辆驶离道路;
- 28 车辆起火;
- 29 车辆落水;
- 30 车辆减速以查看事故;
- 31 半挂车折叠;



- 32 牵引车和挂车折叠；
- 33 车辆运输过程中溢出物引起的事故；
- 34 酸溢出；
- 35 化学物溢出；
- 36 燃料溢出；
- 37 危险物溢出；
- 38 石油溢出；
- 39 有毒物溢出；
- 40 溢洒的路面；
- 41 翻车；
- 42 卡车翻车；
- 43 半挂车翻车；
- 44 公交车翻车；
- 45 火车出轨；
- 46 车辆撞击；
- 47 卡车与桥发生撞击；
- 48 公交车与桥发生撞击；
- 126 意外事故清除；
- 127 事故清除。

数据格式:n..3

内部标识符:22025

备注:

7.2.26 描述事故响应设备的类型

英文名称:DESCRIPTIONINCIDENTRESPONSEEQUIPMENT_Type_code

语境:道路交通管理

定义:与事件处理相关的设备类型。

对象类词:事故响应设备

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 地面灭火设备；
- 2 重型地面设备；
- 4 飞机；
- 5 水上设备；
- 6 辅助设备；
- 7 医疗救护设备；
- 9 其他；
- 10 其他地面灭火设备；
- 11 发电机；
- 12 卡车或飞机；
- 14 消防车；

- 16 清扫车；
- 17 空中救援和灭火设备；
- 20 其他重型的地面设备；
- 21 推土机；
- 22 拖拉机；
- 24 油轮；
- 40 其他飞行器；
- 41 飞机机翼固定水箱；
- 42 直升灭火飞机；
- 43 直升飞机；
- 50 其他水上设备；
- 51 带水泵的救火船；
- 52 不带水泵的船；
- 60 其他辅助设备；
- 61 辅助通风设备；
- 62 灯光和通风设备；
- 70 救援设备；
- 71 其他医疗救援设备；
- 72 市内搜寻救援设备；
- 73 大角度救援；
- 74 爆裂火灾救援设备；
- 75 劳工统计局设备；
- 76 飞机自动着陆设备；
- 91 可移动的指挥所；
- 92 主指挥官车；
- 93 I类协助人员；
- 94 II类协助人员；
- 95 私有车；
- 100 其他资源设备；
- 101 救护车；
- 102 运送有爆炸隐患物资篷车；
- 103 联合收割机；
- 104 施工车辆；
- 105 农用拖拉机；
- 106 割草机；
- 107 重型拖车；
- 108 格栅切割设备；
- 109 轻型拖车；
- 110 移动式起重机；
- 111 垃圾集运车辆；
- 112 铺平用车辆；
- 113 道路清扫车；
- 114 道路清扫人员；



- 115 抢救车辆；
- 116 沙地卡车；
- 117 扫雪机；
- 118 蒸汽压路机；
- 119 敞篷车；
- 120 路轨铺设车辆；
- 121 未知；
- 122 路面划(白)线机。



数据格式:n..3

内部标识符:22026

备注:

7.2.27 描述事故响应状况类型

英文名称: DESCRIPTIONINCIDENTRESPONSESTATUS_Type_code

语境: 道路交通管理

定义: 用以识别事故响应状况的数据元。

对象类词: 事故响应状况

特性词: 类型

表示词: 代码

数据类型: 字符型

值域: 可以取下列枚举值:

- 1 未经证实的报告；
- 2 在途中初始响应；
- 3 在途中追加响应；
- 4 在现场初始响应；
- 5 在现场追加响应；
- 6 现场报告；
- 7 现场不稳定；
- 8 现场得到保护；
- 9 正在进行救援和恢复工作；
- 10 取证过程中；
- 11 正在进行清除工作；
- 12 尸体移动工作；
- 13 火灾封锁现场；
- 14 火灾没有封锁现场；
- 125 事故清除；
- 126 交通事故清理中；
- 127 事故结束。

数据格式:n..3

内部标识符:22027

备注:

7.2.28 描述车道封闭类型

英文名称: DESCRIPTIONLANECLOSURE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述部分车道关闭或封锁的情况,提醒驾驶者注意有可能产生延误。

对象类词:车道封闭

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 车道关闭;
- 3 右侧车道关闭;
- 4 中间车道关闭;
- 5 左侧车道关闭;
- 6 路肩关闭;
- 7 车道封锁;
- 8 右侧车道封锁;
- 9 中间车道封锁;
- 10 左侧车道封锁;
- 11 路肩封锁;
- 12 路面变为单车道;
- 13 路面变为双车道;
- 14 路面变为三车道;
- 15 逆行;
- 16 车道变窄;
- 125 车道封锁解除;
- 126 车道关闭解除;
- 127 正常行车车道修复。

数据格式:n..3

内部标识符:22028

备注:

7.2.29 描述路面车道的类型

英文名称:DESCRIPTIONLANEROADWAY_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述各种类型的车道。

对象类词:路面车道

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 所有车道;
- 2 直行车道;
- 3 左侧车道;

- 4 右侧车道；
- 5 中央车道；
- 6 中间车道；
- 7 中间两条车道；
- 8 右转弯车道；
- 9 左转弯车道；
- 10 右侧出口匝道；
- 11 右侧进口匝道；
- 12 左侧出口匝道；
- 13 左侧进口匝道；
- 14 硬路肩；
- 15 软路肩；
- 16 右侧路肩；
- 17 左侧路肩；
- 18 右侧平行车道；
- 19 左侧平行车道；
- 20 连接车道；
- 21 快速车道；
- 22 本地车道；
- 23 收费车道；
- 24 电子收费车道；
- 25 收费广场；
- 26 检查车道；
- 27 公交车车道；
- 28 卡车车道；
- 29 应急车道；
- 30 超车车道；
- 31 上坡车道；
- 32 下坡车道；
- 33 慢车车道；
- 34 便道；
- 35 自行车车道；
- 36 桥；
- 37 天桥；
- 38 高架车道；
- 39 高架桥下通道；
- 40 隧道。



数据格式:n..2

内部标识符:22029

备注:

7.2.30 描述一般位置的类型

英文名称:DESCRIPTIONGENERICLOCATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:位置描述中可能用到的描述一般位置的短语。

对象类词:一般位置

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 桥上;
- 2 隧道内;
- 3 进入或离开隧道;
- 4 匝道上;
- 5 在筑路区域内;
- 6 在弯道附近;
- 7 在支路;
- 8 在逆行车道上;
- 9 车道附近;
- 10 在弯道内;
- 11 交叉口;
- 12 在中间;
- 13 移动到路边;
- 14 移动到路肩;
- 15 在行车道上;
- 16 在阴暗的区域;
- 17 在低洼区;
- 18 在市区;
- 19 在城市中心地带;
- 20 局部的;
- 21 其他地方;
- 22 在沟里;
- 23 在山谷里;
- 24 在山顶;
- 25 在山麓小丘地带;
- 26 在高海拔地区;
- 27 在湖附近;
- 28 在海滨附近;
- 29 在山顶;
- 30 不在车行道上;
- 31 在海滩附近;
- 32 在海滩入口附近;
- 33 较低水平面;
- 34 较高水平面;
- 35 小型民用机场;
- 36 中央广场;



- 37 大门；
- 38 行李领取处；
- 39 海关交税点；
- 40 火车站；
- 41 月台；
- 42 码头；
- 43 库房；
- 44 货场；
- 45 咨询处或接待处；
- 46 休息区；
- 47 服务区；
- 48 称重地点；
- 49 野餐区；
- 50 休息区；
- 51 加油站；
- 52 卫生间；
- 53 在右侧；
- 54 在左侧；
- 55 在中间；
- 56 在相反的方向；
- 57 交通交叉口；
- 58 北行交通；
- 59 东行交通；
- 60 南行交通；
- 61 西行交通；
- 62 北；
- 63 南；
- 64 东；
- 65 西；
- 66 东北；
- 67 西北；
- 68 东南；
- 69 西南。

数据格式:n..2

内部标识符:22030

备注:

7.2.31 描述非常规类型

英文名称:DESCRIPTIONMOBILESITUATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述需要出行者特别注意的非常规事件,如铲雪机铲雪、车队等。

对象类词:非常规情形

特性词:类型



表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 异常负荷;
- 2 超宽负荷;
- 3 超长负荷;
- 4 缓慢的车辆;
- 5 农用装备;
- 6 马车;
- 7 超高负荷;
- 8 超重负荷;
- 9 轨道车辆;
- 10 运输危险物资的车辆;
- 11 缓慢行驶的维护车辆;
- 12 护卫;
- 13 军事护卫;
- 14 难民护卫;
- 15 车队;
- 16 扫路车;
- 17 维修车;
- 18 铲雪机;
- 124 缓慢行驶维护车辆警告解除;
- 125 异常负荷警告解除;
- 126 危险负荷警告解除;
- 127 护卫解除。

数据格式:n..3

内部标识符:22031

备注:

7.2.32 描述堵塞类型

英文名称:DESCRIPTIONOBSTRUCTION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述意外的行车道堵塞(如洪水等)情况,需要驾驶者注意可能产生延误。

对象类词:堵塞

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 行车道堵塞;
- 2 行车道上有障碍物;
- 3 行驶的车辆上掉落物体;
- 4 行车道上有残骸;
- 5 暴风雨损害;

- 6 行车道上有行人；
- 7 行车道上有自行车；
- 8 游客堵塞入口；
- 9 大量的游客；
- 10 行车道上有动物；
- 11 行车道上有大型动物；
- 12 行车道上有动物群；
- 13 动物在路上停留；
- 14 倒下的树木；
- 15 下坠的输电线；
- 16 下坠的电缆；
- 17 塌陷；
- 18 路面坍塌；
- 19 人行道凹凸；
- 20 坑槽；
- 21 洪水泛滥；
- 22 总水管破裂；
- 23 下水道崩塌；
- 24 下水道溢出；
- 25 煤气泄漏；
- 26 雪水融化；
- 27 泥流；
- 28 雪崩；
- 29 落石；
- 30 山崩；
- 126 正在清除；
- 127 堵塞已清除。

数据格式:n..3

内部标识符:22032

备注:

7.2.33 描述泊车信息类型

英文名称:DESCRIPTIONPARKINGINFORMATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述旅行中的泊车信息。

对象类词:泊车信息

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 泊车限制杆正常升起；
- 2 泊车计时器限制杆升起；
- 3 泊车受到限制；

- 4 多层停车场已满；
- 5 泊车车库已满；
- 6 所有的多层停车场已满；
- 7 可用空间禁止泊车；
- 8 只有少量可用空间；
- 9 有空的可用空间；
- 10 禁止泊车；
- 11 只可用道路一侧泊车；
- 12 可在道路两侧泊车；
- 13 只允许平行泊车；
- 14 泊车计时器不能用；
- 15 用泊车计时器收费；
- 16 特殊泊车；
- 17 残疾人泊车；
- 18 长期泊车；
- 19 通宵泊车；
- 20 短期泊车；
- 126 特殊泊车限制器升起；
- 127 没有可用的泊车信息。

数据格式:n..3

内部标识符:22033

备注:

7.2.34 描述公路条件的类型

英文名称:DESCRIPTIONPAVEMENTCONDITION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:详细描述公路表面条件,这些信息要求驾驶者小心或在某些情况下要避免出行,这些描述对公路养护作业也有重要作用。

对象类词:公路条件

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 不能通行；
- 2 几乎不能通行；
- 3 可小心通行；
- 4 可通行；
- 5 路面积水危险；
- 6 有轮胎打滑的危险；
- 7 公路潮湿；
- 8 公路已处理；
- 9 路滑；
- 10 车行道上有泥；

- 11 车行道上有树叶；
- 12 车行道上有散沙；
- 13 车行道上有松散的沙砾；
- 14 车道上有燃料；
- 15 车道上有油；
- 16 路面状况差；
- 17 柏油融化；
- 18 结冰；
- 19 小块路面结冰；
- 20 黑色的冰面；
- 21 车道上有冰球；
- 22 冰块增大；
- 23 冻雨；
- 24 潮湿结冰的路面；
- 25 融化着的雪；
- 26 烂泥；
- 27 冻结的烂泥；
- 28 车道上有雪；
- 29 铺满了雪；
- 30 小块地方铺满了雪；
- 31 铲过的雪；
- 32 雨雪；
- 33 刚下的雪；
- 34 粉末状的雪；
- 35 粒状的雪；
- 36 冻结的雪；
- 37 沉积的雪；
- 38 深雪；
- 39 雪堆；
- 40 漂流着的雪；
- 41 预计有雪堆；
- 42 流动的雪堆；
- 123 干燥的公路；
- 124 雪已清除；
- 125 公路条件已改善；
- 126 刹车危险减小；
- 127 公路条件清除。

数据格式:n..3

内部标识符:22034

备注:

7.2.35 描述降水量的类型

英文名称:DESCRIPTIONPRECIPITATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述降水量、蒸发量对出行和公路维护的影响,也用以描述其他事件发生时的降水条件,如事故和自然灾害。

对象类词:降水量

特性词:类型

表示词:代码 

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 天气恶劣;
- 2 暴风雪;
- 3 大雪;
- 4 雪;
- 5 小雪;
- 6 阵雪;
- 7 冬季暴风;
- 8 表面覆冰;
- 9 严重的霜冻;
- 10 霜冻;
- 11 暴风雪;
- 12 雨夹雪;
- 13 雨雪混合;
- 14 雨转雪;
- 15 破坏性的冰雹;
- 16 冰雹;
- 17 暴风雨;
- 18 雷阵雨;
- 19 倾盆大雨;
- 20 大雨;
- 21 雨;
- 22 小雨;
- 23 细雨;
- 24 阵雨;
- 25 降水结束;
- 127 快速清理。

数据格式:n..3

内部标识符:22035

备注:

7.2.36 描述受影响的响应部门的类型

英文名称:DESCRIPTIONADVICERESPONDERGROUPAFFECTED_Type_code

语境:道路交通管理

定义:用于识别受事故影响的或与事故相关的响应部门的数据元。

对象类词:受影响的响应部门

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 应急车辆;
- 2 联合执法单位;
- 3 公安部;
- 4 省级公安厅;
- 5 当地公安局;
- 6 医疗救护单位;
- 7 救援单位;
- 8 消防队;
- 9 轻型车拖车单位;
- 10 重型车拖车单位。

数据格式:n..2

内部标识符:22036

备注:

7.2.37 描述路面施工类型

英文名称:DESCRIPTIONROADWORK_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述路面施工、路面维护及其他相关行为,需要提醒驾驶者小心,并可能产生延误。

对象类词:路面施工

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 路面施工;
- 2 主路面施工;
- 3 路面长期施工;
- 4 施工工程;
- 5 铺路施工;
- 6 路中央正在施工;
- 7 道路改造;
- 8 逆向行驶;
- 9 窄车道;
- 10 边施工边通行;
- 11 单车道交替放行用于双向交通;
- 12 道路维护操作;
- 13 路标维护;
- 14 桥梁维护;
- 15 桥梁施工;
- 16 拆除桥梁;

- 17 爆破作业；
- 18 控制雪崩；
- 19 主水管维护；
- 20 煤气总管维护；
- 21 铺设地下电缆；
- 22 地下维修作业；
- 23 新道路施工规划；
- 24 新道路规划；
- 25 临时车道标记；
- 26 临时红绿灯；
- 27 应急维修；
- 122 道路维护完毕；
- 123 恢复正常的道路状态；
- 124 正在进行路面施工清除；
- 125 路面施工已完成；
- 126 道路已修复；
- 127 路面施工完成。

数据格式:n..3

内部标识符:22037

备注:

7.2.38 描述特殊事件类型

英文名称:DESCRIPTIONSPECIALEVENT_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述各种大型活动引发的特殊事件的类型,这些事件虽然远离道路,但也会影响交通。

对象类词:特殊事件

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 重要事件；
- 2 飞行表演；
- 3 热气球表演；
- 4 音乐会；
- 5 典礼会场；
- 6 贵宾访问；
- 7 展览；
- 8 节假日；
- 9 展览会；
- 10 艺术表演；
- 11 室外市场；
- 12 集市；
- 13 狂欢节；

- 14 焰火表演；
- 15 贸易展览会；
- 16 电影节；
- 17 总统级访问；
- 18 游行；
- 19 车队；
- 20 葬礼队伍；
- 21 群众集会；
- 22 假日交通；
- 127 事件结束。



数据格式:n..3

内部标识符:22038

备注:

7.2.39 描述体育事件类型

英文名称:DESCRIPTIONSPORTINGEVENTS_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述体育事件的类型,其可能占用路面也可能不占用路面,但会影响交通。

对象类词:体育事件

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 体育事件；
- 2 竞赛；
- 3 锦标赛；
- 4 田径运动赛事；
- 5 棒球比赛；
- 6 篮球比赛；
- 7 拳击比赛；
- 8 足球比赛；
- 9 羽毛球比赛；
- 10 高尔夫球锦标赛；
- 11 曲棍球比赛；
- 12 网球锦标赛；
- 13 摔跤比赛；
- 14 公路赛；
- 15 汽车比赛；
- 16 自行车比赛；
- 17 赛跑事件；
- 18 马拉松长跑；
- 19 马术表演；
- 20 竞技表演；

- 21 水上运动事件；
- 22 冬季体育事件；
- 23 滑冰；
- 127 体育事件结束。

数据格式:n..3

内部标识符:22039

备注:

7.2.40 描述系统信息类型

英文名称:DESCRIPTIONSYSTEMINFORMATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述出行信息的类型,这些信息既可与其他出行者共用,也可独自使用。

对象类词:系统信息

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 可通过收音机得到的信息；
- 2 可通过电视机得到的信息；
- 3 可以打电话获得的信息；
- 4 可通过因特网得到的信息；
- 5 测试得到的信息；
- 6 没有可利用的信息；
- 7 无效描述；
- 8 信息服务暂停；
- 126 信息服务重新开始；
- 127 删除信息。

数据格式:n..3

内部标识符:22040

备注:

7.2.41 描述温度的类型

英文名称:DESCRIPTIONTEMPERATURE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述温度条件的短语。

对象类词:温度

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 最高温度；
- 2 最低温度；
- 3 当前温度；

- 4 热指数；
- 5 极端温度；
- 6 热；
- 7 比较热；
- 8 酷热；
- 9 比较温暖；
- 10 温暖；
- 11 暖和；
- 12 凉快；
- 13 比较凉快；
- 14 冷；
- 15 比较冷；
- 16 很冷；
- 17 酷冷；
- 18 风寒；
- 19 形成露水；
- 20 相对湿度；
- 126 温度接近季节平均值；
- 127 低于极端温度。

数据格式:n..3

内部标识符:22041

备注:



7.2.42 描述交通环境类型

英文名称:DESCRIPTIONTRAFFICCONDITIONS_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述交通环境的类型,包括周期性发生的环境,如高峰时段的堵塞,或伴有其他事件,如路面施工、事故、特殊的事件等非正常环境。

对象类词:交通环境

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 交通堵塞；
- 2 走走停停；
- 3 低速通行；
- 4 繁重的交通；
- 5 交通建设；
- 6 排长队；
- 7 交通拥挤；
- 8 比正常交通量小；
- 9 比正常交通量大；
- 10 比正常交通量大很多；

- 123 交通流顺畅；
- 124 道路放行；
- 125 交通恢复正常；
- 126 没有问题汇报；
- 127 交通拥挤清除。

数据格式:n..3

内部标识符:22042

备注:

7.2.43 描述公共交通模式

英文名称:DESCRIPTIONTRANSITMODE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述可选的运输系统模式,包括轨道交通、渡船和公共交通等。

对象类词:公共交通模式

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 出行；
- 2 公共交通；
- 3 公共汽车；
- 4 电动公交车；
- 5 轨道交通；
- 6 市郊火车；
- 7 地铁；
- 8 高速交通；
- 9 轻轨；
- 10 有轨电车；
- 11 班车；
- 12 停车换乘；
- 13 往返汽车；
- 14 免费往返汽车；
- 15 机场巴士；
- 16 出租车；
- 17 渡船；
- 18 载客渡船；
- 19 车辆渡船；
- 20 高架火车；
- 21 磁悬浮列车；
- 22 缆车；
- 23 单轨火车；
- 24 飞行。

数据格式:n..3

内部标识符:22043

备注:

7.2.44 描述受到影响的出行群体的类型

英文名称:DESCRIPTIONTRAVELERGROUPAFFECTED_Type_code

语境:道路交通管理

定义:适用于特殊出行群体的限定词。

对象类词:受到影响的出行群体

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 所有车辆;
- 2 自行车;
- 3 摩托车;
- 4 汽车;
- 5 轻型车辆;
- 6 轿车和轻型车辆;
- 7 带拖车的轿车;
- 8 带娱乐拖车的轿车;
- 9 带拖车的车辆;
- 10 重型车辆;
- 11 卡车;
- 12 公共汽车;
- 13 铰接公共汽车;
- 14 校车;
- 15 带半挂车的车辆;
- 16 带双拖车的车辆;
- 17 超高车辆;
- 18 超宽车辆;
- 19 超长车辆;
- 20 超载;
- 21 异常负荷;
- 22 护卫;
- 23 维护车辆;
- 24 运输车辆;
- 25 牌照尾数为偶数的车辆;
- 26 牌照尾数为奇数的车辆;
- 27 有泊车许可证的车辆;
- 28 有催化排气净化器的车辆;
- 29 没有催化排气净化器的车辆;
- 30 汽油车辆;
- 31 柴油车辆;

- 32 液化石油气(LPG)车辆;
- 33 压缩天然气(CNG)车辆;
- 34 军事护卫;
- 35 军队车辆。

数据格式:n..2

内部标识符:22044

备注:

7.2.45 描述不正常驾驶的类型

英文名称:DESCRIPTIONUNUSUALDRIVING_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述不正常的驾驶情况,可能需要出行者特别注意。

对象类词:不正常驾驶

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 车辆行驶路线错误;
- 2 不计后果的司机;
- 3 阻止车道上的车辆;
- 4 紧急情况车辆;
- 5 高速紧急情况车辆;
- 6 高速追逐;
- 126 危险车辆警告清除;
- 127 紧急情况车辆警告清除。

数据格式:n..3

内部标识符:22045

备注:

7.2.46 描述能见度和空气质量的类型

英文名称:DESCRIPTIONVISIBILITYAIRQUALITY_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述能见度和空气质量条件,这些因素会影响安全驾驶速度,并且可能会影响一些人的健康状况。

对象类词:能见度和空气质量

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 浓雾;
- 2 雾;
- 3 不均匀的雾;
- 4 冰冻的雾;



- 5 薄雾；
- 6 朦胧；
- 7 能见度降低；
- 8 暴风雪；
- 9 风雪；
- 10 烟雾危险；
- 11 喷雾危险；
- 12 低角度阳光耀眼；
- 13 雪光耀眼；
- 14 风尘；
- 15 风沙；
- 16 尘暴；
- 17 沙暴；
- 18 空气质量良好；
- 19 空气质量好；
- 20 空气质量差；
- 21 空气质量很差；
- 22 空气污染严重；
- 23 烟雾警报；
- 24 花粉浓度高；
- 25 花粉浓度中；
- 26 花粉浓度低；
- 27 成群的昆虫；
- 123 雾散尽；
- 124 能见度改善；
- 125 雾预报撤消；
- 126 污染警报结束；
- 127 空气质量改善。

数据格式:n. . 3

内部标识符:22046

备注:

7.2.47 描述气候条件类型

英文名称:DESCRIPTIONWEATHERCONDITION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述出行者和公路维护人员比较关注的一般气候条件,如天气条件和紫外线指数。也用来描述其他事件的发生,如事故和自然灾害。

对象类词:气候条件

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 阴暗；

- 2 多云；
- 3 多云为主；
- 4 有时多云；
- 5 有时有阳光；
- 6 以阳光照射为主；
- 7 阳光充足；
- 8 晴；
- 9 无云；
- 10 以晴为主；
- 11 很干燥；
- 12 干燥；
- 13 紫外线指数非常高；
- 14 紫外线指数高；
- 15 紫外线指数中等；
- 16 紫外线指数低；
- 17 紫外线指数非常低；
- 18 大气压力高；
- 127 撤消天气预报。

数据格式:n..3

内部标识符:22047

备注:

7.2.48 描述风的类型

英文名称:DESCRIPTIONWIND_Type_code

语境:道路交通管理

定义:描述风的情况,风可能影响出行(如侧面较高的车辆)和路面维护(如风雪的影响)。

对象类词:风

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 龙卷风；
- 2 飓风；
- 3 强烈的飓风；
- 4 热带风暴；
- 5 强烈的大风；
- 6 强烈的风暴；
- 7 强风；
- 8 中强度的风；
- 9 微风；
- 10 无风；
- 11 阵风；
- 12 侧向风；

- 13 多风的；
- 126 强风已经减弱；
- 127 强风预报取消。

数据格式:n..3

内部标识符:22048

备注:

7.2.49 描述冬季驾驶指数

英文名称:DESCRIPTIONWINTERDRIVINGINDEX_Type_code

语境:道路交通管理

定义:概括描述冬季路面条件,将驾驶难度分为6级。

对象类词:冬季驾驶指数

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 驾驶条件好；
- 2 驾驶条件一般；
- 3 驾驶条件差；
- 4 驾驶条件非常差；
- 5 驾驶条件危险；
- 6 驾驶条件极度危险。

数据格式:n1

内部标识符:22049

备注:

7.2.50 描述冬季驾驶装备类型

英文名称:DESCRIPTIONWINTERDRIVINGRESTRICTIONS_Type_code

语境:道路交通管理

定义:针对冬季行车条件确定车辆冬季必备的装备。

对象类词:冬季驾驶装备

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 推荐的冬季装备；
- 2 必需的冬季装备；
- 3 推荐使用防滑雪链；
- 4 必须使用防滑雪链；
- 5 禁止使用防滑雪链；
- 6 禁止使用带钉轮胎；
- 7 推荐使用雪地轮胎；
- 8 必须使用雪地轮胎；

- 9 推荐使用四轮驱动；
- 10 必须使用四轮驱动；
- 11 推荐使用雪地轮胎或防滑雪链；
- 12 必须使用雪地轮胎或防滑雪链；
- 127 冬季驾驶必备千斤顶。

数据格式:n..3

内部标识符:22050

备注:

7.2.51 检测方法

英文名称:DETECTION_Method_code

语境:道路交通管理

定义:道路事件的检测方法。

对象类词:检测

特性词:方法

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息；
- 1 需要附加其他信息；
- 2 运输管理处；
- 3 交通管理处；
- 4 商业性交通服务；
- 5 未知的乘车观察员；
- 6 商业汽车运输公司；
- 7 计数；
- 8 汽车俱乐部巡逻；
- 9 飞行器侦查；
- 10 私人修理站；
- 11 照相机观测；
- 12 非警察的紧急巡逻服务；
- 13 感应线圈检测站；
- 14 微波检测站；
- 15 移动平台测量；
- 16 移动电话呼叫；
- 17 警察巡逻；
- 18 公用和私用设备；
- 19 道路状况仿真；
- 20 注册过的乘车观察员；
- 21 路侧电话呼叫；
- 22 扫雪机报告；
- 23 交通检测站；
- 24 视频检测站；

——25 车辆检测器测量；

——26 天气模型。

数据格式:n..2

内部标识符:22051

备注:

7.2.52 有效时段限定词

英文名称:EFECTIVEPERIOD_Qualifier_code

语境:道路交通管理

定义:位置元素使用的有效的时间段。

对象类词:有效时间段

特性词:限定词

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

——0 未指定；

——1 上午；

——2 下午；

——3 晚上；

——4 夜里；

——5 白天；

——6 非高峰时段；

——7 高峰时段；

——8 直到另行通知。

数据格式:n1

内部标识符:22052

备注:

7.2.53 调幅(AM)广播频率

英文名称:AM_Fequence_quantity

语境:道路交通管理

定义:广播与事件相关信息的商业调幅波段的无线电频率。

对象类词:调幅(AM)广播

特性词:频率

表示词:数量

数据类型:字符型

值域:kHz/10

数据格式:n..3

内部标识符:22053

备注:

7.2.54 调频(FM)广播频率

英文名称:FM_Fequence_quantity

语境:道路交通管理

定义:广播与事件相关信息的商业调频波段的无线电频率。

对象类词:调频(FM)广播

特性词:频率

表示词:数量

数据类型:字符型

值域:MHz×10

数据格式:n..4

内部标识符:22054

备注:

7.2.55 互联网带宽

英文名称:INTERNET_Band_rate

语境:道路交通管理

定义:在规定时间内从一端流到另一端的信息量,即数据传输率。

对象类词:互联网

特性词:带宽

表示词:数据传输率

数据类型:字符型

值域:M

数据格式:n..4

内部标识符:22055

备注:

7.2.56 广播电视频率

英文名称:TELEVISION_Broadcast_quantity

语境:道路交通管理

定义:传送电视信号的无线电频率。

对象类词:广播电视

特性词:频率

表示词:数量

数据类型:字符型

值域:MHz

数据格式:n..4

内部标识符:22056

备注:

7.2.57 数字多媒体频率

英文名称:DIGITAL_Multimedia_quantity

语境:道路交通管理

定义:传输数字多媒体信号的无线电频率。

对象类词:数字

特性词:频率

表示词:数量
数据类型:字符型
值域:MHz
数据格式:n..4
内部标识符:22057
备注:

7.2.58 可变信息标志

英文名称:VMS_Sign_quantity
语境:道路交通管理
定义:互联网,即广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络。
对象类词:互联网
特性词:网络
表示词:数量
数据类型:字符型
值域:MHz×10
数据格式:n..4
内部标识符:22058
备注:

7.2.59 事件标识符

英文名称:EVENT_Identifier_identifier
语境:道路交通管理
定义:交通管理系统给定的用于表示车道事件的惟一文字或数字标识符。
对象类词:事件
特性词:标识符
表示词:标识符
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..32
内部标识符:22059
备注:

7.2.60 事故详细资料

英文名称:INCIDENT_Details_code
语境:道路交通管理
定义:描述事故类型的详细资料。
对象类词:事故
特性词:详细资料
表示词:代码
数据类型:字符型
值域:可以取下列枚举值:
——0 无需附加其他信息;

- 1 需要附加其他信息；
- 2 翻滚/推翻/顶翻；
- 3 沉没；
- 4 吸入气体；
- 5 非撞击性伤害(在车内受伤或从车上跌落受伤)；
- 6 碎片掷落或物体坠落；
- 7 与行人相撞；
- 8 与自行车或骑自行车的人相撞；
- 9 与火车相撞；
- 10 与动物相撞；
- 11 与行驶中的摩托车相撞；
- 12 与停放的机动车辆(或不在运动状态的机动车辆)相撞；
- 13 与地面障碍物相撞；
- 14 与建筑物相撞；
- 15 与碰撞缓冲设施/防碰衬垫相撞；
- 16 与桥梁结构件(桥墩/桥台/护栏/栏杆)相撞；
- 17 与护栏相撞；
- 18 与混凝土交通栅栏或者其他纵向的障碍物相撞；
- 19 与邮筒相撞；
- 20 与电信杆或支柱(标志杆,功能柱)相撞；
- 21 与管路或壕沟相撞；
- 22 与路缘相撞；
- 23 与堤坝相撞；
- 24 与围栏相撞；
- 25 墙相撞；
- 26 与消防栓相撞；
- 27 与灌木丛或矮树丛相撞；
- 28 与树相撞；
- 29 与大石头相撞；
- 30 与人行道不规则表面(车辙,坑槽,格栅等)相撞；
- 31 未知。

数据格式:n..2

内部标识符:22060

备注:

7.2.61 事故涉及公共汽车的数量

英文名称:INCIDENTBUSESINVOLVED_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:一起事故中涉及的公共汽车的总数。

对象类词:事故涉及公共汽车

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22061

备注:

7.2.62 事故涉及汽车的数量

英文名称:INCIDENTCARSINVOLVED_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:一起事故中涉及的汽车总数。

对象类词:事故涉及汽车

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22062

备注:

7.2.63 事故死亡人员数量

英文名称:INCIDENTHUMANFATALITIES_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:接到报告时已知的事故中死亡人员的数量。

对象类词:事故死亡人数

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22063

备注:

7.2.64 事故受伤人员数量

英文名称:INCIDENTHUMANINJURIES_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:接到报告时已知的事故中受伤人员的数量。

对象类词:事故受伤人数

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:22064

备注:

7.2.65 事故人员伤害

英文名称:INCIDENTHUMANINJURY_Type_code

语境:道路交通管理

定义:以代码的方式表示事故中受伤人员的受伤程度。

对象类词:事故人员伤害

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 无人员受伤;
- 3 可能有人员受伤;
- 4 没有人丧失行动能力;
- 5 未对受伤者编码;
- 6 受伤严重程度未知;
- 7 有人员轻伤
- 8 有人丧失行动能力;
- 9 有人员重伤;
- 10 死亡;
- 11 事先死亡。

数据格式:n..2

内部标识符:22065

备注:

7.2.66 事故重伤人员数量

英文名称:INCIDENTHUMANMAJORINJURIES_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:接到报告时已知的在事故中重伤人员的数量,需要住院治疗的为重伤。

对象类词:事故重伤人数

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22066

备注:

7.2.67 事故轻伤人员数量

英文名称:INCIDENTHUMANMINORINJURIES_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:接到报告时已知的在事故中轻伤人员的数量,不需住院治疗的为轻伤。

对象类词:事故轻伤人数
特性词:数量
表示词:数量
数据类型:整型
值域:
数据格式:n..3
内部标识符:22067
备注:

7.2.68 车辆相互碰撞方式

英文名称:CARCOLLISION_Manner_code
语境:道路交通管理
定义:用来表示碰撞事故中车辆碰撞方式的代码。
对象类词:车辆相互碰撞
特性词:方式
表示词:代码
数据类型:字符型
值域:可以取下列枚举值:
——0 无需附加其他信息;
——1 需要附加其他信息;
——2 与行进中的摩托车相撞;
——3 追尾;
——4 正面碰撞;
——5 车尾与车尾相撞;
——6 侧面相撞;
——7 同向行驶侧面相撞;
——8 迎面行驶侧面相撞;
——9 未知。
数据格式:n..2
内部标识符:22068
备注:



7.2.69 公安部门报告中的事故标识符

英文名称:INCIDENTPOLICEREPORT_Identifier_identifier
语境:道路交通管理
定义:碰撞事故在公安部门报告中的内部编码。
对象类词:公安部门报告中的事故
特性词:标识符
表示词:标识符
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..30
内部标识符:22069
备注:

7.2.70 事故财产损失

英文名称:INCIDENTPROPERTY_Damage_code

语境:道路交通管理

定义:事故中财产损失类型的代码。

对象类词:事故财产

特性词:损失

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 护栏损坏;
- 3 电信杆或红绿灯杆损坏;
- 4 人行道损坏;
- 5 建筑物损坏;
- 6 交通设备损坏;
- 7 车辆损坏。

数据格式:n..2

内部标识符:22070

备注:

7.2.71 事故严重度

英文名称:INCIDENT_Severity_code

语境:道路交通管理

定义:描写事故严重程度的代码。

对象类词:事故

特性词:严重度

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 轻度;
- 3 中度;
- 4 重度。

数据格式:n..2

内部标识符:22071

备注:

7.2.72 事故状况

英文名称:INCIDENT_Status_code

语境:道路交通管理

定义:表示事故所处状况的代码。
对象类词:事故
特性词:状况
表示词:代码
数据类型:字符型
值域:可以取下列枚举值:
——0 无需附加其他信息;
——1 需要附加其他信息;
——2 发现事故;
——3 确认事故并做出响应;
——4 首先到达现场;
——5 清理现场并恢复正常;
——6 处理完毕;
——7 修理。
数据格式:n..2
内部标识符:22072
备注:

7.2.73 事故涉及卡车的数量

英文名称:INCIDENTTRUCKSINVOLVED_Count_quantity
语境:道路交通管理
定义:事故中所涉及的卡车数量。
对象类词:事故涉及卡车
特性词:数量
表示词:数量
数据类型:整型
值域:
数据格式:n..3
内部标识符:22073
备注:

7.2.74 事故涉及的车辆类型

英文名称:INCIDENTVEHICLEINVOLVED_Type_code
语境:道路交通管理
定义:核实事故中涉及的车辆类型的代码。
对象类词:事故涉及的车辆
特性词:类型
表示词:代码
数据类型:字符型
值域:可以取下列枚举值:
——0 无需附加其他信息;
——1 需要附加其他信息;
——2 重型普通半挂车;

- 3 重型厢式半挂车；
- 4 重型罐式半挂车；
- 5 重型平板半挂车；
- 6 重型集装箱半挂车；
- 7 重型自卸半挂车；
- 8 重型特殊结构半挂车；
- 9 重型仓栅式半挂车；
- 10 重型旅居半挂车；
- 11 重型专项作业半挂车；
- 12 重型低平板半挂车；
- 13 中型普通半挂车；
- 14 中型厢式半挂车；
- 15 中型罐式半挂车；
- 16 中型平板半挂车；
- 17 中型集装箱半挂车；
- 18 中型自卸半挂车；
- 19 中型特殊结构半挂车；
- 20 中型仓栅式半挂车；
- 21 中型旅居半挂车；
- 22 中型专项作业半挂车；
- 23 中型低平板半挂车；
- 24 轻型普通半挂车；
- 25 轻型厢式半挂车；
- 26 轻型罐式半挂车；
- 27 轻型平板半挂车；
- 28 轻型自卸半挂车；
- 29 轻型仓栅式半挂车；
- 30 轻型旅居半挂车；
- 31 轻型专项作业半挂车；
- 32 轻型低平板半挂车；
- 33 无轨电车；
- 34 有轨电车；
- 35 重型普通全挂车；
- 36 重型厢式全挂车；
- 37 重型罐式全挂车；
- 38 重型平板全挂车；
- 39 重型集装箱全挂车；
- 40 重型自卸全挂车；
- 41 重型仓栅式全挂车；
- 42 重型旅居全挂车；
- 43 重型专项作业全挂车；
- 44 中型普通全挂车；
- 45 中型厢式全挂车；



- 46 中型罐式全挂车；
- 47 中型平板全挂车；
- 48 中型集装箱全挂车；
- 49 中型自卸全挂车；
- 50 中型仓栅式全挂车；
- 51 中型旅居全挂车；
- 52 中型专项作业全挂车；
- 53 轻型普通全挂车；
- 54 轻型厢式全挂车；
- 55 轻型罐式全挂车；
- 56 轻型平板全挂车；
- 57 轻型自卸全挂车；
- 58 轻型仓栅式全挂车；
- 59 轻型旅居全挂车；
- 60 轻型专项作业全挂车；
- 61 重型普通货车；
- 62 重型厢式货车；
- 63 重型封闭货车；
- 64 重型罐式货车；
- 65 重型平板货车；
- 66 重型集装厢车；
- 67 重型自卸货车；
- 68 重型特殊结构货车；
- 69 重型仓栅式货车；
- 70 中型普通货车；
- 71 中型厢式货车；
- 72 中型封闭货车；
- 73 中型罐式货车；
- 74 中型平板货车；
- 75 中型集装厢车；
- 76 中型自卸货车；
- 77 中型特殊结构货车；
- 78 中型仓栅式货车；
- 79 轻型普通货车；
- 80 轻型厢式货车；
- 81 轻型封闭货车；
- 82 轻型罐式货车；
- 83 轻型平板货车；
- 84 轻型自卸货车；
- 85 轻型特殊结构货车；
- 86 轻型仓栅式货车；
- 87 微型普通货车；
- 88 微型厢式货车；



- 89 微型封闭货车；
- 90 微型罐式货车；
- 91 微型自卸货车；
- 92 微型特殊结构货车；
- 93 微型仓栅式货车；
- 94 普通低速货车；
- 95 厢式低速货车；
- 96 罐式低速货车；
- 97 自卸低速货车；
- 98 仓栅式低速货车；
- 99 轮式装载机械；
- 100 轮式挖掘机械；
- 101 轮式平地机械；
- 102 大型普通客车；
- 103 大型双层客车；
- 104 大型卧铺客车；
- 105 大型铰接客车；
- 106 大型越野客车；
- 107 大型轿车；
- 108 大型专用客车；
- 109 中型普通客车；
- 110 中型双层客车；
- 111 中型卧铺客车；
- 112 中型铰接客车；
- 113 中型越野客车；
- 114 中型轿车；
- 115 中型专用客车；
- 116 小型普通客车；
- 117 小型越野客车；
- 118 小型轿车；
- 119 小型专用客车；
- 120 微型普通客车；
- 121 微型越野客车；
- 122 微型轿车；
- 123 普通正三轮摩托车；
- 124 轻便正三轮摩托车；
- 125 正三轮载客摩托车；
- 126 正三轮载货摩托车；
- 127 侧三轮摩托车；
- 128 普通二轮摩托车；
- 129 轻便二轮摩托车；
- 130 三轮汽车；
- 131 重型半挂牵引车；

- 132 重型全挂牵引车；
- 133 中型半挂牵引车；
- 134 中型全挂牵引车；
- 135 轻型半挂牵引车；
- 136 轻型全挂牵引车；
- 137 大型轮式拖拉机；
- 138 小型轮式拖拉机；
- 139 手扶拖拉机；
- 140 手扶变形运输机；
- 141 其他；
- 142 大型专项作业车；
- 143 中型专项作业车；
- 144 小型专项作业车；
- 145 微型专项作业车；
- 146 重型专项作业车；
- 147 轻型专项作业车。



数据格式:n. . 3

内部标识符:22074

备注:

7.2.75 事故涉及车辆数量

英文名称:INCIDENTVEHICLEINVOLVED_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:一起事故中涉及的车辆总数。

对象类词:事故涉及车辆

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n. . 3

内部标识符:22075

备注:

7.2.76 受影响的车道数

英文名称:LANESAFFECTED_Count_code

语境:道路交通管理

定义:以字符串说明受事件影响的车道数,事件包括事故、车道关闭、特殊事件等。

对象类词:受影响的车道

特性词:数量

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an. . 2

内部标识符:22076

备注:

7.2.77 车道交通流方向

英文名称:LANESTRAVEL_Direction_code

语境:道路交通管理

定义:识别道路或联络线走向的代码,该道路或联络线的路肩(或车道)被道路封锁或封闭。

对象类词:车道交通流

特性词:方向

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 北;
- 3 东北;
- 4 东;
- 5 东南;
- 6 南;
- 7 西南;
- 8 西;
- 9 西北。

数据格式:n..3

内部标识符:22077

备注:

7.2.78 受影响的车道路肩

英文名称:LANESAFFECTED_Shoulders_code

语境:道路交通管理

定义:受道路事件影响的车道路肩的代码。

对象类词:受影响的车道

特性词:路肩

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 没有;
- 3 右侧路肩;
- 4 左侧路肩;
- 5 两侧路肩。

数据格式:n1

内部标识符:22078

备注:

7.2.79 原始车道总数

英文名称: ORIGINALLANES_Total_quantity
语境: 道路交通管理
定义: 正常状况(无事故或路面施工)下朝着出行方向的车道总数。
对象类词: 原始车道
特性词: 总数
表示词: 数量
数据类型: 整型
值域:
数据格式: n..3
内部标识符: 22079
备注:

7.2.80 受影响的车道长度

英文名称: LANESAFFECTED_Length_quantity
语境: 道路交通管理
定义: 受到事件影响的车道长度,如排队长度等,单位为米。
对象类词: 受影响的车道
特性词: 长度
表示词: 数量
数据类型: 整型
值域:
数据格式: n..4
内部标识符: 22080
备注:

7.2.81 位置区域标识符

英文名称: LOCATIONAREA_Identifier_identifier
语境: 道路交通管理
定义: 省、市或其他指定区域的标识符,当用做路线参考的一部分时,通过标识符编号可以识别其所属的省或县。
对象类词: 位置区域
特性词: 标识符
表示词: 标识符
数据类型: 字符型
值域: 按照 GB/T 2260 的规定。
数据格式: an..6
内部标识符: 22081
备注:

7.2.82 位置高于海平面的高度

英文名称: LOCATION_AltitudeAboveSeaLevel_location

语境:道路交通管理

定义:与平均海平面相比,事件所在位置高于海平面的高度,单位为米。

对象类词:位置

特性词:高于海平面的高度

表示词:位置

数据类型:整型

值域:0~9000

数据格式:n..4

内部标识符:22082

备注:

7.2.83 位置低于海平面的高度

英文名称:LOCATION_AltitudeBelowSeaLevel_location

语境:道路交通管理

定义:与平均海平面相比,事件所在位置低于海平面的高度,单位为米。

对象类词:位置

特性词:低于海平面的高度

表示词:位置

数据类型:整型

值域:-900~0

数据格式:n..3

内部标识符:22083

备注:

7.2.84 位置纬度

英文名称:LOCATION_LatitudeCoordinates_location

语境:道路交通管理

定义:道路事件所在位置的纬度。

对象类词:位置

特性词:纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:22084

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。

纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.2.85 位置经度

英文名称:LOCATION_LongitudeCoordinates_location

语境:道路交通管理

定义:道路事件所在位置的经度。

对象类词:位置

特性词:经度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..9,6

内部标识符:22085

备注:格林威治以东的经度用正号(+)表示,格林威治以西的经度用负号(-)表示,本初子午线用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.2.86 交叉街道起点位置

英文名称:CROSSSTREETBEGIN_Location_text

语境:道路交通管理

定义:与道路事件起点位置一致的交叉街道名称,该数据元也可用于其他线性地理特征当中,如与街道相交的河流、港口或行政区界。

对象类词:交叉街道起点

特性词:位置

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22086

备注:

7.2.87 交叉街道起点位置标识符

英文名称:CROSSSTREETBEGINLOCATION_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:街道标识符来自街道索引或街道名称词典,而街道索引和街道名词词典可以替代街道全称,可用于定义道路事件发生位置(交叉街道)的起点。

对象类词:交叉街道起点位置

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:22087

备注:

7.2.88 交叉街道终点位置

英文名称:CROSSSTREETEND_Location_text

语境:道路交通管理

定义:与道路事件所在终点位置一致的交叉街道名称。

对象类词:交叉街道终点

特性词:位置

表示词:文本
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..128
内部标识符:22088
备注:

7.2.89 交叉街道终点位置标识符

英文名称:CROSSSTREETENDLOCATION_Identifier_identifier
语境:道路交通管理
定义:街道标识符来自街道索引或街道名称词典,而街道索引和街道名词词典可以替代街道的全称,用于定义道路事件发生位置的终点。
对象类词:交叉街道终点位置
特性词:标识符
表示词:标识符
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..32
内部标识符:22089
备注:

7.2.90 发生事故的交叉街道位置

英文名称:INCIDENTOCCURENCECROSSSTREET_Location_number
语境:道路交通管理
定义:以数字表示错综复杂的街道中,事件所在街道的位置。当来、去街道相同,街道交叉很多次时使用。
对象类词:发生事故的交叉街道
特性词:位置
表示词:号码
数据类型:字符型
值域:
数据格式:n..3
内部标识符:22090
备注:

7.2.91 入口匝道起点位置

英文名称:ENTRANCERAMPBEGINLOCATION_Identifier_identifier
语境:道路交通管理
定义:与道路事件起点位置相对应的高速公路入口匝道的标识符。
对象类词:入口匝道起点位置
特性词:标识符
表示词:标识符
数据类型:字符型

值域:

数据格式:n1

内部标识符:22091

备注:

7.2.92 入口匝道终点位置

英文名称:ENTRANCERAMPENDLOCATION_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:与道路事件终点位置相对应的高速公路入口匝道的标识符。

对象类词:入口匝道终点位置

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n1

内部标识符:22092

备注:

7.2.93 出口匝道起点位置

英文名称:EXITRAMPBEGINLOCATION_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:与道路事件起点位置相对应的高速公路出口匝道的标识符。

对象类词:出口匝道起点位置

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n1

内部标识符:22093

备注:

7.2.94 出口匝道终点位置

英文名称:EXITRAMPENDLOCATION_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:与道路事件终点位置相对应的高速公路出口匝道的标识符。

对象类词:出口匝道终点位置

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n1

内部标识符:22094

备注:

7.2.95 位置的地界桩(标)类型

英文名称:LOCATIONLANDMARK_Type_code

语境:道路交通管理

定义:用于识别确定位置的地界桩(标)类型的代码。

对象类词:位置的地界桩(标)

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 入口匝道;
- 3 出口匝道;
- 4 休息区;
- 5 交叉口;
- 6 火车站;
- 7 火车站台;
- 8 火车停车点;
- 9 机场;
- 10 桥梁;
- 11 隧道;
- 12 停车场和停车设施;
- 13 收费站;
- 14 公共汽车站;
- 15 公共汽车停车点;
- 16 建筑物。

数据格式:n..2

内部标识符:22095

备注:

7.2.96 起点位置的直线距离

英文名称:OFFSETBEGINLOCATION_LinearDistance_quantity

语境:道路交通管理

定义:道路事件起点位置到道路、路段或联络线的起点的直线距离,单位为米。

对象类词:离起点位置

特性词:直线距离

表示词:数量

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..8

内部标识符:22096

备注:



7.2.97 终点位置的直线距离

英文名称: OFFSETENDLOCATION_LinearDistance_quantity

语境: 道路交通管理

定义: 道路事件终点位置到道路、路段或联络线的起点的直线距离, 单位为米。

对象类词: 离终点位置

特性词: 直线距离

表示词: 数量

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: n..8

内部标识符: 22097

备注:

7.2.98 起点位置距离的比率

英文名称: BEGINLOCATIONLINEAROFFSET_Percentage_percent

语境: 道路交通管理

定义: 道路事件起点位置到道路、路段或联络线的起点的直线距离与道路、路程或联络线的总长度之比, 用百分数表示。

对象类词: 起点位置距离

特性词: 比率

表示词: 百分比

数据类型: 整型

值域:

数据格式: n..3

内部标识符: 22098

备注:

7.2.99 终点位置距离的比率

英文名称: OFFSETLOCATIONLINEARBEGIN_Percentage_percent

语境: 道路交通管理

定义: 道路事件终点位置到道路、路段或联络线的起点的直线距离与道路、路程或联络线的总长度之比, 用百分数表示。

对象类词: 终点位置距离

特性词: 比率

表示词: 百分比

数据类型: 整型

值域:

数据格式: n..3

内部标识符: 22099

备注:

7.2.100 线性基点位置类型

英文名称: LOCATIONLINEARREFERENCEPOST_Type_code

语境:道路交通管理

定义:详细说明线性基点标记(如里程碑)的代码。

对象类词:线性基点位置

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 省级道路标记;
- 3 县级道路标记;
- 4 城市道路标记;
- 5 私人道路标记;
- 6 收费公路标记。

数据格式:n..2

内部标识符:22100

备注:

7.2.101 位于同一节点道路数量

英文名称:LOCATIONLRMSNODE_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:交于同一节点的不同街道(联络线)的数量。

对象类词:位置节点

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n1

内部标识符:22101

备注:

7.2.102 位置偏离量类型

英文名称:LOCATIONLRMSOFFSET_Type_code

语境:道路交通管理

定义:详细说明所用偏移量类型(如偏移距离、标准偏移或没有偏移等)的代码。

对象类词:位置偏移量

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 没有偏离量;

——3 距离偏离量；

——4 标准偏离量。

数据格式:n1

内部标识符:22102

备注:

7.2.103 位置起始节点等级

英文名称:LOCATIONLRMSORIGINNODE_Order_code

语境:道路交通管理

定义:用代码说明参考节点属国家、地区、局部地区或私人所有。

对象类词:位置起始节点

特性词:等级

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

——0 无需附加其他信息；

——1 需要附加其他信息；

——2 国家智能交通系统所有的节点；

——3 整个地区或当地的节点；

——4 私人所有的节点。

数据格式:n1

内部标识符:22103

备注:

7.2.104 位置街道名称索引标记

英文名称:LOCATIONLRMSSTREETNAME_IndexFlag_code

语境:道路交通管理

定义:代码指明了街道(或路线)的名称或索引是否用于街道(或路线)指示与街道名称的对比当中。

对象类词:位置街道名称

特性词:索引标记

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

——0 无需附加其他信息；

——1 需要附加其他信息；

——2 使用街道名称；

——3 使用街道索引或标识符。

数据格式:n..3

内部标识符:22104

备注:

7.2.105 位置街道名称信息标记

英文名称:LOCATIONLRMSSTREETNAME_InfoFlag_code

语境:道路交通管理

定义:简要说明路面信息是否被转换为坐标信息或数据信息的代码。

对象类词:位置街道名称

特性词:信息标记

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 使用街道名称;
- 3 使用街道标识符。

数据格式:nl

内部标识符:22105

备注:

7.2.106 非乘车人位置

英文名称:LOCATION_NonMotorist_code

语境:道路交通管理

定义:与事故有关的非乘车人即步行者的位置。

对象类词:位置

特性词:非乘车人

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 不适用于车主;
- 3 交叉口的人行横道;
- 4 交叉口的非人行横道;
- 5 无人行横道的交叉口;
- 6 有人行横道的交叉口;
- 7 交叉口不在行车道;
- 8 交叉口未知;
- 9 非交叉口的人行横道;
- 10 行车道无交叉口,也没有人行横道;
- 11 行车道无交叉口,人行横道不可用;
- 12 行车道无交叉口,人行横道是否可用未知;
- 13 停车车道无交叉口;
- 14 非交叉口的路肩;
- 15 自行车道无交叉口;
- 16 无交叉口的环路;
- 17 其他无交叉口的道路;
- 18 交叉口未知。

数据格式:n..2

内部标识符:22106

备注:

7.2.107 与街道交叉口位置的关系

英文名称:LOCATIONJUNCTION_Relation_code

语境:道路交通管理

定义:与路面交汇点(交叉口,互通式立体交叉)相关的事故位置。

对象类词:道路交叉口位置

特性词:关系

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 非道路交叉口;
- 3 平面交叉口;
- 4 与交叉口相关;
- 5 车道或者小巷的入口;
- 6 相关的入口或出口匝道;
- 7 铁路平交交叉口;
- 8 立体交叉;
- 9 未知的互通式立体交叉;
- 10 交叉口;
- 11 相关的交叉口;
- 12 车道入口;
- 13 未知的互通式立体交叉区域。

数据格式:n..2

内部标识符:22107

备注:

7.2.108 路面标识符

英文名称:LOCATIONROADWAY_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:路面标识符,从街道索引或街道名称词典中获得,可用于替代街道的全称。

对象类词:路面

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:22108

备注:



7.2.109 道路名称

英文名称:LOCATIONROADWAY_Name_text

语境:道路交通管理

定义:发生道路事件的道路名称。

对象类词:道路

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22109

备注:

7.2.110 道路侧面位置

英文名称:ROADWAYSIDE_Location_code

语境:道路交通管理

定义:运输联络线(道路或路线)的侧面,用于需要说明路侧信息的情况。

对象类词:道路侧面

特性词:位置

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

——0 无需附加其他信息;

——1 需要附加其他信息;

——2 右侧面;

——3 左侧面。

数据格式:n1

内部标识符:22110

备注:

7.2.111 起点位置的地址

英文名称:BEGINLOCATION_Address_text

语境:道路交通管理

定义:道路事件起点的道路地址。

对象类词:起点位置

特性词:地址

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22111

备注:

7.2.112 终点位置的地址

英文名称:ENDLOCATION_Address_text

语境:道路交通管理

定义:道路事件终点的道路地址。

对象类词:终点位置

特性词:地址

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22112

备注:

7.2.113 位置类型

英文名称:LOCATION_Type_code

语境:道路交通管理

定义:指定基准位置的类型代码,该基准可用于查找道路事件。

对象类词:位置

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 点;
- 3 联络线;
- 4 区域;
- 5 多边形;
- 6 节点的地理坐标;
- 7 线性基准有关的行车道基准;
- 8 十字交叉的街道;
- 9 街道地址;
- 10 相关的交叉口。

数据格式:n..2

内部标识符:22113

备注:

7.2.114 信息号码

英文名称:MESSAGE_Number_identifier

语境:道路交通管理

定义:特定信息的惟一标识符。

对象类词:信息

特性词: 号码
 表示词: 标识符
 数据类型: 字符型
 值域:
 数据格式: n..10
 内部标识符: 22114
 备注:

7.2.115 信息类型的标识符

英文名称: MESSAGE_TYPE_Identifier_identifier
 语境: 道路交通管理
 定义: 确定正在传送的信息类型, 如事件报告信息。
 对象类词: 信息类型
 特性词: 标识符
 表示词: 标识符
 数据类型: 字符型
 值域:
 数据格式: an..32
 内部标识符: 22115
 备注:



7.2.116 信息类型版本号

英文名称: MESSAGE_TYPE_Version_identifier
 语境: 道路交通管理
 定义: 确定正在被使用的信息结构的版本号, 如事件报告信息的版本号为 1。
 对象类词: 信息类型
 特性词: 版本号
 表示词: 标识符
 数据类型: 字符型
 值域:
 数据格式: n..3
 内部标识符: 22116
 备注:

7.2.117 通报机构标识符

英文名称: ORGANIZATIONNOTIFIED_Identifier_identifier
 语境: 道路交通管理
 定义: 在道路事件通报区域内, 机构的文字或数字标识符。
 对象类词: 通报机构
 特性词: 标识符
 表示词: 标识符
 数据类型: 字符型
 值域:

数据格式:an..32

内部标识符:22117

备注:

7.2.118 报告机构标识符

英文名称:ORGANIZATIONREPORTED_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:在道路事件报告的区域内,机构的文字或数字的标识符。

对象类词:报告机构

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:22118

备注:

7.2.119 必需的机构标识符

英文名称:ORGANIZATIONREQUIRED_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:道路事件区域内必需的机构文字或数字标识符。

对象类词:必需的机构

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:22119

备注:

7.2.120 响应机构状态

英文名称:ORGANIZATIONRESPONSE_Status_code

语境:道路交通管理

定义:响应机构当前状态的代码。

对象类词:响应机构

特性词:状态

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 机构发现;
- 3 机构通报;



- 4 机构在途中；
- 5 机构在现场；
- 6 机构返回或从现场返回。

数据格式:n1

内部标识符:22120

备注:

7.2.121 发送机构标识符

英文名称:ORGANIZATIONSENDING_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:在一定区域内正在发送路面状况信息的机构的文字或数字标识符。

对象类词:发送机构

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:对每个信息发送者而言,包括由 2 个字符组成的省或直辖市代码和至少由 3 个字符组成的省(或直辖市)确定的使用者标识符共同组成。

内部标识符:22121

备注:

7.2.122 其他信息

英文名称:OTHER_Information_text

语境:道路交通管理

定义:用来表示是否存在附加信息的数据元。该数据元只有在事件类型代码值为 1(即有附加信息)时才被使用。

对象类词:其他



特性词:信息

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..256

内部标识符:22122

备注:

7.2.123 空余停车位的数量

英文名称:FREEPQRKINGSPACE_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:用数字描述可利用的空余停车位,可以被加入事件描述中。

对象类词:空余停车位

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:22123

备注:

7.2.124 停车场占有率

英文名称:PARKING_Occupancy_percent

语境:道路交通管理

定义:已停车辆的数量与停车场总停车位的比值,用百分数表示。

对象类词:停车场

特性词:占有率

表示词:百分比

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22124

备注:

7.2.125 工程项目参考

英文名称:PROJECT_Reference_identifier

语境:道路交通管理

定义:关于某项工程的机构内部相关数据,占用道路工程项目。

对象类词:工程项目

特性词:参考

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..30

内部标识符:22125

备注:

7.2.126 受影响比率

英文名称:AFFECTED_Proportion_percent

语境:道路交通管理

定义:受影响的道路或区域所占的比率,用百分数表示。

对象类词:受影响

特性词:比率

表示词:百分比

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22126

备注:

7.2.127 数量范围

英文名称:QUANTITY_Range_quantity

语境:道路交通管理

定义:使用其他数据元估测出的数据的不确定度即浮动范围,用百分数 $\times 10$ 来表示。如明天温度低于 30℃的不确定度就有 5%的浮动范围。

对象类词:数量

特性词:范围

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..4

内部标识符:22127

备注:

7.2.128 响应替代路径



英文名称:RESPONSE_AlternateRoute_text

语境:道路交通管理

定义:受道路事件影响的替代路线的描述,以文本方式描述替代路线。

对象类词:响应

特性词:替代路径

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..1024

内部标识符:22128

备注:

7.2.129 响应计划作者

英文名称:RESPONSE_PlanAuthor_text

语境:道路交通管理

定义:提出或修改响应计划或替代路线的人的名字或标识符。

对象类词:响应

特性词:计划作者

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:22129

备注:

7.2.130 响应计划标识符

英文名称:RESPONSEPLAN_Identifier_identifier

语境: 道路交通管理
定义: 识别特定响应计划的数字。
对象类词: 响应计划
特性词: 标识符
表示词: 标识符
数据类型: 字符型
值域:
数据格式: an..32
内部标识符: 22130
备注:

7.2.131 响应计划类型

英文名称: RESPONSEPLAN_Type_code
语境: 道路交通管理
定义: 用代码表示已被选用响应道路事件计划的类型。
对象类词: 响应计划
特性词: 类型
表示词: 代码
数据类型: 字符型
值域: 可以取下列枚举值:
——0 无需附加其他信息;
——1 需要附加其他信息;
——2 系统计划;
——3 修正的系统计划;
——4 人工输入计划。
数据格式: n1
内部标识符: 22131
备注:

7.2.132 序列标识符

英文名称: SEQUENCE_Identifier_identifier
语境: 道路交通管理
定义: 当连续预测随着时间的变化而发展时, 这些系列变化涉及连续的预测将对环境作出快速的反应。当前环境在未来连续的时间段内得到预测的时候, 将用更高级别的序列来描述环境。
对象类词: 序列
特性词: 标识符
表示词: 标识符
数据类型: 字符型
值域:
数据格式: an..3
内部标识符: 22132
备注:

7.2.133 预估车辆速度

英文名称:VEHICLEESTIMATED_Speed_rate

语境:道路交通管理

定义:预计或估计车辆(如扫雪车或危险驾驶员)的平均速度。

对象类词:预估车辆

特性词:速度

表示词:比率

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..3

内部标识符:22133

备注:

7.2.134 清除与恢复的日期和时间

英文名称:CLEAREDANDRECOVERING_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:清除道路事件、各项工作全部完成、行车道恢复正常的日期和时间。

对象类词:清除与恢复

特性词:日期和时间

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:22134

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.2.135 确定响应的日期和时间

英文名称:CONFIRMEDANDRESPONDING_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:道路事件被最初确认及相关活动(包括相应的响应和建设等)正式开始的日期和时间。

对象类词:确定响应

特性词:日期和时间

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:22135

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.2.136 持续时间

英文名称:DURATION_Time_quantity

语境:道路交通管理

定义:道路事件实际持续的时间,单位为分。

对象类词:持续

特性词:时间

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..7

内部标识符:22136

备注:

7.2.137 终止日期和时间

英文名称:END_Timeline_utc

语境:道路交通管理

定义:道路事件实际终止的日期和时间。

对象类词:终止

特性词:日期和时间

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:22137

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.2.138 估计持续时间



英文名称:DURATIONTIME_Estimated_quantity

语境:道路交通管理

定义:用修正的时间估测道路事件仍将持续的时间。

对象类词:持续时间

特性词:估计

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..7

内部标识符:22138

备注:

7.2.139 第一个到达现场的时间

英文名称:FIRSTARRIVALATSCENE_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:道路事件发生后第一个到达现场的日期和时间。

对象类词:第一个到达现场

特性词:日期和时间

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:22139

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.2.140 进度表日期

英文名称:SCHEDULE_Dates_dt

语境:道路交通管理

定义:受道路事件影响的预期日期。

对象类词:进度表

特性词:日期

表示词:日期

数据类型:日期型

值域:

数据格式:YYYYMMDD

内部标识符:22140

备注:符合 GB/T 7408 中日期的表示。

7.2.141 每周受影响的天数

英文名称:TIMESCHEDULEOFTHEWEEK_DaysAffected_code

语境:道路交通管理

定义:周几受道路事件的影响。

对象类词:每周

特性词:受影响的天数

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 未知;
- 1 星期日;
- 2 星期一;
- 3 星期二;
- 4 星期三;
- 5 星期四;
- 6 星期五;
- 7 星期六。

数据格式:n1

内部标识符:22141

备注:



7.2.142 进度表终止的时间

英文名称: SCHEDULE_TimelineEnd_utc

语境: 道路交通管理

定义: 道路事件预期的终止时间。

对象类词: 进度表

特性词: 终止时间

表示词: 协调世界时

数据类型: 日期时间型

值域:

数据格式: YYYYMMDDThhmmss

内部标识符: 22142

备注: 符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合, 其中 T 为分割日期和时间的标志符, 在不引起混淆的情况下, T 也可以省略。

7.2.143 进度表条目

英文名称: SCHEDULE_TimelineItem_text

语境: 道路交通管理

定义: 描述工作内容或执行任务的时间计划表。

对象类词: 进度表

特性词: 条目

表示词: 文本

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: an..16

内部标识符: 22143

备注:

7.2.144 进度表开始的日期

英文名称: SCHEDULE_StartTimeline_dt

语境: 道路交通管理

定义: 道路事件进度表开始的日期。

对象类词: 进度表

特性词: 开始的日期

表示词: 日期

数据类型: 日期型

值域:

数据格式: YYYYMMDD

内部标识符: 22144

备注:

7.2.145 进度表时间

英文名称: SCHEDULE_TimelineTimes_text

语境:道路交通管理

定义:受道路事件影响的预期时间,以当地时间为准。

对象类词:进度表

特性词:时间

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:HHMMSS

内部标识符:22145

备注:

7.2.146 进度表类型

英文名称:SCHEDULE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:说明进度表类型的代码。

对象类词:进度表

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 每周天数的重复时间间隔;
- 3 日期的重复时间间隔;
- 4 每周天数的重复次数;
- 5 日期的重复次数;
- 6 日期和时间均包含在内。

数据格式:n1

内部标识符:22146

备注:

7.2.147 计时开始日期和时间

英文名称:TIMELINE_Start_utc

语境:道路交通管理

定义:道路事件实际开始的日期,检测事件的时间包含在内。

对象类词:计时

特性词:开始

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:22147

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的

情况下,T也可以省略。

7.2.148 更新日期和时间

英文名称:UPDATE_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:为特定的道路事件日志进行最后一次更新的日期。

对象类词:更新

特性词:日期和时间

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:22148

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T也可以省略。

7.2.149 更新数量

英文名称:UPDATE_Count_quantity

语境:道路交通管理

定义:为特定的道路事件日志进行更新的次数。

对象类词:更新

特性词:数量

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:22149

备注:

7.2.150 更新被最后修改的作者

英文名称:UPDATELASTREVISED_Author_text

语境:道路交通管理

定义:为特定的道路事件日志进行最后更新的操作者的标识符。

对象类词:更新被最后修改

特性词:作者

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..128

内部标识符:22150

备注:

7.2.151 更新类型

英文名称:UPDATE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:为特定道路事件制定的更新类型。

对象类词:更新

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 新的内容;
- 3 更新;
- 4 删除;
- 5 清除或关闭;
- 6 其他。

数据格式:nl

内部标识符:22151

备注:

7.2.152 协调世界时的日期

英文名称:UTC_Date_dt

语境:道路交通管理

定义:协调世界时时间的日期,协调世界时即当前的英格兰格林威治时间。

对象类词:协调世界时

特性词:日期

表示词:日期

数据类型:日期型

值域:

数据格式:YYYYMMDD

内部标识符:22152

备注:符合 GB/T 7408 中日期的表示。

7.2.153 协调世界时的时间

英文名称:UTC_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:用偏离量调整协调世界时。9999[+,-]hhmm 表示白天未知的的时间。

对象类词:协调世界时

特性词:时间

表示词:协调世界时

数据类型:字符型

值域:ANSI NCTIS.310,HHMM[+,-]hhmm

数据格式:HHMM[+,-]hhmm

内部标识符:22153

备注:24 时。“HH”表示在 00 点到 23 点之间。“MM”表示从 00 分到 59 分。“hhmm”表示协调世

界时偏离的正负时和分。

7.2.154 位置道路编码

英文名称:LOCATION_RoadAddress_text
语境:道路交通管理
定义:发生道路事件的道路编码。
对象类词:位置
特性词:道路编码
表示词:文本
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..256
内部标识符:22154
备注:



7.3 警报

7.3.1 产生警报日期和时间

英文名称:ALARMGENERATED_Time_utc
语境:道路交通管理
定义:产生警报信息的日期和时间。
对象类词:产生警报
特性词:日期和时间
表示词:协调世界时
数据类型:日期时间型
值域:
数据格式:YYYYMMDDThhmmss
内部标识符:23001

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.3.2 警报信息

英文名称:ALARM_Message_text
语境:道路交通管理
定义:警报公告的文本描述。任何能够被交通管理系统操作者视为警报信息的短语或句子。
对象类词:警报
特性词:信息
表示词:文本
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..256
内部标识符:23002
备注:

7.3.3 警报接收日期和时间

英文名称:ALARMRECEIPT_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:使用者或系统确认收到警报信息的日期。

对象类词:警报接收

特性词:日期和时间

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:23003

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.3.4 警报重试时间间隔

英文名称:ALARMRETRY_TimeInterval_quantity

语境:道路交通管理

定义:系统重新提示用户或其他系统问题所耗费的时间,单位为分钟。

对象类词:警报重试

特性词:时间间隔

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:23004

备注:

7.3.5 警报延时时间间隔

英文名称:ALARMSNOOZE_TimeInterval_quantity

语境:道路交通管理

定义:同一事件被再次提示之前,用户希望延误的时间。用于当用户已经在处理某事件,希望闹钟一类的提示能延误一段时间提示的场合,单位为分钟。

对象类词:警报延时

特性词:时间间隔

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:23005

备注:

7.3.6 事件标识符

英文名称:EVENT_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:包含在交通管理系统中惟一的标志性数字。它是道路事件响应的参照。此数字与“事件—标识符—标识符”相同。

对象类词:事件

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..32

内部标识符:23006

备注:

7.3.7 警报标识符

英文名称:ALARM_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:交通管理系统中与公告相应的惟一的标志性数字。

对象类词:警报

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..32

内部标识符:23007

备注:

7.3.8 警报其他

英文名称:ALARM_Other_text

语境:道路交通管理

定义:用来指出是否有附加信息存在的数据元。只有当类型代码的数据元值取1,即有附加信息时,此数据元才能被使用。

对象类词:警报

特性词:其他

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..256

内部标识符:23008

备注:

7.4 交通预测

7.4.1 多载客车辆车道的车辆数量

英文名称:HOVLANE_VehicleCount_quantity

语境:道路交通管理

定义:用户指定的时段内,在道路和高速公路路网中,预测合理使用多载客车辆车道的车辆数量,单位为辆。

对象类词:多载客车辆车道

特性词:车辆数量

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..6

内部标识符:24001

备注:

7.4.2 路段的平均排队长度

英文名称:LINK_AverageQueueLength_quantity

语境:道路交通管理

定义:预测时段内,预测路段上停车排队的平均长度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:平均排队长度

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:24002

备注:

7.4.3 路段平均速度

英文名称:LINK_AverageSpeed_rate

语境:道路交通管理

定义:预测某路段的平均行驶速度,单位为千米每小时。

对象类词:路段

特性词:平均速度

表示词:比率

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:24003

备注:

7.4.4 路段延误数量

英文名称:LINK_DelyQuantity_rate

语境:道路交通管理

定义:预测沿某路段行驶车辆的延误时间。即相对自由通行条件而言,从路段的一端到达另一端所额外花费的时间,单位为秒每辆。

对象类词:路段

特性词:延误数量

表示词:比率
数据类型:整型
值域:
数据格式:n..5
内部标识符:24004
备注:

7.4.5 路段密度

英文名称:LINK_Density_rate
语境:道路交通管理
定义:预测某一时段,单位长度路段上存在的车辆数,单位为辆每千米。
对象类词:路段
特性词:密度
表示词:比率
数据类型:整型
值域:
数据格式:n..5
内部标识符:24005
备注:

7.4.6 路段最大排队长度

英文名称:LINK_MaxQueueLength_quantity
语境:道路交通管理
定义:预测某一时段,路段上最大停车排队长度,单位为米。
对象类词:路段
特性词:最大排队长度
表示词:数量
数据类型:整型
值域:0~40000
数据格式:n..5
内部标识符:24006
备注:

7.4.7 路段占有率

英文名称:LINK_Occupancy_percent
语境:道路交通管理
定义:预测路段的一定长度内,所有车辆总长度之和与路段总长度之比,用百分数表示。
对象类词:路段
特性词:占有率
表示词:百分比
数据类型:整型
值域:
数据格式:n..3



内部标识符:24007

备注:

7.4.8 路段停车延误

英文名称:LINK_StopDelay_rate

语境:道路交通管理

定义:预测路段的平均停车延误时间,单位为秒每辆。

对象类词:路段

特性词:停车延误

表示词:比率

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..6

内部标识符:24008

备注:

7.4.9 路段出行时间

英文名称:LINK_TravelTime_quantity

语境:道路交通管理

定义:预测路段的平均出行时间,单位为秒。

对象类词:路段

特性词:出行时间

表示词:数量

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:24009

备注:

7.4.10 路段交通量

英文名称:LINK_Volume_rate

语境:道路交通管理

定义:预测路段每小时的交通流量,单位为辆每小时。

对象类词:路段

特性词:交通量

表示词:比率

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:24010

备注:

7.4.11 转向交通量

英文名称:TURNING_Volume_percent

语境:道路交通管理

定义:预测路段终止节点处指定时段内转向交通量与总交通量的比值,用百分比表示。

对象类词:转向

特性词:交通量

表示词:百分比

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:24011

备注:

7.4.12 起始时间

英文名称:BEGIN_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:预测时段开始的时间。

对象类词:起始

特性词:时间

表示词:协调世界时

数据类型:字符型

值域:ANSI NCITS. 310

数据格式:HHMMSS

内部标识符:24012

备注:有效值规则:HH 取值 00~23;MM 取值 00~59;SS 取值 00~59。HH 表示时,MM 表示分,SS 表示秒。

7.4.13 终止时间

英文名称:END_Time_utc

语境:道路交通管理

定义:预测时段结束的时间。

对象类词:终止

特性词:时间

表示词:协调世界时

数据类型:字符型

值域:ANSI NCITS. 310

数据格式:HHMMSS

内部标识符:24013

备注:有效值规则:HH 取值 00~23;MM 取值 00~59;SS 取值 00~59。HH 表示时,MM 表示分,SS 表示秒。

7.4.14 预测时间

英文名称:PREDICTION_Time_quantity

语境:道路交通管理

定义:预测持续的时间,单位为秒。

对象类词:预测
 特性词:时间
 表示词:数量
 数据类型:整型
 值域:
 数据格式:n..6
 内部标识符:24014
 备注:

7.5 设备

7.5.1 设备名称

英文名称:DEVICE_Name_code
 语境:道路交通管理
 定义:设备的名称。
 对象类词:设备
 特性词:名称
 表示词:代码
 数据类型:字符型
 值域:
 数据格式:n..ul
 内部标识符:25001
 备注:

7.5.2 设备标识符

英文名称:DEVICE_Identifier_identifier
 语境:道路交通管理
 定义:设备惟一的文字或数字标识符。
 对象类词:设备
 特性词:标识符
 表示词:标识符
 数据类型:字符型
 值域:
 数据格式:an..32
 内部标识符:25002
 备注:

7.5.3 设备类型

英文名称:DEVICE_Type_code
 语境:道路交通管理
 定义:设备类型的指定代码。
 对象类词:设备
 特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 没有其他设备的附加信息;
- 1 有其他设备的附加信息;
- 2 道路监控摄像机;
- 3 动态信息牌;
- 4 环境传感器;
- 5 出入口控制器;
- 6 交通台;
- 7 检测器;
- 8 控制器。

数据格式:n..2

内部标识符:25003

备注:

7.5.4 确认控制

英文名称:ACKNOWLEDGE_Control_code

语境:道路交通管理

定义:从一个交通管理系统到另一个交通管理系统确认设备的请求命令。

对象类词:确认

特性词:控制

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 没有其他附加控制信息;
- 1 有其他附加控制信息;
- 2 控制被认可,设备可用;
- 3 控制被拒绝,设备使用中;
- 4 控制被拒绝,设备故障。

数据格式:n1

内部标识符:25004

备注:

7.5.5 通讯线路标识符

英文名称:COMMUNICATIONLINK_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:与设备相关的数字通信线路、通信通道或通讯地址的惟一标识符。

对象类词:通讯线路

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:25005

备注:

7.5.6 路段标识符

英文名称:Link_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:与设备相关的路段标识符,设备可能在路段内或路侧。

对象类词:路段

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:25006

备注:

7.5.7 位置海拔

英文名称:LOCATION_Elevation_number

语境:道路交通管理

定义:设备所在位置的海拔高度,单位为米。

对象类词:位置

特性词:海拔

表示词:数字

数据类型:字符型

值域:

数据格式:N..5

内部标识符:25007

备注:

7.5.8 位置高度

英文名称:LOCATION_Height_number

语境:道路交通管理

定义:设备距离地面的高度,单位为厘米。

对象类词:位置

特性词:高度

表示词:数字

数据类型:整型

值域:

数据格式:n..5

内部标识符:25008

备注:

7.5.9 位置纬度

英文名称:LOCATION_Latitude_location

语境:道路交通管理

定义:设备所在位置的纬度。

对象类词:位置

特性词:纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:25009

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。
纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.5.10 位置经度

英文名称:LOCATION_Longitude_location

语境:道路交通管理

定义:设备所在位置的经度。

对象类词:位置

特性词:经度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..9,6

内部标识符:25010

备注:格林威治以东的经度用正号(+)表示,格林威治以西的经度用负号(-)表示,本初子午线用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.5.11 节点标识符

英文名称:NODE_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:与设备相关的节点标识符。

对象类词:节点

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:25011

备注:



7.5.12 维护机构标识符

英文名称:ORGANIZATIONMAINTENANCE_Identifier_identifier

语境: 道路交通管理
 定义: 设备维护机构的惟一标识符。
 对象类词: 维护机构
 特性词: 标识符
 表示词: 标识符
 数据类型: 字符型
 值域:
 数据格式: an..32
 内部标识符: 25012
 备注:

7.5.13 设备其他

英文名称: DEVICE_Other_text
 语境: 道路交通管理
 定义: 普通设备代码列表选项的其他附加信息。
 对象类词: 设备
 特性词: 其他
 表示词: 文本
 数据类型: 字符型
 值域:
 数据格式: an..256
 内部标识符: 25013
 备注: 1~256 字节的 ASCII 字符。如果此数据元被用, 那么数据元的代码是 1, 即有其他附加信息。

7.5.14 设备错误

英文名称: DEVICE_Error_code
 语境: 道路交通管理
 定义: 设备产生的错误代码。
 对象类词: 设备
 特性词: 错误
 表示词: 代码
 数据类型: 字符型
 值域:
 数据格式: n1
 内部标识符: 25014
 备注:



7.5.15 设备请求命令

英文名称: DEVICE_RequestCommand_code
 语境: 道路交通管理
 定义: 由设备的动作产生的从一个交通管理系统到另一个交通管理系统的请求命令。
 对象类词: 设备

特性词:请求命令

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:25015

备注:

7.5.16 闭路电视摄像机监控频道标识符

英文名称:CCTVMONITORCHANNEL_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:摄像机的输入频道,这是惟一的文字数字标识符。

对象类词:闭路电视摄像机监控频道

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:25016

备注:

7.5.17 动态信息牌其他

英文名称:DMS_Other_text

语境:道路交通管理

定义:动态信息牌代码列表选项的其他附加信息。

对象类词:动态信息牌

特性词:其他

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..256

内部标识符:25017

备注:小于等于 256 字节的任何 ASCII 形式的字符。如果这个数据元被用,那么数据元的代码是 1,即有其他附加信息。

7.5.18 环境传感器错误

英文名称:ESS_Error_code

语境:道路交通管理

定义:来自环境传感器控制器的错误代码。

对象类词:环境传感器

特性词:错误

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:



- 0 没有其他错误附加信息；
- 1 有其他错误附加信息；
- 2 通信错误；
- 3 电源故障；
- 4 设备错误；
- 5 控制器错误。

数据格式:n1

内部标识符:25018

备注:



7.5.19 环境传感器其他

英文名称:ESS_Other_text

语境:道路交通管理

定义:环境传感器代码列表项的其他附加信息。

对象类词:环境传感器

特性词:其他

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..256

内部标识符:25019

备注:1~256 之间的任何 ASCII 字符。如果这个数据元被用,那么数据元的代码是 1,即有其他附加信息。

7.5.20 环境传感器请求命令

英文名称:ESS_RequestCommand_code

语境:道路交通管理

定义:从一个交通管理系统到另一个交通管理系统的环境传感器数据请求命令。

对象类词:环境传感器

特性词:请求命令

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 没有其他命令附加信息；
- 1 有其他命令附加信息；
- 2 传送数据。

数据格式:n1

内部标识符:25020

备注:

7.5.21 出入口方向

英文名称:GATE_Direction_code

语境:道路交通管理

定义:出入口开通时交通流的方向。

对象类词:出入口

特性词:方向

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 北;
- 2 东北;
- 3 东;
- 4 东南;
- 5 南;
- 6 西南;
- 7 西;
- 8 西北;
- 0 其他任何方向。

数据格式:n1

内部标识符:25021

备注:

7.5.22 出入口控制器错误

英文名称:GATECONTROLLOR_Error_code

语境:道路交通管理

定义:出入口控制器产生的错误代码。

对象类词:出入口控制器

特性词:错误

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 没有其他错误附加信息;
- 1 有其他错误附加信息;
- 2 通信错误;
- 3 电源故障;
- 4 设备错误;
- 5 控制器错误。

数据格式:n..2

内部标识符:25022

备注:

7.5.23 出入口其他

英文名称:GATE_Other_text

语境:道路交通管理

定义:出入口代码列表项的其他附加信息。

对象类词:出入口

特性词:其他

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:25023

备注:1~256 之间的任何 ASCII 字符。如果此数据元被用,那么数据元代码是 1,即有其他附加信息。

7.5.24 出入口请求命令

英文名称:GATE_RequestCommand_code

语境:道路交通管理

定义:为打开或关闭出入口,从一个交通管理系统到另一个交通管理系统的请求命令。

对象类词:出入口

特性词:请求命令

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 没有其他命令附加信息;
- 1 有其他命令附加信息;
- 2 打开出入口;
- 3 关闭出入口。

数据格式:n1

内部标识符:25024

备注:

7.5.25 出入口状况

英文名称:GATE_Status_code

语境:道路交通管理

定义:显示出入口是打开还是关闭状况的指示代码。

对象类词:出入口

特性词:状况

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 没有其他状况附加信息;
- 1 有其他状况附加信息;
- 2 出入口打开;
- 3 出入口关闭;
- 4 出入口部分打开/关闭。

数据格式:n1

内部标识符:25025



备注:

7.5.26 出入口类型

英文名称:GATE_Type_code

语境:道路交通管理

定义:出入口控制的行车道或停车道类型的指示代码。

对象类词:出入口

特性词:类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 0 无需附加其他信息;
- 1 需要附加其他信息;
- 2 非多载客车辆车道或可逆行车道;
- 3 多载客车辆车道;
- 4 可逆行车道;
- 5 停车场;
- 6 停车楼。

数据格式:n1

内部标识符:25026

备注:

7.5.27 公路咨询电台呼叫号

英文名称:HAR_CallSign_text

语境:道路交通管理

定义:公路咨询呼叫号。

对象类词:公路咨询电台

特性词:呼叫号

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:ANSI X3.4

数据格式:an..16

内部标识符:25027

备注:

7.5.28 公路咨询电台当前信息

英文名称:HAR_CurrentMessage_text

语境:道路交通管理

定义:在公路咨询电台系统中公布的当前信息。

对象类词:公路咨询电台

特性词:当前信息

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..1024

内部标识符:25028

备注:1024 字节以内的任何 ASCII 形式的字符。如果这个数据元被用,那么数据元的代码是 1,即有其他附加信息。



7.5.29 公路咨询电台其他

英文名称: HAR_Other_text

语境: 道路交通管理

定义: 公路咨询无线电通信代码列表选项的其他附加信息。

对象类词: 公路咨询电台

特性词: 其他

表示词: 文本

数据类型: 字符型

值域: ANSI X3.4

数据格式: an..256

内部标识符: 25029

备注: 小于等于 256 字节的任何 ASCII 形式的字符。如果该数据元被用, 数据元的代码是 1, 即有其他附加信息。

7.5.30 公路咨询电台请求命令

英文名称: HAR_RequestCommand_code

语境: 道路交通管理

定义: 从一个交通管理系统到另一个交通管理系统的请求命令。

对象类词: 公路咨询电台

特性词: 请求命令

表示词: 代码

数据类型: 字符型

值域: 可以取下列枚举值:

- 0 没有其他命令附加信息;
- 1 有其他命令附加信息;
- 2 提供定制的消息;
- 3 提供库消息;
- 4 移动通讯。

数据格式: n..2

内部标识符: 25030

备注:

索引

内部标识符索引

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
21001	机构名称	22005	描述建议的绕行路线
21002	机构标识符	22006	描述指令性命令
21003	机构职能	22007	描述建议指导性劝告
21004	机构类型	22008	描述建议的限定词
21005	分支机构名称	22009	描述建议的意见
21006	分支机构标识符	22010	描述警告的建议
21007	分支机构职能	22011	描述者
21008	中心名称	22012	描述置信度级别
21009	中心标识符	22013	描述置信度级别作者
21010	中心职能	22014	描述语言标识符
21011	个人姓名	22015	描述笔记和注释
21012	个人职务	22016	描述笔记和注释的作者
21013	个人其他信息	22017	描述优先级
21014	电子邮箱地址	22018	描述优先级别的作者
21015	移动电话	22019	描述封闭类型
21016	电话号码	22020	描述延误、现状或取消服务类型
21017	传真电话	22021	描述设备状况的类型
21018	无线电频率	22022	灾难类型
21019	居民邮寄地址	22023	干扰类型
21020	机构资源	22024	描述事件类型
21021	负责人姓名	22025	描述事故类型
21022	负责人职务	22026	描述事故响应设备的类型
21023	车辆标识符	22027	描述事故响应状况类型
21024	车辆类型	22028	描述车道封闭类型
21025	车辆位置	22029	描述路面车道的类型
21026	车辆经度	22030	描述一般位置的类型
21027	车辆纬度	22031	描述非常规类型
21028	设备标识符	22032	描述堵塞类型
21029	设备类型	22033	描述泊车信息类型
21030	设备位置	22034	描述公路条件的类型
21031	设备经度	22035	描述降水量的类型
21032	设备纬度	22036	描述受影响的响应部门的类型
21033	机构其他	22037	描述路面施工类型
22001	访问等级	22038	描述特殊事件类型
22002	主动性事件	22039	描述体育事件类型
22003	电台频道号码	22040	描述系统信息类型
22004	事件描述	22041	描述温度的类型

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
22042	描述交通环境类型	22084	位置纬度坐标
22043	描述公共交通模式	22085	位置经度
22044	描述受到影响的出行群体的类型	22086	交叉街道起点位置
22045	描述不正常驾驶的类型	22087	交叉街道起点位置标识符
22046	描述能见度和空气质量的类型	22088	交叉街道终点位置
22047	描述气候条件类型	22089	交叉街道终点位置标识符
22048	描述风的类型	22090	发生事故的交叉街道位置
22049	描述冬季驾驶指数	22091	入口匝道起点位置
22050	描述冬季驾驶装备类型	22092	入口匝道终点位置
22051	检测方法	22093	出口匝道起点位置
22052	有效时段限定词	22094	出口匝道终点位置
22053	调幅(AM)广播频率	22095	位置的地界桩(标)类型
22054	调频(FM)广播频率	22096	离起点位置的直线距离
22055	互联网带宽	22097	终点位置的直线距离
22056	广播电视频率	22098	起点位置距离的比率
22057	数字多媒体频率	22099	终点位置距离的比率
22058	可变信息标志	22100	线性基点位置类型
22059	事件标识符	22101	位置节点数量
22060	事故详细资料	22102	位置偏离量类型
22061	事故涉及公共汽车的数量	22103	位置起始节点等级
22062	事故涉及汽车的数量	22104	位置街道名称索引标记
22063	事故死亡人数	22105	位置街道名称信息标记
22064	事故受伤人数	22106	非乘车人位置
22065	事故人员伤亡	22107	与街道交叉口位置的关系
22066	事故重伤人员数量	22108	路面标识符
22067	事故轻伤人员数量	22109	道路名称
22068	车辆相互碰撞方式	22110	道路侧面位置
22069	公安部门报告中的事故标识符	22111	起点位置的地址
22070	事故财产损失	22112	终点位置的地址
22071	事故严重度	22113	位置类型
22072	事故状况	22114	信息号码
22073	事故涉及卡车的数量	22115	信息类型的标识符
22074	事故涉及的车辆类型	22116	信息类型版本号
22075	事故涉及车辆数量	22117	通报机构标识符
22076	受影响的车道数	22118	报告机构标识符
22077	车道交通流方向	22119	必需的机构标识符
22078	受影响的车道路肩	22120	响应机构状态
22079	原始车道总数	22121	发送机构标识符
22080	受到影响的车道长度	22122	其他信息
22081	位置区域标识符	22123	空余停车位数量
22082	位置高于海平面的高度	22124	停车场占有率
22083	位置低于海平面的高度	22125	工程项目参考

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
22126	受影响比率	24005	路段密度
22127	数量范围	24006	路段最大排队长度
22128	响应替代路径	24007	路段占有率
22129	响应计划作者	24008	路段停车延误
22130	响应计划标识符	24009	路段出行时间
22131	响应计划类型	24010	路段交通量
22132	序列标识符	24011	转向交通量
22133	预估车辆速度	24012	起始时间
22134	清除与恢复的日期和时间	24013	终止时间
22135	确定响应的日期和时间	24014	预测时间
22136	持续时间	25001	设备名称
22137	终止日期和时间	25002	设备标识符
22138	估计持续时间	25003	设备类型
22139	第一个到达现场的时间	25004	确认控制
22140	进度表日期	25005	通讯线路标识符
22141	每周受影响的天数	25006	路段标识符
22142	进度表终止的时间	25007	位置海拔
22143	进度表条目	25008	位置高度
22144	进度表开始的日期	25009	位置纬度
22145	进度表时间	25010	位置经度
22146	进度表类型	25011	节点标识符
22147	计时开始日期和时间	25012	维护机构标识符
22148	更新日期和时间	25013	设备其他
22149	更新数量	25014	设备错误
22150	更新被最后修改的作者	25015	设备请求命令
22151	更新类型	25016	闭路电视摄像机监控频道标识符
22152	协调世界时的日期	25017	动态信息牌其他
22153	协调世界时的时间	25018	环境传感器错误
22154	位置道路编码	25019	环境传感器其他
23001	产生警报日期和时间	25020	环境传感器请求命令
23002	警报信息	25021	出入口方向
23003	警报接收日期和时间	25022	出入口控制器错误
23004	警报重试时间间隔	25023	出入口其他
23005	警报延时时间间隔	25024	出入口请求命令
23006	事件标识符	25025	出入口状况
23007	警报标识符	25026	出入口类型
23008	警报其他	25027	公路咨询电台呼叫号
24001	多载客车辆车道的车辆数量	25028	公路咨询电台当前信息
24002	路段的平均排队长度	25029	公路咨询电台其他
24003	路段平均速度	25030	公路咨询电台请求命令
24004	路段延误数量		

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路交通管理数据字典 交通事件数据
GB/T 29096—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn


服务热线: 010-68522006

2013年3月第一版

*

书号: 155066 • 1-46970

版权专有 侵权必究



GB/T 29096-2012