



中华人民共和国国家标准

GB/T 32656—2016

日历及日程数据格式

Data format of the calendar and schedule

2016-04-25 发布

2016-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、缩略语	1
4 日历及日程安排结构	1
5 元素的属性类型	2
6 日历及日程安排的预定义元素	4
7 目标预定义元素	10
8 活动模板预定义元素	11
附录 A (规范性附录) 日历及日程安排文件结构划分及元素分类	13
附录 B (资料性附录) 示例文件	14
附录 C (规范性附录) 重复规则定义	19
参考文献	21

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:镇江金钛软件有限公司、中国电子技术标准化研究院、江苏中通洋软件服务有限公司、句容智恒安全设备有限公司、江苏达嘉软件科技有限公司、南京欢迎科技产品有限公司、东莞市爱微马信息科技有限公司、华南理工大学。

本标准主要起草人:丁力、葛加苗、黄木龙、杜春辉、高健、赖汉明、徐浩、张宇、郭炜强。

日历及日程数据格式

1 范围

本标准规定了日历及日程信息结构数据格式。

本标准适用于进行日历及日程安排和管理的相关信息系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 15537 信息处理 SGML 支持设施 公共文本所有者标识符的登记规程

GB/T 16264.6 信息技术 开放系统互连 目录 第6部分:选定的属性类型

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

3 术语和定义、缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本文件。



3.1 术语和定义

3.1.1

日历及日程安排 the calendar and schedule

工作安排的一种电子格式。符合本标准的工作安排称为 gCalendar。

3.2 缩略语

URL:统一资源定位地址(Uniform Resource Locator)

XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

UID:唯一标识符(Unique Identifier)

GUID:全球唯一标识符(Globally Unique Identifier)

TZ:时区(Time Zone)

4 日历及日程安排结构

4.1 概述

本标准定义的日历及日程安排结构由头信息、体信息和子文件信息三部分组成。见附录 A。

体信息可以是日程安排(GTODO),也可以是已完成的活动(GDONE)。

子文件信息可以是有头文件的工作安排文件,也可以是没有头文件的工作安排文件。

目标、活动模板的定义都可以放在日历及日程安排文件里。

从逻辑上说,每个 gCalendar 对象是单个或多个元素的集合,每个元素具有唯一的元素名,该元素

名有一个或多个取值,还可能含有属性值。

示例: <DTCREATE>2012-3-12T15:00:00</DTCREATE>
<CATEGORIES Name="约会">同学聚餐</CATEGORIES>
完整示例文件参见附录 B。

4.2 命名空间

XML 命名空间采用: http://www.cesi.cn

4.3 字符集

字符集在 XML 文件的前导说明部分的字符集元素值中给出。对于日历及日程安排,应支持的字符集包括 GB 1988、GB 18030(至少支持强制部分)等。

5 元素的属性类型

日历及日程安排包含的元素见表 1。

表 1 日历及日程安排包含的元素

元素	说明
UID	唯一标识
VERSION	版本号
SOURCE	更新源
DTPERIOD	时段
TZ	时区
GEO	地理位置信息
PARTICIPANT	参与者
REV	最近修改时间
TITLE	标题
DESCRIPTION	详细说明
TARGET	目标
MEEXECUTOR	主执行人
CATEGORIES	分类
TEMPLATE	模板
ADR	工作地点
RRULE	重复规则
STATUS	状态
LARM	提醒方式
ESSENTIALITY	重要度
REACTIVITY	对应活动
INTENSIVE	密级

表 1 (续)

元素	说明
REAGENDA	对应日程
ATTACHMENT	附件
DTCREATE	创建时间
EXT	扩展元素
SUBKEY	子项
PROPERTIES	自定义属性集

日历及日程安排的各元素所含的属性见表 2。

表 2 日历及日程安排的各元素所含的属性

类型	说明
DTSTART	用于元素 DTPERIOD,表示开始时间
DTEND	用于元素 DTPERIOD,表示结束时间
UTC	协调世界时,又称世界统一时间,世界标准时间,国际协调时间
APPELLATION	称谓
TEL	联系电话
GCARD	电子名片信息
UID	对象唯一标识
URL	统一资源定位地址
NAME	名称
EXDATE	排除的时间
TIMES	用于元素 LARM,表示提醒次数
STIME	用于元素 LARM,表示提醒时间
TYPE	用于元素 FIELD,表示自定义属性类型,包含 int、double、text、datetime、bool
ESSENTIAL	用于元素 FIELD,表示是否必填
DUNIT	用于元素 FIELD,表示单位

重复规则定义缩写见表 3。

表 3 日历及日程重复规划定义缩写

缩写	说明
D	按日规则
W	按周规则
MP,MD	按月规则
YM,YD	按年规则
TD	按具体日期规则

6 日历及日程安排的预定义元素

6.1 头部分

6.1.1 唯一标识

标签:UID

用途:指定一个标识该 gCalendar 相关资源的 GUID

出现次数: =1

元素属性:无

取值:GUID 值

说明:生成方法见 GB/T 15537

示例: <UID>3EFE43ED-7CC9-4CAE-99F8-F525C6790F32</UID>

6.1.2 版本号

标签:VERSION

用途:指定一个标识该 gCalendar 文件的版本号

出现次数: <=1

元素属性:无

取值:TEXT 值

示例: <VERSION>1.0</VERSION>

6.1.3 更新源

标签:SOURCE

用途:如果包含 SOURCE 类型,它的值提供一些关于如何找到 gCalendar 源的信息

出现次数:不限

元素属性:无

取值:URL 值

示例: <SOURCE> http://www.nits.gov.cn /sample.XML</SOURCE>

6.1.4 时段

标签:DTPERIOD

用途:指定所属日历及日程安排的时间段

出现次数: <=1

元素属性:DTSTART、DTEND

取值:时长值,单位为秒,比如开始时间为 2012-3-18 07:30:00,结束时间为 2012-3-18 09:00:00,那么时长值为 5 400

示例: <DTPERIOD DTSTART="2012-3-18T07:30:00"DTEND="2012-3-18T09:00:00">5 400</DTPERIOD>

6.1.5 默认时区

标签:TZ

用途:表示时区信息

出现次数: <=1

元素属性:无

取值: UTC 值,分为东、西时区,东时区为+,西时区为一

示例: <TZ>+08:00</TZ>

6.1.6 默认地理位置

标签:GEO

用途:表示地理位置信息

出现次数:<=1

元素属性:无

取值:经纬度值

示例: <GEO>37.386013;-122.082932</GEO>

6.1.7 参与者

标签:PARTICIPANT

用途:用于表示日历及日程安排的所有执行人集合

出现次数:<=1

元素属性:无

取值:子标签 PERSON,为 TEXT 值,元素属性有 APPELLATION、TEL、GCARD

示例:

<PARTICIPANT>

<PERSON APPELLATION="总经理"TEL="12200000000"

GCARD="http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">张三</PERSON>

<PERSON APPELLATION="助理"TEL="12300000000">李四</PERSON>

</PARTICIPANT>

6.1.8 最近修改时间

标签:REV

用途:指定所属日历及日程安排文件的最近修改时间

出现次数:<=1

元素属性:无

取值:时间值

示例 1: <REV>2010-07-21T09:30:00</REV>

示例 2: <REV>2010-07-21T07:30:00</REV>

6.2 体部分

6.2.1 唯一标识

标签:UID

用途:指定一个标识该日程或活动的 GUID

出现次数:=1

元素属性:无

取值:GUID 值

适用:日程(GTODO)、活动(GDONE)

说明:生成方法见 GB/T 15537

示例: <UID>3EFE43ED-7CC9-4CAE-99F8-F525C6790F32</UID>

6.2.2 标题

标签:TITLE

用途:gCalendar 对象的名称。该元素遵循 GB/T 16264.6 公共名元素的语义

出现次数: =1

元素属性:无

取值:TEXT 值

适用:日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例:<TITLE>陪朋友喝下午茶</TITLE>

6.2.3 详细说明

标签:DESCRIPTION

用途:指定日程或活动的详细说明

出现次数:<=1

元素属性:无

取值:TEXT 值

适用:日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例:<DESCRIPTION>向董事长汇报本季度销售报告</DESCRIPTION>

6.2.4 时段

标签:DTPERIOD

用途:指定日程或活动执行的时间段

出现次数: =1

元素属性:DTSTART、DTEND、TZ

取值:时长值,单位为秒,比如开始时间为 2012-3-18 07:30:00,结束时间为 2012-3-18 09:00:00,那么时长值为 5 400

适用:日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例:<DTPERIOD DTSTART="2012-3-12T14:30:00"DTEND="2012-3-12T16:00:00"TZ="-05:00">
5 400</DTPERIOD>

6.2.5 目标

标签:TARGET

用途:工作关联目标

出现次数:不限

元素属性:UID、URL

取值:TEXT 值

适用:日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例:<TARGET UID="F4660FE1-5C3C-41B5-99B1-01E80674A34"URL="www.gv.cn/taps.xml">运行上市
</TARGET>

6.2.6 主执行人

标签:MEEXECUTOR

用途:指定工作执行人

出现次数: =1

元素属性: APPELLATION、TEL、GCARD

取值: TEXT 值

适用: 日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例: <MEXECUTOR APPELLATION="总经理"TEL="12200000000"

GCARD="http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">张三</MEXECUTOR>

6.2.7 分类

标签: CATEGORIES

用途: 指定工作类型

出现次数: <=1

元素属性: Name

取值: TEXT 值, Name 取值于: 约会、出差、会议、纪念日、休息日、休假、节日、其他

适用: 日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例: <CATEGORIES Name="会议">周例会</CATEGORIES>

6.2.8 模板

标签: TEMPLATE

用途: 指定自定义模板

出现次数: 不限

元素属性: Name、UID

取值: GTODO 中无值, GDONE 中为子标签 VALUE 值

示例 1: 适用于日程(GTODO)

<TEMPLATE Name="测血压"UID="E6F0EC2A-F4CF-4e2f-8577-21F62AEEA898"></TEMPLATE>

示例 2: 适用于活动(GDONE)

<TEMPLATE Name="测血压"UID="E6F0EC2A-F4CF-4e2f-8577-21F62AEEA898">

<VALUE NAME="高压">150</Value>

<VALUE NAME="低压">86</Value>

</TEMPLATE>

6.2.9 工作地点

标签: ADR

用途: 工作执行所在地

出现次数: 不限

元素属性: GEO

取值: TEXT 值

适用: 日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例: <ADR GEO="37.386013;-122.082932">某省某市</ADR>

6.2.10 重复规则

标签: RRULE

用途: 指定重复日程安排设置规则

出现次数: 不限

元素属性: EXDATE

取值:TEXT 值

适用:日程(GTODO)

说明:重复规则定义见附录 C

示例 1:⟨RRULE⟩Y1M2D8T09:00⟨/RRULE⟩表示每年 2 月 8 日 9 时

示例 2:⟨RRULE EXDATE="2008-6-15;2016-6-19"⟩Y1M6P3+SU⟨/RRULE⟩表示除了 2008、2016 年的父亲节

6.2.11 状态

标签:STATUS

用途:表示日程安排状态

出现次数: =1

元素属性:无

取值:0 表示制定中、1 表示待执行、2 表示执行中、3 表示完成、4 表示暂停、5 表示取消、6 表示过期

适用:日程(GTODO)

示例:⟨STATUS⟩1⟨/STATUS⟩

6.2.12 提醒方式

标签:LARM

用途:表示日程安排提醒设置

出现次数:不限

元素属性:NAME、TIMES、STIME

取值:URL 值或 TEXT 值

说明:音频提醒(AALARM)、邮件提醒(MALARM)、程序提醒(PALARM)、短信提醒(TELARM)

适用:日程(GTODO)

示例 1:⟨LARM NAME="AALARM"TIMES="2"STIME="T09:00:00"⟩www.gov.cn/taps.wav⟨/LARM⟩

示例 2:⟨LARM NAME="MALARM"TIMES="1"STIME="T07:00:00"⟩Rose@163.com⟨/LARM⟩

示例 3:⟨LARM NAME="PALARM"TIMES="1"STIME="T09:00:00"⟩www.gov.cn/pats.exe⟨/LARM⟩

示例 4:⟨LARM NAME="TELARM"TIMES="1"STIME="T08:00:00"⟩12200000000⟨/LARM⟩

6.2.13 重要度

标签:ESSENTIALITY 

用途:指定工作的重要度级别。

出现次数: <=1

元素属性:无

取值:0 表示不重要、1 表示一般、2 表示重要、3 表示最重要

适用:日程(GTODO)

示例:⟨ESSENTIALITY⟩2⟨/ESSENTIALITY⟩

6.2.14 对应活动

标签:REACTIVITY

用途:指定日程安排对应实现的具体活动

出现次数:不限

元素属性:UID、URL

取值:TEXT 值

适用:日程(GTODO)

示例: <REACTIVITY UID="F4660FE1-5C3C-41B5-99B1-01E80674A34B">

URL="http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">汇报本季度销售工作</REACTIVITY>

6.2.15 密级

标签: INTENSIVE

用途: 指定日程安排公开程度

出现次数: <=1

元素属性: 无

取值: 0 表示私人、1 表示公开、2 表示私密

适用: 日程(GTODO)

示例: <INTENSIVE>0</INTENSIVE>



6.2.16 对应日程

标签: REAGENDA

用途: 指定活动对应的日程安排

出现次数: 不限

元素属性: UID、URL

取值: TEXT 值

适用: 活动(GDONE)

示例: <REAGENDA UID="F4660FE1-5C3C-41B5-99B1-01E80674A34B">

URL="http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml"></REAGENDA>

6.2.17 附件

标签: ATTACHMENT

用途: 指定与所属日历及日程安排对象相关的文件

出现次数: 不限

元素属性: URL

取值: TEXT 值

适用: 日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例: <ATTACHMENT URL="http://www.gov.cn/taps.ppt">太阳能营销方案.ppt</ATTACHMENT>

6.2.18 创建时间

标签: DTCREATE

用途: 指定工作安排创建的时间

出现次数: <=1

元素属性: 无

取值: 时间值

示例: <DTCREATE>2012-3-10T08:30:00</DTCREATE>

6.2.19 扩展元素

标签: EXT

用途: 指定所属日历及日程安排对象的扩展元素

出现次数: 不限

元素属性:NAME(必填)

取值:TEXT 值

示例:<EXT NAME="配合部门">市场推广部</EXT>

6.3 子文件部分

6.3.1 子项

标签:SUBKEY

用途:指定包含的子文件工作安排的信息

出现次数:不限

元素属性:UID、URL

取值:TEXT 值

示例:<SUBKEY UID="C8E57CF6-9047-49ab-AB8B-2B7ECD7A8EAF"
URL="www.gv.cn/t2.xml">出差参加研讨会</SUBKEY>



7 目标预定义元素

7.1 唯一标识

标签:UID

用途:指定一个标识该目标的 GUID

出现次数:=1

元素属性:无

取值:GUID 值

说明:生成方法见 GB/T 15537

示例:<UID>3EFE43ED-7CC9-4CAE-99F8-F525C6790F32</UID>

7.2 标题

标签:TITLE

用途:目标对象的名称

出现次数:=1

元素属性:无

取值:TEXT 值

示例:<TITLE>陪朋友喝下午茶</TITLE>

7.3 时段

标签:DTPERIOD

用途:指定日程或活动执行的时间段

出现次数:=1

元素属性:DTSTART、DTEND、TZ

取值:时长值,单位为秒,比如开始时间为 2012-3-18 07:30:00,结束时间为 2012-3-18 09:00:00,
那么时长值为 5 400

示例:<DTPERIOD DTSTART="2012-3-12T14:30:00"DTEND="2012-3-12T16:00:00"
TZ="-05:00">5400</DTPERIOD>

7.4 详细说明

标签:DESCRIPTION

用途:指定目标的详细说明

出现次数:≤1

元素属性:无

取值:TEXT 值

适用:日程(GTODO)、活动(GDONE)

示例:<DESCRIPTION>向董事长汇报本季度销售报告</DESCRIPTION>

7.5 创建时间

标签:DTCREATE

用途:指定目标创建的时间

出现次数:≤1

元素属性:无

取值:时间值

示例:<DTCREATE>2012-3-10T08:30:00</DTCREATE>

7.6 扩展元素

标签:EXT

用途:指定所属目标对象的扩展元素

出现次数:不限

元素属性:NAME(必填)

取值:TEXT 值

示例:<EXT NAME="配合部门">市场推广部</EXT>

8 活动模板预定义元素

8.1 唯一标识

标签:UID

用途:指定一个标识该活动模板的 GUID

出现次数:=1

元素属性:无

取值:GUID 值

说明:生成方法见 GB/T 15537

示例:<UID>3EFE43ED-7CC9-4CAE-99F8-F525C6790F32</UID>

8.2 标题

标签:TITLE

用途:用来表示活动模板对象的名称

出现次数:=1

元素属性:无

取值:TEXT 值

示例:<TITLE>测血压</TITLE>

8.3 自定义属性集

TYPE: 类型〔int、double、text、datetime、bool〕

DUNIT: 单位〔可没有值〕

ESSENTIAL: 是否必填

示例:

〈PROPERTIES〉

〈FIELD TYPE="int" ESSENTIAL=1 DUNIT="mmHg"〉高压〈/BP〉

〈FIELD TYPE="int" ESSENTIAL=1 DUNIT="mmHg"〉低压〈/BP〉

〈/PROPERTIES〉



附录 A

(规范性附录)

日历及日程安排文件结构划分及元素分类

A.1 日历及日程安排结构

A.1.1 日历及日程安排结构划分

以 XML 形式保存的日历及日程安排文件(gCalendar 文件)从结构上分为头部分、体部分和子文件部分。

A.1.2 头部分

头部分元素包括:唯一标识、版本号、更新源、时段、默认时区、默认地理位置、参与者、最近修改时间。

A.1.3 体部分

体部分元素包括:唯一标识、标题、详细说明、时段、目标、主执行人、分类、模板、工作地点、重复规则、状态、提醒方式、重要度、对应活动、密级、对应日程、附件、创建时间、扩展元素。

A.1.4 子文件部分

子文件部分元素包括:子项。

A.2 日历及日程安排元素分类

A.2.1 实义元素

具有实际意义并需要被显示出来的元素。包括:标题、详细说明、时段、目标、主执行人、分类、模板、工作地点、重复规则、状态、提醒方式、重要度、对应活动、密级、对应日程、附件、创建时间、扩展元素、子文件。

A.2.2 功能元素

用于表现信息的元数据,不需要显示出来。包括:唯一标识、版本号、更新源、时段、默认时区、默认地理位置、参与者、最近修改时间。

A.2.3 修饰元素

没有实际意义,仅用于显示。

附录 B

(资料性附录)

示例文件

B.1 gCalendar 示例文件

```

<GCALENDAR xmlns = "http://www.cesi.cn/gcalendar/schema">
  <HEAD>
    <UID>F4660FE1-5C3C-41B5-99B1-01E80674A34B</UID>
    <VERSION>1.0</VERSION>
    <SOURCE>http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml</SOURCE>
    <TZ>-05:00</TZ>
    <GEO>37.386013;-122.082932</GEO>
    <DTPERIOD DTSTART = "2012-2-20"DTEND = "2012-3-20">2505600</DTPERIOD>
    <PARTICIPANT>
      <PERSON APPELLATION = "总经理"TEL = "12200000000"GCARD = "http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">张三</PERSON>
      <PERSON APPELLATION = "助理"TEL = "12300000000">李四</PERSON>
    </PARTICIPANT>
    <REV>2012-3-11T15:20:00</REV>
  </HEAD>
  <GTEMPLATE>
    <UID>E6F0EC2A-F4CF-4e2f-8577-21F62AEEA898</UID>
    <TITLE>OIL</TITLE>
    <PROPERTIES>
      <FIELD TYPE = "double"ESSENTIAL = "1"DUNIT = "元">金额</FIELD>
      <FIELD TYPE = "double"ESSENTIAL = "1"DUNIT = "升">当前油量</FIELD>
      <FIELD TYPE = "text"ESSENTIAL = "1">加油站</FIELD>
    </PROPERTIES>
  </GTEMPLATE>
  <GDONE>
    <TITLE>汽车加油</TITLE>
    <DTPERIOD DTSTART = "2012-3-12T14:30:00"DTEND = "2012-3-12T16:00:00"TZ =
"-05:00">5400</DTPERIOD>
    <DESCRIPTION>在某加油站加了 300 元的 #93 油</DESCRIPTION>
    <TARGET UID = "5A55B8F3-8635-4289-B4A1-5185841D67E4" URL = "http://www.gv.cn/taps.xml">给汽车加油</TARGET>
    <MEEXECUTOR APPELLATION = "助理"TEL = "12300000000">李四</MEEXECUTOR>
    <CATEGORIES Name = "其他">汽车维护</CATEGORIES>
    <TEMPLATE Name = "OIL"UID = "E6F0EC2A-F4CF-4e2f-8577-21F62AEEA898">
      <Value NAME = "金额">150</Value>

```

```

    <Value NAME = "当前油量">300</Value>
    <Value NAME = "加油站">86</Value>
  </TEMPLATE>
  <ADR>江苏镇江</ADR>
  <REAGENDA UID = "ACA11E3B-4F68-4E72-87ED-3AFBDC385885" URL = "http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml"></REAGENDA>
  <ATTACHMENT></ATTACHMENT>
  <DTCREATE>2012-3-12T15:00:00</DTCREATE>
  <EXT NAME = "证明人">王五</EXT>
</GDONE>
<GTOD0>
  <TITLE>陪朋友喝下午茶</TITLE>
  <DTPERIOD DTSTART = "2012-3-15T14:30:00" DTEND = "2012-3-15T16:00:00" TZ = "-05:00">5400</DTPERIOD>
  <DESCRIPTION>陪大学同学喝下午茶</DESCRIPTION>
  <TARGET></TARGET>
  <MEEXECUTOR APPELLATION = "总经理" TEL = "12200000000" GCARD = "http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">张三</MEEXECUTOR>
  <CATEGORIES Name = "约会">同学聚餐</CATEGORIES>
  <TEMPLATE></TEMPLATE>
  <ADR>江苏镇江</ADR>
  <RRULE></RRULE>
  <STATUS>1</STATUS>
  <LARM TYPE = "AALARM" TIMES = "2" STIME = "T09:00:00">http://www.gov.cn/taps.wav</LARM>
  <ESSENTIALITY>2</ESSENTIALITY>
  <REACTIVITY></REACTIVITY>
  <INTENSIVE>0</INTENSIVE>
  <ATTACHMENT></ATTACHMENT>
  <DTCREATE>2012-3-13T09:30:00</DTCREATE>
  <EXT NAME = "餐厅">某市口某餐厅</EXT>
</GTOD0>
<CONTAINSSET>
  <SUBKEY UID = "FA05C63F-D1BF-4D4F-BFDB-C5F1DCA9F7E1" URL = "201202/2011 年度销售汇报.xml">2011 年度销售汇报</SUBKEY>
  <SUBKEY UID = "D25D450F-7E34-41a5-BA4C-1764BD140583" URL = "http://www.nits.gov.cn/s1.xml">与爸妈吃生日餐</SUBKEY>
  <SUBKEY UID = "C8E57CF6-9047-49ab-AB8B-2B7ECD7A8EAF" URL = "201203/子项示例文件-出差参加研讨会.xml">出差参加研讨会</SUBKEY>
</CONTAINSSET>
</GCALENDAR>

```

B.2 子文件示例文件

B.2.1 示例文件 1

```

<GCALENDAR xmlns="http://www.cesi.cn/gcalendar/schema3">
  <HEAD>
    <UID>D25D450F-7E34-41a5-BA4C-1764BD140583</UID>
    <VERSION>1.0</VERSION>
    <SOURCE>http://www.nits.gov.cn/s1.xml</SOURCE>
    <TZ>-05:00</TZ>
    <GEO>37.386013;-122.082932</GEO>
    <DTPERIOD DTSTART="2000-3-15"DTEND="2020-3-15">630720000</DTPERIOD>
    <PARTICIPANT>
      <PERSON APPELLATION="助理"TEL="12300000000">李四</PERSON>
    </PARTICIPANT>
    <REV>2000-3-13T14:20:00</REV>
  </HEAD>
  <GTOD0>
    <TITLE>与爸妈吃生日餐</TITLE>
    <DTPERIOD DTSTART=""DTEND=""TZ=""></DTPERIOD>
    <DESCRIPTION>陪爸妈过妈妈生日</DESCRIPTION>
    <TARGET></TARGET>
    <MEEXECUTOR APPELLATION="助理"TEL="12300000000">李四</MEEXECUTOR>
    <CATEGORIES Name="纪念日">妈妈生日</CATEGORIES>
    <TEMPLATE></TEMPLATE>
    <ADR>江苏镇江</ADR>
    <RRULE EXDATE="2004-3-15">Y1M3D15</RRULE>
    <STATUS>1</STATUS>
    <LARM TYPE="AALARM"TIMES="2"STIME="T09:00:00">http://www.gov.cn/taps.wav</LARM>
    <ESSENTIALITY>2</ESSENTIALITY>
    <REACTIVITY></REACTIVITY>
    <INTENSIVE>0</INTENSIVE>
    <ATTACHMENT></ATTACHMENT>
    <DTCREATE>2000-3-13T14:20:00</DTCREATE>
    <EXT NAME="餐厅">张三酒店</EXT>
  </GTOD0>
</GCALENDAR>

```

B.2.2 示例文件 2

```

<GCALENDAR xmlns="http://www.cesi.cn/gcalendar/schema4">
  <GTOD0>
    <UID>C8E57CF6-9047-49ab-AB8B-2B7ECD7A8EAF</UID>
    <TITLE>出差参加研讨会</TITLE>

```

```

    <DTPERIOD DTSTART = "2012-3-18T07:30:00" DTEND = "2012-3-20T16:00:00" TZ = "-08:00">203400
  </DTPERIOD>
  <DESCRIPTION>出差北京参加中国科技发展研讨会</DESCRIPTION>
  <TARGET></TARGET>
  <MEEXECUTOR APPELLATION = "总经理" TEL = "12200000000" GCARD = "http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">张三</MEEXECUTOR>
  <CATEGORIES Name = "会议">研讨会</CATEGORIES>
  <TEMPLATE></TEMPLATE>
  <ADR>北京</ADR>
  <RRULE></RRULE>
  <STATUS>1</STATUS>
  <LARM NAME = "TELARM" TIMES = "1" STIME = "2012-3-17T10:00:00">12200000000</LARM>
  <ESSENTIALITY>2</ESSENTIALITY>
  <REACTIVITY></REACTIVITY>
  <INTENSIVE>0</INTENSIVE>
  <ATTACHMENT URL = "www.gov.cn/taps.ppt">中国科技发展方案.ppt</ATTACHMENT>
  <DTCREATE>2000-3-15T15:20:00</DTCREATE>
</GTOD0>
</GCALENDAR>

```

B.2.3 示例文件 3

```

<GCALENDAR xmlns = "http://www.cesi.cn/gcalendar/schema5">
  <GDONE>
    <UID>FA05C63F-D1BF-4D4F-BFDB-C5F1DCA9F7E1</UID>
    <TITLE>2011 年度销售汇报</TITLE>
    <DTPERIOD DTSTART = "2012-2-20T09:30:00" DTEND = "2012-2-20T11:30:00" TZ = "-08:00">7200
  </DTPERIOD>
    <DESCRIPTION>向董事会汇报 2011 年度销售情况</DESCRIPTION>
    <TARGET></TARGET>
    <MEEXECUTOR APPELLATION = "总经理" TEL = "12200000000" GCARD = "http://www.nits.gov.cn/sample-1.xml">张三</MEEXECUTOR>
    <CATEGORIES Name = "会议">董事会</CATEGORIES>
    <TEMPLATE></TEMPLATE>
    <ADR>江苏南京</ADR>
    <REAGENDA></REAGENDA>
    <ATTACHMENT URL = "www.gov.cn/taps2.ppt">2011 年度销售情况.ppt</ATTACHMENT>
    <DTCREATE>2000-2-22T15:20:00</DTCREATE>
  </GDONE>
</GCALENDAR>

```

B.3 模板示例文件

```

<GCALENDAR xmlns = "http://www.cesi.cn/gcalendar/schema4">

```

```

<GTEMPLATE>
  <UID>E6F0EC2A-F4CF-4e2f-8577-21F62AEEA898</UID>
  <TITLE>OIL</TITLE>
  <PROPERTIES>
    <FIELD TYPE = "double" ESSENTIAL = "1" DUNIT = "元">金额</FIELD>
    <FIELD TYPE = "double" ESSENTIAL = "1" DUNIT = "升">当前油量</FIELD>
    <FIELD TYPE = "text" ESSENTIAL = "1">加油站</FIELD>
  </PROPERTIES>
</GTEMPLATE>
<GCALENDAR>

```

B.4 目标示例文件

```

<GCALENDAR xmlns = "http://www.cesi.ac.cn/gcalendar/schema4">
  <GTARGET>
    <UID>5A55B8F3-8635-4289-B4A1-5185841D67E4</UID>
    <TITLE>给汽车加油</TITLE>
    <DTPERIOD DTSTART = "2009-3-12T08:30:00" DTEND = "2015-3-12T08:30:00">189216000
  </DTPERIOD>
    <DESCRIPTION>维护公司所有车辆的加油事宜</DESCRIPTION>
  </GTARGET>
</GCALENDAR>

```



附录 C
(规范性附录)
重复规则定义

C.1 重复规则简介

用于定义重复或循环的日程安排。

C.2 重复规则定义

C.2.1 按日规则

以"D"开头
每天重复一次,直到 2025-12-24 D1 2025-12-24T00:00:00Z
每隔一天,一直重复 D2 #0
每隔 10 天,重复 5 次 D10 #5

C.2.2 按周规则



以"W"开头,与按日规则类似
每周重复一次,直到 2025-12-24 W1 2025-12-24T00:00:00Z
每周二、四重复,重复 5 周 W1 TU,TH #5
每隔一周的一、五重复,直到 1994-12-24 为止 W2 MO,FR 1994-12-24T00:00:00Z

C.2.3 按月规则

按月重复有两种类型,一种是"MP",一种是"MD"
"MP",描述了本月中工作日发生的位置,有两种表示方法:
1⁺,2⁺,...5⁺,本月中第一次、第二次、、、第五次 发生
1⁻,2⁻,...5⁻ 本月中最后一次、倒数第二次、、、倒数第五次 发生
"LD"表示最后一天。
例如:2+FR,SA 表示本月第二个星期五和星期六
1- MO 本月最后一个周一
每月第一个周五重复,直到 1994-12-24 结束 M1P1+FR 1994-12-24Z
每六个月一次,该月的第二个周一、二重复,重复 10 次 M6P2+MO,TU #10
每个月的第一天和最后一天重复,重复 10 次 M1D1,LD #10 or M1D1,1- #10
每隔 18 个月重复一次,该月第 10 到 15 天重复,重复 10 次 M18D10,11,12,13,14,15 #10

C.2.4 按年规则

按年重复有两种类型,一种是"YM",一种是"YD"
每年 6、7 月重复,重复 10 次 Y1M6,7 #10
三年一次,该年第 1、100、200 天重复,重复 10 次 Y3D1,100,200 #10
每年六月第三个星期日,即父亲节 Y1M6P3+SU

C.2.5 按具体日期规则

以"TD"开头

2010-4-2 与 2014-8-10 重复当前日程安排 TD2010-4-2,2014-8-10T09:00:00



参 考 文 献

- [1] GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
 - [2] GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
 - [3] GB/T 4880.3 语种名称代码 第3部分:所有语种的3字母代码
 - [4] GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
 - [5] GB 13000.1 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS) 第1部分:体系结构与基本多文种平面
 - [6] GB/T 18793 信息技术可扩展置标语言(XML)1.0
 - [7] GB/T 28822—2012 电子名片交换格式通用规范
 - [8] RFC 5545 Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)
-

