



中华人民共和国国家标准

GB/T 36373.1—2018

特种设备信息资源管理 数据元规范 第1部分:气瓶

Special equipment information resource management—
Specification of data element—Part 1: Gas cylinder

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

5 气瓶基本属性信息数据元 4

6 气瓶设计制造信息数据元 7

7 气瓶使用登记信息数据元 9

8 气瓶充装信息数据元..... 12

9 气瓶定期检验信息数据元..... 21

10 气瓶电子标识信息数据元..... 27

附录 A(规范性附录) 气瓶品种目录 30

参考文献 31

前 言

GB/T 36373《特种设备信息资源管理 数据元规范》拟由以下部分组成：

——第1部分：气瓶；

……

本部分为 GB/T 36373 的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国物品编码标准化技术委员会(SAC/TC 287)提出并归口。

本部分起草单位：山东特种设备检验检测集团有限公司、山东省标准化研究院、中国物品编码中心、山东特检鲁安工程技术服务有限公司、新疆维吾尔自治区标准化研究院、山东环日集团有限公司、北京市特种设备检测中心、山东特联信息科技有限公司、沈阳斯林达安科新技术有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、常州祥康电子有限公司、多立恒(北京)能源技术股份公司、福州鑫奥特纳科技有限公司。

本部分主要起草人：胡素峰、刘丽梅、林强、李娟、薛庆、王珂、黄强华、李观松、李磊、陈树芳、石常海、张楠、杜景荣、任风凯、张绪鹏、郭新鹏、余综、李健华。

特种设备信息资源管理

数据元规范 第1部分：气瓶

1 范围

GB/T 36373 的本部分规定了气瓶设计制造、使用登记、充装、检验等环节开展信息资源管理的数据元。

本部分适用于气瓶信息化管理系统数据库以及信息交换格式的设计与开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11643 公民身份号码

GB/T 13005—2011 气瓶术语

GB/T 18391.3 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分：注册系统元模型与基本属性

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

TSG R0006—2014 气瓶安全技术监察规程

TSG R4001—2006 气瓶充装许可规则

TSG Z6001—2013 特种设备作业人员考核规则

特种设备许可证件编号办法 质检锅函〔2003〕51号

关于公布《特种设备作业人员证》样式和编号方法的通知 质检办特〔2005〕86号

质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气瓶 gas cylinder

公称容积不大于3 000 L,用于盛装气体的移动式压力容器。

[GB/T 13005—2011,定义2.25]

3.2

数据元 data element

由一组不可分割的数据字段按规定格式组合而成的数据序列。

[GB/T 18391.1—2009,定义3.3.8]

3.3

值域 value domain

允许值的集合。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.3.38]

4 总则

4.1 数据元类目

为便于使用,将气瓶数据元分为以下类目:

- 气瓶基本属性信息:气瓶的基本参数信息;
- 气瓶设计制造信息:气瓶设计、制造、制造监检、型式试验等相关信息;
- 气瓶使用登记信息:气瓶使用登记的相关信息;
- 气瓶充装信息:气瓶充装的相关信息;
- 气瓶定期检验信息:气瓶定期检验的相关信息;
- 气瓶电子标识信息:气瓶电子标签、气瓶条码标签等气瓶电子标识的相关信息。

4.2 数据元表示规范

4.2.1 数据元的表示属性

数据元表示规范是通过描述数据元的一系列属性来实现的。根据 GB/T 18391.3 的相关规定,气瓶数据元通过以下基本属性进行描述,见表 1。

表 1 数据元表示的基本属性

序号	名称	约束	定义	备注
1	中文名称	M	赋予数据元的单个或多个中文字词的指称	
2	内部标识符	M	赋予数据元在本部分中内部代码表示	见表 2
3	英文名称	M	赋予数据元的单个或多个英文字词的指称,本部分采用每个英文单词的首字母均大写,并把这些单词组合起来	
4	定义	M	描述数据元语义方面的属性,表达一个数据元本质特性并区别于所有其他数据元的陈述	
5	对象类词	O	数据元所属事物或概念的集合	
6	特性词	O	数据元所属的对象类的某个最主要的特征	
7	表示词	O	数据元值域的表示形式	
8	数据类型	M	用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型	见表 3
9	数据格式	M	从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等	见表 4、表 5
10	值域	O	根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合	
11	同义名称	O	一个数据元在应用环境下的不同称谓	
12	计量单位	O	属于数值型的数据元值的计量单位	



表 1 (续)

序号	名称	约束	定义	备注
13	备注	O	该数据元的补充描述或说明(与属性应用相关的注释和引用 GB/T 36373 的其他部分或其他资料的参考)	
注：“约束”表示对每个数据元是否有该属性的描述符。该描述符可以有两个取值： —— M(Mandatory) 必选的，说明应对每个数据元进行该属性的描述； —— O(Optional) 可选的，说明对每个数据元可以描述该属性，也可以不描述。				

4.2.2 数据元内部标识符

气瓶数据元内部标识符由三部分、共六位字符组成，其中：

—— 第一段：两位字母，为数据元的分类表示符，“QP”表示气瓶；

—— 第二段：两位数字，表示采用数据元子分类代码；

—— 第三段：两位数字，采用顺序编号。

数据元的子分类与内部标识符的对应关系如表 2 所示。

表 2 数据元的子分类与内部标识符的对应关系

序号	第一段类目及内部标识符	第二段类目及内部标识符		第三段类目及内部标识符
		类目	内部标识符	
1	QP	气瓶基本属性信息	01	从 01~99 按顺序编号
2		气瓶设计制造信息	02	
3		气瓶使用登记信息	03	
4		气瓶充装信息	04	
5		气瓶定期检验信息	05	
6		气瓶电子标识信息	06	

4.2.3 数据类型

数据类型见表 3，包括了数据元可能的表示类型。

表 3 数据类型描述规则

数据类型	描述
字符型	由字母、数字、汉字、特殊字符等组成的数据类型
数值型	整数、小数等数值类型
日期型	表示日期的数据类型，符合 GB/T 7408 的要求
日期时间型	表示日期和时间的数据类型，符合 GB/T 7408 的要求
布尔型	两个且只有两个表明条件的值，如 True/False、“0”/“1”、否/是、On/Off
二进制	上述无法表示的其他数据类型，如图像、音频等

4.2.4 数据格式

数据格式是从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度、数据元值的表示格式等。数据格式中使用的字符含义及字符长度描述规则见表 4 和表 5。

表 4 数据格式中字符含义描述规则

字符	含义
an	表示字符型数据
n	表示数值型数据
YYYYMMDD	YYYY 表示年份,MM 表示月份,DD 表示日期,可视情况组合使用
YYYYMMDDhhmmss	YYYY 表示年份,MM 表示月份,DD 表示日期,hh 表示小时,mm 表示分钟,ss 表示秒,可视实际情况组合使用
..	从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度

表 5 数据格式中字符长度描述规则

类别	示例
固定长度	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目,如: ——n4 表示长度为 4 位的数值; ——an5 表示长度为 5 位的字符型数据
可变长度	a) 可变长度不超过定义的最大字符数。 在数据类型表示符后加“..”后给出数据元最大字符数目,如 an..10,表示最大长度 10 位的字符型数据。 b) 可变长度在定义的最小和最大字符数之间。 在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”后再给出最大字符,如 an4..20,表示最大长度 20 位、最小长度 4 位的字母数字字符
有小数位	按固定长度或可变长度的规定给出字符长度数后,在“,”后给出小数位数,字符长度数据包含整数位和小数位数,如 n..6,2,表示最大长度为 6 位、2 位小数的数值型数据

5 气瓶基本属性信息数据元

5.1 气瓶品种

中文名称:气瓶品种
内部标识符:QP0101
英文名称:Varieties
定义:标识气瓶的类型
对象类词:气瓶
特性词:品种
表示词:品种
数据类型:字符型
数据格式:an..50

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:依据《特种设备目录》确定,见附录 A

5.2 充装介质

中文名称:充装介质

内部标识符:QP0102

英文名称:Filling Medium

定义:允许气瓶充装的介质

对象类词:气瓶

特性词:充装介质

表示词:介质

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:根据 TSG R0006—2014 规定,气瓶充装介质包括:压缩气体、高压气体、低压气体、低温液化气体、溶解气体、吸附气体、标准沸点等于或者低于 60 °C 的液体以及混合气体

5.3 公称工作压力

中文名称:公称工作压力

内部标识符:QP0103

英文名称:Nominal Working Pressure

定义:见 GB/T 13005—2011 定义 2.28,对于盛装压缩气体的气瓶,系指在基准温度(一般为 20 °C)下,瓶内气体达到完全均匀状态时的限定压力;对于盛装液化气体的气瓶,系指温度为 60 °C 时瓶内气体压力的上限值;对于充装溶解气体的气瓶,系指瓶内介质达到化学、热量以及扩散平衡条件下静置压力,对于焊接绝热气瓶,系指在气瓶正常工作状态下,内胆顶部气相空间可能达到的最高压力

对象类词:气瓶

特性词:公称工作压力

表示词:压力

数据类型:数值型

数据格式:n..3,1

值域:0.2~80.0

同义名称:

计量单位:兆帕(MPa)

备注:

5.4 公称容积

中文名称:公称容积

内部标识符:QP0104

英文名称:Nominal Water Capacity

定义:见 GB/T 13005—2011 定义 2.40,气瓶容积系列中的容积等级

对象类词:气瓶

特性词:公称容称

表示词:容积

数据类型:数值型

数据格式:n..5,1

值域:0.4~3000.0

同义名称:

计量单位:升(L)

备注:

5.5 瓶体设计壁厚

中文名称:瓶体设计壁厚

内部标识符:QP0105

英文名称:Shell Design Wall Thickness

定义:见 GB/T 13005—2011 定义 4.2,计算壁厚经圆整后所得到的壁厚。该定义中计算壁厚的定义见 GB/T 13005—2011 定义 4.1

对象类词:气瓶

特性词:瓶体设计壁厚

表示词:厚度

数据类型:数值型

数据格式:n..4,2

值域:

同义名称:

计量单位:毫米(mm)

备注:

5.6 设计使用年限

中文名称:设计使用年限

内部标识符:QP0106

英文名称:Design Working Life

定义:气瓶设计时的使用寿命

对象类词:气瓶

特性词:设计使用年限

表示词:年限

数据类型:数值型

数据格式:n2

值域:

同义名称:

计量单位:年

备注:根据 TSG R0006—2014 中表 3-5,不同品种气瓶的设计使用年限取值为:8 年、12 年、15 年、20 年、30 年

6 气瓶设计制造信息数据元

6.1 设计单位

中文名称:设计单位

内部标识符:QP0201

英文名称:Design Organization

定义:气瓶设计单位的名称

对象类词:气瓶设计

特性词:设计单位

表示词:单位名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:



6.2 制造单位

中文名称:制造单位

内部标识符:QP0202

英文名称:Manufacturer

定义:气瓶制造单位的名称

对象类词:气瓶制造

特性词:制造单位

表示词:单位名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

6.3 制造单位许可证编号

中文名称:制造单位许可证编号

内部标识符:QP0203

英文名称:Manufacturer License Number

定义:气瓶制造单位的制造许可证的编号

对象类词:气瓶制造

特性词:许可证

表示词:编号

数据类型:字符型

数据格式:an14

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:根据[质检锅函〔2003〕51号]要求,由许可部门分配

6.4 制造年月

中文名称:制造年月

内部标识符:QP0204

英文名称:Manufacture Date

定义:气瓶制造的年份、月份

对象类词:气瓶制造

特性词:制造日期

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMM

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

6.5 出厂编号

中文名称:出厂编号

内部标识符:QP0205

英文名称:Serial Number

定义:气瓶制造单位蚀刻或打印在气瓶表面的字符

对象类词:气瓶制造

特性词:出厂编号

表示词:编号

数据类型:字符型

数据格式:an..20

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:由气瓶制造单位自主编号

6.6 气瓶制造监督检验机构

中文名称:气瓶制造监督检验机构

内部标识符:QP0206

英文名称:Manufacture Supervision Inspection Organization

定义:对气瓶制造实施监督检验的机构名称

对象类词:气瓶制造

特性词:监督检验机构

表示词:机构名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

6.7 气瓶型式试验机构

中文名称:气瓶型式试验机构

内部标识符:QP0207

英文名称:Type Test Organization

定义:开展气瓶型式试验的机构名称

对象类词:气瓶制造

特性词:型式试验机构

表示词:机构名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:



7 气瓶使用登记信息数据元

7.1 使用单位

中文名称:使用单位

内部标识符:QP0301

英文名称:Service Organization

定义:指气瓶产权单位或使用气瓶的单位

对象类词:气瓶使用

特性词:使用单位

表示词:单位名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

7.2 使用单位地址

中文名称:使用单位地址

内部标识符:QP0302

英文名称:Service Organization Address

定义:使用单位的详细地址

对象类词:气瓶使用

特性词:使用单位

表示词:地址

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

7.3 使用单位安全管理人员

中文名称:使用单位安全管理人员

内部标识符:QP0303

英文名称:Safety Management Staff

定义:使用单位的安全管理人员

对象类词:气瓶使用单位

特性词:安全管理人员

表示词:姓名

数据类型:字符型

数据格式:an..30

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

7.4 设备代码

中文名称:设备代码

内部标识符:QP0304

英文名称:Equipment Number

定义:气瓶使用登记证上的设备代码

对象类词:气瓶使用登记

特性词:设备代码

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:an17

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合 TSG 08—2017 附录 b 中 b2.4 的规定

7.5 设备单位内编号



中文名称:设备单位内编号

内部标识符:QP0305

英文名称:Inner Number

定义:气瓶在使用单位内部的编号

对象类词:气瓶使用

特性词:单位内编号

表示词:编号

数据类型:字符型

数据格式:an..50

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:气瓶使用单位自行编制

7.6 使用登记部门

中文名称:使用登记部门

内部标识符:QP0306

英文名称:Service Registration Department

定义:气瓶使用登记部门

对象类词:气瓶使用登记

特性词:登记部门

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:一般指直辖市或者设区的市级负责特种设备安全监督管理的部门

7.7 使用登记证编号

中文名称:使用登记证编号

内部标识符:QP0307

英文名称:Service Registration Certificate Number

定义:指使用登记部门颁发使用登记证的编号

对象类词:气瓶使用登记

特性词:使用登记证

表示词:编号

数据类型:字符型

数据格式:an13

值域:

同义名称:



计量单位:

备注:符合 TSG 08—2017 中附录 a 的要求

7.8 使用登记日期

中文名称:使用登记日期

内部标识符:QP0308

英文名称:Service Registration Date

定义:指标签签发机构向气瓶使用单位发出标签的日期

对象类词:气瓶使用登记

特性词:使用登记日期

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

8 气瓶充装信息数据元

8.1 充装单位

中文名称:充装单位

内部标识符:QP0401

英文名称:Filling Organization

定义:气瓶充装单位的名称

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

8.2 充装单位行政区域代码

中文名称:充装单位行政区域代码

内部标识符:QP0402

英文名称:Filling Organization Administrative Division Code

定义:充装单位所在的行政区域代码

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位

表示词:行政区域代码

数据类型:字符型

数据格式:an6

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:依据 GB/T 2260 确定

8.3 充装单位统一社会信用代码

中文名称:充装单位统一社会信用代码

内部标识符:QP0403

英文名称:Filling Organization Unified Social Credit Identifier Code

定义:充装单位在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份证识别码

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位

表示词:统一社会信用代码

数据类型:字符型

数据格式:an18

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合 GB 32100 的要求

8.4 充装单位地址

中文名称:充装单位地址

内部标识符:QP0404

英文名称:Filling Organization Address

定义:充装单位的详细地址

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位

表示词:地址



数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

8.5 充装单位邮政编码

中文名称:充装单位邮政编码

内部标识符:QP0405

英文名称:Filling Organization Postcode



定义:充装单位的邮政编码

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位

表示词:邮政编码

数据类型:字符型

数据格式:an6

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

8.6 充装单位负责人

中文名称:充装单位负责人

内部标识符:QP0406

英文名称:Filling Organization Principal

定义:充装单位的负责人姓名

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位负责人

表示词:姓名

数据类型:字符型

数据格式:an..30

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

8.7 充装单位负责人电话

中文名称:充装单位负责人电话

内部标识符:QP0407

英文名称:Filling Organization Principal Telephone Number

定义:充装单位的负责人的联系电话

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位负责人

表示词:电话

数据类型:字符型

数据格式:an..13

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

8.8 充装单位许可证编号

中文名称:充装单位许可证编号

内部标识符:QP0408

英文名称:Filling Organization License Number

定义:充装单位的许可证编号

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位许可证

表示词:编号

数据类型:字符型

数据格式:an14

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合[质检锅函〔2003〕51号]要求

8.9 充装单位许可证有效期

中文名称:充装单位许可证有效期

内部标识符:QP0409

英文名称:Filling Organization License Valid Date

定义:充装单位的许可证有效期

对象类词:气瓶充装

特性词:充装单位许可证

表示词:有效期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合 TSG R4001—2006 的要求

8.10 充装作业人员

中文名称:充装作业人员
内部标识符:QP0410
英文名称:Filling Operator
定义:进行气瓶充装的作业人员姓名
对象类词:气瓶充装
特性词:充装作业人员
表示词:姓名
数据类型:字符型
数据格式:an..30
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:

8.11 充装作业人员身份证号

中文名称:充装作业人员身份证号
内部标识符:QP0411
英文名称:Filling Operator ID
定义:进行气瓶充装的作业人员的身份证号码
对象类词:气瓶充装
特性词:充装作业人员
表示词:身份证号
数据类型:字符型
数据格式:an18
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:符合 GB 11643 的要求

8.12 充装作业人员编号

中文名称:充装作业人员编号
内部标识符:QP0412
英文名称:Filling Operator Number
定义:从事当前气瓶充装作业的人员代码
对象类词:气瓶充装
特性词:充装作业人员
表示词:编号
数据类型:字符型
数据格式:an..20



值域：
 同义名称：
 计量单位：
 备注：充装单位分配给充装作业人员的代码

8.13 充装作业人员种类

中文名称：充装作业人员种类
 内部标识符：QP0413
 英文名称：Filling Operator Item
 定义：进行气瓶充装的作业人员证书的作业种类
 对象类词：气瓶充装
 特性词：充装作业人员
 表示词：种类
 数据类型：字符型
 数据格式：an..50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 备注：充装作业人员证书上确定的作业项目，符合 TSG Z6001—2013 的规定

8.14 充装作业人员档案编号

中文名称：充装作业人员档案编号
 内部标识符：QP0414
 英文名称：Filling Operator Document Number
 定义：充装作业人员的档案编号
 对象类词：气瓶充装
 特性词：充装作业人员
 表示词：档案编号
 数据类型：字符型
 数据格式：an..50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 备注：由考试机构自行编制



8.15 充装作业人员证书编号

中文名称：充装作业人员证书编号
 内部标识符：QP0415
 英文名称：Filling Operator Certificate Number
 定义：进行气瓶充装的作业人员证书编号
 对象类词：气瓶充装

特性词:充装作业人员证书

表示词:证书编号

数据类型:字符型

数据格式:an14

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合[质检办特〔2005〕86号]要求

8.16 充装作业人员证书批准日期

中文名称:充装作业人员证书批准日期

内部标识符:QP0416

英文名称:Filling Operator Certificate Issue Date

定义:发证机关批准发放气瓶充装作业人员证书的日期

对象类词:气瓶充装

特性词:充装作业人员证书

表示词:批准日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合 TSG Z6001—2013 的要求

8.17 充装作业人员证书有效期

中文名称:充装作业人员证书有效期

内部标识符:QP0417

英文名称:Filling Operator Certificate Valid Date

定义:进行气瓶充装的作业人员证书的有效日期

对象类词:气瓶充装

特性词:充装作业人员证书

表示词:证书有效期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:符合 TSG Z6001—2013 的要求

8.18 充装站编号

中文名称:充装站编号

内部标识符:QP0418
 英文名称:Filling Station Number
 定义:气瓶充装单位所属的充装站编号
 对象类词:气瓶充装
 特性词:充装站
 表示词:编号
 数据类型:字符型
 数据格式:an20
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 备注:

8.19 充装设备编号

中文名称:充装设备编号
 内部标识符:QP0419
 英文名称:Filling Equipment Number
 定义:充装气瓶的充装设备的编号
 对象类词:气瓶充装
 特性词:充装设备
 表示词:编号
 数据类型:字符型
 数据格式:an..50
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 备注:

8.20 充装时间

中文名称:充装时间
 内部标识符:QP0420
 英文名称:Filling Time
 定义:在气瓶内充入介质的时间
 对象类词:气瓶充装
 特性词:充装时间
 表示词:时间
 数据类型:时间型
 数据格式:YYYYMMDDhhmmss
 值域:
 同义名称:
 计量单位:

备注：

8.21 充装量

中文名称：充装量

内部标识符：QP0421

英文名称：Filling Capacity

定义：经过称量后得出的气瓶所充装的气体量

对象类词：气瓶充装

特性词：充装量

表示词：量

数据类型：数值型

数据格式：n..5,2

值域：

同义名称：

计量单位：千克(kg)，升(L)

备注：根据气瓶品种的不同，确定相应的计量单位

8.22 充装密度

中文名称：充装密度

内部标识符：QP0422

英文名称：Filling Density

定义：气瓶充装气体的密度

对象类词：气瓶充装

特性词：充装密度

表示词：密度

数据类型：数值型

数据格式：n..4,2

值域：

同义名称：充装系数

计量单位：千克每立方米(kg/m³)

备注：

8.23 充装压力

中文名称：充装压力

内部标识符：QP0423

英文名称：Filling Pressure

定义：气瓶充装气体的压力

对象类词：气瓶充装

特性词：充装压力

表示词：压力

数据类型：数值型

数据格式:n..4,2

值域:

同义名称:

计量单位:兆帕(MPa)

备注:

8.24 充装次数

中文名称:充装次数

内部标识符:QP0424

英文名称:Filling Time

定义:气瓶可充装的次数

对象类词:气瓶充装

特性词:充装次数

表示词:次数

数据类型:数值型

数据格式:n..5

值域:1~99999

同义名称:

计量单位:

备注:

9 气瓶定期检验信息数据元

9.1 检验单位

中文名称:检验单位

内部标识符:QP0501

英文名称:Inspection Organization

定义:气瓶检验单位的名称

对象类词:气瓶检验

特性词:检验单位

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.2 检验单位统一社会信用代码

中文名称:检验单位统一社会信用代码

内部标识符:QP0502

英文名称: Inspection Organization Unified Social Credit Identifier Code

定义: 检验单位在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份证识别码

对象类词: 气瓶检验

特性词: 检验单位

表示词: 统一社会信用代码

数据类型: 字符型

数据格式: an18

值域:

同义名称:

计量单位:

备注: 符合 GB 32100 的要求

9.3 检验单位行政区域代码

中文名称: 检验单位行政区域代码

内部标识符: QP0503

英文名称: Inspection Organization Administrative Division Code

定义: 检验单位所在的行政区域代码

对象类词: 气瓶检验

特性词: 检验单位

表示词: 行政区域代码

数据类型: 字符型

数据格式: an6

值域:

同义名称:

计量单位:

备注: 依据 GB/T 2260 确定

9.4 检验单位地址

中文名称: 检验单位地址

内部标识符: QP0504

英文名称: Inspection Organization Address

定义: 检验单位的地址

对象类词: 气瓶检验

特性词: 检验单位

表示词: 地址

数据类型: 字符型

数据格式: an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.5 检验单位邮政编码

中文名称:检验单位邮政编码

内部标识符:QP0505

英文名称:Inspection Organization Postcode

定义:检验单位所在地址的邮政编码

对象类词:气瓶检验

特性词:检验单位

表示词:邮政编码

数据类型:字符型

数据格式:an6

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.6 检验单位负责人姓名

中文名称:检验单位负责人姓名

内部标识符:QP0506

英文名称:Inspection Organization Principal

定义:检验单位的负责人姓名

对象类词:气瓶检验

特性词:检验单位负责人

表示词:姓名

数据类型:字符型

数据格式:an..30

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.7 检验单位负责人电话

中文名称:检验单位负责人电话

内部标识符:QP0507

英文名称:Inspection Organization Principal Telephone Number

定义:检验单位的负责人电话

对象类词:气瓶检验

特性词:检验单位负责人

表示词:电话

数据类型:字符型

数据格式:an..13

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.8 检验单位许可证编号

中文名称:检验单位许可证编号

内部标识符:QP0508

英文名称:Inspection Organization License Number

定义:检验单位的许可证号

对象类词:气瓶检验

特性词:检验单位许可证

表示词:编号

数据类型:字符型

数据格式:an14

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.9 检验单位许可证有效期

中文名称:检验单位许可证有效期

内部标识符:QP0509

英文名称:Inspection Organization License Valid Date

定义:检验单位的许可证有效期

对象类词:气瓶检验

特性词:检验单位

表示词:许可证有效期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.10 检验人员

中文名称:检验人员

内部标识符:QP0510

英文名称:Inspector

定义:从事当前气瓶检验作业的人员姓名

对象类词:气瓶检验

特性词:检验人员
表示词:姓名
数据类型:字符型
数据格式:an..30
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:

9.11 检验人员代码

中文名称:检验人员代码
内部标识符:QP0511
英文名称:Inspector Code
定义:从事当前气瓶检验作业的人员代码
对象类词:气瓶检验
特性词:检验人员
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an..50
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:

9.12 检验人员证书编号

中文名称:检验人员证书编号
内部标识符:QP0512
英文名称:Inspector License Number
定义:气瓶检验员证书编号
对象类词:气瓶检验
特性词:检验人员证书
表示词:编号
数据类型:字符型
数据格式:an..20
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:

9.13 检验人员证书有效期

中文名称:检验人员证书有效期

内部标识符:QP0513

英文名称:Inspector License Valid Date

定义:气瓶检验人员证书的有效期限

对象类词:气瓶检验

特性词:检验人员证书

表示词:有效期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:



9.14 检验日期

中文名称:检验日期

内部标识符:QP0514

英文名称:Inspection Date

定义:气瓶在指定检验机构检验的日期

对象类词:气瓶检验

特性词:检验日期

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.15 检验结果

中文名称:检验结果

内部标识符:QP0515

英文名称:Inspection Result

定义:气瓶检验的结果

对象类词:气瓶检验

特性词:检验结果

表示词:结果代码

数据类型:布尔型

数据格式:True 表示合格,False 表示不合格

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.16 下次检验日期

中文名称:下次检验日期

内部标识符:QP0516

英文名称:Next Inspection Date

定义:气瓶在当前检验后,按规定必须再次进行检验的日期

对象类词:气瓶检验

特性词:下次检验日期

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

9.17 检验周期

中文名称:检验周期

内部标识符:QP0517

英文名称:Inspection Period

定义:气瓶检验的周期

对象类词:气瓶检验

特性词:检验周期

表示词:周期

数据类型:数值型

数据格式:n2

值域:

同义名称:

计量单位:年

备注:符合 TSG R0006—2014 的要求

10 气瓶电子标识信息数据元

10.1 气瓶电子标签编号

中文名称:气瓶电子标签编号

内部标识符:QP0601

英文名称:RFID Tag ID

定义:气瓶电子标签的 UID

对象类词:气瓶电子标签

特性词:编号

表示词:UID
数据类型:字符型
数据格式:an..20
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:

10.2 气瓶电子标签发放单位

中文名称:气瓶电子标签发放单位
内部标识符:QP0602
英文名称:RFID Tag Issue Organization
定义:气瓶电子标签的发放单位名称
对象类词:气瓶电子标签
特性词:发放单位
表示词:单位名称
数据类型:字符型
数据格式:an..100
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:



10.3 气瓶电子标签发放时间

中文名称:气瓶电子标签发放时间
内部标识符:QP0603
英文名称:RFID Tag Issue Time
定义:气瓶电子标签的发放时间
对象类词:气瓶电子标签
特性词:发放时间
表示词:时间
数据类型:时间型
数据格式:YYYYMMDDhhmmss
值域:
同义名称:
计量单位:
备注:

10.4 气瓶二维码发放单位

中文名称:气瓶二维码发放单位
内部标识符:QP0604

英文名称:2D Bar Code Issue Organization

定义:气瓶二维码的发放单位名称

对象类词:气瓶二维码

特性词:发放单位

表示词:单位名称

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

10.5 气瓶二维码发放日期

中文名称:气瓶二维码发放日期

内部标识符:QP0605

英文名称:2D Bar Code Issue Date

定义:气瓶二维码的发放时间

对象类词:气瓶二维码

特性词:发放日期

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD

值域:

同义名称:

计量单位:

备注:

附 录 A
(规范性附录)
气瓶品种目录

气瓶品种目录是根据[质检总局公告(2014 年第 114 号)]及 TSG R006—2014 列出的。
气瓶品种应符合表 A.1 的要求。

表 A.1 气瓶品种目录

代码	类别	品种	具体范围
2310	气瓶	无缝气瓶	钢质无缝气瓶,消防灭火器用无缝气瓶,汽车用压缩天然气钢瓶,铝合金无缝气瓶,不锈钢无缝气瓶,长管拖车、管束式集装箱用大容积钢质无缝气瓶
2320		焊接气瓶	钢质焊接气瓶、消防灭火器用焊接气瓶、不锈钢焊接气瓶,工业用非重复充装焊接气瓶,液化石油气钢瓶、车用液化石油气钢瓶、车用液化二甲醚钢瓶
23T0		特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶)	小容积金属内胆纤维缠绕气瓶,金属内胆纤维环缠绕气瓶(含车用)、长管托车用金属内胆纤维缠绕气瓶,车用液化天然气焊接绝热气瓶,溶解乙炔气瓶,吸附气体气瓶

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
-