

中华人民共和国国家标准

GB/T 26767—2011

道路、水路货物运输地理信息基础数据元

Basic data elements of geographic information for freight transportation
by road and waterway

2011-07-20 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

4.1 概述 2

4.2 数据元的类目分组 2

4.3 数据元表示规范 2

5 货物运输地理信息基础数据元目录 4

5.1 基础地理信息 4

5.2 运输基础设施 11

5.3 地理信息系统及相关设备 34

5.4 货物运输动态地理信息 37

参考文献 42

前 言

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、北京超图软件股份有限公司、青岛港(集团)公司、易通交通信息发展有限公司。

本标准主要起草人:唐辉、魏凤、黄德玉、王康泓、李楷、李为为、叶静、肖荣娜、田春青、张蕾、王蕾。



道路、水路货物运输地理信息基础数据元

1 范围

本标准规定了道路、水路货物运输地理信息数据元的基本概念、类目分组和表示,并给出了详细的数据元目录。

本标准适用于涉及道路、水路货物运输地理信息的各种信息系统的设计与开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 917 公路路线标识规则和国道编号

GB/T 920 公路路面等级与面层类型代码

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 7407 中国及世界主要海运贸易港口代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间的表示法(GB/T 7408—2005, ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 11708 公路桥梁命名编号和编码规则

GB/T 15514 中华人民共和国口岸及有关地点代码

GB/T 17798 地理空间数据交换格式

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架(GB/T 18391.1—2009, ISO/IEC 11179-1:2004, IDT)

GB/T 18391.3 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性(GB/T 18391.3—2009, ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)

GB/T 26768 道路、水路货物运输基础数据元

JT/T 24 中国港口代码

JT/T 132 公路数据库编目编码规则

UN/LOCODE 联合国口岸及有关地点代码

3 术语和定义

GB/T 18391.1 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

地理信息系统 **geographic information system(GIS)**

采集、存储、检查、操作、分析和显示地理数据的系统。

3.2

卫星定位系统 **satellite positioning system**

由一组卫星组成的,可以 24 h 提供定位和导航信息的系统。



4 总则

4.1 概述

货物运输地理信息数据元描述了在运输过程中所需的地理信息系统(GIS)、卫星定位系统的属性数据、影响货物运输的相关地理因素以及用于相关信息处理技术和设备的基本数据单元。货物运输地理信息数据元属于物流领域的数据元,具有自身的特点。它的概念和结构遵循 GB/T 18391.1 规定的一般数据元的概念和结构。

货物运输地理信息数据元采用相关的元数据来描述数据元的属性。这些元数据帮助用户理解和使用货物运输地理信息数据元。本标准中制订数据元所需的元数据,例如类目分组、表示规范等。

4.2 数据元的类目分组

为方便用户使用本标准,将货物运输地理信息数据元分为四个类目如下:

- a) 第1组:基础地理信息——行政区域描述、地理位置描述、地理相关计量;
- b) 第2组:运输基础设施信息——公路、公路基础设施、水运航道、港口、仓库与堆场设施、配送中心;
- c) 第3组:地理信息系统及相关设备信息——通用信息、电子地图相关技术指标;
- d) 第4组:货物运输动态地理信息——货物运输动态、天气信息,标识货物和运输工具的数据元见 GB/T 26768。

4.3 数据元表示规范

4.3.1 数据元表示的基本属性

数据元表示规范是通过描述数据元的一系列属性来实现的。这些属性实际上是数据元的元数据,应遵循 GB/T 18391.3 的相关规定,对每个被标识的货物运输系统基础数据元通过以下基本属性进行描述,见表1。

表1 数据元表示的基本属性

序号	名称	约束	定义
1	中文名称	M	赋予数据元的单个或多个中文字词的指称
2	内部标识符	M	赋予数据元的非自然语言表示
3	英文名称	M	赋予数据元的单个或多个英文字词的指称
4	定义	M	描述数据元语义方面的属性,表达一个数据元的本质特性并区别于所有其他数据元的陈述
5	对象类词	M	数据元所属事物或概念的集合
6	特性词	M	数据元所属的对象类的某个最主要的特征
7	表示词	M	数据元值域的表示形式
8	数据类型	M	用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型
9	数据格式	M	从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等
10	值域	O	根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合
11	计量单位	O	属于数值型的数据元值的计量单位
12	同义名称	O	一个数据元在不同应用环境下的不同称谓,一般为被广泛使用的该数据元的其他名称
13	备注	O	该数据元的补充描述或说明(与属性应用相关的注释和引用本标准其他部分或其他资料的参考)

表 1 中“约束”表示该属性对每个数据元是否出现的描述符。该描述符可以有两个取值：

——M(Mandatory) 必备的,说明该属性应对每个数据元描述;

——O(Optional) 可选的,说明该属性对每个数据元可以描述,也可以不描述。

4.3.2 内部标识符的编码规则

内部标识符是赋予本标准数据元的非自然语言表示。本标准采用四位数字作为数据元标识符(标记),从左开始第一位表示数据元所处的类目号(组号),第二位表示类目下的小分类号,第三、四位则为顺序号。偶数标识符用于指示自然语言表示的数据项(包括非代码的数值),紧随其后的同一数据元的奇数数字保留作为该数据元的代码型表示。内部标识符的编码范围见表 2。

表 2 内部标识符的编码范围

数据元的类目		内部标识符的范围
基础地理信息	行政区域描述	1101~1199
	地理位置描述	1201~1299
	地理相关计量	1301~1399
运输基础设施信息	公路	2101~2199
	公路基础设施	2201~2299
	水运航道	2301~2399
	港口与码头	2401~2499
	仓库与堆场设施	2501~2599
	配送中心	2601~2699
地理信息系统及相关设备信息	通用信息	3101~3199
	电子地图相关技术指标	3201~3299
货物运输动态地理信息	货物运输动态	4101~4199
	天气信息	4201~4299

4.3.3 数据类型的表示

数据类型是用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。数据元值的类型可能的取值有:“字符型”、“数值型”、“日期型”、“日期时间型”、“布尔型”、“二进制”及“复合型”。

4.3.4 数据格式的表示

数据格式中使用的字符含义如下:

——a=字母字符;

——n=数字字符;

——an=字母数字字符;

——.. =从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度;

——CCYYMMDDhhmmss=“CCYY”表示世纪和年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可视具体情况组合使用;

——[A:B:[…]]=表示复合型。

示例 1: an5(aannn)表示定长五个字母数字字符,前两个为字母字符,后三个为数字字符。

示例 2: an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长字符。

示例 3: n..8,4 表示该数值最大长度为八位数字字符、四位小数。

示例 4: [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标],用三维坐标表示复合型的点坐标。

示例 5: [路线标识,点位移],通过沿线长度表示复合型的点坐标。

5 货物运输地理信息基础数据元目录

5.1 基础地理信息

5.1.1 行政区域描述

中文名称： 国家(地区)名称
内部标识符： 1102
英文名称： Country name
定义： 国家和其他具有特别地理政治意义地区的名称。
对象类词： 地点
特性词： 国家
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..100
值域： 见 GB/T 2659 中规定的中文简称。

中文名称： 国家(地区)代码
内部标识符： 1103
英文名称： Country code
定义： 国家或其他具有特别地理政治意义地区的编码。
对象类词： 地点
特性词： 国家
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： a2
值域： 见 GB/T 2659 中规定的两字符拉丁字母代码。

中文名称： 国家(地区)英文名称
内部标识符： 1104
英文名称： Country english name
定义： 国家和地区的英文名称。
对象类词： 地点
特性词： 国家
表示词： 英文名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..50
值域： 见 GB/T 2659 中规定的英文简称。

中文名称： 行政区划名称
内部标识符： 1106
英文名称： Name of administrative division
定义： 设有国家政权机关的各级地区(省市县区)的名称。
对象类词： 地点

特性词： 行政区划
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..50
值域： 见 GB/T 2260 中的行政区划名称。
同义名称： 省市县(区)

中文名称： 行政区划代码
内部标识符： 1107
英文名称： Code of administrative division
定义： 设有国家政权机关的各级地区(省市县区)名称的代码标识。
对象类词： 地点
特性词： 行政区划
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： n6
值域： 见 GB/T 2260 中的行政区划数字代码。

中文名称： 城市名称
内部标识符： 1108
英文名称： City name
定义： 表示城市的名称。
对象类词： 地点
特性词： 城市
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 城市代码
内部标识符： 1109
英文名称： City code
定义： 城市名称的代码表示。
对象类词： 地点
特性词： 城市
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： n6
值域： 见 GB/T 2260 中的行政区划数字代码。

中文名称： 县名称
内部标识符： 1110
英文名称： County name
定义： 表示县的名称。

对象类词： 地点
特性词： 县
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 县代码
内部标识符： 1111
英文名称： County code
定义： 县名称的代码表示。
对象类词： 地点
特性词： 县
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： n6
值域： 见 GB/T 2260 中的行政区划数字代码。

中文名称： 乡名称
内部标识符： 1112
英文名称： Town name
定义： 表示乡的名称。
对象类词： 地点
特性词： 乡
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 乡代码
内部标识符： 1113
英文名称： Town code
定义： 乡名称的代码表示。
对象类词： 地点
特性词： 乡
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： n6
值域： 见 GB/T 2260 中的行政区划数字代码。

中文名称： 村名称
内部标识符： 1114
英文名称： Village name
定义： 表示村的名称。
对象类词： 地点

特性词：村
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an..35

中文名称：街道名称和门牌号码
内部标识符：1116
英文名称：Street and number
定义：描述街道名称和门牌号码。
对象类词：地点
特性词：街道名称和门牌号码
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an..100

5.1.2 地理位置描述

采用两种不同方式描述实体的地理位置：
——空间参照系下的位置通过三维坐标描述实体的位置，交通实体按空间维度抽象为点、线、面；
——线性参照系下的位置通过沿线长度描述实体的位置，交通实体按线性参照系的要求抽象为接点、路段、路线。
具体点、线、面等几何数据元的描述见 GB/T 17798。

中文名称：实体类型
内部标识符：1202
英文名称：Entity type
定义：具体应用中将物理实体可抽象成的类型。
对象类词：地理位置
特性词：实体类型
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an..70
备注：主要包括：点实体、线实体和面实体、接点、路段、路线。

中文名称：点 X 坐标
内部标识符：1204
英文名称：Point X-coordinate
定义：点实体的 X 坐标。
对象类词：地理位置
特性词：点 X 坐标
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..15

计量单位： 米/经纬度

中文名称： 点 Y 坐标
内部标识符： 1206
英文名称： Point Y-coordinate
定义： 点实体的 Y 坐标。
对象类词： 地理位置
特性词： 点 Y 坐标
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 15
计量单位： 米/经纬度

中文名称： 点 Z 坐标
内部标识符： 1208
英文名称： Point Z-coordinate
定义： 点实体的 Z 坐标。
对象类词： 地理位置
特性词： 点 Z 坐标
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 15
计量单位： 米/经纬度

中文名称： 起点坐标
内部标识符： 1210
英文名称： Jumping-off point coordinate
定义： 线实体的起点坐标。
对象类词： 地理位置 
特性词： 起点坐标
表示词： 量
数据类型： 复合型
数据格式： [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称： 中间点坐标
内部标识符： 1212
英文名称： Middle point coordinate
定义： 线实体的中间点坐标。
对象类词： 地理位置
特性词： 中间点坐标
表示词： 量
数据类型： 复合型
数据格式： [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称： 终点坐标
内部标识符： 1214
英文名称： End point coordinate
定义： 线实体的终点坐标。
对象类词： 地理位置
特性词： 终点坐标
表示词： 量
数据类型： 复合型
数据格式： [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称： 接点位移
内部标识符： 1216
英文名称： Junction location
定义： 从路线起点到接点的里程。
对象类词： 地理位置
特性词： 接点位移
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n..15
计量单位： 米/千米(m/km)

中文名称： 路段长度
内部标识符： 1218
英文名称： Road section length
定义： 相邻两个接点之间的道路总里程。
对象类词： 地理位置
特性词： 路段长度
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n..15
计量单位： 千米(km)

中文名称： 路线标识
内部标识符： 1220
英文名称： Route identifier
定义： 表示路线惟一编号。
对象类词： 地理位置
特性词： 路线标识
表示词： 标识
数据类型： 字符型
数据格式： an..15



5.1.3 地理相关计量

中文名称：	相对高程
内部标识符：	1306
英文名称：	Relative height
定义：	物标在相应高度基准面上的垂直高度。
对象类词：	计量
特性词：	相对高程
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15
计量单位：	米(m)

中文名称：	距离
内部标识符：	1308
英文名称：	Distance
定义：	两点间的连线长度。在常距离下为球面两点间大圆弧长,近距离用恒向线长度代替。
对象类词：	计量
特性词：	距离
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15
计量单位：	千米(km)、米(m)

中文名称：	地方时
内部标识符：	1310
英文名称：	Local time
定义：	以地方子午圈为基准所决定的时间。
对象类词：	日期时间
特性词：	地方时
表示词：	日期时间
数据类型：	日期时间型
数据格式：	见 GB/T 7408

中文名称：	世界时(格林时)
内部标识符：	1312
英文名称：	Universal time (Greenwich mean time)
定义：	以格林子午圈为基准所决定的时间。
对象类词：	日期时间
特性词：	世界时(格林时)
表示词：	日期时间
数据类型：	日期时间型
数据格式：	见 GB/T 7408

中文名称： 时区号
 内部标识符： 1314
 英文名称： Zone description
 定义： 用 0~12 标示的时区编号。
 对象类词： 日期时间
 特性词： 时区号
 表示词： 编号
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..2
 值域： 0~12

中文名称： 区时
 内部标识符： 1316
 英文名称： Zone time
 定义： 某时区中央经线的地方时为该区时的区时。
 对象类词： 日期时间
 特性词： 区时
 表示词： 日期时间
 数据类型： 日期时间型
 数据格式： 见 GB/T 7408

中文名称： 数量
 内部标识符： 1318
 英文名称： Amount
 定义： 表示各类设施的数量。
 对象类词： 计量
 特性词： 数量
 表示词： 量
 数据类型： 数值型
 数据格式： n..15
 备注： 表示设施的数量,如与“公路构造物分类”一起使用,则表示某类公路构造物的数量。



5.2 运输基础设施

5.2.1 公路

中文名称： 公路路线名称
 内部标识符： 2102
 英文名称： Highway route name
 定义： 标识公路路线名称的全称。
 对象类词： 公路路线
 特性词： 名称

表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..60
值域： 见 GB/T 917 的相关规定。
同义名称： 公路路线全称、路线全称

中文名称： 公路路线编号
内部标识符： 2103
英文名称： Highway route code
定义： 标识公路路线名称的编号。
对象类词： 公路路线
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..10
值域： 见 GB/T 917 的相关规定。
同义名称： 公路路线代码

中文名称： 公路路线简称
内部标识符： 2104
英文名称： Highway route shortened form
定义： 标识公路路线名称的简称。
对象类词： 公路路线
特性词： 简称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..10
值域： 见 GB/T 917 的相关规定。

中文名称： 公路技术等级
内部标识符： 2106
英文名称： Highway technical classification
定义： 公路路线按其技术等级进行的分类。
对象类词： 公路路线
特性词： 技术等级
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35 
值域： 见 GB/T 917 的相关规定。

中文名称： 公路技术等级代码
内部标识符： 2107
英文名称： Code of highway technical classification

定义：公路路线按其技术等级进行分类的代码。
 对象类词：公路路线
 特性词：技术等级
 表示词：代码
 数据类型：字符型
 数据格式：n1
 值域：见 GB/T 917 的相关规定。

中文名称：公路路面等级
 内部标识符：2108
 英文名称：Classification of highway pavement
 定义：公路路线按其路面等级进行的分类。
 对象类词：公路路线
 特性词：路面等级
 表示词：描述
 数据类型：字符型
 数据格式：an..35
 值域：见 GB/T 920 的相关规定。

中文名称：公路路面等级代码
 内部标识符：2109
 英文名称：Code of classification of highway pavement
 定义：按其公路路面等级进行分类的代码。
 对象类词：公路路线
 特性词：路面等级
 表示词：代码
 数据类型：字符型
 数据格式：a1
 值域：见 GB/T 920 的相关规定。

中文名称：公路主要控制点名称
 内部标识符：2110
 英文名称：Main controlling point name of highway
 定义：表示公路主要控制点的名称。
 对象类词：公路路线
 特性词：主要控制点
 表示词：名称
 数据类型：字符型
 数据格式：an..35

中文名称：公路主要控制点代码
 内部标识符：2111
 英文名称：Main controlling point code of highway

定义： 代码形式表示的公路关键控制点的名称。
对象类词： 公路路线
特性词： 主要控制点
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..10

中文名称： 公路主要控制点所在位置
内部标识符： 2112
英文名称： Main controlling point location of highway
定义： 用所在地地址名表示的公路主要控制点位置。
对象类词： 公路路线
特性词： 主要控制点所在位置
表示词： 描述
数据类型： 复合型
数据格式： [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]/[路线标识,点位移]

中文名称： 公路路段起点名称
内部标识符： 2114
英文名称： Starting point name of highway
定义： 县级(含)以上公路路段起始点的名称及具体乡镇地名的名称。
对象类词： 公路路线
特性词： 路段起点
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..60
同义名称： 路段起点名称

中文名称： 公路路段终点名称
内部标识符： 2116
英文名称： End point name of highway
定义： 县级(含)以上公路路段终点的名称及具体乡镇地名的名称。
对象类词： 公路路线
特性词： 路段终点
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..60
同义名称： 路段终点名称

中文名称： 公路起点桩号
内部标识符： 2118
英文名称： Starting point stake of highway
定义： 某一条路线起始点位置的里程桩号。

对象类词： 公路路线
 特性词： 起点桩号
 表示词： 描述
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..10

中文名称： 公路终点桩号
 内部标识符： 2120
 英文名称： End point stake of highway
 定义： 某一条路线终点点位置的里程桩号。
 对象类词： 公路路线
 特性词： 终点桩号
 表示词： 描述
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..10

中文名称： 公路路面宽度
 内部标识符： 2122
 英文名称： Width of highway surface
 定义： 公路路面的平均宽度。
 对象类词： 公路路线
 特性词： 路面宽度
 表示词： 量
 数据类型： 数值型
 数据格式： n..4,2
 计量单位： 米(m)

中文名称： 车道数
 内部标识符： 2124
 英文名称： Number of carriage way
 定义： 整条公路车道总数。
 对象类词： 公路路线
 特性词： 车道数
 表示词： 量
 数据类型： 数值型
 数据格式： n..2

中文名称： 公路里程
 内部标识符： 2126
 英文名称： Mileage of highway
 定义： 公路路线的实际长度。
 对象类词： 公路路线
 特性词： 里程



表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 4,3
计量单位： 千米(km)

5.2.2 公路基础设施

中文名称： 公路构造物名称
内部标识符： 2202
英文名称： Name of highway construction
定义： 表示公路构筑物的名称。
对象类词： 公路构造物
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35

中文名称： 公路构造物代码
内部标识符： 2203
英文名称： Code of highway construction
定义： 代码形式表示的公路构造物名称。
对象类词： 公路构造物
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 10

中文名称： 公路构造物分类
内部标识符： 2204
英文名称： Classification of highway construction
定义： 公路构造物按其功用进行的分类。
对象类词： 公路构造物
特性词： 分类
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35
备注： 主要包括：桥梁、涵洞、防护工程、隧道、渡口、线路交叉，以及其他附属建筑。

中文名称： 公路构造物所在位置
内部标识符： 2206
英文名称： Location of highway construction
定义： 用所在地地址名表示的公路构造物位置。

对象类词： 公路构造物
 特性词： 所在位置
 表示词： 描述
 数据类型： 复合型
 数据格式： [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]/[路线标识,点位移]

中文名称： 公路附属设施名称
 内部标识符： 2208
 英文名称： Name of highway affiliated establishment
 定义： 表示公路附属设施的名称。
 对象类词： 公路附属设施
 特性词： 名称
 表示词： 名称
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..35

中文名称： 公路附属设施代码
 内部标识符： 2209
 英文名称： Code of highway affiliated establishment
 定义： 代码形式表示的公路附属设施名称。
 对象类词： 公路附属设施
 特性词： 标识
 表示词： 代码
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..6
 值域： 见 JT/T 132。

中文名称： 公路附属设施分类
 内部标识符： 2210
 英文名称： Classification of highway affiliated establishment
 定义： 按功用进行划分的公路附属设施类型。
 对象类词： 公路附属设施
 特性词： 分类
 表示词： 描述
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..35
 值域： 见 JT/T 132。

中文名称： 公路附属设施所在位置
 内部标识符： 2212
 英文名称： Location of highway affiliated establishment
 定义： 用所在地地址名表示的公路附属设施位置。
 对象类词： 公路附属设施



特性词： 所在位置
表示词： 描述
数据类型： 复合型
数据格式： [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]/[路线标识,点位移]

中文名称： 桥梁名称
内部标识符： 2214
英文名称： Bridge name
定义： 表示桥梁的名称。
对象类词： 桥梁
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 桥梁代码
内部标识符： 2215
英文名称： Bridge code
定义： 代码形式表示的桥梁名称。
对象类词： 桥梁
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..15
值域： 见 GB/T 11708 的规定。

中文名称： 桥梁分类
内部标识符： 2216
英文名称： Bridge classification
定义： 桥梁根据其使用性质进行的分类。
对象类词： 桥梁
特性词： 分类
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35
值域： 见 GB/T 11708 的规定。

中文名称： 桥梁信息
内部标识符： 2218
英文名称： Bridge information
定义： 桥梁有关指标的详细描述。
对象类词： 桥梁
特性词： 信息

表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 隧道名称
内部标识符： 2220
英文名称： Tunnel name
定义： 表示隧道的名称。
对象类词： 隧道
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 隧道代码
内部标识符： 2221
英文名称： Tunnel code
定义： 代码形式表示的隧道名称。
对象类词： 隧道
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..6
值域： 见 JT/T 132。

中文名称： 隧道分类
内部标识符： 2222
英文名称： Tunnel classification
定义： 隧道根据其使用性质进行的分类。
对象类词： 隧道
特性词： 分类
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35
值域： 见 JT/T 132。

中文名称： 隧道信息
内部标识符： 2224
英文名称： Tunnel information
定义： 隧道有关指标的详细描述。
对象类词： 隧道
特性词： 信息
表示词： 描述

数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 收费站名称
内部标识符： 2226
英文名称： Toll station name
定义： 表示收费站的名称。
对象类词： 收费站
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..60

中文名称： 收费站代码
内部标识符： 2227
英文名称： Toll station code
定义： 代码形式表示的收费站名称。
对象类词： 收费站
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..6
值域： 见 JT/T 132。

中文名称： 收费站性质
内部标识符： 2228
英文名称： Toll station nature
定义： 表示收费站性质。
对象类词： 收费站
特性词： 性质
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35
值域： 见 JT/T 132。

中文名称： 服务区名称
内部标识符： 2230
英文名称： Service area name
定义： 表示服务区的名称。
对象类词： 服务区
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 服务区代码
内部标识符： 2231
英文名称： Service area code
定义： 服务区名称的代码表示。
对象类词： 服务区
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17

中文名称： 服务区信息
内部标识符： 2232
英文名称： Service area information
定义： 服务区的信息描述。
对象类词： 服务区
特性词： 信息
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..70



5.2.3 水运航道

中文名称： 航道名称
内部标识符： 2302
英文名称： Waterway name
定义： 根据航道所在河流名称或历史沿用名称而命名的航道名称。
对象类词： 航道
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..100

中文名称： 航道代码
内部标识符： 2303
英文名称： Waterway code
定义： 航道名称的代码表示。
对象类词： 航道
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..10

中文名称：	航道起点
内部标识符：	2304
英文名称：	Jumping-off point of waterway
定义：	航道起始港口的名称。
对象类词：	航道
特性词：	起点
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100
值域：	见 GB/T 7407、GB/T 15514 和 UN/LOCODE 中的地点名称。

中文名称：	航道终点
内部标识符：	2306
英文名称：	End point of waterway
定义：	航道终止港口的名称。
对象类词：	航道
特性词：	终点
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100
值域：	见 GB/T 7407、GB/T 15514 和 UN/LOCODE 中的地点名称。

中文名称：	航道等级
内部标识符：	2308
英文名称：	Waterway classification
定义：	按照航道通航能力进行的分级。
对象类词：	航道
特性词：	等级
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35

中文名称：	通航里程
内部标识符：	2310
英文名称：	Waterway mileage
定义：	航道可通航的实际长度。
对象类词：	航道
特性词：	通航里程
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..8,3
计量单位：	千米(km)

中文名称：	通航期
内部标识符：	2312
英文名称：	Shippable term
定义：	航道可正常进行通航的时间段。
对象类词：	航道
特性词：	通航期
表示词：	日期
数据类型：	日期型
数据格式：	见 GB/T 7408

中文名称：	航道宽度
内部标识符：	2314
英文名称：	Waterway width
定义：	在最低通航水位时,航道设计水深处垂直于航道中心线的航道两底边线之间的水平距离。
对象类词：	航道
特性词：	宽度
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..5,1
计量单位：	米(m)

中文名称：	航道水深
内部标识符：	2316
英文名称：	Waterway depth
定义：	在最低通航水位时,航道宽度范围内从水面到底部的最小垂直距离。
对象类词：	航道
特性词：	水深
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..5,1
计量单位：	米(m)

中文名称：	最大通航能力
内部标识符：	2318
英文名称：	Maximal shipping capability
定义：	进出航道能够满载通航的最大船舶吨级。
对象类词：	航道
特性词：	最大通航能力
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..6
计量单位：	吨(t)

中文名称：	碍航船闸名称
内部标识符：	2320
英文名称：	Name of lock hindering shipping
定义：	航道内妨碍通航的船闸名称。
对象类词：	碍航船闸
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35

中文名称：	碍航船闸代码
内部标识符：	2321
英文名称：	Code of lock hindering shipping
定义：	用代码形式表示的航道内碍航船闸的名称。
对象类词：	碍航船闸
特性词：	标识
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10

中文名称：	碍航船闸所在位置
内部标识符：	2322
英文名称：	Location of lock hindering shipping
定义：	用所在地坐标表示的碍航船闸位置。
对象类词：	碍航船闸
特性词：	所在位置
表示词：	描述
数据类型：	复合型
数据格式：	[点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称：	碍航船闸信息
内部标识符：	2324
英文名称：	Information of lock hindering shipping
定义：	用所在地地址名表示的碍航船闸位置。
对象类词：	碍航船闸
特性词：	信息
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..60

中文名称：	碍航坝名称
内部标识符：	2326

英文名称: Name of dam hindering shipping
定义: 航道内妨碍通航的坝名称。
对象类词: 碍航坝
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..35

中文名称: 碍航坝代码
内部标识符: 2327
英文名称: Code of dam hindering shipping
定义: 用代码形式表示的航道内碍航坝的名称。
对象类词: 碍航坝
特性词: 标识
表示词: 代码
数据类型: 字符型
数据格式: an..10

中文名称: 碍航坝所在位置
内部标识符: 2328
英文名称: Location of dam hindering shipping
定义: 用所在地坐标表示的碍航坝位置。
对象类词: 碍航坝
特性词: 所在位置
表示词: 描述
数据类型: 复合型
数据格式: [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称: 碍航坝信息
内部标识符: 2330
英文名称: Information of dam hindering shipping
定义: 用所在地地址名表示的碍航坝位置。
对象类词: 碍航坝
特性词: 信息
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an..60

5.2.4 港口与码头

中文名称: 港口名称
内部标识符: 2402
英文名称: Port name

定义：表示港口的名称。
对象类词：港口
特性词：名称
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an..100
值域：见 GB/T 7407、GB/T 15514 和 UN/LOCODE 中的地点名称。

中文名称：港口代码
内部标识符：2403
英文名称：Port code
定义：港口名称的代码表示。
对象类词：港口
特性词：标识
表示词：代码
数据类型：字符型
数据格式：an..6
值域：见 GB/T 7407、GB/T 15514 和 UN/LOCODE 中的地点代码(五位字母代码)或见 JT/T 24 中港口代码(六位数字)。

中文名称：港口所在位置
内部标识符：2404
英文名称：Port location
定义：用所在地坐标表示的港口位置。
对象类词：港口
特性词：所在位置
表示词：描述
数据类型：复合型
数据格式：[点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称：港区面积
内部标识符：2406
英文名称：Port acreage
定义：港界范围以内的陆域和水域面积之和。
对象类词：港口
特性词：面积
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..18
计量单位：平方米(m²)

中文名称：港区自然岸线长度
内部标识符：2408

英文名称: Length of port bank
定义: 港区陆域与水域毗邻地段的实际长度。
对象类词: 港口
特性词: 岸线长度
表示词: 量
数据类型: 数值型
数据格式: n..10
计量单位: 米(m)

中文名称: 泊位名称
内部标识符: 2410
英文名称: Berth name
定义: 标识港口内泊位的名称。
对象类词: 泊位
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..100



中文名称: 泊位代码
内部标识符: 2411
英文名称: Berth code
定义: 标识港口内泊位的代码表示。
对象类词: 泊位
特性词: 标识
表示词: 代码
数据类型: 字符型
数据格式: an..30

中文名称: 泊位长度
内部标识符: 2412
英文名称: Berth length
定义: 标识泊位的实际长度,包括固定的、浮动的各种型式码头的泊位长度。
对象类词: 泊位
特性词: 长度
表示词: 量
数据类型: 数值型
数据格式: n..4
计量单位: 米(m)

中文名称: 泊位位置
内部标识符: 2414
英文名称: Port location

定义：用所在地坐标表示的泊位位置。
对象类词：泊位
特性词：所在位置
表示词：描述
数据类型：复合型
数据格式：[点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称：码头前沿水深
内部标识符：2416
英文名称：Water depth of docks' front edge
定义：码头前沿当地设计低水位以下的水深,分为设计水深、维护水深和实际水深,缺省值为实际水深。
对象类词：码头
特性词：前沿水深
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..5,1
计量单位：米(m)

中文名称：靠泊能力
内部标识符：2418
英文名称：Anchoring capability of berth
定义：当地设计低水位时,泊位所能靠泊并进行装卸货物、上下旅客等正常作业的最大满载船舶的载重吨级。
对象类词：泊位
特性词：靠泊能力
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..6
计量单位：吨级

中文名称：锚地名称
内部标识符：2420
英文名称：Name of anchorage ground
定义：专供船舶(船队)在水上停泊进行各种作业的水域,即锚地的名称。
对象类词：锚地
特性词：名称
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an..60

中文名称：锚地面积
内部标识符：2422

英文名称: Area of anchorage ground
 定义: 港区水域内,锚地范围的实际面积。
 对象类词: 锚地
 特性词: 面积
 表示词: 量
 数据类型: 数值型
 数据格式: n..18
 计量单位: 平方米(m²)

中文名称: 锚地水深
 内部标识符: 2424
 英文名称: Water depth of anchorage ground
 定义: 锚地范围内,最浅处当地海图零点以下的水深。
 对象类词: 锚地
 特性词: 水深
 表示词: 量
 数据类型: 数值型
 数据格式: n..5,1
 计量单位: 米(m)

中文名称: 锚地系泊能力
 内部标识符: 2426
 英文名称: Anchoring capability of anchorage ground
 定义: 锚地能够停泊的最大船舶载重吨级。
 对象类词: 锚地
 特性词: 系泊能力
 表示词: 量
 数据类型: 数值型
 数据格式: n..6
 计量单位: 吨级

中文名称: 锚地位置
 内部标识符: 2428
 英文名称: Location of anchorage ground
 定义: 用所在地坐标表示的锚地位置。
 对象类词: 锚地
 特性词: 所在位置
 表示词: 描述
 数据类型: 复合型
 数据格式: [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

5.2.5 仓库与堆场设施

中文名称：	库场名称
内部标识符：	2502
英文名称：	Name of warehouse and yard
定义：	标识仓库、堆场的名称。
对象类词：	库场
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100

中文名称：	库场代码
内部标识符：	2503
英文名称：	Code of warehouse and yard
定义：	用代码形式表示的仓库(或堆场)名称。
对象类词：	库场
特性词：	标识
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17

中文名称：	库场分类
内部标识符：	2504
英文名称：	Classification of warehouse and yard
定义：	仓库、堆场按照结构与性质的不同进行的分类。
对象类词：	库场
特性词：	分类
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35

中文名称：	库场所在位置
内部标识符：	2506
英文名称：	Location of warehouse and yard
定义：	用所在地坐标表示的库场地理位置。
对象类词：	库场
特性词：	所在位置
表示词：	描述
数据类型：	复合型
数据格式：	[点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称： 库场面积
内部标识符： 2508
英文名称： Area of warehouse and yard
定义： 仓库或堆场中实际用于堆存货物的面积。
对象类词： 库场
特性词： 面积
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 18
计量单位： 平方米(m²)

中文名称： 库场容量(吨)
内部标识符： 2510
英文名称： Capacity of warehouse and yard by tons
定义： 库场在同一时间内的最大安全堆存货物的吨数。
对象类词： 库场
特性词： 容量(吨)
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 18
计量单位： 吨(t)

中文名称： 库场容量(TEU)
内部标识符： 2512
英文名称： Capacity of warehouse and yard by TEU
定义： 库场最大安全堆存集装箱的折算 TEU 数量。
对象类词： 库场
特性词： 容量(TEU)
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 8
计量单位： TEU

中文名称： 库场区号
内部标识符： 2514
英文名称： Area number of warehouse and yard
定义： 货物堆存的库场区编号。
对象类词： 库场区
特性词： 位置编号
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 10

中文名称： 场位号
内部标识符： 2516
英文名称： Number of position in yard
定义： 货物在堆场堆存的位置编号。
对象类词： 堆场
特性词： 位置编号
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an..10

中文名称： 库位号
内部标识符： 2518
英文名称： Number of position in warehouse
定义： 货物在库房堆存的位置编号。
对象类词： 库场
特性词： 位置编号
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an..10

中文名称： 货运站名称
内部标识符： 2520
英文名称： Name of freight transport station
定义： 标识货运站的名称。
对象类词： 货运站
特性词： 名称
表示词： 名称 
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 货运站代码
内部标识符： 2520
英文名称： Code of freight transport station
定义： 货运站名称的代码表示。
对象类词： 货运站
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17

中文名称： 货运站所在位置
内部标识符： 2522

英文名称: Location of freight transport station
定义: 用所在地坐标表示的货运站地理位置。
对象类词: 货运站
特性词: 所在位置
表示词: 描述
数据类型: 复合型
数据格式: [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

5.2.6 配送中心

中文名称: 配送中心名称
内部标识符: 2602
英文名称: Distribution centre name
定义: 标识配送中心的名称。
对象类词: 配送中心
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..100

中文名称: 配送中心所在位置
内部标识符: 2604
英文名称: Location of distribution center
定义: 用所在地坐标表示的配送中心地理位置。
对象类词: 配送中心
特性词: 所在位置
表示词: 描述
数据类型: 复合型
数据格式: [点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称: 配送中心所属单位
内部标识符: 2606
英文名称: Affiliated organize of distribution center
定义: 标识配送中心所属组织的名称。
对象类词: 配送中心
特性词: 所属单位
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an..35

中文名称: 配送中心信息
内部标识符: 2608

英文名称: Information of distribution center
定义: 用于表示配送中心的其他信息。
对象类词: 配送中心
特性词: 信息
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an..70

5.3 地理信息系统及相关设备

5.3.1 通用信息

中文名称: 地理信息系统名称
内部标识符: 3102
英文名称: Name of information system
定义: 表示地理信息系统的名称。
对象类词: 地理信息系统
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..35

中文名称: 版本
内部标识符: 3104
英文名称: Version
定义: 地理信息系统的当前版本号。
对象类词: 地理信息系统
特性词: 版本
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an..17

中文名称: 地理信息系统设备名称
内部标识符: 3106
英文名称: Equipment name of information system
定义: 表示地理信息系统所采用的设备名称。
对象类词: 地理信息系统
特性词: 设备
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..70

中文名称： 地理信息系统设备类型
内部标识符： 3108
英文名称： Equipment type of information system
定义： 表示地理信息系统所采用的设备类型。
对象类词： 地理信息系统
特性词： 设备类型
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..60

中文名称： 生产厂商
内部标识符： 3110
英文名称： Manufacturer
定义： 制作或生产设备(或系统)的厂商名称。
对象类词： 信息系统
特性词： 生产厂商
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 技术说明
内部标识符： 3112
英文名称： Technical document
定义： 进行详细描述系统(设备)的技术文档。
对象类词： 信息系统
特性词： 技术说明
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..200

5.3.2 电子地图相关技术指标

中文名称： 比例尺
内部标识符： 3202
英文名称： Scale
定义： 表示地图、航海图或平面图上的距离与相应的实际距离之间的比例关系。
对象类词： 电子地图
特性词： 比例尺
表示词： 比率
数据类型： 字符型
数据格式： an..10
备注： 例如：1 : 1 000

中文名称： 分辨率
内部标识符： 3204
英文名称： Resolution
定义： 说明栅格或影像表示的空间数据密度的参数。
对象类词： 电子地图
特性词： 分辨率
表示词： 量
数据类型： 字符型
数据格式： an..20
备注： 例如:6115x5099

中文名称： 空间参照系统类型
内部标识符： 3206
英文名称： Type of spatial reference system
定义： 数据集空间定位所用的参照系统类型。
对象类词： 电子地图
特性词： 空间参照系统类型
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..70
备注： 例如:椭球体、地图投影。

中文名称： 质量说明
内部标识符： 3208
英文名称： Quality description
定义： 数据质量的一般性说明。
对象类词： 电子地图
特性词： 质量说明
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..70
备注： 例如,符合 1 : 100 万地形图精度。

中文名称： 图层名称
内部标识符： 3210
英文名称： Layer name
定义： 对 GIS 中相同逻辑内容的空间信息构成的图层的命名。
对象类词： 电子地图
特性词： 图层名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..35



中文名称：	图层编号
内部标识符：	3211
英文名称：	Layer number
定义：	用代码表示的图层名称。
对象类词：	电子地图
特性词：	图层编号
表示词：	编号
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10

中文名称：	图层说明
内部标识符：	3212
英文名称：	Layer description
定义：	图层内容的详细说明。
对象类词：	电子地图
特性词：	图层说明
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..70

5.4 货物运输动态地理信息

5.4.1 货物运输动态

中文名称：	当前时刻	
内部标识符：	4102	
英文名称：	Current time	
定义：	参与方当前所关注的时刻。	
对象类词：	运输动态	
特性词：	当前时刻	
表示词：	日期时间	
数据类型：	日期时间型	
数据格式：	见 GB/T 7408。	

中文名称：	采样间隔时间	
内部标识符：	4104	
英文名称：	Sampling distant time	
定义：	跟踪过程中两次对运输工具地理位置信息进行采集操作之间的时间长度。	
对象类词：	运输动态	
特性词：	采样间隔时间	
表示词：	时间	
数据类型：	日期时间型	
数据格式：	见 GB/T 7408。	

中文名称：	采样间隔距离
内部标识符：	4106
英文名称：	Sampling distant distance
定义：	跟踪过程中两次对运输工具地理位置信息进行采集操作之间的距离长度。
对象类词：	运输动态
特性词：	采样间隔距离
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 8
计量单位：	千米(km)

中文名称：	运输工具当前位置
内部标识符：	4108
英文名称：	Current location of transport means
定义：	用当前所在地坐标表示的运输工具地理位置。
对象类词：	运输工具
特性词：	当前位置
表示词：	描述
数据类型：	复合型
数据格式：	[点 X 坐标,点 Y 坐标,点 Z 坐标]

中文名称：	航向
内部标识符：	4110
英文名称：	Course
定义：	船舶航行的方向,从基准北顺时针方向计量到载具首线的角度。
对象类词：	运输工具
特性词：	航向
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 35

中文名称：	航程
内部标识符：	4112
英文名称：	Sail
定义：	船舶沿其航轨迹航行的里程。
对象类词：	运输工具
特性词：	航程
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	an. . 10
计量单位：	千米(km)

中文名称：航速
内部标识符：4114
英文名称：Speed
定义：当前运输工具运动的速度。
对象类词：运输工具
特性词：航速
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：an..10
计量单位：千米/时(km/h)

中文名称：交通拥挤度
内部标识符：4116
英文名称：Degree of traffic congest
定义：公路上某一路段折算交通量与设计通行能力的比值,反映交通的繁忙程度。
对象类词：地理动态
特性词：交通拥挤度
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..4

中文名称：道路损坏标识
内部标识符：4118
英文名称：Identification of road damage
定义：指示前方道路是否损坏及其程度的标识信息。
对象类词：地理动态
特性词：道路损坏标识
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an..35

中文名称：灾害状况
内部标识符：4120
英文名称：Calamity status
定义：公路路线的遭受灾害性的状况。
对象类词：地理动态
特性词：灾害状况
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an..70
备注：主要包括：泥石流、地震、洪水、冰雹、龙卷风、台风等。

中文名称： 路线变更点
内部标识符： 4122
英文名称： Change point of route
定义： 运输路线发生改变的地点名称。
对象类词： 地理动态
特性词： 路线变更点
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

中文名称： 变更后路线
内部标识符： 4124
英文名称： Changed route
定义： 变更之后的新运输路线。
对象类词： 地理动态
特性词： 变更后路线
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35

5.4.2 天气信息

中文名称： 气温
内部标识符： 4202
英文名称： Air temperature
定义： 当前时刻的大气温度。
对象类词： 天气
特性词： 气温
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n..4
计量单位： 摄氏温度(℃)

中文名称： 湿度
内部标识符： 4204
英文名称： Humidity
定义： 空气中水分的含量。
对象类词： 天气
特性词： 湿度
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n..4
计量单位： %

中文名称： 风力
内部标识符： 4206
英文名称： Degree of wind
定义： 当前时刻风力的级数。
对象类词： 天气
特性词： 风力
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 4
计量单位： 级

中文名称： 风向
内部标识符： 4208
英文名称： Direction of wind
定义： 当前时刻风吹的方向。
对象类词： 天气
特性词： 风向
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35

中文名称： 天气情况
内部标识符： 4210
英文名称： Weather status
定义： 在较短时间内特定地区的大气状况。
对象类词： 天气
特性词： 情况
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 60
备注： 主要包括：晴、阴、雨、雪、雾等。

中文名称： 天气限行情况
内部标识符： 4212
英文名称： Weather status for transport limit
定义： 说明在特定地区内天气对交通运输的限行情况。
对象类词： 天气
特性词： 限行情况
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 60
备注： 说明雪、雾等对公路通行情况影响的描述,包括路线/范围、限行/封闭时间。

参 考 文 献

- [1] GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元(idt ISO 7372:1993)
 - [2] GB/T 17699—2008 用于行政、商业和运输业 电子数据交换的数据元目录
 - [3] GB/T 19488.2—2008 电子政务数据元 第2部分:公共数据元目录
 - [4] JT/T 697.8—2008 交通信息基础数据元 第8部分:水路运输信息基础数据元
-



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路、水路货物运输地理信息基础数据元

GB/T 26767—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045


网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年12月第一版

*

书号:155066·1-43740



GB/T 26767-2011

版权专有 侵权必究