

一次请求 = 一个固定 system + 一个重新生成的 user。完整历史保留，当前局面直接说明。



仅合法动作追加到历史。无效尝试不扣牌、不换人；下一次只附最近一次纠正。

system 固定说明

身份与完整规则

A/B/C 对应 Alice/Bob/Corleone；固定座次。叫分、胜负、全部合法牌型、大小比较与领出规则。

如何读记录

手牌按牌面用 | 分组，可拆牌或跨组组合。历史逐行记有效动作：B 打出：3 3，或 C 不出，保留整局。

如何作答

以当前局面为准，只用自己的手牌。可先解释一句，末行只写一个函数，不加前缀或代码围栏。

关键边界

目标由 main 提供

一人不出：目标仍有效。两人连续不出：目标清空，原出牌者自由出牌，不能 pass()。地主首出也无目标。

叫分阶段

只给已知叫分和本人手牌；未叫者写“尚未叫分”。不公开底牌，不预设地主。末行三选一：bid(0) / bid(1) / bid(2)。

缓存顺序

固定信息 → 追加历史 → 动态局面。历史原行不改；时间只存本地。命中以 API 的 usage 为准。

user 由上到下：稳定信息 → 完整历史 → 本轮决定

以下示例已完成 5 个动作，记录全部列出；纠正区仅在失败后出现。

1. 本局公开信息

底牌：4 2 7 叫分结果：A=2, B=0, C=0 地主：A

2. 完整出牌记录

A 打出：3 3 3 4 4
B 打出：10 10 K K K
C 不出
A 不出
B 打出：4 5 6 7 8 9

3. 当前局面

阶段：出牌 现在轮到你：C，身份：农民
你的当前手牌：3 | 4 | 6 6 | 7 | 8 8 | 9 9 | 10 | J | Q Q Q | K | A | X
各家剩余张数：A=15, B=6, C=17
本轮方式：跟牌
当前需要压制的牌：B 的顺子 4 5 6 7 8 9，共 6 张
当前状态说明：已有 0 人连续不出，目标仍然有效；可以合法压制，也可以 pass()。

4. 本次纠正 (可选)

你刚才提交的动作：实际被拒绝的函数；无法解析时明确说明。
被拒绝的原因：最近一次错误码及具体原因。旧解释与思考内容不回传。

5. 本次输出要求

提交前核对持牌数量、牌型和压制关系，无需输出检查过程。
最后一行只写 play(...) 或 pass()。
公开信息中，叫分先于持续增长的历史；当前身份、手牌和纠正靠后。
自由出牌时，当前局面区明确写“当前需要压制的牌：无”，并说明必须出牌。

接口：format_user(state, player, correction='') → Agent.reply(user_prompt)。完整规则见 bot.py；stream=false，配置参数与消息分开。