

2024 年广东卷物理(原卷)

学科 物理

年份 2024

卷别 广东卷

地区 广东

原卷 SHA-256

5e693a9695900649185a9bede4be7861...

文件类型:原卷影印页 + 统一版式(题目正文尚未转写)

来源:deekur/gaokaophysics(历年高考物理真题原卷)(<https://github.com/deekur/gaokaophysics>, 版本 25d2242)

许可:CC BY 4.0;试题著作权归命题机构

编译:gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译;如发现错漏请以原卷为准并提 issue。

2024 年普通高中学业水平选择性考试 (广东卷)


物理

本试卷满分 100 分, 考试时间 75 分钟

一、单项选择题 (本题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分。在每小题列出的四个选项中, 只有一项符合题目要求)

1. 将阻值为 $50\ \Omega$ 的电阻接在正弦式交流电源上。电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。下列说法正确的是 ()

- A. 该交流电的频率为 $100\ \text{Hz}$
 B. 通过电阻电流的峰值为 $0.2\ \text{A}$
 C. 电阻在 $1\ \text{s}$ 内消耗的电能为 $1\ \text{J}$
 D. 电阻两端电压表达式为 $u = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t)\text{V}$



【详解】A. 由图可知交流电的周期为 0.02s , 则频率为 $f = \frac{1}{T} = 50\text{Hz}$ 。故 A 错误;

B. 根据图像可知电压的峰值为 $10\sqrt{2}\ \text{V}$, 根据欧姆定律可知电流的峰值

$$I_m = \frac{U_m}{R} = \frac{10\sqrt{2}\text{V}}{50\Omega} = 0.2\sqrt{2}\text{A}$$

故 B 错误;

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.2\text{A}$$

C. 电流的有效值为

所以电阻在 $1\ \text{s}$ 内消耗的电能为 $W = I^2 R t = 0.2^2 \times 50 \times 1\text{J} = 2\text{J}$

故 C 错误;

D. 根据图像可知其电压表达式为

$$u = U_m \sin \omega t = 10\sqrt{2} \sin \frac{2\pi}{T} t (\text{V}) = 10\sqrt{2} \sin 100\pi t (\text{V})$$

故 D 正确。

故选 D。

2. 我国正在建设的大科学装置——“强流重离子加速器”。其科学目标之一是探寻神秘的“119 号”元素, 科学家尝试使用核反应 $Y + {}^{243}_{95}\text{Am} \rightarrow {}^A_{119}\text{X} + 2{}^1_0\text{n}$ 产生该元素。关于原子核 Y 和质量数 A, 下列选项正确的是 ()

- A. Y 为 ${}^{58}_{26}\text{Fe}$, $A = 299$ B. Y 为 ${}^{58}_{26}\text{Fe}$, $A = 301$
 C. Y 为 ${}^{54}_{24}\text{Cr}$, $A = 295$ D. Y 为 ${}^{54}_{24}\text{Cr}$, $A = 297$

【详解】根据电荷数守恒设 Y 的质子数为 y , 则有

$$y + 95 = 119 + 0$$

可得 $y = 24$

即 Y 为 ${}^{54}_{24}\text{Cr}$; 根据质量数守恒, 则有


$$54 + 243 = A + 2$$

可得 $A = 295$

故选 C。

3. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播。波速为 1 m/s , $t = 0$ 时的波形如图所示。 $t = 1 \text{ s}$ 时, $x = 1.5 \text{ m}$ 处的质点相对平衡位置的位移为 ()

- A. 0 B. 0.1 m
C. -0.1 m D. 0.2 m




【详解】由图可知简谐波的波长为 $\lambda = 2 \text{ m}$, 所以周期为 $T = \frac{\lambda}{v} = 2 \text{ s}$ 。

当 $t = 1 \text{ s}$ 时, $x = 1.5 \text{ m}$ 处的质点运动半个周期到达波峰处, 故相对平衡位置的位移为 0.1 m 。

故选 B。

4. 电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应发电实现能量回收, 结构如图甲所示。两对永磁铁可随发动机一起上下振动, 每对永磁铁间有水平方向的匀强磁场, 磁感应强度大小均为 B 。磁场中, 边长为 L 的正方形线圈竖直固定在减震装置上。某时刻磁场分布与线圈位置如图乙所示, 永磁铁振动时磁场分界线不会离开线圈。关于图乙中的线圈。



下列说法正确的是 ()

- A. 穿过线圈的磁通量为 BL^2
B. 永磁铁相对线圈上升越高, 线圈中感应电动势越大
C. 永磁铁相对线圈上升越快, 线圈中感应电动势越小
D. 永磁铁相对线圈下降时, 线圈中感应电流的方向为顺时针方向


【详解】A. 根据图乙可知此时穿过线圈的磁通量为 0, 故 A 错误;

BC. 根据法拉第电磁感应定律可知永磁铁相对线圈上升越快, 磁通量变化越快, 线圈中感应电动势越大, 故 BC 错误;

D. 永磁铁相对线圈下降时, 根据楞次定律可知线圈中感应电流的方向为顺时针方向, 故 D 正确。

故选 D。

5. 如图所示, 在细绳的拉动下, 半径为 r 的卷轴可绕其固定的中心点 O 在水平面内转动。卷轴上沿半径方向固定着长度为 l 的细管, 管底在 O 点。细管内有一根原长为 $\frac{l}{2}$ 、劲度系数为 k 的轻质弹簧, 弹簧底端固定在管底,



顶端连接质量为 m 、可视为质点的插销。当以速度 v 匀速

拉动细绳时, 插销做匀速圆周运动。若 v 过大, 插销会卡进固定的端盖。使卷轴转动停止。忽略摩擦力, 弹簧在弹性限度内。要使卷轴转动不停止, v 的最大值为 ()

- A. $r\sqrt{\frac{k}{2m}}$ B. $l\sqrt{\frac{k}{2m}}$ C. $r\sqrt{\frac{2k}{m}}$ D. $l\sqrt{\frac{2k}{m}}$

【详解】由题意可知当插销刚卡紧固定端盖时弹簧的伸长量为 $\Delta x = \frac{l}{2}$ ，根据胡克定律有

$$F = k\Delta x = \frac{kl}{2}$$


插销与卷轴同轴转动，角速度相同，对插销有弹力提供向心力 $F = ml\omega^2$

对卷轴有 $v = r\omega$

$$\text{联立解得 } v = r\sqrt{\frac{k}{2m}}$$

故选 A。

6. 如图所示，红绿两束单色光，同时从空气中沿同一路径以 θ 角从 MN 面射入某长方体透明均匀介质。折射光束在 NP 面发生全反射。反射光射向 PQ 面。若 θ 逐渐增大。两束光在 NP 面上的全反射现象会先后消失。已知在该介质中红光的折射率小于绿光的折射率。下列说法正确的是 ()



- A. 在 PQ 面上，红光比绿光更靠近 P 点
- B. θ 逐渐增大时，红光的全反射现象先消失
- C. θ 逐渐增大时，入射光可能在 MN 面发生全反射
- D. θ 逐渐减小时，两束光在 MN 面折射的折射角逐渐增大

【详解】A. 红光的频率比绿光的频率小，则红光的折射率小于绿光的折射率，在 MN 面，

$$n = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha}$$

入射角相同，根据折射定律可知绿光在 MN 面的折射角较小，根据几何关系可知绿光比红光更靠近 P 点，故 A 错误；

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

B. 根据全反射发生的条件可知红光发生全反射的临界角较大， θ 逐渐增大时，折射光线与 NP 面的交点左移过程中，在 NP 面的入射角先大于红光发生全反射的临界角，所以红光的全反射现象先消失，故 B 正确；


C. 在 MN 面，光是从光疏介质到光密介质，无论 θ 多大，在 MN 面都不可能发生全反射，故 C 错误；


$$n = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha}$$

D. 根据折射定律可知 θ 逐渐减小时，两束光在 MN 面折射的折射角逐渐减小，故 D 错误。

故选 B。

7. 如图所示，轻质弹簧竖直放置，下端固定。木块从弹簧正上方 H 高度处由静止释放。以木块释放点为原点，取竖直向下为正方向。木块的位移为 y。所受合外力为 F，运动时间为 t。忽略空气阻力，弹簧在弹性限度内。关于木块从释放到第一次回到原点的过程中。其 F-y 图像或 y-t 图像可能正确的是 ()





【详解】AB. 在木块下落 H 高度之前, 木块所受合外力为木块的重力保持不变, 即

$$F = mg$$

当木块接触弹簧后到合力为零前, 根据牛顿第二定律

$$mg - ky = F$$

随着 y 增大 F 减小;

当弹簧弹力大于木块的重力后到最低点过程中

$$F = ky - mg$$

木块所受合外力向上, 随着 y 增大 F 增大; $F-y$ 图像如题图 B 所示

故 B 正确, A 错误;

CD. 同理, 在木块下落 H 高度之前, 木块做匀加速直线运动, 根据

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

速度逐渐增大, 所以 $y-t$ 图像斜率逐渐增大, 当木块接触弹簧后到合力为零前, 根据牛顿第二定律

$$mg - ky = F$$


木块的速度继续增大, 做加速度减小的加速运动, 所以 $y-t$ 图像斜率继续增大, 当弹簧弹力大于木块的重力后到最低点过程中

$$F = ky - mg$$

木块所受合外力向上, 木块做加速度增大的减速运动, 所以 $y-t$ 图斜率减小, 到达最低点后, 木块向上运动, 经以上分析可知, 木块先做加速度减小的加速运动, 再做加速度增大的减速运动, 再做匀减速直线运动到最高点, $y-t$ 图像大致为右图。

故 CD 错误。


故选 B。



二、多项选择题(本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题列出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分)

8. 污水中的污泥絮体经处理后带负电, 可利用电泳技术对其进行沉淀去污, 基本原理如图所示。涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极、金属圆盘置于底部、金属棒插入污水中, 形成如图所示的电场分布, 其中实线为电场线, 虚线为等势面。M 点和 N 点在同一电场线上, M 点和 P 点在同一等势面上。下列说法正确的有 ()

- A. M 点的电势比 N 点的低
- B. N 点的电场强度比 P 点的大
- C. 污泥絮体从 M 点移到 N 点, 电场力对其做正功



D. 污泥絮体在 N 点的电势能比其在 P 点的大


【详解】AC. 根据沿着电场线方向电势降低可知 M 点的电势比 N 点的低, 污泥絮体带负电, 根据 $E_p = q\varphi$ 可知污泥絮体在 M 点的电势能比在 N 点的电势能大, 污泥絮体从 M 点移到 N 点, 电势能减小, 电场力对其做正功, 故 AC 正确;

B. 根据电场线的疏密程度可知 N 点的电场强度比 P 点的小, 故 B 错误;

D. M 点和 P 点在同一等势面上, 则污泥絮体在 M 点的电势能与在 P 点的电势能相等, 结合 AC 选项分析可知污泥絮体在 P 点的电势能比其在 N 点的大, 故 D 错误。

故选 AC。

9. 如图所示, 探测器及其保护背罩通过弹性轻绳连接降落伞。在接近某行星表面时以 60 m/s 的速度竖直匀速下落。此时启动“背罩分离”, 探测器与背罩断开连接, 背罩与降落伞保持连接。已知探测器质量为 1000 kg , 背罩质量为 50 kg , 该行星的质量和半径分别为地球的 $\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$ 。地球表面重力加速度大小取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。忽略大气



对探测器和背罩的阻力。下列说法正确的有 ()

A. 该行星表面的重力加速度大小为 4 m/s^2

B. 该行星的第一宇宙速度为 7.9 km/s

C. “背罩分离”后瞬间, 背罩的加速度大小为 80 m/s^2

D. “背罩分离”后瞬间, 探测器所受重力对其做功的功率为 30 kW

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

【详解】A. 在星球表面, 根据

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

可得

行星的质量和半径分别为地球的 $\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$ 。地球表面重力加速度大小取 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 可得

该行星表面的重力加速度大小 $g' = 4 \text{ m/s}^2$

故 A 正确;

B. 在星球表面上空, 根据万有引力提供向心力

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

可得星球的第一宇宙速度

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

行星的质量和半径分别为地球的 $\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$, 可得该行星的第一宇宙速度

$$v_{\text{行}} = \frac{\sqrt{5}}{5} v_{\text{地}}$$

地球的第一宇宙速度为 7.9 km/s , 所以该行星的第一宇宙速度

$$v_{\text{行}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \times 7.9 \text{ km/s}$$

故 B 错误;

C. “背罩分离”前, 探测器及其保护背罩和降落伞整体做匀速直线运动, 对探测器受力分

子, 可知探测器与保护背罩之间的作用力 $F = mg' = 4000 \text{ N}$

“背罩分离”后, 背罩所受的合力大小为 4000 N , 对背罩, 根据牛顿第二定律 $F = m'a$

解得 $a = 80 \text{ m/s}^2$

故 C 正确;


D. “背罩分离”后瞬间探测器所受重力对其做功的功率

$$P = mg'v = 1000 \times 4 \times 60 \text{ W} = 240 \text{ kW}$$

故 D 错误。

故选 AC。

10. 如图所示, 光滑斜坡上, 可视为质点的甲、乙两个相同滑块, 分别从 $H_{\text{甲}}$ 、 $H_{\text{乙}}$ 高度同时由静止开始下滑。斜坡与水平面在 O 处平滑相接, 滑块与水平面间的动摩擦因数为 μ , 乙在水平面上追上甲时发生弹性碰撞。忽略空气阻力。下列说法正确的有 ()



A. 甲在斜坡上运动时与乙相对静止

B. 碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度

C. 乙的运动时间与 $H_{\text{乙}}$ 无关

D. 甲最终停止位置与 O 处相距 $\frac{H_{\text{乙}}}{\mu}$

【详解】A. 两滑块在光滑斜坡上加速度相同, 同时由静止开始下滑, 则相对速度为 0, 故 A 正确;

B. 两滑块滑到水平面后均做匀减速运动, 由于两滑块质量相同, 且发生弹性碰撞, 可知碰后两滑块交换速度, 即碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度, 故 B 正确;

C. 设斜面倾角为 θ , 乙下滑过程有

$$H_{\text{乙}} = \frac{1}{2} g \sin \theta t_1^2$$

在水平面运动一段时间 t_2 后与甲相碰, 碰后以甲碰前速度做匀减速运动 t_3 , 乙运动的时间为

$$t = t_1 + t_2 + t_3$$

由于 t_1 与 $H_{\text{乙}}$ 有关, 则总时间与 $H_{\text{乙}}$ 有关, 故 C 错误;

D. 乙下滑过程有

$$mgH_{\text{乙}} = \frac{1}{2} mv_{\text{乙}}^2$$

由于甲和乙发生弹性碰撞, 交换速度, 则可知甲最终停止位置与不发生碰撞时乙最终停止的

位置相同; 则如果不发生碰撞, 乙在水平面运动到停止有 $v_Z^2 = 2\mu gx$

$$x = \frac{H_Z}{\mu}$$

联立可得


即发生碰撞后甲最终停止位置与 O 处相距 $\frac{H_Z}{\mu}$ 。故 D 正确。

故选 ABD。


三、非选择题(本题共 5 小题, 共 54 分。考生根据要求作答)

11. (7 分) 下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分步骤, 请完成实验操作和计算。

(1) 图甲是“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验装置示意图。图中木板右端垫高的目的是_____。图乙是实验得到纸带的一部分, 每相邻两计数点间有四个点未画出。相邻计数点的间距已在图中给出。打点计时器电源频率为 50 Hz, 则小车的加速度大小为_____m/s² (结果保留 3 位有效数字)。



(2) 在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中, 某同学用 50 分度的游标卡尺测量一例柱体的长度, 示数如图丙所示, 图丁为局部放大图, 读数为_____cm。



(3) 在“用双缝干涉实验测量光的波长”实验调节过程中, 在光具座上安装光源、遮光筒和光屏。遮光筒不可调节。打开并调节_____。使光束沿遮光筒的轴线把光屏照亮。取下光屏, 装上单缝、双缝和测量头。调节测量头, 并缓慢调节单缝的角度直到目镜中观察到_____。

【解析】


(1) 木板右端抬高的目的是平衡摩擦力;
小车的加速度大小

$$a = \frac{(16.29 + 13.43 + 10.59 - 7.72 - 4.88 - 2.01) \times 10^{-2}}{9 \times 0.1^2} \text{ m/s}^2 = 2.86 \text{ m/s}^2$$


(2) 游标卡尺读数为 $4.1 \text{ cm} + 4 \times 0.02 \text{ mm} = 4.108 \text{ cm}$

(3) 在“用双缝干涉实验测量光的波长”实验调节过程中, 在光具座上安装光源、遮光筒和光屏, 遮光筒不可调节, 打开并调节光源, 使光束沿遮光筒的轴线把光屏照亮, 取下光屏, 装上、双缝和测量头, 调节测量头, 并缓慢调节单缝的角度直到目镜中观察到干涉条纹。

12. (9 分)某科技小组模仿太阳能发电中的太阳光自动跟踪系统,制作光源跟踪演示装置,实现太阳能电池板方向的调整,使电池板正对光源。图甲是光照方向检测电路。所用器材有:电源 E (电动势 3V); 电压表 (V_1) 和 (V_2) (量程均有 3V 和 15V , 内阻均可视为无穷大); 滑动变阻器 R ; 两个相同的光敏电阻 R_{G1} 和 R_{G2} ; 开关 S ; 手电筒; 导线若干。图乙是实物图。图中电池板上垂直安装有半透明隔板, 隔板两侧装有光敏电阻, 电池板固定在电动机转轴上。控制单元与检测电路的连接未画出。控制单元对光照方向检测电路无影响。请完成下列实验操作和判断。




- (1) 电路连接。
- 图乙中已正确连接了部分电路, 请完成虚线框中滑动变阻器 R 、电源 E 、开关 S 和电压表 V_1 间的实物图连线_____。
- (2) 光敏电阻阻值与光照强度关系测试
- ①将图甲中 R 的滑片置于_____端。用手筒的光斜照射到 R_{G1} 和 R_{G2} , 使 R_{G1} 表面的光照强度比 R_{G2} 表面的小。
- ②闭合 S , 将 R 的滑片缓慢滑到某一位置。 V_1 的示数如图丙所示, 读数 U_1 为_____V, V_2 的示数 U_2 为 1.17V 。由此可知, 表面光照强度较小的光敏电阻的阻值_____ (填 “较大” 或 “较小”)。
- ③断开 S 。
- (3) 光源跟踪测试。
- ①将手电筒的光从电池板上斜照射到 R_{G1} 和 R_{G2} 。
- ②闭合 S 。并启动控制单元。控制单元检测并比较两光敏电阻的电压, 控制电动机转动。此时两电压表的示数 $U_1 < U_2$, 图乙中的电动机带动电池板_____ (填 “逆时针” 或 “顺时针”) 转动, 直至_____时停止转动, 电池板正对手筒发出的光。




【解析】

(1) 电路连线如图



- (2) ①为了保证电路的安全, 实验开始前要将 R 的滑片置于阻值最大处, 即置于 b 端。
 ②电压表 V_1 量程为 3 V , 最小刻度为 0.1 V , 则读数为 1.60 V ; 电压表 V_1 比电压表 V_2 的示数大, 说明 $R_{G1} > R_{G2}$, 由此可知表面光照强度较小的光敏电阻的阻值较大。
 (3) 电压表的示数 $U_1 < U_2$, 说明 R_{G1} 表面的光照强度比 R_{G2} 表面的大, 因此电动机带动太阳能电池板逆时针转动, 直至 $U_1 = U_2$, 时停止转动, 电池板正对手电筒发出的光。

13. (9 分) 差压阀可控制气体进行单向流动, 广泛应用于减震系统。如图所示, A、B 两个导热良好的气缸通过差压阀连接, A 内轻质活塞的上方与大气连通, B 内气体体积不变。当 A 内气体压强减去 B 内气体压强大于 Δp 时差压阀打开, A 内气体缓慢进入 B 中; 当该差值小于或等于 Δp 时差压阀关闭。当环境温度 $T_1 = 300\text{ K}$ 时, A 内气体体积 $V_{A1} = 4.0 \times 10^2\text{ m}^3$, B 内气体压强 p_{B1} 等于大气压强 p_0 , 已知活塞的横截面积 $S = 0.10\text{ m}^2$, $\Delta p = 0.11p_0$, $p_0 = 1.0 \times 10^5\text{ Pa}$, 重力加速度大小取 $g = 10\text{ m/s}^2$, A、B 内的气体可视为理想气体, 忽略活塞与气缸间的摩擦、差压阀与连接管内的气体体积不计。当环境温度降到 $T_2 = 270\text{ K}$ 时:



- (1) 求 B 内气体压强 p_{B2} ;
- (2) 求 A 内气体体积 V_{A2} ;
- (3) 在活塞上缓慢倒入铁砂, 若 B 内气体压强回到 p_0 并保持不变, 求已倒入铁砂的质量 m 。

【详解】(1、2) 假设温度降低到 T_2 时, 差压阀没有打开, A、B 两个气缸导热良好, B 内气体做等容变化, 初态 $p_{B1} = p_0$, $T_1 = 300\text{ K}$

末态 $T_2 = 270\text{ K}$

$$\frac{p_{B1}}{T_1} = \frac{p_{B2}}{T_2}$$

根据

代入数据可得 $p_{B2} = 9 \times 10^4\text{ Pa}$

A 内气体做等压变化, 压强保持不变, 初态 $V_{A1} = 4.0 \times 10^2\text{ m}^3$, $T_1 = 300\text{ K}$

末态 $T_2 = 270\text{K}$

根据 $\frac{V_{A1}}{T_1} = \frac{V_{A2}}{T_2}$

代入数据可得 $V_{A2} = 3.6 \times 10^2 \text{ m}^3$

由于 $p_0 - p_{B2} < \Delta p$

假设成立, 即 $p_{B2} = 9 \times 10^4 \text{ Pa}$

(3) 恰好稳定时, A 内气体压强为 $p'_A = p_0 + \frac{mg}{S}$


B 内气体压强 $p'_B = p_0$

此时差压阀恰好关闭, 所以有 $p'_A - p'_B = \Delta p$


代入数据联立解得 $m = 1.1 \times 10^2 \text{ kg}$

14. (13 分) 汽车的安全带和安全气囊是有效保护乘客的装置。

(1) 安全带能通过感应车的加速度自动锁定, 其原理的简化模型如图甲所示。在水平路面上刹车的过程中, 敏感球由于惯性沿底座斜面上滑直到与车达到共同的加速度 a , 同时顶起敏感臂, 使之处于水平状态, 并卡住卷轴外齿轮, 锁定安全带。此时敏感臂对敏感球的压力大小为 F_N , 敏感球的质量为 m , 重力加速度为 g 。忽略敏感球受到的摩擦力。求斜面倾角的正切值 $\tan \theta$ 。



(2) 如图乙所示, 在安全气囊的性能测试中, 可视为质点的头锤从离气囊表面高度为 H 处做自由落体运动。与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点, 气囊对头锤竖直方向作用力 F 随时间 t 的变化规律, 可近似用图丙所示的图像描述。已知头锤质量 $M = 30 \text{ kg}$, $H = 3.2 \text{ m}$, 重力加速度大小取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求:



①碰撞过程中 F 的冲量大小和方向;

②碰撞结束后头锤上升的最大高度。

【详解】(1) 敏感球受向下的重力 mg 和敏感臂向下的压力 F_N 以及斜面的支持力 N , 则由牛顿第二定律可知

$$(mg + F_N) \tan \theta = ma$$

$$\text{解得 } \tan\theta = \frac{ma}{mg + F_N}$$

(2) ①由图像可知碰撞过程中 F 的冲量大小

$$I_F = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 6600 \text{ N} \cdot \text{s} = 330 \text{ N} \cdot \text{s}$$

方向竖直向上;

②头锤落到气囊上时的速度

$$v_0 = \sqrt{2gH} = 8 \text{ m/s}$$

与气囊作用过程由动量定理(向上为正方向)


$$I_F - mgt = mv - (-mv_0)$$

解得 $v = 2 \text{ m/s}$

则上升的最大高度

$$h = \frac{v^2}{2g} = 0.2 \text{ m}$$

15. (16 分) 如图甲所示。两块平行正对的金属板水平放置, 板间加上如图乙所示幅值为 U_0 、周期为 t_0 的交变电压。金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场, 右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场。磁感应强度大小为 B 。一带电粒子在 $t=0$ 时刻从左侧电场某处由静止释放, 在 $t=t_0$ 时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内, 在 $t=2t_0$ 时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场, 并在 $t=3t_0$ 时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场。已知金属板的板长是板间距离的 $\frac{\pi}{3}$ 倍, 粒子质量为 m 。忽略粒子所受的重力和场的边缘效应。



(1) 判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量 q ;

(2) 求金属板的板间距离 D 和带电粒子在 $t=t_0$ 时刻的速度大小 v ;

(3) 求从 $t=0$ 时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中, 电场力对粒子做的功 W 。

【详解】(1) 根据带电粒子在右侧磁场中的运动轨迹结合左手定则可知, 粒子带正电; 粒子在磁场中运动的周期为 $T = 2t_0$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

根据

$$\text{则粒子所带的电荷量: } q = \frac{\pi m}{Bt_0}$$

(2) 若金属板的板间距离为 D , 则板长 $\frac{\pi D}{3}$ 粒子在板间运动时

$$\frac{\pi D}{3} = vt_0$$

出电场时竖直速度为零，则竖直方向

$$y = 2 \times \frac{1}{2} \frac{U_0 q}{Dm} (0.5t_0)^2$$

在磁场中时

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

其中

$$y = 2r = \frac{2mv}{qB}$$


联立解得

$$D = \sqrt{\frac{3\pi t_0 U_0}{8B}}, \quad v = \pi \sqrt{\frac{\pi U_0}{24Bt_0}}$$

(3) 带电粒子在电场和磁场中的运动轨迹如图，由 (2) 的计算可知金属板的板间距离 $D = 3r$ 。

则粒子在 $3t_0$ 时刻再次进入中间的偏转电场，在 $4t_0$ 时刻进入左侧的电场做减速运动速度为零后反向加速，在 $6t_0$ 时刻再次进入中间的偏转电场， $6.5t_0$ 时刻碰到上极板，因粒子在偏转电场中运动时，在时间 t_0

内电场力做功为零，在左侧电场中运动时，往返一次电场力做功也为零，可知整个过程中只有开始进入左侧电场时电场力做功和最后 $0.5t_0$ 时间内电场力做功，则



$$W = \frac{1}{2}mv^2 + Eq \times \frac{D}{3} = \frac{\pi^3 m U_0}{48Bt_0} + \frac{\pi m U_0}{3Bt_0} = \frac{\pi m U_0 (\pi^2 + 16)}{48Bt_0}$$