

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Зиани Сид-Ахмед

17 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.


1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar 'zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13' and shows the following commands and output:

```
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ chmod +x lab13_*
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$
```

The code editor on the right has a title bar 'lab13_1.sh' and shows the following script code:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13' and standard window controls. It contains the following commands and output:


```
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ chmod +x lab13_*
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_2.sh
1
положительное
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$
```

The file editor on the right has a title bar with 'lab13_2.sh' and 'zianisidahmed:~/lab13'. It contains the following script code:

```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6    1) echo отрицательное;;
7    2) echo равно нулю;;
8    3) echo положительное;;
9esac
```

Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13', displays the execution of several shell scripts. The file editor, titled 'lab13_3.sh', shows the source code of the script being executed.


```
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ chmod +x lab13_*
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_2.sh
1
положительное
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_3.sh 6 3
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ls
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$
```

```
#!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i--=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j--=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window, titled 'zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13', displays the execution of several shell scripts. The first script, 'lab13_1.sh', creates a file 'fout.txt' with content '10:файлы, 16:файлы, проецируемые в память.'. The second script, 'lab13_2.sh', prints '-1' and 'отрицательное'. The third script, 'lab13_3.sh', prints '1' and 'положительное'. The fourth script, 'lab13_4.sh', lists files in the current directory, showing '4.tmp', '6.tmp', 'lab13_1.sh', 'lab13_3.sh', 'script2', and 'script2.o'. The fifth script, 'lab13_5.sh', attempts to create an archive 'arhiv.tar' but fails with the error 'tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped'. The file editor, titled 'lab13_4.sh', shows the content of the script, which is a shell script that finds files older than 7 days and archives them into 'arhiv.tar'.

```
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ chmod +x lab13_*
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p фай
лы -C -n
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_3.sh
1
положительное
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_4.sh 6 3
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ls
4.tmp  6.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2  script2.o
5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ./lab13_5.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$ ls
4.tmp  6.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
5.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2  script2.o
zianisidahmed@zianisidahmed:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.