



# 知识点总结



- 在C语言中，**指针数组**是数组的一种，其数组元素均为指针类型。

- 定义指针数组的语法格式：**数据类型\* 数组名[数组长度];**

其中，“**数据类型**”指的是**指针所指向的数据类型**。

“**\***”是指针声明符，表明这个数组里的每个元素都是指针。

例：`int *ptr_arr[3];`

定义了一个名为ptr\_arr的指针数组，它有3个元素，每个元素都是指向int类型数据的指针。



·在初始化**指针数组**时，需要将地址赋给数组里各元素。

例：定义了3个int型变量，并初始化一个指针数组，数组元素分别指向这3个变量。

1) 定义指针数组的同时，进行初始化。

```
int num1 = 10;  
int num2 = 20;  
int num3 = 30;  
int *ptr_arr[3] = {&num1, &num2, &num3};
```

2) 先定义指针数组，之后再逐个给数组元素赋值。

```
int *ptr_arr[3];  
int num1 = 10, num2 = 20, num3 = 30;  
ptr_arr[0] = &num1;  
ptr_arr[1] = &num2;  
ptr_arr[2] = &num3;
```



- 可以通过**遍历指针数组**来访问这些指针所指向的变量值。

例：通过for循环遍历指针数组ptr\_arr，并打印出这些指针指向的变量值。

```
int num1 = 10;
int num2 = 20;
int num3 = 30;
int *ptr_arr[3] = {&num1, &num2, &num3};

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    // []优先级高于*
    // ptr_arr[i]获取的是当前的指针元素
    // 通过解引用运算符*获取当前指针指向的变量值
    printf("%d\n", *ptr_arr[i]);
}
```



·在C语言中，**数组指针**是一个指针，它指向一整个数组。

定义数组指针的语法格式：

1) 指向一维数组：**数据类型 (\*指针名)[数组长度];**

其中，**“数据类型”**是指针指向的数组元素的类型。

“数组长度”是指针指向的数组的元素个数。

如果数组指针指向的是二维数组的一行，数组长度就等于二维数组的列数。

例：`int (*ptr)[5];` 定义了一个名为ptr的数组指针，它指向一个包含5个int类型元素的一维数组。

2) 指向二维数组：**数据类型 (\*指针名)[行数][列数];**

例：`int (*ptr)[2][3];` 定义了一个名为ptr的数组指针，它指向一个包含2行3列的int类型数组。



·初始化**数组指针**时，是将整个数组的地址赋给指针。

1) 指向一整个数组的指针，要赋值为：**&数组名**

例1：指针ptr\_1指向一维数组arr\_1。

```
int arr_1[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
int (*ptr_1)[5] = &arr_1;
```

例2：指针ptr\_2指向二维数组arr\_2。

```
int arr_2[3][5] = {  
    {1, 2, 3, 4, 5},  
    {6, 7, 8, 9, 10},  
    {11, 12, 13, 14, 15}  
};  
int (*ptr_2)[3][5] = &arr_2;
```



·2) 指向二维数组第i行的指针，赋值为：**&数组名[i]**

例：指针ptr\_2指向二维数组的第i行。

```
int arr_2[3][5] = {  
    {1, 2, 3, 4, 5},  
    {6, 7, 8, 9, 10},  
    {11, 12, 13, 14, 15}  
};  
int (*ptr_2)[5] = &arr_2[i];
```

注：二维数组名代表二维数组里首行的地址，arr\_2等价于&arr\_2[0]。





- 通过指针访问数组：指针可以进行**算术运算**，比如，给指针加或减一个整数。
- 数组的元素在内存里是**按顺序连续存储**的，借助指针的算术运算，可以便捷地访问数组中的任意元素。
- 在数组里，指针的算术运算步长由指向的数据类型的大小决定。

比如：

当一个指针指向的是数组里的一个**int类型**元素时，它的步长就是一个int所占的大小，通常为4字节。

当一个指针指向的是数组里一个**char类型**元素时，它的步长就以一个char所占的大小，也就是1字节。

当一个指针指向的是整个一维数组时，它的步长就以整个数组的大小为单位。





例1: ptr\_1指向一维数组arr\_1里的首元素, 它的步长为一个元素

```
int arr_1[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
// 指针ptr_1指向arr_1[0]
```

```
int* ptr_1 = arr_1;
```

```
// 此时, 指针ptr_1会向后移动两个元素的距离, 也就是指向arr[2]
```

```
ptr_1 = ptr_1 + 2;
```

```
// 此时, 指针ptr_1会向前移动一个元素的距离, 也就是指向arr[1]
```

```
ptr_1 = ptr_1 - 1;
```

例2: ptr\_1指向一维数组arr\_1, 它的步长为整个arr\_1数组的大小

```
int arr_1[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
// 指针ptr_1指向整个arr_1数组
```

```
int* ptr_1 = &arr_1;
```

```
// 此时, 指针ptr_1会向后移动一整个arr_1数组的距离, 超出了数组arr_1的范围
```

```
// 得到的是在数组arr_1之外的一个地址。
```

```
ptr_1 = ptr_1 + 1;
```



例3: ptr\_2指向二维数组arr\_2里的首行, 它的步长为一行数组

```
int arr_2[3][5] = {  
    {1, 2, 3, 4, 5},  
    {6, 7, 8, 9, 10},  
    {11, 12, 13, 14, 15}  
};
```

// 指针ptr\_2指向arr\_2[0]这行

```
int (*ptr_2)[5] = arr_2;
```

// 此时, 指针ptr\_2会往后移动一行, 也就是指向arr\_2[1]这行

```
ptr_2 = ptr_2 + 1;
```



·使用**数组指针**访问数组里的元素：

例1：利用指向整个一维数组arr\_1的指针ptr\_1，打印出arr\_1数组里的所有元素值。

```
int arr_1[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
int (*ptr_1)[5] = &arr_1;
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d ", (*ptr_1)[i]);  
}
```

例2：利用指向整个二维数组arr\_2的指针ptr\_2，打印出arr\_2数组里的所有元素值。

```
int arr_2[2][3] = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6}  
};  
int (*ptr_2)[2][3] = &arr_2;  
for (int i = 0; i < 2; i++) {  
    for (int j = 0; j < 3; j++) {  
        printf("%d ", (*ptr_2)[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}
```



例3：利用指向二维数组arr\_2首行的指针ptr\_3，打印出arr\_2数组里的所有元素值。

```
int arr_2[3][5] = {
    {1, 2, 3, 4, 5},
    {6, 7, 8, 9, 10},
    {11, 12, 13, 14, 15}
};
int (*ptr_3)[5] = arr_2;

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        printf("%d ", *(*(ptr_3 + i) + j)); arr_2[i][j]
    }
    printf("\n");
}
```



数组索引运算符[]的优先级高于指针声明\*



题目1、若有定义语句：`int *ptr[10];`

以下叙述正确的是 ( A )

- A. ptr是一个具有10个指针元素的一维数组，每个元素都只能指向整型变量
- B. ptr是指向整型变量的指针
- C. ptr是一个指向具有10个整型元素的一维数组的指针
- D. ptr是一个指针，可以保存整型变量的地址



题目2、设有如下定义语句：`int m[ ] = {2, 4, 6, 8}, *k = m;`

以下选项中，表达式的值为6的是 ( A )

A. `*(k + 2)`

B. `k + 2`

C. `*k + 2`

D. `*k += 2`



题目3、若有定义语句：`int a[4][10], *p, *q[4];`

且 $0 \leq i < 4$ ，则错误的赋值是 ( A )

A. `p = a`

B. `q[i] = a[i]`

C. `p = a[i]`

D. `p = &a[2][1]`





优先级:  $() > [] > *$

解引用只能对指针使用

数组索引运算符 $[]$ 不能对整数使用



题目4、设有以下语句: `int a[3][4], (*p)[4]; p = a;`

则与表达式 $*( *p + 2)$ 等价的选项是 ( A )

A. `a[0][2]`

B. `*(a + 2)[0]`

C. `(*a + 2)[0]`

D. `a[2][0]`