



知识点总结



- 在C语言中，**结构体（struct）**是一种用户自定义的数据类型，它允许将一系列相同类型或不同类型的数据组合在一起，支持**嵌套**、**数组**、**指针**操作。

- 定义一个结构体的语法格式：

```
struct 结构体标签 {  
    数据类型 成员1;  
    数据类型 成员2;  
    ... // 可以有多个不同类型的成员  
};
```

例：定义一个表示学生信息的结构体。

```
struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
};
```



- **定义**结构体变量：

- 1) 定义结构体类型的同时定义结构体变量。
- 2) 先定义结构体类型，再定义结构体变量。

例：

```
struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
} stu;
```

例：

```
struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
};  
struct Student stu;
```



- **初始化**结构体变量：

1) 定义结构体变量的同时，进行初始化。

例：`struct Student stu = {"Alice", 20, 85.5};`

注意：要按照结构体定义中成员的顺序来赋值。



- 可以使用**成员访问符**（. 或 ->）访问结构体变量中的成员：

①直接操作结构体变量本身：**结构体变量名.成员名**

其中，结构体变量名也可以是**已定义的结构体数组的数组元素**。

②使用指向结构体变量的**指针**：**指针名->成员名**

③先对指向结构体变量的指针进行**解引用**，再访问：**(*指针名).成员名**



例：

// 直接操作结构体变量

```
struct Student stu = {"Alice", 20, 85.5};  
printf("Student name: %s, age: %d, score: %.2f\n", stu.name, stu.age, stu.score);
```

例：

// 使用指向结构体变量的指针

```
struct Student stu = {"Alice", 20, 85.5};  
struct Student* p = &stu;  
printf("Student name: %s, age: %d, score: %.2f\n", p->name, p->age, p->score);
```



2) 定义结构体变量后，再逐个赋值。

例：定义了一个结构体变量stu，以及指向stu的指针p。

```
struct Student stu;  
struct Student* p = &stu;  
// 使用结构体变量操作  
stu.age = 21;  
strcpy(stu.name, "Bob");  
stu.score = 90.0;  
// 使用指针操作  
p->age = 21;  
strcpy(p->name, "Bob");  
p->score = 90.0;
```

注意：给结构体里的**字符串赋值**时，不能直接用**赋值运算符（=）**，可以借助string库里的**strcpy函数**来复制内容。



- **typedef关键字**：可以用typedef为现有数据类型**创建别名**，**简化复杂类型声明**，提升代码可读性。
- 其语法格式：**typedef 原类型名 新类型名**；
- typedef常用于为结构体定义一个更简洁的别名，避免每次使用结构体时都要写struct关键字

例：

```
typedef struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
} Student; // Student是struct Student的别名
```

```
int main() {  
    // 定义结构体变量时，无需写struct关键字  
    Student stu = {"Charlie", 22, 78.0};  
}
```




- 结构体可以**嵌套**使用:即一个结构体的成员可以是另一个结构体类型。

例:

```
#include <stdio.h>
```

```
typedef struct Date {  
    int year;  
    int month;  
    int day;  
} Date;
```

```
typedef struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
    Date birthday; // 嵌套结构体  
} Student;
```

```
int main() {  
    Student stu = {"Alice", 20, 85.5, {2005, 3, 11}};  
    printf("出生年份: %d\n", stu.birthday.year);  
    return 0;  
}
```

运行结果如下:

出生年份: 2005

注意: 在访问嵌套结构体成员时, 需要使用多层成员访问运算符(. 或 ->), 如 stu.birthday.year。



- 结构体变量可以作为函数参数：

例：

```
#include <stdio.h>
```

```
typedef struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
} Student;
```

```
void print_student(Student stu) {  
    printf("姓名: %s, 年龄: %d, 成绩: %.2f\n", stu.name, stu.age, stu.score);  
}
```

```
int main() {  
    Student stu = {"Alice", 20, 85.5};  
    print_student(stu);  
    return 0;  
}
```

运行结果如下：

姓名：Alice，年龄：20，成绩：85.50



- 可以动态地给结构体变量分配内存：

例：

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
```

```
typedef struct Student {
    char name[20];
    int age;
    float score;
} Student;
```

```
int main() {
    Student* p = (Student*)malloc(sizeof(Student));
    if (p == NULL) {
        printf("内存分配失败\n");
        return 1;
    }

    p->age = 20;
    strcpy(p->name, "Alice");
    p->score = 85.50;
    printf("姓名: %s, 年龄: %d, 成绩: %.2f\n", p->name, p->age, p->score);
    free(p); // 必须释放内存
    return 0;
}
```

运行结果如下：

姓名：Alice，年龄：20，成绩：85.50



· 补充:

1、同类型结构体的不同变量之间的赋值:

1) 整体赋值:

```
Student stu_1 = {"Alice", 20, 85.5};  
Student stu_2 = stu_1;
```

2) 逐个成员赋值:

```
Student stu_1 = {"Alice", 20, 85.5};  
Student stu_2;  
strcpy(stu_2.name, stu_1.name);  
stu_2.age = stu_1.age;  
stu_2.score = stu_1.score;
```



2、**匿名结构体**：是一种**没有标签的结构体类型**，它的核心作用是简化对嵌套成员的访问。

// 传统嵌套结构体（需通过中间名称访问）

```
struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
    struct Date {  
        int year;  
        int month;  
        int day;  
    } birthday;  
};  
struct Student stu;  
stu.birthday.year = 2005;    // 需要写birthday.year
```

// 使用匿名结构体（直接访问）

```
struct Student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float score;  
    struct {    // 匿名结构体  
        int year;  
        int month;  
        int day;  
    };  
};  
struct Student stu;  
stu.year = 2005;    // 直接访问  
year, 无需birthday.year
```



· 注意:

- 1) 内层的匿名结构体不能跟外层结构体的成员同名。
- 2) 匿名结构体需作为外层结构体的成员直接定义，不可单独声明变量。

例:

```
// ❌ 非法: 匿名结构体单独声明变量
struct {
    int year;
    int month;
    int day;
}; // 编译报错: 缺少类型名
```

可以通过使用typedef关键字为匿名结构体设置别名，将匿名结构体转换为一个可复用的独立类型，从而解决匿名结构体无法直接声明变量或重复使用的限制。

例:

```
typedef struct {
    int year;
    int month;
    int day;
} Date; // Date是该匿名结构体的别名

int main() {
    // 可以直接使用Date来定义结构体变量
    Date birthday = {2005, 3, 11};
}
```



typedef的作用是给已有的数据类型取个别名



题目1、设有以下语句

```
typedef struct TT {char c; int a[4]} CIN;
```

则下面叙述中正确的是 (D)

- A. CIN是structTT类型的变量
- B. TT是struct类型的变量
- C. 可以用TT定义结构体变量 `struct TT`
- D. 可以用CIN定义结构体变量



声明结构体类型并且定义结构体变量:

1. 先声明结构体类型, 再定义结构体变量
2. 声明结构体类型的同时, 定义结构体变量
3. 定义匿名结构体类型的同时, 定义结构体变量



题目2、下面结构体的定义语句中, 错误的是 (B)

A. `struct ord {int x; int y; int z;}; struct ord a;`

B. `struct ord {int x; int y; int z;} struct ord a;`

C. `struct ord {int x; int y; int z;} a;`

D. `struct {int x; int y; int z;} a;`

题目3、设有以下程序段：

```
struct MP3
{
    char name[20];
    char color;
    float price;
} std, *ptr;
ptr = &std;
```

要引用结构体变量std中的color成员，下列写法中错误的是（ C ）

- A. std.color
- B. ptr->color
- C. std->color
- D. (*ptr).color



结构体变量，我们可以直接用“.”来访问它的成员

指向结构体的指针，我们可以用由一个短横线和一个右尖括号组成的箭头“->”，来访问它所指向的结构体成员



题目4、有以下定义和语句：

```
struct workers
{
    int num;
    char name[20];
    char c;
    struct
    {
        int day;
        int month;
        int year;
    } s;
};
struct workers w, *pw;
pw = &w;
```

能给w中year成员赋1980的语句是 (D)



- A. *pw.year=1980; (*pw).s.year=1980;
- B. w.year=1980; w.s.year=1980;
- C. pw->year=1980; pw->s.year = 1980;
- D. w.s.year=1980;



解引用运算符的优先级低于成员访问运算符

题目5、有以下结构体说明、变量定义和赋值语句

```
struct STD
```

```
{
```

```
    char name[10];
```

```
    int age;
```

```
    char sex;
```

```
} s[5], *ps;
```

```
ps = &s[0];
```

则以下scanf函数调用语句有错误的是 (A)

A. scanf("%d",ps->age);

B. scanf("%d",&s[0].age);

C. scanf("%c",&(ps->sex));

D. scanf("%s",s[0].name);



scanf函数在接收输入的数据时, 要传递变量的地址



下标运算符[]和成员访问符(.和->)的优先级高于取址符&

字符串名本身也代表了字符串的起始地址



题目6、有如下程序：

```
#include <stdio.h>
struct person
{
    char name[10];
    int age;
};
main()
{
    struct person room[2] = {"Wang", 19}, {"Li", 20};
    printf("%s:%d\n", (room + 1)->name, room->age);
}
```

程序运行后的输出结果是 (A)

- A. Li:19
- B. Wang:19
- C. Li:20
- D. Wang:17

room[0] :	room[1] :
name : Wang	name : Li
age: 19	age: 20