Table 2. Ablation study on PaperBananaBench. Each row removes or weakens agents of the default pipeline ①.

#	Agents					Win rate vs. human (%) ↑					Δ Overall vs. ①
	Retriever	Planner	Stylist	Visualizer	Critic	Faith.	Conc.	Read.	Aesth.	Overall	
①	✓	✓	✓	✓	3 iters	**45.8**	**80.7**	**51.4**	**72.1**	**60.2**	–
②	✓	✓	✓	✓	1 iter	38.3	75.2	50.6	68.9	51.8	−8.4
③	✓	✓	✓	✓	–	30.7	79.2	47.0	**72.1**	45.6	−14.6
④	✓	✓	✗	✓	–	39.2	61.7	47.9	67.4	49.2	−11.0
⑤	~	✓	✗	✓	–	37.3	62.7	51.1	65.6	48.3	−11.9
⑥	✗	✓	✗	✓	–	41.9	58.6	43.1	62.9	44.2	−16.0

Critic: number of refinement iterations (– in the Critic column: no critic). Δ Overall is each row minus row ① in percentage points (computed here). Bold: best and underline: second best in each column; ties share the mark (Aesthetic 72.1 in ① and ③). Shaded: the default PaperBanana setting. – = not applicable. ✓ agent used, ✗ agent removed, ~ random retriever (10 random examples instead of semantic retrieval).