
TP 8 Routing Statis 2024



Ketentuan:

- 1. Buatlah desain topologi seperti gambar diatas dan port yang digunakan harus sesuai dengan topologi yang ada pada gambar.
- 2. Menggunakan blok IP Address 192.168.x.0/24 dan bagikan secara merata untuk setiap ruangan.
- 3. Vlan 10 = Subnet 1, Vlan 20 = Subnet 2, Vlan 30 = Subnet 3, Vlan 40 = Subnet 4, Vlan 50 = Subnet 5 dari 192.168.x.0/24.
- 4. Kelompokkan ruangan sesuai dengan vlan yang telah ditentukan
- 5. Konfigurasi semua router dan end device sesuai topologi diatas
- 6. Konfigurasi dengan routing statis untuk menghubungkan semua jaringan yang ada agar dapat berkomunikasi dengan baik
- 7. Salin setiap syntax atau command konfigurasi yang digunakan dari setiap router dan PC ke dalam laporan docx/pdf.
- 8. Kumpulkan 2 file, yaitu file .pkt dan .pdf (yang berisi langkah-langkah konfigurasi) dengan ketentuan KELAS_NIM_Nama_TP8Statis.pkt/.pdf dan satukan ke dalam 1 file zip dengan ketentuan KELAS_NIM_Nama_TP8Statis.zip.
- 9. Waktu pengerjaan:

a. C1 C2 2024, C2 2023 : 13 November 2024, 23.59.b. C1 2023 : 14 November 2024, 23.59.

Ketentuan nilai x:

- Untuk C1 2024, x merupakan urutan abjad huruf pertama di nama kalian, contoh
 Abdullah = A = 1 = 192.168.1.0/24
- Untuk C2 2024, x merupakan urutan abjad huruf kedua di nama kalian, contoh Julian = u = 21 = 192.168.21.0/24

- Untuk C1 2023, x merupakan urutan abjad huruf ketiga di nama kalian, contoh Az**z**am = **z** = **26** = 192.168.**26**.0/24
- Untuk C2 2023, x merupakan urutan abjad huruf keempat di nama kalian, contoh lki Afandi = A = 1 = 192.168.1.0/24