

CODEX-SPEC – SaaS Apporteurs d’Affaires (Simple Fetch, n8n + HubSpot)

But du document

Ce document est écrit pour être **directement interprétable** par une IA de type **Codex** ou par un développeur.

Il décrit **quoi faire, dans quel ordre, avec quels nodes n8n, quelles règles métier**, sans ambiguïté.

0. Contraintes globales

- Un **seul workflow n8n**
 - Un **seul endpoint API** : `POST /api`
 - **Aucun cache applicatif** (Simple Fetch uniquement)
 - HubSpot = **source de vérité unique**
 - Toute la logique métier est dans n8n
-

1. Modèle de données HubSpot (OBLIGATOIRE)

1.1 Objet Contact

Propriétés utilisées :

- `email` (string)
- `password_hash` (string, bcrypt)
- `role_manager` (boolean)
- `team` (string)
- `access_tier` (string: active | revoked)
- `last_login_at` (datetime)

1.2 Objet Deal

Propriétés utilisées :

- `referral_partner_email` (string)
- `amount` (number)
- `dealstage` (string)
- `createdate` (datetime)

- `closedate` (datetime)
-

2. Contrat API unique

Endpoint

POST /api

Format de requête

```
{  
  "entity": "auth | me | deals | manager | pipeline | prospects | export",  
  "action": "login | profile | list | dashboard | kanban | csv | pdf",  
  "params": {}  
}
```

3. Workflow n8n – Tronc commun (TOUJOURS exécuté)

Node 1 – Webhook

- Type : Webhook
 - Méthode : POST
 - Path : `/api`
-

Node 2 – Normalize Input

- Type : Function
 - Actions :
 - lire body
 - normaliser `entity, action`
 - construire `routeKey = entity.action`
-

Node 3 – Validate Route

- Type : IF
- Routes autorisées :

auth.login

auth.logout

me.profile

deals.list

manager.dashboard

pipeline.kanban

prospects.list

export.csv

export.pdf

Node 4 – Auth Guard

- Type : Function + IF
- Si route $\neq$ `auth.login` :
 - lire cookie `session`
 - vérifier JWT
 - injecter `authContext`

```
{  
  "email": "user@email.com",  
  "role_manager": true | false,  
  "team": "TEAM_A"  
}
```

Node 5 – Router

- Type : Switch
 - Clé : `routeKey`
-

4. Authentification – auth.login

Entrée attendue

```
{  
  
  "email": "user@email.com",  
  
  "password": "plain_password"  
}
```

Étapes

1. HubSpot – Search Contact by email
2. IF `access_tier == revoked` → 403
3. Function – `bcrypt.compare(password, password_hash)`
4. IF false → 401
5. Function – Generate JWT session (8h)
6. HubSpot – Update `last_login_at`
7. Respond to Webhook + Set-Cookie

Sortie

```
{  
  
  "ok": true,  
  
  "redirect": "/dashboard | /dashboard/team"  
}
```

5. Profil utilisateur – me.profile

Étapes

1. HubSpot – Get Contact by email
 2. Function – mapping profil
 3. Respond JSON
-

6. Deals Partenaire – deals.list

Règle métier

Un **partenaire** voit les deals où :

`referral_partner_email = contact.email`

Étapes

1. HubSpot – Search Deals (filter `referral_partner_email`)
 2. Function – mapping + KPI
 3. Respond JSON
-

7. Dashboard Manager – manager.dashboard

Règle métier

Un **manager** voit les deals dont `referral_partner_email` appartient à un contact tel que :

`contact.team == manager.team`

`AND contact.role_manager != true`

Étapes

1. HubSpot – Search Contacts
 - filters:
 - `team = manager.team`
 - `role_manager != true`
2. Function – extract partner emails
3. Loop (Split in Batches) sur emails partenaires
 - HubSpot – Search Deals
 - filter `referral_partner_email = partner.email`

4. Function – agrégation KPIs manager
 5. Respond JSON
-

8. Pipeline – pipeline.kanban

Étapes

1. Fetch deals (selon rôle)
 2. Function – group by dealstage
 3. Respond JSON
-

9. Prospects – prospects.list

Étapes

1. Fetch deals (selon rôle)
 2. Function – format tableau
 3. Respond JSON
 1. pond file
-

11. Nodes n8n utilisés (LISTE EXACTE)

- Webhook
 - Function
 - IF
 - Switch
 - HubSpot
 - Split In Batches
 - Spreadsheet File
 - Cron
 - Email / SMTP
 - Respond to Webhook
-

12. Règles de sécurité (NON NÉGOCIABLES)

- Aucun mot de passe en clair

- Erreurs génériques (anti-enumération)
 - Cookie HttpOnly
 - Accès strict par rôle + team
-

13. Hypothèses

- Faible volumétrie (V1)
 - Usage B2B contrôlé
 - Pas de cache requis à court terme
-

14. Fin du document

Ce document est **suffisant pour générer automatiquement les workflows n8n**, implémenter la logique SaaS et maintenir le projet sans ambiguïté.