

ORBEA



AVANT M20.

ESTÁ EN ESTOS COLORES:



CARBONO-ANTRACITA
(SATINADO)



CARBONO-ROJO (BRILLO)



BLANCO-NEGRO (BRILLO)



BLANCO-PLATA (BRILLO)

ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

CUADRO	Orbea Avant carbon OME. monocoque. tapered 1-1/8" - 1.5". PF 86mm. internal cable routing. EC/DC compatible. 130 rear spacing. 27.2mm seat tube.
HORQUILLA	Avant OME carbon fork. full carbon steerer. tapered 1-1/8" - 1.5". carbon dropouts.
PLATO	FSA Gossamer Pro 34x50t
DIRECCION	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings
MANILLAR	FSA Omega Compact
	FSA Energy Compact
	FSA K-Force Compact
POTENCIA	Orbea OC-II
	FSA Energy
	FSA OS-99 CSI
MANETAS	Shimano Ultegra 6800
FRENO	FSA Gossamer Pro
CAMBIO	Shimano Ultegra 6800
DESVIADOR	Shimano Ultegra 6800
CADENA	Fsa Team Issue
PIÑON	Shimano 105 5800 11-28t 11-Speed
	Shimano 105 5800 12-25t 11-Speed
RUEDA	Vision Team 30 Clincher
	Vision Trimax 30 Clincher
	Vision Trimax 35 Clincher
CUBIERTA	Vittoria Rubino Pro 700x25 120TPI
PEDALES	N/A
TIJA SILLIN	Orbea OC-II Carbon 27.2x350mm
SILLIN	Prologo K3 STN size 141 mm

GEOMETRÍA

TALLA	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT_TUBE	410	440	470	490	510	530	560
2 - TOP_TUBE	516.2	525.8	535.2	548.1	563.4	579.6	594.8
3 - HEAD_TUBE	113	132	150.1	165	187.6	205	226
4 - CHAIN_STAY	414	414	414	414	418	418	418
5 - BB_HEIGHT	269						
6 - BB_DROP	72.5						
7 - WHEELBASE	978	986.6	992.9	993.7	1005.3	1014	1023.8
8 - HEAD_ANGLE	71.2º	71.4º	71.8º	72º	72.5º	73º	73º
9 - SEAT_ANGLE	73.5º	73.5º	73.5º	73.5º	73.2º	73º	73º
10 - STANDOVER	708,5	720,5	754	774,5	797	817,5	841,5
11 - REACH	363	367.1	371	378.4	383.4	391.7	400
12 - STACK	517.4	535.8	554.8	572.8	596.1	614.6	636.5
13 - FORK_LENGTH	375						

ERGONOMÍA

TALLA	BIELA	MANILLAR	POTENCIA
47	170	400	90
49	170	400	100
51	170	420	100
53	172	420	110
55	172	420	110
57	172	440	110
60	175	440	110

* La medida del manillar es centro-centro

