

Testfälle

- **Was testen wir?**
- Wie testen wir?
- Wo testen wir?
- Erwartungen – nur ggf. bei Performance-Tests
- Was ist das Ergebnis?

Aufgabe 1

Geschwindigkeit der Paketübertragung

- Die Menge eines Produktes wird auf x festgelegt und bei jedem Schleifendurchgang, bei dem jedes Mal eine Nachricht an den Client gesendet wird, dekrementiert.
- Main.main()

Anzahl Pakete	Benötigte Dauer
1	43 ms
10	47 ms
1.000	448 ms
1.000.000	93.623 ms

Verlustquote der übertragenen Daten

- Der Client sendet x Pakete an den Server, dieser antwortet sofort mit einem String, welcher die Anzahl der bis dato empfangen Pakete enthält. Sobald der Client die Anzahl der festgelegten Pakete gesendet hat, gibt dieser eine Meldung über die Anzahl der gesendeten und empfangenen Pakete aus.
- Main.main()
- Wir erwarten keine Verluste!
- Es gab bei der Durchführung des Tests keine Verluste!

Eingabe der Produktnamen auf verbotene Zeichen

- Der Name des Produktes wird mithilfe eines regulären Ausdrucks geprüft. Wir schließen nicht explizit Zeichen aus, sondern schreiben erlaubte Zeichen vor.
- Main.main()
- Es wird erwartet, dass die Anwendung nicht abstürzt und eine Rückmeldung über die Fehleingabe liefert.
- Eingaben wie „Bana(ne“ oder „Schweinshaxe€“ werden abgelehnt. Eingaben wie „Käse“ oder „Würstcheneintopf mit Zwiebeln und Lauch“ werden akzeptiert.

Erreichbarkeit des Servers

- Client sendet ein Paket an Server und erwartet eine Rückmeldung innerhalb von 2 Sekunden. Antwortet der Server innerhalb des Timeouts, ist der Server erreichbar.
- UDPSocketClient.sendMsg()
- Wenn der Server erreichbar ist, wird er antworten. Wenn der Server nicht erreichbar ist, wird er nicht antworten.
- Das erwartete Ergebnis wird bestätigt.

Aufgabe 2

Request und Response (Anfrage und Antwort)

- Die angefragte URL wird vom Server analysiert, woraufhin der Server entsprechend reagiert. Wenn der angefragte URL-Pfad explizit festgelegten Mustern entspricht, reagiert der Server mit dem Status 200 - alle anderen Fälle (bad requests) werden durch den Server abgefangen und mit dem Status 400 beantwortet.
- UDPSocketServer.showWeb()
- Der Test zeigt, dass der Server korrekt auf korrekte und inkorrekte Anfragen reagiert.

Belastbarkeit des Servers

- Es werden 5, 50 und 100 Clients mithilfe eines Bash-Skripts gestartet.
- Bash-Skript (start-udp-socket-client-sensor.sh)
- Wir erwarten keine marktreife Belastbarkeit.
- Der Server konnte alle 100 Clients bedienen, wobei wir den Test nach einigen Minuten vorzeitig beendeten.

Farbliche Darstellungsinformationen

- Es ist vorgesehen, dass vorrätige Produkte blau und ausgegangene Produkte rot dargestellt werden. Dies testen wir, indem wir die vom Server generierte Antwort im Server abfangen und den in der Antwort enthaltenen Quelltext aufschlüsseln und analysieren.
- UDPSocketServer.showWeb() und UDPSocketServer.testColor(String, String)
- Der Test zeigt, dass die Farbinformationen korrekt übertragen werden.

Vergleichen von Sensordaten und Response

- Die Antwort sollte ein Abbild dessen sein, das die Sensordaten liefern. Dies testen wir, indem wir die vom Server generierte Antwort im Server abfangen und den in der Antwort enthaltenen Quelltext aufschlüsseln und analysieren.
- UDPSocketServer.showWeb() und UDPSocketServer.testShowList(String)
- Der Test zeigt, dass die Sensordaten korrekt in der Antwort übertragen werden.