

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2018—2019学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：陈康、周峰

适用对象（年级专业）：2018 级计算机、信管

使用试题的任课教师姓名：王之怡、陈康、周峰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等（只能携带教材，小抄必须与教材粘在一起）
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：2018年 月 日00:00-00:00

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、请分别写出下面程序的运行结果（每题 5 分，共 30 分）

1. `getCustomerInfo()`方法如下，try 中可以捕获三种类型的异常，如果在该方法运行中产生了一个 `IOException`，将会输出什么结果（）（5 分）

```
void getCustomerInfo() {  
    try {  
        // 在这里的语句会造成 IO 异常  
    } catch (java.io.FileNotFoundException ex) {  
        System.out.print("FileNotFoundException!");  
    } catch (java.io.IOException ex) {  
        System.out.print("IOException!");  
    } catch (java.lang.Exception ex) {  
        System.out.print("Exception!");  
    }  
}
```

2. 写出下面代码的编译或运行结果为：（）（5 分）

```
public class foo{  
    public static void main (String[] args){  
        String s;  
        System.out.println("s=" + s);  
    }  
}
```

3. 写出下面代码的运行结果为：（）（5 分）

```
public class Example {  
    public static void main(String args[]) {  
        String str = new String("good");  
        char[] ch = { 'a', 'b', 'c' };  
        fx(str, ch);  
        System.out.print(str + " and ");  
        System.out.print(ch);  
    }  
  
    public static void fx(String str, char ch[]) {  
        str = "test ok";  
        ch[0] = 'g';  
    }  
}
```

4. 调用下面的方法，当参数为 2 的时候返回值是多少？（）（5 分）

```
static int getValue(int i) {  
    int result = 0;  
    switch (i) {  
        case 1:  
            result = result + i;  
        case 2:  
            result = result + i * 2;  
        case 3:  
            result = result + i * 3;  
    }  
    return result;  
}
```

5. 写出下列程序运行的结果（）（5 分）

```
class People {  
    String name;  
  
    public People() {  
        System.out.print(1);  
    }  
  
    public People(String name) {  
        System.out.print(2);  
        this.name = name;  
    }  
}  
  
class Child extends People {  
    People father;  
  
    public Child(String name) {  
        System.out.print(3);  
        this.name = name;  
        father = new People(name + ":F");  
    }  
  
    public Child() {  
        System.out.print(4);  
    }  
}
```

```
}
```

```
class Example{  
    public static void main(String args[]) {  
        Child ch1 = new Child("mike");  
    }  
}
```

6. 写出下列程序运行的结果 () (5 分)

```
class Example{  
    public static void main(String args[]) {  
        int i=2,j=3;  
        while(i<4){  
            if(i++>--j)  
                break;  
        }  
        System.out.println("i="+i+" and j="+j);  
    }  
}
```

二. 编写 Java 应用程序：创建一个 5 行 4 列的二维数组用来存储一个 5 行 4 列的矩阵的数据，并随机产生该矩阵的 20 个值为 0-99 的随机整数并存储于该二维数组中，然后对该矩阵进行转置处理，最好输出原矩阵及其转置矩阵。（注：转置矩阵是将原矩阵的行列互换得到的新矩阵，即原矩阵的第一行成为转置矩阵的第一列，原矩阵的第一列成为转置矩阵的第一行，以此类推）（15 分）

三. 下面是一段电文加密之后的密文：

“TUJWFYNTS TAJWQTWI: YMJ STWRFSID QFSINSLX BNQQ YFPJ UQFHJ TS OZSJ 9th ,4277,FY 9:63”

加密规则如下：

- 1) 大写英文字母转换为该字母后序第五字母，如 A 转换为 F、B 转换为 G；超出了字母 Z，则循环到 A 开始，如 X 转换为 C；
- 2) 数字符转换为该数字符后续第三数字符，如 0 转换为 3，1 转换为 4；超出了数字符 9，则循环到 0 开始，如 8 转换为 1；
- 3) 其他字符不进行转换。

请写出 Java 的解密程序，并输出解密之后的明文。（15 分）

四、编程实现学生成绩记录（20 分）。

学生信息包括学号（stu_no）、姓名（stu_name）、数学成绩（math）、英语成绩（english）、Java 编程（Java）。

要求：1、编写学生类（Student）描述学生，其中包括的成员变量为：stu_no、stu_name、math 、

english、Java（三门课程的成绩为整数）；1 个构造方法（包括 5 个参数）；方法成员有：计算总成绩（getSum（））、计算平均成绩（getAvg（））。

2、编写主类、在 main（）方法中完成下列任务

- 1) 创建 3 个学生对象；
- 2) 输出三位学生的信息及总成绩与平均成绩
- 3) 将三位学生的相关及总成绩与平均成绩写入磁盘文件 stu.txt 中。

五、编写 Java 程序实现下图所示的简易计算器的功能（20 分）。其中：文本框“第一个数”与“第二个数”进行数值数据的输入，文本框“结果”显示计算结果，第二个文本框输入运算符（包括+、-、*、/ 四种运算）；点击“计算”按钮进行计算，点击“清空”按钮清空四个文本框的内容。要求：当文本框“第一个数”与“第二个数”输入非数值数据时，点击“计算”按钮时程序进行异常处理，弹出对话框提示错误并要求重新输入数据。（20 分）

