

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计（C语言） 命题教师：何福良、王磊、蔡庆
适用对象（年级专业）：2025级

使用试题的任课教师姓名：何福良、王磊、蔡庆

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 二 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 关于 C 程序的主函数，以下描述中正确的是（ ）。

- A. C程序的第一个函数称为主函数，程序从该函数开始运行。
- B. C程序的主函数即是main函数，程序从该函数开始运行。
- C. 程序可以有多个主函数，程序从第一个主函数开始运行。
- D. C程序可以没有主函数，程序从第一个函数开始运行。

2. 两次运行下面的程序, 如果从键盘上分别输入 6 和 4, 则输出结果是（ ）。

```
void main() {  
    int x;  
    scanf("%d", &x);  
    if(x++ >5) printf("%d", x);  
    else printf("%d\n", x--);  
}
```

- A. 7 和 5 B. 6 和 3 C. 7 和 4 D. 6 和 4

3. 能正确表示“当x 的取值在[1, 10]或[200, 210]范围内为真，否则为假”的表达式是（ ）。

- A. $(x \geq 1) \ \&\& \ (x \leq 10) \ \&\& \ (x \geq 200) \ \&\& \ (x \leq 210)$
- B. $(x \geq 1) \ || \ (x \leq 10) \ || \ (x \geq 200) \ || \ (x \leq 210)$
- C. $(x \geq 1) \ \&\& \ (x \leq 10) \ || \ (x \geq 200) \ \&\& \ (x \leq 210)$
- D. $(x \geq 1) \ || \ (x \leq 10) \ \&\& \ (x \geq 200) \ || \ (x \leq 210)$

4. 执行下面程序的运行结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>  
void main() {  
    int num=0;  
    while(num<=2) {  
        num++;  
        printf("%d ", num);  
    }  
}
```

- A. 1 B. 1 2 C. 1 2 3 D. 1 2 3 4

5. 关于形参和实参的描述，以下正确的说法是（ ）

- A 实参和与其对应的形参占用独立的存储单元
- B 实参和与其对应的形参共占用一个存储单元
- C 只有当实参和与其对应的形参同名时才共占用一个存储单元
- D 以上说法都不对

6. 以下程序的输出结果是 ()

```
main() {  
    int m[][3]={1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9};  
    int i, j, k=2;  
    for(i=0;i<3;i++) { printf("%d ",m[k][i]);}  
}
```

- A. 4 5 6 B. 2 5 8 C. 3 6 9 D. 7 8 9

7. 设有定义: char s[12]="string"; 则 printf("%d",strlen(s));的输出结果是 ()

- A. 6 B. 7 C. 11 D. 12

8. 有以下程序, 程序运行后的输出结果是 ()

```
#include<stdio.h>  
  
void main() {  
    int m=1, n=2, *p=&m, *q=&n, *r;  
    r=p;  
    p=q;  
    q=r;  
    printf("%d,%d,%d,%d\n", m, n, *p, *q);  
}
```

- A. 1, 2, 1, 2 B. 1, 2, 2, 1
C. 2, 1, 2, 1 D. 2, 1, 1, 2

9. 已知字母 A 的 ASCII 码值为十进制 65, 下面的程序输出的是 ()

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    char c1, c2;  
    c1='A'+5-'3';
```

```

    c2='A'+'6'-'3';
    printf("%d,%c",c1,c2);
    return 0;
}

```

- A. 67,C B. 67,D C. 68,C D. 68,D

10. 有以下程序，执行后的输出结果是()

```

void sum(int *a){
    a[0]=a[1];
}

void main( ){
    int i, aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    for(i=2; i>=0; i--) sum(&aa[i]);
    printf("%d\n",aa[0]);
}

```

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

二、编程题（共 5 题）

1. （本题 10 分）编写程序在屏幕中输出如下图形，其中图形的行数 n 由用户输入确定。输出图形如下所示：

```

      *
     ***
    *****
   *********
  ***********
 *****
*****

```

图 1：程序输出图形

2. （本题 15 分）编写程序：接收从键盘输入字符串 s，将字符串 s 中的所有字母改写成该字母的下一个字母（对于字母 z/Z，应改写成字母 a/A），并输出改写后结果。要

求改写后大写字母仍为大写字母，小写字母仍为小写字母，其它字符不改变。（注：输入字符串 s 长度不超过 50 个字符）

3. （本题 20 分）写一个函数，`void fun(int p[], int n, float *ave, int *max)`，其功能是对 p 数组中的 n 个整数按照奇数在左、偶数在右的顺序进行排列，并通过 ave 和 max 分别返回数组 p 的平均值及最大值。在 main 函数中生成 n 个 [100, 600] 间的随机整数，调用函数 fun 进行计算，并输出排序后数组，以及数组平均值和最大值。
（注：n 由用户输入， $10 < n < 80$ ）

4. （本题 20 分）一个公司有 100 个员工，编写程序要求用户从键盘输入员工身高，然后将员工身高降序排序，并按照每个身高数据占用 8 个输出位置，每行输出 10 个数据的格式输出排序后的员工身高。

5. （本题 15 分）设有文本文件 test.txt，其内容为为一篇英文文档，如图 2 所示，编写程序读取 test.txt 文件内容，统计文件中每类标点符号出现的次数，并将统计结果按照图 3 所示的格式写入到文本文件 result.txt 中。

Sometimes I have thought it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which are often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of "Eat, drink, and be merry" . But most people would be chastened by the certainty of impending death.

图 2: test.txt 文件内容

```
"----3
:----2
.----6
,----12
!----4
```

图 3: result.txt 文件内容