

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计（C语言）

命题教师：何福良、王磊、蔡庆

适用对象（年级专业）：2025级

使用试题的任课教师姓名：何福良、王磊、蔡庆

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 二 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下对 C 程序的描述中正确的是（ ）。

- A. C 程序总是从 main() 函数开始执行。
- B. C 程序可以从程序中的任何函数开始执行。
- C. C 程序总是从第一个定义的函数开始执行。
- D. C 程序中的 main() 函数必须放在程序的开始部分。

2. 下列条件语句中，输出结果与其他语句不同的是（ ）

- A. if(a!=0) printf("%d\n",x); else printf("%d\n",y);
- B. if(a==0) printf("%d\n",y); else printf("%d\n",x);
- C. if(a==0) printf("%d\n",x); else printf("%d\n",y);
- D. if(a) printf("%d\n",x); else printf("%d\n",y);

3. 执行以下程序，如果从键盘上输入 5，则输出结果是（ ）。

```
void main() {  
    int x;  
    scanf( "%d" ,&x);  
    if(x-- < 5) printf( "%d" ,x);  
    else printf( "%d" ,x++);  
}
```

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

4. 下面程序的功能是把 316 表示为两个加数的和，使两个加数分别能被 13 和 11 整除，下面代码空格应该补充的内容是（ ）。

```
#include <stdio.h>  
void main () {  
    int j, k, i=0;  
    do{  
        i++;  
        k = 316 - 13 * i;  
    }while (_____) ;
```

A. $k/11$ B. $k\%11$ C. $k/11==0$ D. $k\%11==0$

6. 下列程序执行后的输出结果是 ()

A. 3 B. 6 C. 9 D. 随机数

- A. while(s1==s2) B. while(s1=s2)
- C. while(strcmp(s1,s2)==0) D. while(strcmp(s1,s2)=0)

- A. 值 B. 地址
C. 名称 D. 一个标志

- ```
void main() {
 int a=1, b=3, c=5;
 int *p1=&a, *p2=&b, *p=&c;
 *p =*p1 * (*p2);
}
```

```
printf("%d\n", c);
}
```

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 5

10. 有以下程序，执行后的输出结果是（ ）

```
void main() {
 char a[]="programming", b[]="language";
 char *p1, *p2;
 int i;
 p1=a;
 p2=b;
 for(i=0; i<7; i++){
 if(*(p1+i) == *(p2+i))
 printf("%c", *(p1+i));
 }
}
```

- A. gm      B. rg      C. or      D. ga

## 二、编程题（共 5 题）

1. （本题 10 分）编写程序在屏幕中输出如下图形，其中图形的行数 n 由用户输入确定。输出图形如下所示：

```



```

图 1：程序输出图形

2. （本题 15 分）编写程序：接收从键盘输入字符串 s，字符串 s 中仅包含左括号 ‘(’ 和右括号 ‘)’ 两类字符，判断字符串是否有效。如果字符串有效，则输出 “True”，否则输出 “False”。（注：字符串有效需满足以下条件： 1、左括号必须有右括号配对； 2、左括号与右括号数量相等；字符串长度不超过 50）。
3. （本题 20 分）完成函数 `int fun(int arr[], int n, int k)`，计算数组 arr 中可以被 k 整除的数的个数。在 main 函数中要包含数据输入（含数组大小 n 输入、k 输入、数组数据输入）、函数调用和计算结果输出。（注：数组 n 大小不超过 100）
4. （本题 20 分）编写程序实现学生成绩排名计算与输出。已知班上有 n 个学生，编写程序使用 [50, 100] 之间的随机整数模拟学生成绩，生成一个成绩单（数组），计算成绩单中学生对应的排名，并输出排名。例如生成的成绩单为 [80, 95, 90, 90, 100]，则成绩单中学生对应名次为 [5, 2, 3, 3, 1]。（注：由于有两个学生排名均为 3，则没有排名为 4 的学生，下一个学生排名为 5）
5. （本题 15 分）设在 D 盘根目录有文本文件 my\_test.txt，其内容为一篇英文文章，如图 2 所示，编写程序，输入一个单词 s，统计单词 s 在文件 my\_test.txt 文件中出现的次数，并将统计结果按照图 3 所示的格式写入到文本文件 result.txt 中，

```
Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red
lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of
the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.
Youth means a temperamental predominance of courage over timidity, of the appetite for
adventure over the love of ease. This often exists in a man of 60 more than a boy of 20.
Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.
```

图2: my\_test.txt文本内容示例

```
life:12
```

图3: result.txt内容示例