

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2018—2019学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计（JAVA EE） 命题教师：王之怡、
吴江、龚凯

适用对象（年级专业）：2018级计科、信管

使用试题的任课教师姓名：王之怡、吴江、龚凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[☒]
- 2、本套试题共 4 道大题，共 7 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：教材
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2019年 月 日

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、填空题（20 分，每空 2 分）

1. 当一个 servlet 首次被请求的时候，服务器会首先调用该 servlet 的_____方法。
2. 表单的提交方式包括 post 和_____。
3. 在 jsp 中对数据库进行操作时，Statement 类中的_____方法用于执行 SQL 中的插入、删除或者修改操作。
4. 若想在 一个 web 应用中实现不同页面之间的数据共享，那么应该使用内置对象。
5. 在表单中，input 标记中表示一个单选框时，它的 type 属性的值应该是_____。
6. 在定义一个 servlet 对象所对应的类时，该类应该是_____类的子类。
7. 在 jsp 内置对象中，_____对象提供了设置 http 响应头部的方法。
8. MVC 模式中，使用_____来实现模型，用于数据存储。
9. 在使用<jsp:usebean ...>标记创建 javabean 时，其中的 id 属性的值表示_____。
10. 在 servlet 中，使用 HttpServletResponse 类的重定向方法_____实现重定向，使用 RequestDispatcher 类的转发方法 forward 实现转发功能。

二、补充代码（20 分，每空 2 分）

1. 下面程序的功能是：在 input.jsp 页面输入三门课程的分数，使用 servlet(其 url 模式为/compute)来处理数据，javabean 存取数据，最后在 result 页面中显示三门课的分数、总分以及平均分。

input.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" %>
<HTML><body bgcolor=#EEDDFF>
  <FORM action="_____(1)_____" method=post name=form>
    <p>语文成绩: <Input type="text" name="chinese" >
    <p>数学成绩: <Input type="text" name="math" >
```

```

        <p>英语成绩: <Input type="text" name="english" >
        <p><Input type="submit" value="提交" name="submit">
    </FORM>
</body></HTML>

```

Score.java

```

package tom.jiafei;
public class Score {
    int chinese,math,english;
    int sum;
    double average;
    public void setChinese(int c){chinese=c;}
    public void setMath(int m){ math=m;}
    public void setEnglish(int e){english=e;}
    public void setSum(int s){ sum=s;}
    _____
    (2)
    public int getChinese(){return chinese;}
    public int getMath(){return math;}
    public int getEnglish(){return english;}
    public int getSum(){return sum;}
    public double getAverage(){return average;}
}

```

ComputeScore.java

```

package myservlet.control;
import tom.jiafei.Score;
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class ComputeScore extends HttpServlet{
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException{
        super.init(config);
    }
    public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
        throws ServletException,IOException{
        Score scoreBean=null;
        _____
        (3)
        ;
        try{  scoreBean=(Score)session.getAttribute("scoreBean");
            if(scoreBean==null){
                scoreBean=new Score();
                //将 digitBean 存储到 session 对象中:
                session.setAttribute("scoreBean",scoreBean);
            }
        }
    }
}

```

```

catch(Exception exp){
    scoreBean=new Score(); //创建 Javabean 对象
    session.setAttribute("scoreBean",scoreBean);//digitBean 存储到 session 中
}
String str1=request.getParameter("chinese");
String str2=request.getParameter("math");
String str3=request.getParameter("english");
if(str1==null||str2==null||str3==null)
    return;
if(str1.length()==0||str2.length()==0||str3.length()==0)
    return;
int chinese=Integer.parseInt(str1);
int math=Integer.parseInt(str2);
int english=Integer.parseInt(str3);
scoreBean.setChinese(chinese);
scoreBean.setMath(math);
scoreBean.setEnglish(english);
int sum=chinese+math+english;
double average=Math.round((chinese+math+english)/3.0*10)*0.1;
scoreBean.setSum(sum);
scoreBean.setAverage(average);
_____ (4) _____;
}
public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
    throws ServletException,IOException{
    doPost(request,response);
}
}

```

result.jsp

```

<%@ page contentType="text/html;charset=GB2312" %>
<HTML><BODY><FONT size=3>
    <jsp:useBean id="_____ (5) _____" class="tom.jiafei.Score" scope="session" />
    语文成绩是： <jsp:getProperty name="scoreBean" property="chinese" /><br>
    数学成绩是： <jsp:getProperty name="scoreBean" property="math" /><br>
    英语成绩是： <jsp:getProperty name="scoreBean" property="english" /><br>
    总成绩是： <jsp:getProperty name="scoreBean" property="sum" /><br>
    平均成绩是： <jsp:getProperty name="scoreBean" property="average" /><br>
</BODY></HTML>

```

2. 现有一个 jsp 页面对数据库 test 中的表 book 进行插入，删除和查询操作。

表 book 结构如下：

名	类型	长度	小数点	允许空值 (	
bookid	char	10	0	☐	1
bookname	char	20	0	☒	
price	double	0	0	☒	
intro	char	30	0	☒	

插入操作为：向表中插入 bookid 为 “3”，bookname 为 “python 程序设计”，price 为 40.50 元，intro 为 “有关 python 编程”

删除操作为：将表中书名包含 “程序设计” 的记录删除。

请补全代码。

<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" %>

(6)

<HTML><body>

<% Connection con;

Statement sql;

_____ (7) _____ rs;

try{ Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

}

catch(Exception e){

out.println("驱动加载异常");

}

try { String uri= "jdbc:mysql://127.0.0.1/test";

String user="root";

String password="student";

con=DriverManager.getConnection(uri,user,password);

_____ (8) _____;

_____ (9) _____; //插入题目要求的记录

_____ (10) _____; //完成题目要求的删除

rs=sql.executeQuery("SELECT * FROM book "); //查询所有记录

out.print("<table border=2>");

out.print("<tr>");

out.print("<th width=100>"+ "书号");

out.print("<th width=100>"+ "书名");

out.print("<th width=50>"+ "价格");

out.print("<th width=50>"+ "简介");

out.print("</TR>");

while(rs.next()){

out.print("<tr>");

out.print("<td >"+rs.getString(1)+"</td>");

out.print("<td >"+rs.getString(2)+"</td>");

out.print("<td >"+rs.getFloat("price")+"</td>");

out.print("<td >"+rs.getString(4)+"</td>");

out.print("</tr>");

```

    }
    out.print("</table>");
    con.close();
}
catch(SQLException e){
    out.print(e);
}
}%>
</body></HTML>

```

三、简答题（10 分，每题 5 分）

1. 简述转发与重定向的相同点和不同点。
2. 简述 jsp 标记中指令标记 include 和动作标记 include 的相同点和不同点。

四、编写程序（50 分）

1. 斐波那契数列为：1、1、2、3、5、8、13、21、34、....，编写如下网页，输入 n，求数列的前 n 项之和，在网页中显示结果。（15 分）

斐波那契数列求和 输入项数: 提交	斐波那契数列求和 输入项数: 5 提交 斐波那契数列的前5项和是: 12
---	---

2. 编写一个网页版本的 BMI 计算器。界面如下图所示。（15 分）

BMI计算器 身高: 单位m 体重: 单位kg 标准: 中国标准 提交	BMI计算器 身高: 1.78 单位m 体重: 70 单位kg 标准: 中国标准 提交 你的BMI指数是: 22.1, 身体状况是: 正常
---	--

BMI 计算公式是：BMI=体重(kg)/(身高(m)*身高(m))

其中，标准有两个，分别是“中国标准”和“国际标准”，具体规则如下

BMI 中国标准

分类	BMI 范围
偏瘦	<= 18.4
正常	18.5 ~ 23.9
过重	24.0 ~ 27.9
肥胖	>= 28.0

BMI 国际标准

分类	BMI 范围
极瘦	<= 16.4
偏瘦	16.5 ~ 18.4
正常	18.5 ~ 24.9
过重	25.0 ~ 29.9
1类肥胖	30.0 ~ 34.9
1类肥胖	35.0 ~ 39.0
3类肥胖	>= 40.0

3. 若有如下所示数据表（表名 score）

名	类型	长度	小数点	允许空值 (	
学号	int	11	0	☐	1
Java	int	11	0	☒	
英语	int	11	0	☒	
高数	int	11	0	☒	

后三个字段为课程的考试成绩。

注：该表存放在 test 数据库中，数据库用户名 root，密码 student。

编写程序，完成根据学号查询成绩的功能，其中验证码为随机生成的 4 位整数。（20 分）

使用流程如下：

查询学号

随机码 9839

验证码错误

查询学号

随机码 9839

学号	java	英语	高数
123	90	80	60

注意：如果没有相关同学的成绩，则显示空表如下：

查询学号

随机码 2662

学号	java	英语	高数
----	------	----	----