

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2018—2019学年第 2 学期）

课程名称：面向对象程序设计JAVA EE

命题教师：面向对象程序设计JAVA EE课程组

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术(金融信息化)
2018级信息管理与信息系统(商务智能)

使用试题的任课教师姓名：王之怡、龚凯、吴江

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[☒]
- 2、本套试题共 4 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、填空题(每空 2 分，共 20 分) 请在横线处填写正确的答案

1. JSP 的元素共有五种，`<% int x=3; out.println(x); %>`是()元素。

2. 请求页面的表单中有如下组件：

```
<input type="checkbox" name="item" value="1">java
```

```
<input type="checkbox" name="item" value="2">cpp
```

```
<input type="checkbox" name="item" value="3">python
```

当表单提交后，在被请求页面中获得用户在该组件中所选数据的正确代码是：

_____。

3. 不同页面需要共享数据时，最合适的 JSP 内置对象为()。

4. JSP 页面中，`HttpServletResponse` 等效于()。

5. 每隔 5 分钟自动刷新客户端页面的 JSP 语句是：

()。

6. HTML 是一个()协议。

7. 动作标记是在客户端请求时动态执行的，每次有客户端请求时，可能会被执行一次；而()是在编译时执行的，它只会被编译一次。

8. 给定代码片段如下：

```
<html><body>
```

```
    <jsp:include page="test2.jsp">
```

```
    <jsp:param name="color" value="red" />
```

```
    </jsp:include>
```

```
</body></html>
```

要从 test2.jsp 中输出参数 color 值，

需要书写的代码是()。

9. 在 JSP 与 SQL 数据交互使用时，当执行查询操作后，一般会将查询结果保存在()对象中。

10. 在 JSP 页面中创建一个 javaBean(名为：HumanBean)，写入如下 java 代码：`<% HumanBean.setWeight(200.5) %>`，则与该 java 代码等价的 JSP 标记应写为：

_____。

二、补充代码题(每空 2 分，共 20 分) 读程序在 () 中补充正确的代码

1. 从“学生”表的“姓名”字段中找出名字包含“艳”的人，下面将代码填写完成：

Select * () 学生 where () like ()

2. 以下代码实现 javabean 类，调用并显示 bean 对象的成员变量的值，作用域是本页面。

```
package user;

public class User{

    private String password;

    private String loginName;

    public String getLoginName() { return loginName;}

    public String getPassword() { return password;}

    public void setLoginName(String s) { this.loginName = s;}

    public void setPassword(String s) { this.password = s;}

}
```

Jsp 程序代码如下：

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>

( )

<html>

    <body>

        <form >

            <input type="text" name="loginName" />

            <input type="password" name="password" value="" />

            <input type="submit" value="submit" />

        </form>

        ( )

        loginName:<jsp:getProperty name="user" property="loginName"/>

        password: <jsp:getProperty name="user" property="password"/>

    </body>
```

</html>

请在下划线处补充代码。

3. test.jsp 文件中有如下一行代码:

<jsp:() id="user" scope=() type="com.UserBean">

要使 javabeen 对象 user 可以作用于整个 Web 应用程序, 请将代码填写完整。

三、简答题(共 10 分)

1. 请论述 Javabeen 的 scope 属性内容的作用以及区别。(5 分)
2. 如何理解 JSP、Javabeen、Java Servlet 之间的关系。既然 Javabeen 或者 JavaServlet 能够满足许多情景的需求, 那为什么还需要 MVC 模式? (5 分)

四、编程设计题(共 50 分)

1. 请编写两个页面: question.jsp 和 answer.jsp, 要求如下:

1) question.jsp 页面利用表单提交用户选择的答案(如右图, 可以不考虑 HTML 表格), 这些答案提交到 answer.jsp 文件; (8 分)

2) answer.jsp 文件判断用户的选择是否正确: 李白-唐朝、红楼梦-曹雪芹。如果用户答对, 则页面显示“恭喜你, 答对了”, 否则页面显示“很遗憾, 答错了”。(8 分)

诗人李白是中国历史上哪个朝代的人?

☐	宋朝
☒	唐朝
☐	明朝
☐	元朝

小说红楼梦的作者是:

☐	曹雪芹
☐	罗贯中
☐	李白
☒	司马迁

提交答案

2. 请采用 JSP+JavaBean 技术, 用户在 JSP 输入页面的文本框中输入数字 N(N 大于等于 1, 否则要求重新输入)后, 计算从 $1!+2!+3!+\dots+N!$ 的连续和, 并在新 JSP 页面中显示该结果。

例如输入数字 3, 那么新 JSP 页面最终显示的结果是 9。(10 分)

3. 若有如下数据表(表名 score, 存放在 Exam 数据库中, 用户名 root, 密码 root)

字段名	字段类型	字段说明
strid	varchar(10)	学号(主键)
Strname	varchar(10)	姓名
english	int(3)	英语成绩
math	int(3)	数学成绩
politics	int(3)	政治成绩
majorcourse	int(3)	专业课成绩

编写代码实现如下功能:

- 1) 用户通过 input.jsp 页面, 在表单中输入: 学号、姓名、英语分数、数学分数、政治分数、专业分数, 点击提交按钮后, 数据保存在数据表 score。另外, 在 input.jsp 页面有一超链接指向 view.jsp 页面 (12 分)
- 2) 点击超链接转到 view.jsp 页面, 该页面将显示: 每一科目的最高分数及姓名和学号, 以及每一科目平均分数, 每一科目及格人数。(12 分)