

 Letta Code

Panduan Menu & Fitur Letta Code

Referensi lengkap perintah CLI, slash commands, dan fitur utama

Versi Letta Code: 0.31.14 · Disusun: 9 September 2026

Sumber: `letta --help` & docs.letta.com

Daftar Isi

- 1 **Cara Menjalankan Letta Code** — mode interaktif, headless, dan opsi utama CLI
- 2 **Slash Commands** — perintah di dalam sesi interaktif (4 kategori)
- 3 **Subcommands CLI** — memory, agents, messages, mcp, mods, server, dll.
- 4 **Fitur Utama** — memori, skills, subagents, schedules, channels, mods, dan lainnya

Tentang Letta Code: Letta Code adalah CLI (antarmuka baris perintah) untuk berinteraksi dengan *agent* Letta — agent AI yang *stateful* (memiliki ingatan dan identitas yang persisten). Berbeda dengan chatbot biasa, agent Letta menyimpan memorinya dalam sistem file ber-versi (MemFS), bisa belajar keterampilan (skills), menjadwalkan tugas di masa depan, terhubung ke platform pesan, dan bahkan memodifikasi harness-nya sendiri.

1. Cara Menjalankan Letta Code

Jalankan perintah `letta` dari terminal. Ada dua mode besar: **interaktif** (TUI) dan **headless** (tanpa UI, untuk skrip/otomasi).

Mode Interaktif (TUI)

Perintah	Fungsi
<code>letta</code>	Membuka sesi interaktif dan melanjutkan percakapan terakhir untuk proyek ini.
<code>letta --new</code>	Membuat percakapan baru dengan agent yang sama (untuk sesi paralel).
<code>letta --resume</code>	Membuka pemilih agent/percakapan (selector UI) untuk melanjutkan sesi lama.
<code>letta --new-agent</code>	Membuat agent baru langsung, tanpa melewati profile selector.
<code>letta --agent <id></code>	Membuka agent tertentu berdasarkan Agent ID.
<code>letta -n <nama></code>	Melanjutkan agent berdasarkan nama (dari agent yang di-pin).

Mode Headless (Non-Interaktif)

Perintah	Fungsi
<code>letta -p " ... "</code>	Menjalankan satu prompt tanpa UI — cocok untuk skrip dan otomasi (CI/CD).
<code>--output-format json stream-json</code>	Mengatur format keluaran headless (teks, JSON dengan statistik, atau streaming).
<code>--input-format stream-json</code>	Membaca pesan JSON dari stdin untuk komunikasi dua arah.
<code>--ephemeral</code>	Menjalankan dalam percakapan sementara tanpa menyimpan agent/memori.
<code>--computer <selector></code>	Menjalankan prompt melalui Cloud atau komputer lain berdasarkan nama/ID.

Opsi Konfigurasi Penting

Opsi	Fungsi
<code>--backend cloud local</code>	Memilih backend: cloud (akun Letta) atau local (sepenuhnya di komputer Anda, tanpa akun).
<code>-m, --model <id></code>	Mengatur model, mis. <code>opus-4.5</code> atau <code>anthropic/claude-opus-4-5</code> .
<code>-s, --system <id></code>	Mengatur preset system prompt.

<code>--personality <nama></code>	Preset kepribadian untuk agent baru: letta-code, tutorial, blank, linus, kawaii, claude, codex.
<code>--toolset <nama></code>	Mode toolset: auto, codex, default, atau gemini.
<code>--memfs</code>	Mengaktifkan memory filesystem (memori berbasis file) untuk agent.
<code>--import <path></code>	Membuat agent dari file template (.af) atau dari registry (<code>@author/name</code>).
<code>--skills <path></code>	Path kustom direktori skills (default: <code>.skills</code>).
<code>--no-skills</code> / <code>--no-mods</code>	Menonaktifkan skills / mods untuk sesi tersebut.
<code>--base-tools <list></code>	Daftar tool dasar untuk agent baru, mis. <code>"memory, web_search, fetch_webpage"</code> .
<code>--reflection-trigger <mode></code>	Pemicu refleksi latar belakang ("dreaming"): off, step-count, compaction-event.

Perintah Pemeliharaan

Perintah	Fungsi
<code>letta update</code>	Memeriksa dan memasang pembaruan (alias: upgrade).
<code>letta setup</code>	Menjalankan ulang setup awal (first-run setup).
<code>letta --info</code>	Menampilkan direktori aktif, skills, dan agent yang di-pin.
<code>letta install <paket></code>	Memasang skill atau mod, mis. dari registry (<code>official/finance/stocks</code>) atau npm (<code>npm:@letta-ai/mod-plan-mode</code>).
<code>letta backend [cloud local]</code>	Menampilkan atau mengatur backend default.

2. Slash Commands (Dalam Sesi Interaktif)

Ketik `/` di dalam sesi lalu tekan `Tab` untuk autocomplete. Ini adalah "menu" utama saat berinteraksi dengan agent.

2.1 Perintah Sesi Umum

Perintah	Fungsi
<code>/agents</code>	Menjelajah daftar agent (yang di-pin, Letta Code, semua).
<code>/model</code>	Mengganti model LLM kapan saja di tengah percakapan.
<code>/init</code>	Menginisialisasi (atau menginisialisasi ulang) memori agent.
<code>/doctor</code>	Audit dan perbaikan struktur memori agent.
<code>/remember [teks]</code>	Meminta agent mengingat sesuatu dari percakapan.
<code>/memory</code>	Melihat memori agent.
<code>/palace</code>	Membuka Memory Palace (visualisasi memori) di browser.
<code>/search [query]</code>	Mencari pesan di seluruh agent.
<code>/connect</code>	Menghubungkan API key LLM dan coding plan (Anthropic, OpenAI, dll.).
<code>/clear</code>	Menghapus pesan dalam context window (memori jangka panjang tidak terhapus).
<code>/chdir <path></code>	Mengganti direktori kerja untuk sesi TUI saat ini.

2.2 Manajemen Agent & Percakapan

Perintah	Fungsi
<code>/new</code>	Memulai percakapan baru dengan agent yang sama (memori tetap dibagikan).
<code>/resume [id]</code>	Menjelajah & melanjutkan percakapan lama, atau langsung berdasarkan ID.
<code>/fork</code>	Menduplikasi (fork) percakapan saat ini menjadi cabang baru.
<code>/btw <pertanyaan></code>	Fork percakapan dan ajukan pertanyaan sampingan di latar belakang.
<code>/pin / /unpin</code>	Menempelkan/melepas agent agar mudah diakses (global, atau lokal dengan <code>-l</code>).
<code>/rename agent convo [nama]</code>	Mengganti nama agent atau percakapan.
<code>/description <teks></code>	Mengubah deskripsi agent.
<code>/profile save <nama></code>	Menyimpan konfigurasi agent saat ini sebagai profil.
<code>/profiles</code>	Membuka pemilih profil.

<code>/export</code>	Mengekspor agent saat ini sebagai file AgentFile (.af).
----------------------	---

2.3 Memori, Tools & Konfigurasi

Perintah	Fungsi
<code>/reflect [file]</code>	Menjalankan reflection agent (agent yang merefleksikan percakapan untuk memperbarui memori).
<code>/sleeptime</code>	Mengatur pemicu refleksi otomatis ("dreaming" di latar belakang).
<code>/compaction</code>	Mengatur mode compaction (pemadatan riwayat konteks).
<code>/compact [all sliding_window]</code>	Memeringkas riwayat percakapan secara langsung.
<code>/memfs enable disable sync reset</code>	Mengelola memori berbasis filesystem (git-versioned).
<code>/toolset</code>	Mengganti toolset: default, codex, atau gemini.
<code>/experiments</code>	Mengaktifkan/menonaktifkan fitur eksperimental lokal.
<code>/reload</code>	Memuat ulang settings dan efek TUI.
<code>/system</code>	Mengganti preset system prompt.
<code>/personality</code>	Mengganti preset kepribadian agent.
<code>/subagents</code>	Mengelola subagent kustom.
<code>/mcp</code>	Mengelola server MCP (Model Context Protocol).
<code>/secret set list unset</code>	Mengelola secrets (API key/token) untuk dipakai di perintah shell tanpa terekspos.
<code>/skills</code>	Menjelajah skills yang tersedia berdasarkan sumber.
<code>/skill-creator [deskripsi]</code>	Mode terpandu untuk membuat skill baru.
<code>/memory-repository <url></code>	Menambahkan remote git tambahan untuk sinkronisasi memori agent.

2.4 Antarmuka & Pemeliharaan

Perintah	Fungsi
<code>/usage</code>	Statistik penggunaan sesi dan saldo.
<code>/context</code>	Menampilkan pemakaian context window.
<code>/context-limit [tokens]</code>	Mengatur atau mereset batas maksimum context window.
<code>/recompile</code>	Mengompilasi ulang system prompt agent + percakapan saat ini.
<code>/statusline [request]</code>	Mengkustomisasi baris status di bagian bawah CLI.
<code>/title</code>	Mengatur judul jendela terminal.

<code>/reasoning-tab on off</code>	Mengatur shortcut Tab untuk tingkat reasoning.
<code>/terminal [--revert]</code>	Mengatur shortcut terminal seperti Shift+Enter.
<code>/hooks</code>	Mengelola konfigurasi hook.
<code>/ade</code>	Membuka agent saat ini di ADE (Agent Development Environment) di browser.
<code>/install-github-app</code>	Memasang GitHub Action Letta Code di repository ini.
<code>/login</code> / <code>/logout</code>	Masuk dengan akun Letta / menghapus kredensial dan keluar.
<code>/disconnect <provider></code>	Memutus koneksi akun provider tertentu.
<code>/bg</code>	Menampilkan proses shell latar belakang.
<code>/feedback</code>	Mengirim masukan ke tim Letta.
<code>/exit</code>	Keluar dari sesi.

Selain built-in: Anda juga bisa membuat slash command kustom (mis. `/deploy`) dari file markdown di folder `.letta/commands` — bisa menerima argumen (`$ARGUMENTS`), merujuk file (`@file`), dan menjalankan perintah shell (`!`).

3. Subcommands CLI

Perintah `letta <subcommand>` dijalankan dari terminal (luar sesi), umumnya berformat JSON untuk keperluan skrip.

3.1 Memori

Perintah	Fungsi
<code>letta memory status --agent <id></code>	Status memori agent.
<code>letta memory diff --agent <id></code>	Melihat perubahan memori yang belum tersinkron.
<code>letta memory resolve --resolutions '<JSON>'</code>	Menyelesaikan konflik memori.
<code>letta memory backup / backups / restore</code>	Membuat, melihat, dan memulihkan cadangan memori.
<code>letta memory export --out <dir></code>	Mengekspor memori ke direktori.
<code>letta memory pull --agent <id></code>	Menarik memori terbaru.
<code>letta memory tokens</code>	Menghitung pemakaian token memori.

3.2 Agent, Pesan & Komputer

Perintah	Fungsi
<code>letta agents list [--query --tags]</code>	Mendaftar dan mencari agent.
<code>letta messages search list transcript</code>	Mencari, mendaftar, dan mengekspor transkrip pesan.
<code>letta computers list current</code>	Mendaftar komputer remote yang tersedia untuk agent.
<code>letta teleport list cloud local <computer></code>	Memindahkan percakapan berjalan antar komputer/cloud sambil tetap menjaga konteks.
<code>letta sandbox</code>	Transfer file ke/dari sandbox Cloud.

3.3 Ekstensi & Server

Perintah	Fungsi
<code>letta mcp list get tools search call</code>	Mengelola dan memanggil tools dari server MCP.
<code>letta mods list package enable disable remove</code>	Mengelola mods (kustomisasi harness lokal).
<code>letta skills list delete</code>	Melihat dan menghapus skills yang terpasang.
<code>letta server --listen [url]</code>	Menjalankan App Server (self-hosting) atau proses channels, mis. <code>--channels slack</code> .

<code>letta connect <provider></code>	Menghubungkan provider (ollama, anthropic, openai, lmstudio, dll.) dari terminal.
<code>letta local-backend migrate-transcripts</code>	Migrasi penyimpanan transkrip backend lokal.

4. Fitur Utama

Kemampuan besar yang membedakan Letta Code dari CLI coding biasa.

4.1 Memori Persisten & MemFS

Agent Letta bersifat **stateful**: identitas, preferensi, dan pengetahuannya bertahan antar sesi. Memori tersimpan dalam **MemFS** — sistem file memori yang di-track oleh **git**, sehingga agent bisa membaca, menulis, dan menata ulang memorinya sendiri, dan Anda bisa melihat riwayat perubahannya dengan `git log`. Ada juga "**dreaming**": refleksi latar belakang yang memperbarui memori secara otomatis di antara giliran percakapan.

4.2 Skills (Keterampilan)

Folder berisi instruksi, skrip, dan aset yang dimuat *on-demand* saat dibutuhkan. Bisa dibuat sendiri (via `/skill-creator`), ditulis oleh agent, atau diimpor dari GitHub/registry dengan `letta install`.

4.3 Subagents

Agent spesialis yang dijalankan di context window terpisah untuk dekomposisi tugas dan eksekusi paralel — melindungi konteks utama. Dikelola lewat `/subagents`.

4.4 Schedules (Penjadwalan)

Prompt sekali-jalan atau berulang (mis. briefing harian, triage per jam) lewat sistem cron. Agent bahkan bisa membuat jadwalnya sendiri untuk bekerja lintas waktu tanpa Anda memintanya.

4.5 Channels (Integrasi Pesan)

Menjalankan agent sebagai bot di **Slack, Discord, Telegram, WhatsApp, Signal**, atau channel kustom buatan sendiri. Semua pesan channel terlihat di aplikasi Letta, berdampingan dengan chat langsung Anda.

4.6 Mods (Kustomisasi Harness)

Kode lokal tepercaya yang memodifikasi harness itu sendiri: menambah tools, slash commands, provider model lokal, merespons event aplikasi, hingga UI ringan. Dimuat ulang dengan `/reload`.

4.7 Permissions, Secrets & Hooks

Permissions memberi kontrol allowlist dan persetujuan atas tools yang boleh dijalankan agent. **Secrets** menyimpan API key dengan aman untuk dipakai agent tanpa terekspos. **Hooks** adalah pemicu (perintah/cek prompt) yang dijalankan di sekitar tool call, compaction, notifikasi, dan siklus sesi.

4.8 Multi-Provider & Model

Terhubung ke puluhan provider: Anthropic, OpenAI, Google Gemini/Vertex, Amazon Bedrock, Azure OpenAI, xAI, Mistral, DeepSeek, Groq, Cerebras, OpenRouter, hingga inferensi lokal (Ollama, LM Studio, llama.cpp) dan coding plan (ChatGPT Plus/Pro, GitHub Copilot, dll.). Ganti model kapan saja dengan `/model`.

4.9 Multi-Platform & Multi-Komputer

Agent yang sama — dengan memori dan identitas yang sama — bisa diakses dari terminal, aplikasi desktop, web app, dan platform pesan. Dengan **Computers** & **teleport**, agent bisa berpindah menjalankan tugas antara cloud sandbox, laptop Anda, atau VM lain.

4.10 Self-Hosting & SDK

Mode **local** menjalankan semuanya di komputer Anda tanpa akun Letta. Untuk tim/infrastruktur sendiri, jalankan **App Server** (`letta server`) dan bangun aplikasi di atasnya dengan **Agent SDK** (termasuk dukungan browser & React Native).

Referensi resmi: <https://docs.letta.com> · CLI reference: docs.letta.com/platform/cli/reference · Komunitas: discord.gg/letta ·

Sumber kode: github.com/letta-ai/letta-code

Dokumen ini disusun dari `letta --help` (v0.31.14) dan dokumentasi resmi Letta.